

Contents

1	15-command-reference	1
2	glossary	4

1 15-command-reference

15 - Reference commandes

Chaque commande indique le role minimal. Les actions marquees Approval peuvent etre preparees par Service mais executees seulement apres approbation Admin.

Commande	Role	Confirmation	Description
---	---	---	---
`auth whoami`	Service	Non	Affiche l'identite Linux/SekaiLink et capabilities.
`dashboard`	Service	Non	Affiche la matrice locale Core Access MVP.
`commands list`	Service	Non	Liste le registre de commandes connu du binaire.
`commands search <query>`	Service	Non	Recherche dans le registre de commandes.
`server status <server all>`	Service	Non	Statut CPU/RAM/disk/uptime/services.
`server services <server>`	Service	Non	Liste services systemd connus.
`server logs <server> <service> --follow`	Service	Non	Suit les logs d'un service.
`server restart <server> <service>`	Admin	Oui	Redemarre un service allowlist.
`server update plan <server>`	Admin	Non	Prepare un plan d'update.
`server update apply <server>`	Admin	Oui	Applique un update apres backup gate.
`ssh open <server>`	Admin	Oui	Ouvre une session SSH explicite.
`health probe <server all>`	Service	Non	Lance/verifie une sonde health.
`logs list`	Service	Non	Liste les sources logs.
`logs list --by-server`	Service	Non	Vue logs par serveur/service.
`logs list --by-incident`	Service	Non	Vue logs correlees incident.
`logs tail <source>`	Service	Non	Suit une source log.
`logs search <query>`	Service	Non	Recherche logs.
`logs filter <expr>`	Service	Non	Filtre par user/lobby/room/correlation.
`logs pin`	Service	Non	Epingle la selection courante.
`logs note`	Service	Non	Cree une note liee.
`logs export --format <md json txt>`	Service	Non	Exporte logs/notes.
`audit export [query] [file-name]`	Service	Non	Exporte des lignes d'audit locales dans le dossier exports Core A
`note add <target> <text>`	Service	Non	Ajoute une note locale liee a un incident, log, user, lobby ou room.
`note list [query]`	Service	Non	Liste les notes locales, optionnellement filtrees.
`note export [query] [file-name]`	Service	Non	Exporte des notes locales dans le dossier exports Core Access.
`approval request <command> <reason>`	Service	Non	Demande une approbation Admin pour une commande sensible.
`approval list`	Service	Non	Liste les demandes et decisions locales.
`approval approve <id> [reason]`	Admin	Oui	Approuve localement une demande existante, sans execution serveur en
`ops snapshot [label]`	Service	Non	Cree un snapshot Markdown local avec dashboard, logs, services, audit, notes
`user search <query>`	Service	Non	Recherche utilisateur.
`user open <user>`	Service	Non	Ouvre fiche utilisateur.
`user create`	Admin	Oui	Cree un utilisateur.
`user edit <user>`	Admin	Oui	Modifie un utilisateur.
`user disable <user>`	Admin	Oui	Desactive un utilisateur et revoke sessions.
`user sessions <user>`	Service	Non	Liste sessions.
`user devices <user>`	Service	Non	Liste devices.
`user audit <user>`	Service	Non	Audit utilisateur.
`user revoke-sessions <user>`	Admin	Oui	Revoque sessions.
`user force-password-reset <user>`	Admin	Oui	Force reset password.
`user configs <user>`	Service	Non	Liste configs utilisateur.
`user config open <user> <config>`	Service	Non	Ouvre config.
`user config diff <user> <config> <version>`	Service	Non	Compare versions.
`user config export <user> <config>`	Service	Non	Exporte YAML/JSON.
`user config edit <user> <config>`	Admin	Oui	Edite config source Nexus.
`lobby list`	Service	Non	Liste lobbies.
`lobby open <lobby>`	Service	Non	Ouvre lobby.
`lobby create`	Admin	Oui	Cree lobby manuel.

```
| `lobby edit <lobby>` | Admin | Oui | Modifie lobby. |
| `lobby close <lobby>` | Service/Admin | Oui/Approval | Ferme lobby selon policy. |
| `lobby lock <lobby>` | Service | Oui | Verrouille lobby. |
| `lobby unlock <lobby>` | Service | Oui | Deverrouille lobby. |
| `lobby chat <lobby>` | Service | Non | Ouvre chat. |
| `lobby join-secret <lobby>` | Admin | Oui | Observe lobby invisiblement pour joueurs. |
| `lobby broadcast <lobby> <message>` | Service | Oui | Broadcast lobby. |
| `room list` | Service | Non | Liste rooms. |
| `room open <room>` | Service | Non | Ouvre room. |
| `room summary <room>` | Service | Non | Resume room. |
| `room events <room>` | Service | Non | Evenements room. |
| `room logs <room> --follow` | Service | Non | Logs room/AP. |
| `room snapshot <room>` | Service | Non | Snapshot et archive etat. |
| `room sync <room>` | Admin | Oui | Force sync payload. |
| `room pending-items <room>` | Service | Non | Items en attente. |
| `room client-reports <room>` | Service | Non | Rapports clients. |
| `room request-skلمي-reconnect <room> <player>` | Service | Oui | Demande reconnect SKLMI. |
| `room disconnect-runtime <room> <player>` | Admin | Oui | Deconnecte runtime. |
| `room give-item <room> <target> <item>` | Admin | Oui | Injecte item live. |
| `client broadcast` | Service | Oui | Message client realtime. |
| `client maintenance-banner` | Admin | Oui | Banniere maintenance client. |
| `client force-update-prompt` | Admin | Oui | Invite update. |
| `client request-relogin` | Service | Oui | Demande relogin. |
| `client refresh-lobby` | Service | Non | Refresh lobby. |
| `client refresh-room` | Service | Non | Refresh room. |
| `client request-skلمي-reconnect` | Service | Oui | Signal reconnect SKLMI. |
| `client restart-runtime` | Admin | Oui | Demande restart runtime client. |
| `client clear-cache-request` | Service | Approval | Demande clear cache. |
| `client diagnostics-request` | Service | Consentement | Demande diagnostics. |
| `broadcast global <message>` | Admin | Oui | Broadcast global. |
| `broadcast server <server> <message>` | Admin | Oui | Broadcast cible serveur. |
| `broadcast lobby <lobby> <message>` | Service | Oui | Broadcast lobby. |
| `broadcast room <room> <message>` | Service | Oui | Broadcast room. |
| `broadcast role <role> <message>` | Admin | Oui | Broadcast par role. |
| `broadcast version <version> <message>` | Admin | Oui | Broadcast par client version. |
| `broadcast game <game> <message>` | Service | Oui | Broadcast par jeu. |
| `maintenance status` | Service | Non | Etat maintenance. |
| `maintenance enable <scope>` | Admin | Oui | Active maintenance. |
| `maintenance disable` | Admin | Oui | Desactive maintenance. |
| `maintenance schedule <scope> <start> <end>` | Admin | Oui | Planifie maintenance. |
| `maintenance broadcast` | Admin | Oui | Annonce maintenance. |
| `maintenance history` | Service | Non | Historique. |
| `release current` | Service | Non | Release actuelle. |
| `release list` | Service | Non | Releases connues. |
| `release verify` | Service | Non | Verifie manifest. |
| `release verify-cdn` | Service | Non | Verifie CDN/SHA. |
| `release compare <a> <b>` | Service | Non | Compare releases. |
| `release publish <manifest>` | Admin | Oui | Publie manifest. |
| `release rollback <version>` | Admin | Oui | Rollback release. |
| `release schedule <version> <datetime>` | Admin | Oui | Planifie release. |
| `release notes <version>` | Service | Non | Notes release. |
| `release audit <version>` | Service | Non | Audit release. |
| `client-banner list` | Service | Non | Liste 3 slots. |
| `client-banner edit <slot>` | Admin | Oui | Edite slot. |
| `client-banner preview <slot>` | Service | Non | Preview. |
| `client-banner publish <slot>` | Admin | Oui | Publie slot. |
| `client-banner rollback <slot>` | Admin | Oui | Rollback slot. |
| `client-banner disable <slot>` | Admin | Oui | Desactive slot. |
| `pack repo list` | Service | Non | Liste repos packs. |
| `pack repo add` | Admin | Oui | Ajoute repo pack. |
| `pack repo edit <id>` | Admin | Oui | Edite repo pack. |
| `pack repo disable <id>` | Admin | Oui | Desactive repo. |
| `pack repo delete <id>` | Admin | Oui | Supprime repo. |
```

```
| `pack check <id>` | Service | Non | Check repo. | |
| `pack validate <id>` | Service | Non | Valide pack. |
| `pack stage <id>` | Admin | Oui | Stage pack. |
| `pack publish <id>` | Admin | Oui | Publie pack. |
| `pack rollback <id> <version>` | Admin | Oui | Rollback pack. |
| `pack schedule-check <id> <cron|interval>` | Admin | Oui | Planifie checks. |
| `schedule list` | Service | Non | Liste jobs. |
| `schedule calendar` | Service | Non | Vue calendrier. |
| `schedule add` | Admin | Oui | Ajoute job. |
| `schedule edit <job>` | Admin | Oui | Edite job. |
| `schedule pause <job>` | Admin | Oui | Pause job. |
| `schedule resume <job>` | Admin | Oui | Resume job. |
| `schedule run-now <job>` | Admin | Oui | Lance job. |
| `schedule history <job>` | Service | Non | Historique job. |
| `discord status` | Service | Non | Statut bot Discord. |
| `discord reload` | Admin | Oui | Reload bot. |
| `discord announce <channel> <message>` | Service | Oui | Annonce Discord. |
| `discord sync-roles` | Admin | Oui | Sync roles. |
| `discord command list` | Service | Non | Liste commandes. |
| `discord command enable <name>` | Admin | Oui | Active commande. |
| `discord command disable <name>` | Admin | Oui | Desactive commande. |
| `discord command edit <name>` | Admin | Oui | Edite commande. |
| `discord timer list` | Service | Non | Liste timers. |
| `discord timer edit <id>` | Admin | Oui | Edite timer. |
| `discord incident-post <incident>` | Service | Oui | Poste incident. |
| `discord logs` | Service | Non | Logs Discord. |
| `twitch status` | Service | Non | Statut bot Twitch. |
| `twitch connect <channel>` | Admin | Oui | Connecte channel. |
| `twitch disconnect <channel>` | Admin | Oui | Deconnecte channel. |
| `twitch announce <channel> <message>` | Service | Oui | Annonce Twitch. |
| `twitch command list` | Service | Non | Liste commandes. |
| `twitch command enable <name>` | Admin | Oui | Active commande. |
| `twitch command disable <name>` | Admin | Oui | Desactive commande. |
| `twitch command edit <name>` | Admin | Oui | Edite commande. |
| `twitch timer list` | Service | Non | Liste timers. |
| `twitch timer edit <id>` | Admin | Oui | Edite timer. |
| `twitch lobby announce <lobby>` | Service | Oui | Annonce lobby. |
| `twitch stream set-title-hint` | Service | Non | Aide titre stream. |
| `twitch logs` | Service | Non | Logs Twitch. |
| `cleanup plan logs` | Admin | Non | Dry-run nettoyage logs. |
| `cleanup plan db` | Admin | Non | Dry-run nettoyage DB. |
| `cleanup plan spool` | Admin | Non | Dry-run spool. |
| `cleanup plan all` | Admin | Non | Dry-run global. |
| `cleanup apply <plan_id>` | Admin | Oui | Applique nettoyage. |
| `cleanup history` | Service | Non | Historique cleanup. |
| `cleanup rollback <id>` | Admin | Oui | Rollback si possible. |
| `audit search` | Service | Non | Recherche audit. |
```

2 glossary

Glossaire

****Admin****: role complet avec actions dangereuses, approvals et maintenance.

****Approval queue****: file de demandes preparees par Service et approuvees par Admin.

****Bastion Nexus****: serveur Nexus utilise comme point d'entree SSH et hote de Core Access.

****Client Core****: app desktop SekaiLink utilisateur.

****Core Access****: cockpit TUI admin. Ne pas confondre avec Client Core ou les libretro cores.

****Evolution****: role distribution, CDN, assets, packs et releases.

****Link****: API publique, lobbies, chat, room passthrough, release-latest.

****Nexus****: identite, users, configs, audit, scheduler et source de confiance.

****Ops commit****: entree atomique d'audit pour une action.

****Pulse****: assistant/config helper.

****Room****: session runtime/live associee a une sync.

****Sekaiemu****: emulator renderer/runtime visuel.

****Service****: role support/moderation puissant, avec approvals pour actions dangereuses.

****SKLMI****: companion tracker/runtime qui possede la logique tracker.

****Worlds****: generation service.