

Contents

1	README	1
2	toc	4
3	01-concepts	5
4	02-first-login	6
5	03-tui-navigation	7
6	04-roles-and-permissions	9
7	05-logs-and-debugging	10
8	06-users-and-configs	12
9	07-lobbies-and-rooms	13
10	08-client-signals	15
11	09-maintenance-mode	16
12	10-releases-and-cdn	17
13	11-scheduler	19
14	12-bots-discord-twitch	20
15	13-cleanup-and-backups	21
16	14-incident-playbooks	22
17	15-command-reference	24
18	16-training-moderators	27
19	17-admin-runbook	29
20	glossary	30
21	README	31
22	emergency-change-policy	32
23	platform-sync-policy	33

1 README

SekaiLink Core Access

SekaiLink Core Access est le cockpit d'administration de SekaiLink. Il est pense comme un outil TUI Rust lance depuis le bastion Nexus apres une connexion SSH, puis un login SekaiLink/Nexus.

Le nom Core Access evite la confusion avec Client Core et les libretro cores de Sekaiemu.

Objectifs

- Donner aux Admins et au role Service un environnement de travail unique.

- Centraliser logs, lobbies, rooms, releases, packs CDN, bots, scheduler, maintenance, notes et audit.
- Garder Nexus comme source d'identite, de droits, d'audit et de documentation operationnelle.
- Former les nouveaux modérateurs avec des guides imprimables et une reference de commandes complete.

Table des matieres

- [Concepts](01-concepts.md)
- [Premier login](02-first-login.md)
- [Navigation TUI](03-tui-navigation.md)
- [Roles et permissions](04-roles-and-permissions.md)
- [Logs et debugging](05-logs-and-debugging.md)
- [Users et configs](06-users-and-configs.md)
- [Lobbies et rooms](07-lobbies-and-rooms.md)
- [Signaux clients](08-client-signals.md)
- [Maintenance mode](09-maintenance-mode.md)
- [Releases et CDN](10-releases-and-cdn.md)
- [Scheduler](11-scheduler.md)
- [Bots Discord/Twitch](12-bots-discord-twitch.md)
- [Cleanup et backups](13-cleanup-and-backups.md)
- [Playbooks incidents](14-incident-playbooks.md)
- [Reference commandes](15-command-reference.md)
- [Formation modérateurs](16-training-moderators.md)
- [Runbook Admin](17-admin-runbook.md)
- [Glossaire](glossary.md)
- [Change control](change-control/README.md)

Regles fortes

- Aucun secret reel dans les docs, PDF ou exemples.
- Toute modification future doit etre documentee dans le meme commit que le code.
- Aucune modification SKLMI sans accord explicite ecrit de Jade.
- Les changements de connectivite Client Core, Sekaiemu ou SKLMI exigent un contrat documente.
- Les actions dangereuses demandent une cible tapee, une raison et un audit.

Generation PDF

Les PDF imprimables sont produits dans `dist/pdf/`:

- `sekailink-core-access-full.pdf`
- `sekailink-core-access-service-training.pdf`
- `sekailink-core-access-command-reference.pdf`
- `sekailink-core-access-incident-playbooks.pdf`
- `sekailink-core-access-quick-reference.pdf`

Commande prevue:

```
```sh
bash docs/sekailink-core-access/scripts/build-pdf.sh
```
```

La pipeline utilise Pandoc avec XeLaTeX. Le script signale clairement les dependances manquantes.

Executable

Le binaire local vit dans `tools/core-access/`. Il lance par default un cockpit terminal plein ecran avec panels, hotkeys, ligne de commande, autocompletion, historique, notes, approvals locales, audit JSONL et dashboard local.

Le shell ligne-par-ligne historique reste disponible avec `--shell`.

Commandes de base:

```
```sh
cargo run --manifest-path tools/core-access/Cargo.toml
cargo run --manifest-path tools/core-access/Cargo.toml -- --shell
cargo run --manifest-path tools/core-access/Cargo.toml -- --command "server status all"
```
```

2 toc

Table des matieres imprimable

1. Concepts
2. Premier login
3. Navigation TUI
4. Roles et permissions
5. Logs et debugging
6. Users et configs
7. Lobbies et rooms
8. Signaux clients
9. Maintenance mode
10. Releases et CDN
11. Scheduler
12. Bots Discord/Twitch
13. Cleanup et backups
14. Playbooks incidents
15. Reference commandes
16. Formation modérateurs
17. Runbook Admin
18. Glossaire
19. Change control

Raccourcis globaux

| | |
|--------|-----------------------|
| Touche | Fonction |
| --- | --- |
| F1 | Help |
| F2 | Command palette |
| F3 | Search |
| F4 | Note depuis selection |
| F5 | Refresh |
| F6 | Filter |
| F7 | Export |
| F8 | Tail logs |
| F9 | Actions |
| F10 | Quit |
| F11 | Layout/workspace |
| F12 | Panic |

3 01-concepts

01 - Concepts

Core Access

Core Access est le cockpit d'exploitation de SekaiLink. Il ne remplace pas les services; il les orchestre avec des droits, des confirmations et un audit centralise.

Bastion Nexus

L'outil est lance sur Nexus apres SSH. Le modele d'accès est volontairement en deux etapes:

1. utilisateur Linux autorise sur le bastion;
2. utilisateur SekaiLink/Nexus avec role Admin ou Service.

Un mapping explicite associe le compte Linux au `user\_id` SekaiLink attendu.

Services

- Nexus: identite, utilisateurs, configs, audit, scheduler, approvals.
- Link: API publique, lobbies, chat, room admin passthrough, client signals.
- Worlds: generation et logs de generation.
- Evolution: distribution, CDN, packs, releases.
- Pulse: assistant/config helper et health.

Ops commit

Chaque action mutante produit un ops commit dans Nexus. Un ops commit est une unite atomique d'audit: commande, acteur, cible, raison, diff, logs lies, resultat, erreur et rollback.

Approval queue

Le role Service peut preparer certaines actions sensibles. L'action reste en attente jusqu'a approbation Admin. L'approbation ou le refus est lui-meme audite.

Maintenance mode

Maintenance mode est un etat central qui informe le client et bloque certaines actions selon le scope: full, generation_only, cdn_only, read_only, lobby_only ou client_update_only.

Realtime client signals

Core Access peut envoyer des signaux aux clients SekaiLink: broadcast, maintenance banner, force update prompt, refresh lobby/room, relogin, reconnect SKLMI, diagnostics request.

Les diagnostics demandent le consentement de l'utilisateur.

4 02-first-login

02 - Premier login

Preconditions

- Avoir un compte Linux autorise sur le bastion Nexus.
- Avoir un compte SekaiLink avec role Admin ou Service.
- Avoir un mapping Linux user -> SekaiLink user_id dans Nexus.

Connexion

```
```sh
ssh nexus-vps
sekailink-core-access
```
```

Core Access affiche ensuite un prompt de login SekaiLink.

Verification apres login

Executer:

```
```text
auth whoami
```
```

Resultat attendu:

- Linux user courant.
- SekaiLink user_id.
- Role.
- Capabilities.
- Heure d'expiration de session.

Premier controle

Executer:

```
```text
server status all
release current
maintenance status
```
```

Si un serveur est en rouge, ouvrir ses logs avec F8 ou:

```
```text
server logs <server> <service> --follow
```
```

5 03-tui-navigation

03 - Navigation TUI

Layout par default

```
```text
SekaiLink Core Access
Nexus OK | Link WARN | Worlds OK | Evolution OK | Pulse DOWN
Matrix Live filtered logs Alerts/Jobs
SERVER CPU RAM ERR 22:41 room 38293 joined approvals: 2
Link 38 64 12 22:42 SKLMI reconnect pack check: 14m
... ...
```

```
skl> room logs pas-pour-certo --follow
```

```
```
```

Command line

La ligne de commande est disponible partout.

Fonctions presentes dans le cockpit MVP:

- autocomplete par prefixe avec Tab;
- fleches gauche/droite;
- correction au milieu de ligne;
- historique avec fleche haut/bas;
- Ctrl+A/E;
- Ctrl+W;

Fonctions planifiees:

- selection de suggestion avantee;
- selection visuelle de plage dans les panels logs;
- Alt+B/F;
- reverse search;
- edition multi-line JSON;
- execution non bloquante de flux logs live.

Hotkeys MVP

```
```text
F1 Help
F2 Server status
F3 Command registry
F4 Prepare incident note
F5 Refresh view
F6 Log catalog
F7 Audit search
F8 Prepare log tail
F9 Drop to shell mode
F10 Clear output
F11 Cycle workspace
F12 Panic view
```
```

`Ctrl+Q` ou `Ctrl+C` quitte le cockpit. Le mode `--shell` garde l'ancien prompt ligne-par-ligne pour les sessions de logs longues.

Tabs, splits et workspaces

- F11 change ou sauvegarde le layout.

- Un workspace debug capture les panels ouverts, filtres, pins et notes.
- Les workspaces sont lies a un incident, lobby, room, user ou release.
- Le MVP implemente les workspaces incident via `incident open/status/note/pin/export/close`.

Selection de logs

MVP actuel:

1. Chercher avec `logs search <query> [source|all]`.
2. Isoler avec `logs filter user:<id> lobby:<id> source:<source|all>`.
3. Epingler avec `logs pin <source> <text>`.
4. Ajouter une note avec `logs note <source> <text>`.
5. Exporter avec `logs export [query] --format md`.

Selection visuelle planifiee:

1. Placer le curseur sur le panel log.
2. Selectionner une plage.
3. F4 pour creer une note depuis la selection.
4. F7 pour exporter la selection.

6 04-roles-and-permissions

04 - Roles et permissions

Admin

Admin a le controle complet, avec confirmations et audit:

- reboot/update services;
- publish/rollback release;
- modifier users et roles;
- modifier configs utilisateur;
- give item;
- maintenance full;
- secrets set/rotate;
- approval queue.

Service

Service est quasi-admin live, mais les actions dangereuses demandent approval.

Service peut:

- lire logs, users, configs, lobbies, rooms;
- moderer lobby/chat;
- demander diagnostics client;
- request SKLMI reconnect;
- preparer un give item;
- preparer un rollback;
- preparer une fermeture de room/lobby sensible;
- poster annonces Discord/Twitch selon policy.

Service ne peut pas directement:

- reboot/update serveur;
- publier/rollback release;
- delete user;
- modifier roles;
- modifier secrets;
- modifier DB critique;
- give item sans approval.

Confirmation forte

Toute action dangereuse exige:

- cible tapee exactement;
- raison;
- resume d'impact;
- ops commit.

Exemple:

```
```text
Type target to confirm: link
Reason: emergency restart after stuck release-latest deploy
```
```

7 05-logs-and-debugging

05 - Logs et debugging

Sources

Core Access doit lister deux vues:

- par serveur/service;
- par incident/correlation.

Sources prioritaires:

- journalctl systemd;
- fichiers logs app;
- nginx/CDN;
- Nexus auth/admin;
- Link chat/lobby;
- Worlds generation;
- Evolution packs/releases;
- Pulse;
- room multiserver logs;
- room events;
- DB/backup logs;
- client reports.

Commandes de base

```
```text
logs list
logs list --by-server
logs list --by-incident
logs tail <source>
logs search <query> [source|all]
logs filter user:<id> lobby:<id> room:<id> correlation:<id> source:<source|all>
logs pin <source> <text>
logs note <source> <text>
logs export [query] --format md
```
```

Etat MVP actuel:

- `logs search` et `logs filter` produisent un plan dry-run par défaut;
- `--execute` reste bloqué sans `SEKAILINK\_CORE\_ACCESS\_REMOTE\_READONLY=1`;
- les prefixes `user:`, `lobby:`, `room:`, `correlation:`, `item:` et `runtime:` sont normalisés en valeurs de recherche;
- `logs pin` écrit une preuve locale dans `log-pins/pins.jsonl`;
- `logs note` écrit une note locale ciblée `log:<source>`;
- `logs export` produit un fichier local Markdown, JSONL ou TXT sous `exports/`;
- aucune ligne de log n'est écrite dans Nexus DB dans cette tranche.

Notes liées

Une note liée capture:

- extrait original;
- source;
- timestamps;
- tags;
- cible;
- ops_commit_id;
- auteur.

Verbose filtre

Le cockpit doit etre verbose, mais filtre par default:

- erreurs et warnings visibles en haut;
- details disponibles en drilldown;
- bruit groupable par service, room, user ou correlation.

8 06-users-and-configs

06 - Users et configs

Users

Commandes principales:

```
```text
user search <query>
user open <user>
user sessions <user>
user devices <user>
user audit <user>
user revoke-sessions <user>
user force-password-reset <user>
```
```

Etat MVP actuel:

- `user search`, `user open`, `user sessions`, `user devices` et `user audit` sont connectees au Nexus Identity admin HTTP en read-only;
- l'execution live exige `--execute`,
`SEKAILINK\_CORE\_ACCESS\_REMOTE\_READONLY=1` et
`SEKAILINK\_CORE\_ACCESS\_NEXUS\_IDENTITY\_ADMIN\_TOKEN`;
- `SEKAILINK\_CORE\_ACCESS\_NEXUS\_ADMIN\_TOKEN` reste un fallback local compatible;
- aucune mutation utilisateur n'est disponible sans contrat Nexus explicite.

Note importante: `user open`, `user sessions`, `user devices` et `user audit` declenchent une entree d'audit admin cote Identity, meme si elles ne modifient pas le compte cible.

Configs utilisateur

Nexus reste la source de verite. Les YAML generes ne sont pas edites comme source.

Commandes:

```
```text
user configs <user>
user config open <user> <config>
user config diff <user> <config> <version>
user config export <user> <config> --format yaml
user config edit <user> <config>
```
```

Regles d'edition

- Admin peut modifier directement avec diff et ops commit.
- Service peut lire/diff/export.
- Service peut preparer une edition via approval.
- Chaque edition documente impact Client Core, generation, room et rollback.

9 07-lobbies-and-rooms

07 - Lobbies et rooms

Lobbies

Commandes:

```
```text
lobby list
lobby open <lobby>
lobby create
lobby edit <lobby>
lobby close <lobby>
lobby lock <lobby>
lobby unlock <lobby>
lobby chat <lobby>
lobby join-secret <lobby>
lobby broadcast <lobby> <message>
```
```

`lobby join-secret` est invisible pour les joueurs ordinaires, mais jamais pour l'audit. Il doit apparaitre comme `admin\_observer`.

Etat MVP actuel:

- `lobby list [limit] [query] [visibility] [status] [offset]` prepare un GET prive vers Nexus lobby-admin;
- `lobby open <lobby>` prepare un GET prive vers Nexus lobby-admin;
- l'execution live est read-only, bloquee par default, et exige `--execute`, `SEKAILINK\_CORE\_ACCESS\_REMOTE\_READONLY=1` et `SEKAILINK\_CORE\_ACCESS\_NEXUS\_LOBBY\_ADMIN\_TOKEN`;
- `SEKAILINK\_CORE\_ACCESS\_NEXUS\_ADMIN\_TOKEN` reste un fallback local compatible;
- `lobby create`, `lobby edit`, `lobby close`, `lobby lock`, `lobby unlock`, `lobby broadcast` et `lobby join-secret` restent non connectees dans cette tranche pour eviter toute mutation non gouvernee.

Rooms

Commandes:

```
```text
room list
room open <room>
room summary <room>
room events <room>
room logs <room> --follow
room snapshot <room>
room sync <room>
room pending-items <room>
room client-reports <room>
room request-sklmi-reconnect <room> <player>
room disconnect-runtime <room> <player>
room give-item <room> <target> <item>
```
```

Give item

Policy:

- Admin ou approval Admin.
- Snapshot automatique avant action.
- Raison obligatoire.

- Impact live affiche.
- Ops commit.

SKLMI reconnect

`room request-sklmi-reconnect` envoie un signal client/runtime. Une modification SKLMI pour supporter une nouvelle forme de reconnect demande accord explicite.

10 08-client-signals

08 - Signaux clients

Les signaux clients sont realtime. Le fallback poll peut exister pour robustesse, mais le cockpit doit viser l'immediat.

Signaux

```
```text
client broadcast
client maintenance-banner
client force-update-prompt
client request-relogin
client refresh-lobby
client refresh-room
client request-sklmi-reconnect
client restart-runtime
client clear-cache-request
client diagnostics-request
```
```

Diagnostics

Regles:

- consentement utilisateur obligatoire;
- logs et configs redacted;
- upload lie a un incident ou ops commit;
- jamais de secret client brut.

Broadcast

Ciblage:

- global;
- server;
- lobby;
- room;
- role;
- version;
- game.

Exemple:

```
```text
broadcast lobby pas-pour-certo "Maintenance de room dans 5 minutes."
```
```

11 09-maintenance-mode

09 - Maintenance mode

Scopes

- `full`
- `generation\_only`
- `cdn\_only`
- `read\_only`
- `lobby\_only`
- `client\_update\_only`

Etat

Champs:

- enabled;
- scope;
- message;
- starts_at;
- ends_at;
- allow_admin_bypass;
- created_by;
- reason;
- ops_commit_id.

Commandes

```
```text
maintenance status
maintenance enable <scope> --message <msg>
maintenance disable
maintenance schedule <scope> <start> <end>
maintenance broadcast
maintenance history
```
```

F12 Panic

F12 ouvre un panneau controle:

- maintenance full;
- freeze generation;
- broadcast incident;
- snapshot active rooms;
- collect logs bundle.

Chaque action Panic demande confirmation forte.

12 10-releases-and-cdn

10 - Releases et CDN

Releases

Commandes:

```
```text
release current
release list
release verify
release verify-cdn
release compare <a>
release publish <manifest>
release rollback <version>
release schedule <version> <datetime>
release notes <version>
release audit <version>
```
```

Validation

Une release valide montre:

- version;
- platform;
- update bundle URL;
- fallback URL;
- SHA;
- taille;
- date upload;
- manifest backup disponible.

Trois bannières Client Core

Trois slots fixes en haut du dashboard Client Core:

```
```text
client-banner list
client-banner edit <1|2|3>
client-banner preview <1|2|3>
client-banner publish <1|2|3>
client-banner rollback <1|2|3>
client-banner disable <1|2|3>
```
```

Champs: title, body, type, action label, action URL/deeplink, color/accent, icon, enabled, starts_at, ends_at, priority.

Packs CDN

Pipeline obligatoire:

1. check;
2. validate;
3. stage;
4. publish.

Commandes:

```
```text
pack repo list
```

```
pack repo add
pack repo edit <id>
pack repo disable <id>
pack repo delete <id>
pack check <id>
pack validate <id>
pack stage <id>
pack publish <id>
pack rollback <id> <version>
pack schedule-check <id> <cron|interval>
...
```

## 13 11-scheduler

# 11 - Scheduler

## Types de jobs

- release client;
- pack check;
- pack publish;
- maintenance window;
- backup;
- health probe;
- Discord announcement;
- Twitch announcement;
- cleanup;
- release verification.

## Commandes

```
```text
schedule list
schedule calendar
schedule add
schedule edit <job>
schedule pause <job>
schedule resume <job>
schedule run-now <job>
schedule history <job>
```
```

## Champs job

- owner;
- type;
- target;
- interval ou cron;
- next\_run;
- last\_run;
- last\_success;
- last\_error;
- enabled;
- approval\_required;
- ops\_commit\_id.

## Calendrier

Le calendrier doit etre lisible par jour, semaine et mois. Les jobs sensibles affichent leur approval status.

## 14 12-bots-discord-twitch

### # 12 - Bots Discord et Twitch

Les configs bots vivent dans Nexus et sont auditees. Les secrets sont set/rotate seulement, jamais affiches en clair.

#### ## Discord

Commandes:

```
```text
discord status
discord reload
discord announce <channel> <message>
discord sync-roles
discord command list
discord command enable <name>
discord command disable <name>
discord command edit <name>
discord timer list
discord timer edit <id>
discord incident-post <incident>
discord logs
```
```

#### ## Twitch

Commandes:

```
```text
twitch status
twitch connect <channel>
twitch disconnect <channel>
twitch announce <channel> <message>
twitch command list
twitch command enable <name>
twitch command disable <name>
twitch command edit <name>
twitch timer list
twitch timer edit <id>
twitch lobby announce <lobby>
twitch stream set-title-hint
twitch logs
```
```

#### ## Rollback

Toute modification de commande, timer ou mapping doit etre versionnee et rollbackable.

## 15 13-cleanup-and-backups

# 13 - Cleanup et backups

## Scope

Cleanup v1 couvre:

- logs;
- caches;
- fichiers temporaires;
- old update bundles;
- generation spool;
- sessions expirees;
- vieux lobbies;
- anciens audits archives;
- stale room artifacts.

## Commandes

```
```text
cleanup plan logs
cleanup plan db
cleanup plan spool
cleanup plan all
cleanup apply <plan_id>
cleanup history
cleanup rollback <id>
```
```

## Regles

- Dry-run obligatoire.
- Estimation fichiers/lignes/bytes/rows.
- Backup gate pour DB cleanup.
- Confirmation cible + raison.
- Ops commit avec rapport detaille.

## Backup gate

Avant une action dangereuse, Core Access verifie le dernier backup. Si le backup est absent ou trop vieux, l'action est bloquee ou demande une approval Admin explicite selon la policy.

## 16 14-incident-playbooks

### # 14 - Playbooks incidents

#### ## Room server down

```
1. `incident open room-<room> sev2 room server symptoms`
2. `room list`
3. `room summary <room>`
4. `room logs <room> --follow`
5. `server status link`
6. `logs filter room:<room> source:link:room-runtime`
7. `incident pin room-<room> link:room-runtime <important line>`
8. `incident note room-<room> <decision or next step>`
9. Si necessaire: `ops snapshot room-<room>`.
```

#### ## SKLMI non connecte

```
1. `incident open sklmi-<room>-<player> sev3 SKLMI not connected`
2. `room summary <room>`
3. Verifier presence player et runtime.
4. `room events <room>`
5. `logs filter runtime:<player> source:link:room-runtime`
6. `incident pin sklmi-<room>-<player> link:room-runtime <important line>`
7. `client request-sklmi-reconnect <player>`
8. Si echec: demander diagnostics avec consentement.
```

#### ## Client update brise

```
1. `release current`
2. `release verify-cdn`
3. `logs filter release:<version>`
4. `maintenance enable client_update_only --message "...`
5. `release rollback <version>` si Admin.
```

#### ## Generation bloquee

```
1. `server status worlds`
2. `logs tail worlds:generation`
3. `schedule history health-probe-worlds`
4. `maintenance enable generation_only --message "...`
```

#### ## CDN pack invalid

```
1. `pack repo list`
2. `pack validate <id>`
3. `pack rollback <id> <version>`
4. `broadcast game <game> "...`
```

#### ## Bot Discord/Twitch down

```
1. `discord status` ou `twitch status`
2. `discord logs` ou `twitch logs`
3. `discord reload` ou `twitch connect <channel>`
4. Creer note incident si recurring.
```

#### ## Maintenance d'urgence

```
1. F12 Panic.
2. Lire impact.
3. `incident open emergency-<scope> sev1 <summary>`
4. Choisir scope minimal.
5. Taper cible + raison.
```

6. Broadcast.
7. Collect logs bundle.
8. ``incident export emergency-<scope> --file emergency-<scope>.md``

## 17 15-command-reference

### # 15 - Reference commandes

Chaque commande indique le role minimal. Les actions marquees Approval peuvent etre preparees par Service mais executees seulement apres approbation Admin.

| Commande                                                    | Role    | Confirmation | Description                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ---                                                         | ---     | ---          | ---                                                                          |
| `auth whoami`                                               | Service | Non          | Affiche l'identite Linux/SekaiLink et capabilities.                          |
| `dashboard`                                                 | Service | Non          | Affiche la matrice locale Core Access MVP.                                   |
| `commands list`                                             | Service | Non          | Liste le registre de commandes connu du binaire.                             |
| `commands search <query>`                                   | Service | Non          | Recherche dans le registre de commandes.                                     |
| `server status <server all> --execute`                      | Service | Non          | Statut CPU/RAM/disk/uptime/services; live read-only si gate e                |
| `server services <server>`                                  | Service | Non          | Liste services systemd connus.                                               |
| `nexus services --execute`                                  | Service | Non          | Liste les services connus par le private Nexus admin-agent; dry-run par d    |
| `server logs <server> <service> --follow --execute`         | Service | Non          | Suit les logs d'un service; execution distante b                             |
| `server restart <server> <service>`                         | Admin   | Oui          | Redemarre un service allowlist.                                              |
| `server update plan <server>`                               | Admin   | Non          | Prepare un plan d'update.                                                    |
| `server update apply <server>`                              | Admin   | Oui          | Applique un update apres backup gate.                                        |
| `ssh open <server>`                                         | Admin   | Oui          | Ouvre une session SSH explicite.                                             |
| `health probe <server all> --execute`                       | Service | Non          | Lance/verifie une sonde health; dry-run par default.                         |
| `logs list`                                                 | Service | Non          | Liste les sources logs.                                                      |
| `logs list --by-server`                                     | Service | Non          | Vue logs par serveur/service.                                                |
| `logs list --by-incident`                                   | Service | Non          | Vue logs correlees incident.                                                 |
| `logs tail <source> --execute`                              | Service | Non          | Suit une source log; dry-run par default.                                    |
| `logs search <query> [source all] --execute`                | Service | Non          | Recherche read-only dans les logs allowlistes; dry-run                       |
| `logs filter <term...> source:<source all> --execute`       | Service | Non          | Filtre read-only par user/lobby/room/correlati                               |
| `logs pin <source> <text>`                                  | Service | Non          | Epingle une ligne ou un extrait comme preuve locale.                         |
| `logs note <source> <text>`                                 | Service | Non          | Cree une note locale ciblee `log:<source>`.                                  |
| `logs export [query] --format <md jsonl txt> --file <name>` | Service | Non          | Exporte pins et notes logs locaux.                                           |
| `audit export [query] [file-name]`                          | Service | Non          | Exporte des lignes d'audit locales dans le dossier exports Core A            |
| `note add <target> <text>`                                  | Service | Non          | Ajoute une note locale liee a un incident, log, user, lobby ou room.         |
| `note list [query]`                                         | Service | Non          | Liste les notes locales, optionnellement filtrees.                           |
| `note export [query] [file-name]`                           | Service | Non          | Exporte des notes locales dans le dossier exports Core Access.               |
| `approval request <command> <reason>`                       | Service | Non          | Demande une approbation Admin pour une commande sensible.                    |
| `approval list`                                             | Service | Non          | Liste les demandes et decisions locales.                                     |
| `approval approve <id> [reason]`                            | Admin   | Oui          | Approuve localement une demande existante, sans execution serveur en         |
| `incident open <label> <severity> <summary>`                | Service | Non          | Ouvre un workspace incident local append-only.                               |
| `incident list [query]`                                     | Service | Non          | Liste les events incidents locaux, optionnellement filtrees.                 |
| `incident status <label>`                                   | Service | Non          | Affiche etat, events, notes et pins locaux d'un incident.                    |
| `incident note <label> <text>`                              | Service | Non          | Ajoute une note locale ciblee `incident:<label>`.                            |
| `incident pin <label> <source> <text>`                      | Service | Non          | Attache une preuve log locale a un incident.                                 |
| `incident export <label> --file <name>`                     | Service | Non          | Exporte le workspace incident local en Markdown.                             |
| `incident close <label> <resolution>`                       | Service | Non          | Ferme localement le workspace incident.                                      |
| `ops snapshot [label]`                                      | Service | Non          | Cree un snapshot Markdown local avec dashboard, logs, services, audit, notes |
| `user search <query> --execute`                             | Service | Non          | Recherche utilisateur via Nexus Identity read-only; dry-run par defa         |
| `user open <user> --execute`                                | Service | Non          | Ouvre fiche utilisateur via Nexus Identity read-only; ajoute une trace       |
| `user create`                                               | Admin   | Oui          | Cree un utilisateur.                                                         |
| `user edit <user>`                                          | Admin   | Oui          | Modifie un utilisateur.                                                      |
| `user disable <user>`                                       | Admin   | Oui          | Desactive un utilisateur et revoke sessions.                                 |
| `user sessions <user> --execute`                            | Service | Non          | Liste sessions via Nexus Identity read-only; ajoute une trace audit          |
| `user devices <user> --execute`                             | Service | Non          | Liste devices via Nexus Identity read-only; ajoute une trace audit s         |
| `user audit <user> --execute`                               | Service | Non          | Liste audit utilisateur via Nexus Identity read-only; ajoute une trace       |
| `user revoke-sessions <user>`                               | Admin   | Oui          | Revoque sessions.                                                            |
| `user force-password-reset <user>`                          | Admin   | Oui          | Force reset password.                                                        |
| `user configs <user>`                                       | Service | Non          | Liste configs utilisateur.                                                   |
| `user config open <user> <config>`                          | Service | Non          | Ouvre config.                                                                |
| `user config diff <user> <config> <version>`                | Service | Non          | Compare versions.                                                            |
| `user config export <user> <config>`                        | Service | Non          | Exporte YAML/JSON.                                                           |
| `user config edit <user> <config>`                          | Admin   | Oui          | Edite config source Nexus.                                                   |
| `lobby list --execute`                                      | Service | Non          | Liste les lobbies via Nexus lobby-admin read-only; dry-run par default.      |
| `lobby open <lobby> --execute`                              | Service | Non          | Ouvre un detail lobby via Nexus lobby-admin read-only; dry-run par de        |



```

`lobby create`	Admin	Oui	Cree lobby manuel.
`lobby edit <lobby>`	Admin	Oui	Modifie lobby.
`lobby close <lobby>`	Service/Admin	Oui/Approval	Ferme lobby selon policy.
`lobby lock <lobby>`	Service	Oui	Verrouille lobby.
`lobby unlock <lobby>`	Service	Oui	Deverrouille lobby.
`lobby chat <lobby>`	Service	Non	Ouvre chat.
`lobby join-secret <lobby>`	Admin	Oui	Observe lobby invisiblement pour joueurs.
`lobby broadcast <lobby> <message>`	Service	Oui	Broadcast lobby.
`room list`	Service	Non	Liste rooms.
`room open <room>`	Service	Non	Ouvre room.
`room summary <room>`	Service	Non	Resume room.
`room events <room>`	Service	Non	Evenements room.
`room logs <room> --follow`	Service	Non	Logs room/AP.
`room snapshot <room>`	Service	Non	Snapshot et archive etat.
`room sync <room>`	Admin	Oui	Force sync payload.
`room pending-items <room>`	Service	Non	Items en attente.
`room client-reports <room>`	Service	Non	Rapports clients.
`room request-sklmi-reconnect <room> <player>`	Service	Oui	Demande reconnect SKLMI.
`room disconnect-runtime <room> <player>`	Admin	Oui	Deconnecte runtime.
`room give-item <room> <target> <item>`	Admin	Oui	Injecte item live.
`client broadcast`	Service	Oui	Message client realtime.
`client maintenance-banner`	Admin	Oui	Banniere maintenance client.
`client force-update-prompt`	Admin	Oui	Invite update.
`client request-relogin`	Service	Oui	Demande relogin.
`client refresh-lobby`	Service	Non	Refresh lobby.
`client refresh-room`	Service	Non	Refresh room.
`client request-sklmi-reconnect`	Service	Oui	Signal reconnect SKLMI.
`client restart-runtime`	Admin	Oui	Demande restart runtime client.
`client clear-cache-request`	Service	Approval	Demande clear cache.
`client diagnostics-request`	Service	Consentement	Demande diagnostics.
`broadcast global <message>`	Admin	Oui	Broadcast global.
`broadcast server <server> <message>`	Admin	Oui	Broadcast cible serveur.
`broadcast lobby <lobby> <message>`	Service	Oui	Broadcast lobby.
`broadcast room <room> <message>`	Service	Oui	Broadcast room.
`broadcast role <role> <message>`	Admin	Oui	Broadcast par role.
`broadcast version <version> <message>`	Admin	Oui	Broadcast par client version.
`broadcast game <game> <message>`	Service	Oui	Broadcast par jeu.
`maintenance status`	Service	Non	Etat maintenance.
`maintenance enable <scope>`	Admin	Oui	Active maintenance.
`maintenance disable`	Admin	Oui	Desactive maintenance.
`maintenance schedule <scope> <start> <end>`	Admin	Oui	Planifie maintenance.
`maintenance broadcast`	Admin	Oui	Annonce maintenance.
`maintenance history`	Service	Non	Historique.
`release current`	Service	Non	Release actuelle.
`release list`	Service	Non	Releases connues.
`release verify`	Service	Non	Verifie manifest.
`release verify-cdn`	Service	Non	Verifie CDN/SHA.
`release compare <a> <b>`	Service	Non	Compare releases.
`release publish <manifest>`	Admin	Oui	Publie manifest.
`release rollback <version>`	Admin	Oui	Rollback release.
`release schedule <version> <datetime>`	Admin	Oui	Planifie release.
`release notes <version>`	Service	Non	Notes release.
`release audit <version>`	Service	Non	Audit release.
`client-banner list`	Service	Non	Liste 3 slots.
`client-banner edit <slot>`	Admin	Oui	Edite slot.
`client-banner preview <slot>`	Service	Non	Preview.
`client-banner publish <slot>`	Admin	Oui	Publie slot.
`client-banner rollback <slot>`	Admin	Oui	Rollback slot.
`client-banner disable <slot>`	Admin	Oui	Desactive slot.
`pack repo list`	Service	Non	Liste repos packs.
`pack repo add`	Admin	Oui	Ajoute repo pack.
`pack repo edit <id>`	Admin	Oui	Edite repo pack.
`pack repo disable <id>`	Admin	Oui	Desactive repo.

```

```
`pack repo delete <id>`	Admin	Oui	Supprime repo.	
`pack check <id>`	Service	Non	Check repo.	
`pack validate <id>`	Service	Non	Valide pack.	
`pack stage <id>`	Admin	Oui	Stage pack.	
`pack publish <id>`	Admin	Oui	Publie pack.	
`pack rollback <id> <version>`	Admin	Oui	Rollback pack.	
`pack schedule-check <id> <cron	interval>`	Admin	Oui	Planifie checks.
`schedule list`	Service	Non	Liste jobs.	
`schedule calendar`	Service	Non	Vue calendrier.	
`schedule add`	Admin	Oui	Ajoute job.	
`schedule edit <job>`	Admin	Oui	Edite job.	
`schedule pause <job>`	Admin	Oui	Pause job.	
`schedule resume <job>`	Admin	Oui	Resume job.	
`schedule run-now <job>`	Admin	Oui	Lance job.	
`schedule history <job>`	Service	Non	Historique job.	
`discord status`	Service	Non	Statut bot Discord.	
`discord reload`	Admin	Oui	Reload bot.	
`discord announce <channel> <message>`	Service	Oui	Annonce Discord.	
`discord sync-roles`	Admin	Oui	Sync roles.	
`discord command list`	Service	Non	Liste commandes.	
`discord command enable <name>`	Admin	Oui	Active commande.	
`discord command disable <name>`	Admin	Oui	Desactive commande.	
`discord command edit <name>`	Admin	Oui	Edite commande.	
`discord timer list`	Service	Non	Liste timers.	
`discord timer edit <id>`	Admin	Oui	Edite timer.	
`discord incident-post <incident>`	Service	Oui	Poste incident.	
`discord logs`	Service	Non	Logs Discord.	
`twitch status`	Service	Non	Statut bot Twitch.	
`twitch connect <channel>`	Admin	Oui	Connecte channel.	
`twitch disconnect <channel>`	Admin	Oui	Deconnecte channel.	
`twitch announce <channel> <message>`	Service	Oui	Annonce Twitch.	
`twitch command list`	Service	Non	Liste commandes.	
`twitch command enable <name>`	Admin	Oui	Active commande.	
`twitch command disable <name>`	Admin	Oui	Desactive commande.	
`twitch command edit <name>`	Admin	Oui	Edite commande.	
`twitch timer list`	Service	Non	Liste timers.	
`twitch timer edit <id>`	Admin	Oui	Edite timer.	
`twitch lobby announce <lobby>`	Service	Oui	Annonce lobby.	
`twitch stream set-title-hint`	Service	Non	Aide titre stream.	
`twitch logs`	Service	Non	Logs Twitch.	
`cleanup plan logs`	Admin	Non	Dry-run nettoyage logs.	
`cleanup plan db`	Admin	Non	Dry-run nettoyage DB.	
`cleanup plan spool`	Admin	Non	Dry-run spool.	
`cleanup plan all`	Admin	Non	Dry-run global.	
`cleanup apply <plan_id>`	Admin	Oui	Applique nettoyage.	
`cleanup history`	Service	Non	Historique cleanup.	
`cleanup rollback <id>`	Admin	Oui	Rollback si possible.	
`audit search`	Service	Non	Recherche audit.	
```

## 18 16-training-moderators

# 16 - Formation modérateurs

## Objectif

Former le rôle Service pour aider en live sans mettre la production en danger.

## Parcours

1. Lire Concepts.
2. Lire Premier login.
3. Lire Navigation TUI.
4. Lire Rôles et permissions.
5. Faire les exercices logs.
6. Faire les exercices lobbies/rooms.
7. Faire un incident simulé.
8. Lire les limites Service.

## Exercices

### Exercice 1 - Diagnostiquer un joueur

```
```text
user search <name>
user open <user>
user sessions <user>
user configs <user>
```
```

But: trouver si le joueur est connecté, sur quel device et avec quelle config.

### Exercice 2 - Suivre une room

```
```text
room summary <room>
room events <room>
room logs <room> --follow
```
```

But: identifier qui est connecté, quel runtime parle, et s'il y a des pending items.

### Exercice 3 - Créer un incident local

```
```text
incident open training-room sev4 training incident
incident note training-room player reported a reconnect issue
incident pin training-room link:room-runtime sample runtime line
incident status training-room
incident export training-room --file training-room.md
incident close training-room resolved during training
```
```

But: comprendre le journal append-only, les notes, les pins et l'export Markdown sans toucher à la production.

## A ne jamais faire sans Admin

- publier une release;
- rollback release;
- reboot/update serveur;
- modifier rôle;

- modifier secret;
- injecter item;
- modifier DB critique;
- ignorer un backup gate.

### ## Checklist avant premier shift

- Je sais me connecter au bastion.
- Je sais verifier mon role.
- Je sais lister logs et rooms.
- Je sais creer un incident local, une note et un pin.
- Je sais demander approval.
- Je sais utiliser F12 Panic en lecture avant action.

## 19 17-admin-runbook

### # 17 - Runbook Admin

#### ## Release day

1. `release current`
2. `release verify-cdn`
3. `schedule calendar`
4. `maintenance schedule client\_update\_only <start> <end>` si necessaire.
5. Publier via `release publish <manifest>`.
6. Verifier clients Linux/Windows.
7. Creer ops note avec resultat.

#### ## Stream/live event

1. Ouvrir dashboard dense.
2. `incident open stream-<date> sev4 live monitoring`
3. Panels recommandes: Link logs, room logs, lobby list, alerts, Discord/Twitch.
4. Garder F12 Panic pret.
5. Tout incident important devient `incident note` ou `incident pin`.
6. Exporter le workspace en fin de stream si quelque chose a ete investigue.

#### ## Incident majeur

1. `incident open major-<date>-<scope> sev1 <summary>`
2. Stabiliser: maintenance scope minimal.
3. Broadcast.
4. Snapshot rooms.
5. Collect logs bundle.
6. Identifier service.
7. Appliquer rollback seulement si impact clair.
8. `incident close major-<date>-<scope> <resolution>`
9. Clore avec ops commit et postmortem.

#### ## Audit review

1. `audit search`
2. Filtrer par date/role/action.
3. Exporter Markdown/JSON.
4. Verifier actions sans rollback.
5. Creer notes de follow-up.

## 20 glossary

# Glossaire

**\*\*Admin\*\***: role complet avec actions dangereuses, approvals et maintenance.

**\*\*Approval queue\*\***: file de demandes preparees par Service et approuvees par Admin.

**\*\*Bastion Nexus\*\***: serveur Nexus utilise comme point d'entree SSH et hote de Core Access.

**\*\*Client Core\*\***: app desktop SekaiLink utilisateur.

**\*\*Core Access\*\***: cockpit TUI admin. Ne pas confondre avec Client Core ou les libretro cores.

**\*\*Evolution\*\***: role distribution, CDN, assets, packs et releases.

**\*\*Link\*\***: API publique, lobbies, chat, room passthrough, release-latest.

**\*\*Nexus\*\***: identite, users, configs, audit, scheduler et source de confiance.

**\*\*Ops commit\*\***: entree atomique d'audit pour une action.

**\*\*Pulse\*\***: assistant/config helper.

**\*\*Room\*\***: session runtime/live associee a une sync.

**\*\*Sekaitemu\*\***: emulator renderer/runtime visuel.

**\*\*Service\*\***: role support/moderation puissant, avec approvals pour actions dangereuses.

**\*\*SKLMI\*\***: companion tracker/runtime qui possede la logique tracker.

**\*\*Worlds\*\***: generation service.

## 21 README

### # Change Control

Ce dossier definit la gouvernance des futures modifications liees a SekaiLink Core Access.

### ## Regles

- Toute modification code doit avoir sa documentation dans le meme commit.
- Les changements serveur/client/emu doivent documenter leur impact.
- Les changements de connectivite Client Core, Sekaiemu ou SKLMI exigent un contrat complet.
- Toute modification SKLMI exige un accord explicite ecrit de Jade.
- Les changements urgents live peuvent etre patches d'abord, mais doivent etre documentes immediatement dans la meme session.

### ## Templates

- [Change record](template-change-record.md)
- [Connectivity contract](template-connectivity-contract.md)
- [SKLMI approval request](template-sklmi-approval-request.md)
- [Emergency change policy](emergency-change-policy.md)
- [Platform sync policy](platform-sync-policy.md)
- [Changelog](changelog.md)

## 22 emergency-change-policy

### # Emergency Change Policy

Emergency live changes are allowed only when production, stream, login, release or live room operation is actively blocked.

### ## Procedure

1. Stabilize with the smallest possible action.
2. Capture command, target and reason.
3. Patch if needed.
4. Document immediately in the same session.
5. Create or update change record before final response.
6. Add rollback and verification steps.

### ## Required minimum note

- What broke:
- Why immediate action was needed:
- What changed:
- Target:
- Risk:
- Rollback:
- Verification:

### ## SKLMI exception

There is no emergency exception for editing SKLMI without explicit approval.



## 23 platform-sync-policy

### # Platform Sync Policy

Every change record must mention Linux and Windows.

### ## Required fields

- Linux impact:
- Windows impact:
- Build needed:
- Runtime bundle impact:
- Release gate:

### ## Rule

Linux/Windows synchronization is required before a public release when the change touches Client Core, Sekaiemu, runtime packaging, SKLMI launch, updater or client signals.

For this Core Access plan, synchronization is documented but not implemented.