

1. 標題
 2. H1
 1. H2
 1. H3
 1. H4
 1. H5
 1. H6
3. 段落
4. 引用
 1. 引用沒有歸屬
 2. 帶歸屬的引用
5. 表格
 1. 表格內使用Markdown語法
6. 圖像
 1. 示例
7. 代碼塊
 1. 帶有引號的代碼塊
 2. 用四個空格縮進的代碼塊
 3. 代碼塊引用Hugo的內部高亮短代碼
8. 列表類型
 1. 有序列表
 2. 無序列表
 3. 嵌套列表
 4. 其他元素 — abbr, sub, sup, kbd, mark

```
g+++ title = 'hugo host in github' date = "2022-02-19" author = "owan" description = '紀錄安裝建置過程' tags = ['hugo'] categories = ['hugo'] toc = "true" +++
```

在此網站建立時順手作的紀錄文章

AA

```
PS D:\Gdrive\hugo_sitetool\quickstart> hugo server -D
Start building sites ...
hugo v0.92.2-CDF6A0D6 windows/amd64 BuildDate=2022-02-11T14:17:39Z
VendorInfo=gohugoio
WARNING: calling IsSet with unsupported type "invalid" (<nil>) will always return
false.
```

Pages		7
Paginator pages		0
Non-page files		0
Static files		26
Processed images		0
Aliases		1
Sitemaps		1
Cleaned		0

```
Built in 25 ms
Watching for changes in D:\Gdrive\hugo_sitetool\quickstart\
{archetypes,content,data,layouts,static,themes}
Watching for config changes in D:\Gdrive\hugo_sitetool\quickstart\config.toml
Environment: "development"
Serving pages from memory
Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo server --
disableFastRender
Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.0.0.1)
Press Ctrl+C to stop
```

插入圖

asdasd

測試結果

註解

code block

in line code

in line code

註解

測試輸入正常

標題

下麵的 HTML 代碼 `<h1>`—`<h6>` 元素表示六個級別的節標題。 `<h1>`是最高級別的節標題，`<h6>`是最低級別的節標題。

H1

H2

H3

H4

H5

H6

段落

Xerum, quo qui aut unt expliquam qui dolut labo. Aque venitatiusda cum, voluptionse latur sitiae dolessi aut parist aut dollo enim qui voluptate ma dolestendit peritin re plis aut quas inctum laceat est volestemque commosa as cus endigna tectur, offic to cor sequas etum rerum idem sintibus eiur? Quianimin porecus evelectur, cum que nis nust voloribus ratem aut omnimi, sitatur? Quiatem. Nam, omnis sum am facea corem aliquemolestrunt et eos evelece arcillit ut aut eos eos nus, sin conecerem erum fuga. Ri oditatquam, ad quibus unda veliamenimin cusam et facea ipsamus es exerum sitate dolores editium rerore eost, temped molorro ratiae volorro te reribus dolorer sperchicium faceata tiustia prat.

伊塔圖？廚房裡有很多東西，我不知道他們喜歡吃什麼，或者他們喜歡吃什麼。

引用

blockquote元素表示從另一個來源引用的內容，可選的引用必須在 **footer**或 **cite**元素內，也可選的內嵌更改，如註釋和縮寫。

引用沒有歸屬

Tiam, ad mint andaepu dandae nostion secatur sequo quae. 注意 可以在塊引用中使用 *Markdown* 語法。

帶歸屬的引用

不要通過分享記憶來交流，通過交流來分享記憶。 —<cite>羅布·派克[^1]
</cite>

[^1]: 以上引文摘自Rob Pike在2015年11月18日Gopherfest上的演講。

表格

表不是Markdown核心規範的一部分，但是Hugo支持開箱即用。

Name	Age
Bob	27

Alice | 23

表格內使用**Markdown**語法

Italics	Bold	Code
<i>italics</i>	bold	<code>code</code>

圖像

![圖像描述](圖像地址)

示例



[[Cooogle Chrome](https://img.shields.io/static/v1?label=Chrome&message=92.0.45%2B&color=%234285F4&logo=GoogleChrome)](#) [![Firefox](https://img.shields.io/static/v1?

label=Firefox&message=91.0.2%2B&color=%23FF7139&logo=Firefox)](#) [![Safari](https://img.shields.io/static/v1?label=Safari&message=14.7.1%2B&color=%23212E50&logo=Safari)](#) [![Microsoft Edge](https://img.shields.io/static/v1?label=Microsoft%20Edge&message=44.18362%2B&color=%230078D7&logo=Microsoft%20Edge)](#) [![Internet Explorer](https://img.shields.io/static/v1?label=IE&message=11.356%2B&color=%230076D6&logo=Internet%20Explorer)](#)

點擊圖像可以打開圖像瀏覽器，快試試吧。

代碼塊

帶有引號的代碼塊

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Example HTML5 Document</title>
</head>
<body>
  <p>Test</p>
</body>
</html>
```

用四個空格縮進的代碼塊

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Example HTML5 Document</title>
</head>
<body>
  <p>Test</p>
</body>
</html>
```

代碼塊引用Hugo的內部高亮短代碼

```
{{< highlight html >}}
```

```
Test {{< /highlight >}}
```

列表類型

有序列表

1. First item
2. Second item
3. Third item

無序列表

- List item
- Another item
- And another item

嵌套列表

- Fruit
 - Apple
 - Orange
 - Banana
- Dairy
 - Milk
 - Cheese

其他元素 — abbr, sub, sup, kbd, mark

`<abbr title="Graphics Interchange Format">GIF </abbr>`是位圖圖像格式。

H₂O

$X^n + Y^n = Z^n$
按 `CTRL+ALT+Delete` 組合鍵結束會話。

大多數蠼螋在夜間活動，捕食昆蟲、蠕蟲和其他小動物。