

登录页整包上传帮助文档

为了方便项目对登录页进行全定制，V14新增了登录整包上传的功能。
本手册主要讲解登录页上传的一些注意事项
第一次进行定制建议下载模板，参考模板的格式规则去改 [下载模板](#)

制作登录包注意点

1. 打包方式和主题包的打包方式一致
2. 登录的文件名必须为login.jsp
3. 登录相关的配置文件必须为login_config.jsp
4. 必须包含配置文件【config.ini】

配置文件config.ini中的配置项：

```
name=登陆页上传测试模板
thumb=login_thumb.jpg
id=dragonBoat
```

字段分别为显示的名字(name)、缩略图(thumb)和id

路径注意事项

登录页模板页点击预览地址 resource/login/dragonBoat/login.jsp

PS:dragonBoat 为位置文件的id名字

当选择当前登录页为默认后的地址为 /ekp/login.jsp

因为登录页选中后的路径都会变成/ekp/login.jsp，所以我们登录页中的路径都必须采用**绝对路径**

建议在jsp里定义一个变量

```
示例中的id为 dragonBoat
<:set var="templatePath" value="${LUI_ContextPath}/resource/login/dragonBoat/" />
```

JSP中使用该路径变量，而不能写相对路径

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="${templatePath}css/login.css?s_cache=${LUI_Cache}" />
<script src="${templatePath}/js/jquery.js"></script>
<script src="${templatePath}/js/jquery.fullscreenr.js"></script>
<script src="${templatePath}/js/custom.js"></script>
```

logo图片（从配置项 config.jsp 中获取的变量）

```

    var templatePath = '${templatePath}';
</script>
/*JS中可以直接用变量 templatePath 来取绝对路径的值*/
```

定制功能介绍

上传的登录页目前是提供两块定制功能，logo和底部页脚
通过读写login_config.jsp里的字段来进行定制

login_config.jsp 文件代码解析：

```

<%-- {"custom_logo":"images/logo.png", "custom_footInfo_CN": "Copyright © 2001-2018 蓝凌软件 版权所有", "custom_footInfo_HK": "Copyright © 2001-2018 藍凌軟件 版權所有", "custom_footInfo_JP": "Copyright © 2001-2018 青ソフト 著作権所有", "custom_footInfo_US": "Copyright © 2001-2018 Landray software"} --%>
<%@page import="java.util.Date"%>
<%@page import="com.landray.kmss.util.DateUtil"%>
<%@page import="net.sf.json.JSONObject"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%
    // 版权信息的年份根据服务器时间自动获取
    String __year = DateUtil.convertDateToString(new Date(), "yyyy");

    JSONObject loginConfig = new JSONObject();
    loginConfig.put("custom_logo", "images/logo.png");
    loginConfig.put("custom_footInfo_CN", "Copyright © 2001-"+__year+" 蓝凌软件 版权所有");
    loginConfig.put("custom_footInfo_HK", "Copyright © 2001-"+__year+" 藍凌軟件 版權所有");
    loginConfig.put("custom_footInfo_JP", "Copyright © 2001-"+__year+" 青ソフト 著作権所有");
    loginConfig.put("custom_footInfo_US", "Copyright © 2001-"+__year+" Landray software");
    //
    request.setAttribute("config", loginConfig);
%>

```

1. logo上传功能 custom_logo

这个变量是用来获取logo的路径，上传后logo的路径在最外层。注意之前几个版本的登录页的logo是用背景图的方式来写的，在本次的制作中一定要用

```


/* ps:${templatePath}为前文提到的一个代表路径的变量 */

```

这种方式来制作logo，否则上传无效

2. 页脚定制功能

我们产品是支持多语言的，所以代表页脚的配置项变量名为custom_footInfo

代表语言的key值 如 **CN-中文** **HK-繁体** **JP-日文** **US-英文**

中间以“_”分隔，例如：“custom_footInfo_CN”

设计登录页容易遗漏的两个点

1. 第三方登录

V14版本登录页第三方登录，设计登录页和制作登录页主题包的时候需要考虑这方面

效果图：



登录页form.jsp 相应增加的代码为：

```
<div id="third_login_form" class="third_login_form">
  <div class="third_login_header">
    <span><%=ResourceUtil.getString("login.title.scan")%></span>
  </div>
  <ul class="third_login_list">
    <li class="third_login_item">
      <a href="https://oapi.dingtalk.com/connect/qrcode?appid=&response_type=code&scope=snsapi_login&state=STATE&redirect_uri=http%3A%2F%2Fexp.landray.com.cn%3A8200%2Fthird%2Fding%2FpcScanLogin.do%3Fmethod%3Dservice" title="<%=ResourceUtil.getString("login.title.scan")%>"></a>
    </li>
    <li class="third_login_item">
      <a href="https://qy.weixin.qq.com/cgi-bin/loginpage?corp_id=wx7b6f5d246b88c3b6&redirect_uri=http%3A%2F%2Fexp.landray.com.cn%3A8200%2Fthird%2Fwx%2FpcScanLogin.do%3Fmethod%3Dservice&usertype=member" title="<%=ResourceUtil.getString("login.title.scan")%>"></a>
    </li>
    <li class="third_login_item">
      <a href="https://open.work.weixin.qq.com/wwopen/sso/qrcode?appid=ww4b1bf0bff6eebd70&agentid=&redirect_uri=http%3A%2F%2Fexp.landray.com.cn%3A8200%2Fthird%2Fwxwork%2FpcScanLogin.do%3Fmethod%3Dservice&state=" title="<%=ResourceUtil.getString("login.title.scan")%>"></a>
    </li>
  </ul>
</div>
```

第三方登录CSS样式参考：

```
/* 第三方登录 */
.third_login_form{padding:10px 25px;}
```

```

.third_login_header{margin-bottom: 20px;border-top: 1px solid #fff; text-align: center; position: relative;
e;}
.third_login_header span{font-size:12px;color:#333; padding: 0 5px;width: 94px;background-color: #fff;dis
play: inline-block; margin-top: -10px; margin-left: -47px;position: absolute;left: 50%;}
.third_login_header:after,
.third_login_list:after {content: '';display: table;visibility: hidden;clear: both;}
.third_login_list { margin: 0;padding: 0;list-style: none;text-align: center;}
.third_login_list > li { display: inline-block;}
.third_login_list > li > a {margin: 0 10px;width: 46px;height: 46px; display: block; border-radius: 50%;b
ackground-color: transparent;background-repeat: no-repeat;background-position: 50%;transition-duration: .
3s;}
.third_login_list > li > a img{ max-width: 100%; }

```

2.扫码登录

效果图:



登录框内头部代码新增:

```

<div class="header">
  <span class="header_tab" data-login-role="form_account">
    <%=ResourceUtil.getString("login.title.account")%>
  </span>
  <span class="header_tab selected" data-login-role="form_pcscan">
    <%=ResourceUtil.getString("login.title.scan")%>
  </span>
</div>

```

CSS参考:

```

/* 扫码登录相关 */
.login_iframe .header .header_tab{
  width: 50%;
  float: left;
}

```

```

    font-size:16px;
    text-align:center;
    border-bottom: 2px solid transparent;
    color: #fff;
}
.login_iframe .header .header_tab:hover{
    color: #38adff;
    cursor: pointer;
}
.login_iframe .header .header_tab.selected{
    color: #d0fdfa;
    border-color: #d0fdfa;
    height: 40px;
}
.login_iframe .header .header_tab:first-child{
    border-top-left-radius: 8px;
}
.login_iframe .header .header_tab:nth-child(2){
    border-top-right-radius: 8px;
}
/* 二维码相关样式 */
.form_pcscan{
    display:none;
    padding: 15px 35px;
}
.form_pcscan_iframe{
    border: 0;
    width: 100%;
    height: 170px;
}
.form_pcscan_tip{
    color: #999;
    text-align: center;
}

```

登录框的头部header里的内容不要轻易改动，因为这里是可以配置成选项卡的样式，这里的样式需要做两种。一种纯文字的，一种选项卡