



正视图



侧视图



背视图

技术要求:

- 1、结构类型:G+FF;
- 2、IC型号:FT5436DQ0;
- 3、支持触摸点数:5点触控;
- 4、工作条件:DC 1.8V~2.8V, IIC通讯;
- 5、精准度:±1mm@10mm;
- 6、表面硬度:≥6H;透光率:≥84%;
- 7、工作环境:-20℃~70℃;储存环境:-40℃~85℃;
- 8、所有材料符合“RoHS”标准;
- 9、ESD 空气:±8KV;未标注尺寸均以2D图为准;
- 10、LENS材质为钢化玻璃,材质:旭硝子,0.7MM;
- 11、落球测试标准:64g钢球高度40cm自由落下3次不碎;
- 12、未标注公差:±0.20mm;图面标有[ ]标识的严格控制尺寸

Pin	Definition
1	VCC
2	REC
3	INT
4	SDA 2.8V
5	SCL
6	GND

结构明细:
cover glass 0.7mm
TOP OCA 125 μ
ITO FILM 50 μ
BOT OCA 50 μ
ITO FILM 50 μ
总厚度 0.975MM ± 0.05MM

UNIT: mm	TOLERANCES	广州讯铭信息科技有限公司	
3RD ANGLE	ANGLES ± 1°		
NOT IN SCALE	NAME	DATE	TITLE:
DRAFTED BY:		TP PART NO:	
CHECKED BY:		REV:	
APPROVED BY:		TP工程图	