1 System Calls

1.1 Allgemeines

Zum Zugriff auf Funktionen des Kernels benutzen Prozesse (dies beinhaltet sowohl Anwendungen als auch Kernelmodule) System Calls. Ein System Call ist der Aufruf einer Kernelfunktion über Interrupt 0x30. Dabei gelten folgende Konventionen:

- Die Funktionsnummer wird im Register *eax* übergeben.
  Fehlerverhalten: Ein Prozeß, der eine undefinierte Funktionsnummer aufruft, wird sofort beendet.
- Die Parameter werden in umgekehrter Reihenfolge der C-Deklaration der aufzurufenden Funktion auf den Stack abgelegt, so daß der vorderste Parameter auf dem Stack oben ist.

  Die Parameter bleiben für den Aufrufer erhalten. Der Kernel sorgt ggf. für ihre Sicherung und Wiederherstellung nach dem Funktionsaufruf.
- Ein Rückgabewert wird im Register *eax* übergeben. Bei einer Funktion ohne Rückgabewert ist der Inhalt von *eax* nach dem Funktionsaufruf undefiniert.

1.2 Speicherverwaltung

1.2.1 allocate

Funktion: 1 – allocate

C-Prototyp: `void* allocate(size_t size, int flags)`

Parameter:

`size`	Größe des zu reservierenden Speicherbereichs in Bytes. Wenn die Größe nicht durch 4096 teilbar ist, wird auf das nächste Vielfache von 4096 aufgerundet.
`flags`	Spezifiziert zusätzliche Anforderungen an den Speicherbereich: Bit 0: Für DMA tauglich Bit 1: Auslagerung verhindern Bit 2: Ausführbar Bit 3: Beschreibbar

Rückgabewert: Pointer auf den Anfang des reservierten Speicherbereichs

Fehlerverhalten: –

1.2.2 free

Funktion: 2 – free

C-Prototyp: `void free(void* ptr)`

Parameter:

`ptr`	Pointer auf den Anfang einer für den aufrufenden Prozeß reservierten Speicherseite

Rückgabewert: –

Fehlerverhalten: Wenn *ptr* nicht auf den Anfang einer Speicherseite verweist oder die Speicherseite nicht reserviert oder nicht dem aufrufenden Prozeß zugeordnet ist, wird der aufrufende Prozeß beendet.