react-router

```
react-router
课堂目标
资源
知识要点
react-router
安装
基本使用
Route渲染内容的三种方式
children: func
render: func
component: component
404页面
```

课堂目标

1. 掌握react-router

资源

- 1. react-router
- 2. react-router中文文档

知识要点

react-router

react-router包含3个库,react-router、react-router-dom和react-router-native。react-router提供最基本的路由功能,实际使用的时候我们不会直接安装react-router,而是根据应用运行的环境选择安装react-router-dom(在浏览器中使用)或react-router-native(在rn中使用)。react-router-dom和react-router-native都依赖react-router,所以在安装时,react-router也会自动安装,创建web应用,使用:

安装

```
npm install --save react-router-dom
```

基本使用

react-router中奉行一切皆组件的思想,路由器-Router、链接-Link、路由-Route、独占-Switch、重定向-Redirect都以组件形式存在

创建RouterPage.js

```
import React, { Component } from "react";
import { BrowserRouter as Router, Route, Link } from "react-router-dom";
export default class RouterPage extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <h3>RouterPage</h3>
        <Router>
          <Link to="/">首页</Link>
          <Link to="/user">用户中心</Link>
          {/* 根路由要添加exact, 实现精确匹配 */}
          <Route
            exact
            path="/"
            component={HomePage}
            //children={() => <div>children</div>}
            //render={() => <div>render</div>}
            />
          <Route path="/user" component={UserPage} />
        </Router>
      </div>
   );
  }
}
class HomePage extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <h3>HomePage</h3>
      </div>
   );
 }
}
class UserPage extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        <h3>UserPage</h3>
      </div>
    );
```

```
}
}
```

Route渲染内容的三种方式

Route渲染优先级: children>component>render。

这三种方式互斥,你只能用一种。

children: func

有时候,<mark>不管location是否匹配</mark>,你<mark>都需要渲染</mark>一些内容,这时候你可以用children。

除了<mark>不管location是否匹配</mark>都会被渲染之外,其它工作方法与render完全一样。

render: func

但是当你用render的时候,你调用的只是个函数。

只在当location<mark>匹配</mark>的时候渲染。

component: component

只在当location<mark>匹配</mark>的时候渲染。

404页面

设定一个<mark>没有path</mark>的路由在路由列表最后面,表示<mark>一定匹配</mark>

开课吧web全栈架构师

