

第一章：认识bootstrap

2017年12月2日 20:42 作者：李斯特

bootstrap下载（国内镜像网站）

<http://v3.bootcss.com/>



包含内容（带有min表示是压缩版的，带有map表示是source map文件，有了source map，浏览器里直接显示less，非常方便。）

```
bootstrap/
├─ css/
│   └─ bootstrap.css
│   └─ bootstrap.css.map
│   └─ bootstrap.min.css
│   └─ bootstrap.min.css.map
│   └─ bootstrap-theme.css
│   └─ bootstrap-theme.css.map
│   └─ bootstrap-theme.min.css
│   └─ bootstrap-theme.min.css.map
├─ js/
│   └─ bootstrap.js
│   └─ bootstrap.min.js
└─ fonts/
    └─ glyphsicons-halflings-regular.eot
    └─ glyphsicons-halflings-regular.svg
    └─ glyphsicons-halflings-regular.ttf
    └─ glyphsicons-halflings-regular.woff
    └─ glyphsicons-halflings-regular.woff2
```

第一个标准的运用bootstrap的网站

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
  <head>
```

```

<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- 上述3个meta标签*必须*放在最前面，任何其他内容都*必须*跟随其后! -->
<title>Bootstrap 101 Template</title>
<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
  <h1>你好，世界! </h1>
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```