

第六章：辅助类和响应式工具

2017年12月5日 15:10 作者：李斯特

辅助类

(辅助样式)

情景文本颜色

- 柔和灰
- 主要蓝
- 成功绿
- 信息蓝
- 警告黄
- 危险红

代码如下

```
<div>
  <p class="text-muted">柔和灰</p>
  <p class="text-primary">主要蓝</p>
  <p class="text-success">成功绿</p>
  <p class="text-info">信息蓝</p>
  <p class="text-warning">警告黄</p>
  <p class="text-danger">危险红</p>
</div>
```

情景背景色

- 主要蓝
- 成功绿
- 信息蓝
- 警告黄
- 危险红

代码如下

```
<div>
  <p class="bg-primary">主要蓝</p>
  <p class="bg-success">成功绿</p>
  <p class="bg-info">信息蓝</p>
  <p class="bg-warning">警告黄</p>
  <p class="bg-danger">危险红</p>
</div>
```

关闭按钮



代码如下

```
<button class="close">&times;</button>
```

× 代表的是一个关闭符号

“close” 使符号居右，且具有关闭符号的特性

三角符号




代码如下

```
<span class="caret"></span>
```

左浮动和右浮动

浮动之前



添加浮动之后



代码如下

```
<div class="a pull-left"></div>  
<div class="a pull-right"></div>
```

(a是为div做的样式，pull-right是向右浮动，pull-left是向左浮动)

区块居中



实现代码

```
<div class="center-block a"></div>
```

block	此元素将显示为块级元素，此元素前后会带有换行符。
-------	--------------------------

清除浮动

列如以下代码

```
<div class="a pull-left">只是第一个块</div>  
<div class="a">这是第二个块</div>
```

只是第一个块

这是第二个块

(文字无法浮动上去)

可以使用一个样式为 “clearfix” 的div分割浮动

只是第一个块

这是第二个块

代码如下

```
<div class="a pull-left">只是第一个块</div>  
<div class="clearfix"></div>  
<div class="a">这是第二个块</div>
```

显示和隐藏

```
<div class="a show">这是显示块</div>  
<div class="a hidden">这是隐藏块</div>
```

效果如图

这是显示块

响应式工具

	超小屏幕 手机 (<768px)	小屏幕 平板 (≥768px)	中等屏幕 桌面 (≥992px)	大屏幕 桌面 (≥1200px)
<code>.visible-xs-*</code>	可见	隐藏	隐藏	隐藏
<code>.visible-sm-*</code>	隐藏	可见	隐藏	隐藏
<code>.visible-md-*</code>	隐藏	隐藏	可见	隐藏
<code>.visible-lg-*</code>	隐藏	隐藏	隐藏	可见
<code>.hidden-xs</code>	隐藏	可见	可见	可见
<code>.hidden-sm</code>	可见	隐藏	可见	可见
<code>.hidden-md</code>	可见	可见	隐藏	可见
<code>.hidden-lg</code>	可见	可见	可见	隐藏

列如超小屏幕的显示

```
<div class="visible-xs a">超小屏激活显示</div>
```

不符合超小屏时不会显示



符合时则会显示



超小屏幕的隐藏

```
<div class="hidden-xs a">超小屏激活隐藏</div>
```

当屏幕够大时会显示



小于某个数值是则会隐藏



其他不做过多演示

附所有代码

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
  <title>极客虚拟网_AR新纪元</title>
  <link rel="stylesheet" href="./css/bootstrap.min.css">
  <style>
    .a{
      width: 100px;
      height: 40px;
      background: #08A7FF;
      border: 1px solid #C7C2C2;
    }
  </style>
</head>
<body style="margin: 50px">
<!--<div>
  <p class="text-muted">柔和灰</p>
  <p class="text-primary">主要蓝</p>
  <p class="text-success">成功绿</p>
  <p class="text-info">信息蓝</p>
  <p class="text-warning">警告黄</p>
  <p class="text-danger">危险红</p>
</div>-->

<!--<div>
  <p class="bg-primary">主要蓝</p>
  <p class="bg-success">成功绿</p>
  <p class="bg-info">信息蓝</p>
  <p class="bg-warning">警告黄</p>
  <p class="bg-danger">危险红</p>
</div>-->

<!--<button class="close">&times;</button>-->

<!--<span class="caret"></span>-->
```

```
<!--<div class="a pull-left"></div>
<div class="a pull-right"></div>-->
```

```
<!--<div class="center-block a"></div>-->
```

```
<!--
<div class="a pull-left">只是第一个块</div>
<div class="clearfix"></div>
<div class="a">这是第二个块</div>-->
```

```
<!--<div class="a show">这是显示块</div>
<div class="a hidden">这是隐藏块</div>-->
```

```
<!--<div class="visible-xs a">超小屏激活显示</div>-->
```

```
<div class="hidden-xs a">超小屏激活隐藏</div>
```

```
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```