

## 第三章：表格与按钮

2017年12月2日 19:32 作者：李斯特

### 表格

编号	姓名	性别	年龄
1	张三	男	50
2	李四	女	35
3	王五	男	48
4	马六	男	54

Class类“table” 基本样式如上图

后面的都在类table后面写

“ table-striped ”

让<tbody>里的行产生一行隔一行加单色背景效果

编号	姓名	性别	年龄
1	张三	男	50
2	李四	女	35
3	王五	男	48
4	马六	男	54

table-bordered

给表格加边框

编号	姓名	性别	年龄
1	张三	男	50
2	李四	女	35
3	王五	男	48
4	马六	男	54

table-hover

悬停鼠标实现背景效果（鼠标放在那一行那一行就显示背景效果）

编号	姓名	性别	年龄
1	张三	男	50
2	李四	女	35
3	王五	男	48
4	马六	男	54

状态类

单独设置每一行的背景样式

编号	姓名	性别	年龄	active
1	张三	男	50	success
2	李四	女	35	info
3	王五	男	48	warning
4	马六	男	54	danger

"sr-only"  
隐藏某一行

<body Class="table-responsive">

表格父元素设置响应式，小于768px出现边框



编号	姓名	性别	年龄
1	张三	男	50
2	李四	女	35
3	王五	男	48
4	马六	男	54

未小于768px，未出现边框



编号	姓名	性别	年龄
1	张三	男	50
2	李四	女	35
3	王五	男	48
4	马六	男	54

小于768px，出现边框

## 按钮


可作为按钮的标签有<a> <button> <input>

<a href="####" class="btn"></a>    <!--"btn"按钮标记-->

<a href="####" class="btn btn-default">Link</a>    <!--"btn-default" 是按钮默认样式-->

<input type="button" class="btn btn-default" value="Input">

<button class="btn btn-default">Button</button>



点击过的

按钮样式

样式	说明
btn-default	默认样式
btn-success	成功样式
btn-info	一般信息样式
btn-warning	警告样式
btn-danger	危险样式

57

btn-primary	首选项样式
btn-link	链接样式

分别对应的显示效果如下图



尺寸大小

从大到小的尺寸


`<button class="btn btn-lg">大号按钮</button>`

`<button class="btn">普通按钮</button>`

`<button class="btn btn-sm">小号按钮</button>`

`<button class="btn btn-xs">最小号按钮</button>`

显示效果如下



“btn-block”

块级按钮（占用整行）



“ active ”

激活状态，鼠标点击的状态



“disabled”

禁用状态，鼠标不可以点击



后附所有代码

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>极客虚拟网_AR新纪元</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body style="margin: 50px;" class="table-responsive">

```

```

<!--<table class="table">-->    <!--"table"Bootstrap表格样式-->
<!--<table class="table table-striped">-->
<!--<table class="table table-bordered">-->
<!--<table class="table table-hover">-->
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th>编号</th>
      <th>姓名</th>
      <th>性别</th>
      <th>年龄</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr class="success">
      <td>1</td>
      <td>张三</td>
      <td>男</td>
      <td>50</td>
    </tr>
    <tr class="info">
      <td>2</td>
      <td>李四</td>
      <td>女</td>
      <td>35</td>
    </tr>
    <tr class="warning">
      <td>3</td>
      <td>王五</td>
      <td>男</td>
      <td>48</td>
    </tr>
    <tr class="danger">
      <td>4</td>
      <td>马六</td>
      <td>男</td>
      <td>54</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

```

<!--<a href="####" class="btn"></a-->    <!--"btn"按钮标记-->
<!--<a href="####" class="btn btn-default">Link</a-->    <!--"btn-default" 是按钮默认样式-->
<!--<input type="button" class="btn btn-default" value="Input">-->
<!--<button class="btn btn-default">default</button>
<button class="btn btn-success">success</button>
<button class="btn btn-info">info</button>
<button class="btn btn-warning">warning</button>
<button class="btn btn-danger">danger</button>
<button class="btn btn-primary">primary</button>

```

```
<button class="btn btn-link">link</button>-->
```

```
<!--<button class="btn btn-lg">大号按钮</button>
```

```
<button class="btn">普通按钮</button>
```

```
<button class="btn btn-sm">小号按钮</button>
```

```
<button class="btn btn-xs">最小号按钮</button>-->
```

```
<!--<button class="btn btn-info btn-block">块级按钮</button>-->
```

```
<!--<button class="btn btn-info btn-block active">激活状态</button>-->
```

```
<button class="btn btn-info btn-block disabled">禁用状态</button>
```

```
<script src="js/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```