

# 1. Selector Universal

El selector universal se utiliza para seleccionar todos los elementos de una página HTML. Se representa con el símbolo \* (asterisco).

## Ejemplo CSS

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  font-family: Arial;  
}
```

Este selector aplica el mismo estilo a todos los elementos de la página, por ejemplo eliminar márgenes o establecer una fuente general.

# 2. Selector de Tipo

El selector de tipo selecciona todos los elementos de una etiqueta específica.

## Ejemplo CSS

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```

Todos los elementos p (párrafos) tendrán el mismo estilo.

# 3. Selector Descendiente

El selector descendiente selecciona elementos que están dentro de otro elemento, sin importar cuántos niveles haya.

## Ejemplo CSS

```
div p {  
  color: red;  
}
```

## 4. Selector Hijo

El selector hijo selecciona solo los elementos que son hijos directos de otro elemento.

### Ejemplo CSS

```
div > p {  
  color: green;  
}
```

## 5. Selector Adyacente

El selector adyacente selecciona un elemento que está inmediatamente después de otro elemento.

### Ejemplo CSS

```
h1 + p {  
  color: purple;  
}
```

## 6. Selector de Atributos

El selector de atributos selecciona elementos que tienen un atributo específico.

### Ejemplo CSS

```
input[type="text"] {  
  border: 2px solid blue;  
}
```

Solo el input de tipo texto tendrá el borde azul.

## 7. Selector de Clase

El selector de clase selecciona elementos que tienen una clase específica. Se representa con .

### Ejemplo CSS

```
.titulo {  
  color: orange;  
  font-size: 24px;  
}
```

Cualquier elemento con la clase "titulo" tendrá ese estilo.

## 8. Selector ID

El selector ID selecciona un elemento que tiene un identificador único. Se representa con #.

### Ejemplo CSS

```
#menu {  
  background-color: black;  
  color: white;  
}
```

El estilo se aplica solo al elemento con ese ID.