

Guia de estilo do editor

O tema completo — tokens, tipografia, primitivos e componentes — do editor de vídeo Fluxo Ouro, para você recriar o mesmo visual dark premium monocromático em outro sistema. Cada peça abaixo mostra o componente vivo e o CSS pronto para copiar.

01

Tokens de cor

A base é uma paleta monocromática warm-gray. O "acento" é branco (#f2f2f2): ações primárias são claras com texto escuro. As semânticas (verde/vermelho/azul) são dessaturadas, nunca vibrantes.

fundo do app --bg	janelas/painéis --panel	cards internos --panel2	hover / chips --panel3
fundo de inputs --field	borda de inputs --field-border	divisores --border	borda ativa --border-active
texto principal --text	texto secundário --muted	texto de apoio --faint	acento (branco) --accent
sucesso --green	erro/destrutivo --red	info --blue	destaque --purple

Regra de ouro: componentes leem as cores sempre pelas variáveis (var(--panel2), var(--muted)...), nunca com hex direto. Trocar o tema inteiro é trocar o bloco :root.

02

Tipografia

Inter em todo o sistema. Hierarquia calma: títulos de seção são pequenos, em caixa-alta e espaçados — discretos. O peso e o tamanho fazem a hierarquia, não a cor.

Título grande 40 / 700

Título de seção 22 / 700

Título de card 15 / 700

RÓTULO DE SEÇÃO 12 / 600 · UPPERCASE

Corpo de texto 13.5 — o tamanho de leitura padrão dos painéis.

Texto secundário 12 · var(--muted)

Legenda/apoio 11 · var(--faint)

Escala tipográfica — família Inter, "Segoe UI", system-ui

```
h2, h3 { font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: .6px;
        text-transform: uppercase; color: var(--muted); }
body { font-family: Inter, "Segoe UI", system-ui, sans-serif; }
/* escala: 40/700 · 22/700 · 15/700 · 13.5 corpo · 12 muted · 11 faint */
```

03

Botões

Padrão: painel escuro, cantos 12px, clareia no hover. A ação primária inverte — gradiente claro com texto escuro e cantos arredondados (pílula). Ghost para ações discretas; vermelho suave para destrutivas.

Padrão

Desabilitado

Ação primária

ação discreta

Remover

Passe o mouse para ver hover · a primária usa o gradiente claro

```
button { background: var(--panel2); color: var(--text); border: 1px solid transparent;
  border-radius: 12px; padding: 7px 16px; font-size: 13px; cursor: pointer;
  transition: background .2s, border-color .2s, box-shadow .2s, transform .2s; }
button:hover:not(:disabled) { background: var(--panel3); }
button:disabled { opacity: .4; cursor: default; }
.primary { background: linear-gradient(180deg,#f6f6f6,#d9d9d9);
  color: #1a1a1a; font-weight: 700; border: none; border-radius: 999px; padding: 10px
26px; }
.ghost { background: transparent; color: var(--muted); border: none; }
```

04

Campos

Inputs com fundo --field, borda --field-border, cantos 8px e respiro 10–12px.

Foco troca só a cor da borda (sem outline). Rótulo sempre acima do campo.

Nome do projeto

Escreva aqui...

Descrição


Cole a copy / roteiro...

Proporção

9:16



☒ cortar o que saiu da copy



Foco: borda #565656 · placeholder var(--faint)

```

input, textarea, select {
  background: var(--field); color: var(--text); border: 1px solid var(--field-border);
  border-radius: 8px; padding: 10px 12px; font-size: 13px; transition: border-color .18s;
}
input:focus, textarea:focus, select:focus { outline: none; border-color: #565656; }
input::placeholder { color: var(--faint); }
input[type="checkbox"], input[type="range"] { accent-color: var(--accent); }
.field label { display: block; font-size: 12.5px; font-weight: 600; margin-bottom: 7px; }

```

05

Estados: hover, ativo e abas

A linguagem de interação: **hover** clareia o fundo; **ativo** ganha gradiente + relevo (sombra funda com brilho interno no topo) + um leve `scale(1.02)`. Abas seguem o mesmo estado ativo, sem o `scale`.

Card · hover clareia

Card ativo · gradiente + relevo

.fo-card / .fo-active

editar

tempo

cortar

popup

Abas segmentadas · .tab.on = estado ativo

```

.fo-card { transition: background .2s, border-color .2s, box-shadow .2s, transform .2s; }
.fo-card:hover { background: var(--panel3); border-color: var(--border-active); }
.fo-active {
  background: var(--active-grad); /* linear-gradient(180deg,#3d3d3d,#313131) */
  border-color: var(--border-active);
  box-shadow: var(--shadow-active); /* sombra funda + brilho interno no topo */
  transform: scale(1.02); }
.tab.on { background: var(--active-grad); color: var(--text);
  font-weight: 600; box-shadow: var(--shadow-active); }

```

06

Badges de status

Translúcidos e suaves: fundo da cor semântica a 14% de opacidade, texto na cor cheia, borda a 30%. Legíveis sem gritar — encodam estado no formato, não só no

texto.

● pronto

● gerando

● erro

● rascunho

Verde / azul / vermelho / neutro

```
.badge { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px;
  font-size: 11.5px; font-weight: 600; padding: 4px 11px; border-radius: 999px; }
.badge.g { background: rgba(88,196,120,.14); color: var(--green); border: 1px solid
  rgba(88,196,120,.3); }
.badge.r { background: rgba(233,117,117,.14); color: var(--red); border: 1px solid
  rgba(233,117,117,.3); }
.badge.b { background: rgba(154,164,200,.14); color: var(--blue); border: 1px solid
  rgba(154,164,200,.3); }
.badge.n { background: rgba(255,255,255,.07); color: var(--muted); border: 1px solid var(-
  -border); }
```

07

Caixa de chat

Campo de entrada rico: caixa arredondada 16px com sombra, anel de foco branco suave, chips de contexto, ações com ícone e um botão de enviar redondo com o gradiente claro. O chip ligado usa o mesmo estado ativo do sistema.

Descreva a tela que você quer...



Identidade

+ Anexar Presets



.fo-inputbox · :focus-within mostra o anel branco

```
.fo-inputbox { background: var(--panel2); border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 16px; box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,.3); padding: 14px 16px 12px; }
.fo-inputbox:focus-within { border-color: var(--border-active);
  box-shadow: 0 0 0 4px rgba(255,255,255,.05), 0 8px 24px rgba(0,0,0,.3); }
.fo-chip { background: var(--panel3); border: 1px solid var(--border); border-radius:
999px;
  padding: 5px 12px; font-size: 12px; color: var(--muted); }
.fo-chip[data-on="true"] { color: var(--text); background: var(--active-grad);
  border-color: var(--border-active); box-shadow: var(--shadow-active); }
.fo-send { width: 34px; height: 34px; border-radius: 999px;
  background: linear-gradient(180deg,#f6f6f6,#d9d9d9); color: #1a1a1a; }
```

08

Sistema de formulário

Espaçamento confortável no padrão de uma fatura: cabeçalho de seção com título + subtítulo, campos em grid de 2 colunas, divisores finos entre blocos.

Identidade do projeto

Cores, fonte e estilo mandam em tudo que for gerado.

Cores

roxo e branco

Fonte

Inter



Imagens da marca

Referência de estilo e logo.

.fo-sec · .fo-row · .fo-field · .fo-divider

```
.fo-sec .t { font-size: 15px; font-weight: 700; letter-spacing: -.01em; }
.fo-sec .s { margin-top: 3px; font-size: 12px; color: var(--faint); }
.fo-row { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 14px; margin-bottom: 16px;
}
.fo-row3 { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; gap: 14px; }
.fo-field label { display: block; font-size: 12.5px; font-weight: 600; margin-bottom: 7px;
}
.fo-divider { border: none; border-top: 1px solid var(--border); margin: 22px 0; }
```

09

Tema completo — copie e cole

O :root com todos os tokens mais os estilos globais dos primitivos (button, input, textarea, select, range, scrollbar). Cole isso no seu CSS global e o outro sistema herda o tema inteiro.

```
:root {
  --bg: #111111; --panel: #1a1a1a; --panel2: #202020; --panel3: #2a2a2a;
  --field: #242424; --field-border: #333333;
  --border: #2a2a2a; --border-active: rgba(255,255,255,.14);
  --text: #f2f2f2; --muted: #9a9a9a; --faint: #6d6d6d;
  --accent: #f2f2f2; --accent-soft: rgba(255,255,255,.07); --accent-text: #e8e8e8;
  --active-grad: linear-gradient(180deg, #3d3d3d, #313131);
  --shadow-active: 0 10px 24px rgba(0,0,0,.45), 0 2px 6px rgba(0,0,0,.35),
    inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.07);
  --green: #58c478; --red: #e97575; --blue: #9aa4c8; --purple: #b3a3cf;
  --radius: 16px;
}
* { box-sizing: border-box; }
html, body { margin: 0; background: var(--bg); color: var(--text);
  font-family: Inter, "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  -webkit-font-smoothing: antialiased; }
::selection { background: rgba(255,255,255,.2); }
h2, h3 { font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: .6px;
  text-transform: uppercase; color: var(--muted); margin: 14px 0 8px; }
button { background: var(--panel2); color: var(--text); border: 1px solid transparent;
  border-radius: 12px; padding: 7px 16px; font: inherit; font-size: 13px; cursor: pointer;
  transition: background .2s, border-color .2s, box-shadow .2s, transform .2s; }
button:hover:not(:disabled) { background: var(--panel3); }
button:disabled { opacity: .4; cursor: default; }
button:focus-visible { outline: 2px solid #7a7a7a; outline-offset: 2px; }
input, textarea, select { background: var(--field); color: var(--text);
  border: 1px solid var(--field-border); border-radius: 8px; padding: 10px 12px;
  font: inherit; font-size: 13px; transition: border-color .18s; }
input:focus, textarea:focus, select:focus { outline: none; border-color: #565656; }
input::placeholder, textarea::placeholder { color: var(--faint); }
input[type="checkbox"], input[type="range"] { accent-color: var(--accent); }
::-webkit-scrollbar { width: 10px; height: 10px; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: #3a3a3a; border-radius: 999px; border: 2px solid
  var(--bg); }
```