

The Agency Agents 使用指南

282 個專家 agent 的使用方式 + 多 Agent 接力具體步驟

來源：[msitarzewski/agency-agents](https://github.com/msitarzewski/agency-agents) (fork : [lp1688/agency-agents](https://github.com/lp1688/agency-agents))

一、這些 Agent 是什麼

每個 agent 是一個「專家角色設定檔」：人格 + 專業知識 + 工作流程 + 交付物模板 + 成功指標，打包成 system prompt。

載入後，Kimi 就會以該專家的身分、語氣與方法論工作——例如「資安架構師」會用威脅建模的角度看問題、「小紅書專家」會用種草文的邏輯寫文案。工具能力（讀檔、跑指令）不變，變的是「腦袋」。這比叫通用助手「扮演 XXX」效果好得多，因為每個檔案都有完整的工作流程、交付物模板和量化指標。

二、目前的安裝狀態

本機已裝好兩種格式，全部 282 個 agent：

格式	位置	用途
<code>agent.yaml</code> + <code>system.md</code>	<code>~/.config/kimi/agents/<name>/</code>	用 <code>--agent-file</code> 載入（repo 官方整合格式）
單一 <code>.md</code>	<code>~/.kimi-code/agents/<name>.md</code>	用 <code>--agent <name></code> 啟動，或在對話中委派為 sub-agent

三、挑選要用的 Agent

- 用瀏覽器開啟 repo 根目錄的 `agents-catalog.zh-TW.html`：依 18 個部門瀏覽，支援中英文搜尋（例如「小紅書」「資安」「react」）
- 或直接看清單：`ls ~/.kimi-code/agents/`

常用入口：

需求	Agent
寫前端 / 後端	<code>frontend-developer</code> / <code>backend-architect</code>
審查程式碼	<code>code-reviewer</code>
資安檢測	<code>penetration-tester</code> / <code>security-architect</code>
社群內容	<code>xiaohongshu-specialist</code> / <code>douyin-strategist</code>
研究與文獻綜整	<code>research-synthesist</code>
產品規劃	<code>product-manager</code> / <code>product-manager-senior</code>

四、基本使用方式

1. 互動模式 (整個 session 都用這個人格)

```
kimi --agent frontend-developer
```

2. 單次執行 (適合腳本或快速問答)

```
kimi -p "幫我 review 這個分支的改動" --agent code-reviewer
```

3. 在專案目錄裡用 (agent 才能操作你的程式碼)

```
cd /your/project  
kimi --agent backend-architect
```

4. 用 repo 官方格式 (agent.yaml)

```
kimi --agent-file ~/.config/kimi/agents/frontend-developer/agent.yaml
```

重要規則

- 一個 session 一個角色：agent 在 session 建立時綁定，中途不能換
- `kimi --continue` 或 `kimi --session` 續聊時會自動沿用原本綁定的 agent，不需（也不能）再下 `--agent`

- 想換角色 → 開新 session

五、多 Agent 接力：具體步驟

核心概念

每個角色開一個 session，用「檔案」當交接棒。
session 之間看不到彼此的聊天記錄，唯一溝通管道是專案裡的檔案。

範例：一天做完 Landing Page (4 個 agent 接力)

第 0 步：建專案，規劃交接文件

```
mkdir flowsync-landing && cd flowsync-landing
```

棒次	Agent	產出檔
1 文案	content-creator	docs/01-copy.md
2 設計	ui-designer	docs/02-design.md
3 實作	frontend-developer	index.html
4 優化	growth-hacker	直接改 index.html

第 1 棒：文案

```
kimi --agent content-creator
```

進入後下指令 (關鍵：要求把產出寫成檔)：

為 FlowSync (API 整合平台，5 分鐘串起任意兩個 SaaS) 寫 landing page 文案。
目標受眾：中型公司的開發者和技術 PM。語氣：自信、簡潔、微幽默。
需要：Hero、痛點×3、運作方式×3、社會證明、三層定價、結尾 CTA。
完成後把全文存到 docs/01-copy.md。

第 2 棒：設計 (可與第 1 棒同時開另一個終端機平行跑)

```
kimi --agent ui-designer
```

讀 docs/01-copy.md，為這個 SaaS landing page 出設計規格
(Linear/Vercel 風格、深色模式)：版面線框、色票、字體搭配、
元件規格 (hero/卡片/定價表/CTA)、響應式斷點。
存到 docs/02-design.md。

第 3 棒：實作

```
kimi --agent frontend-developer
```

讀 docs/01-copy.md 和 docs/02-design.md，用 HTML + Tailwind +
少量 vanilla JS 做出 index.html：行動優先、無障礙、
含 email 註冊表單 (action=/api/subscribe)。

第 4 棒：轉化優化

```
kimi --agent growth-hacker
```

讀 index.html，從轉化率角度提出 3–5 個問題並直接修改：
CTA 文案、社會證明位置、表單阻力、行動版體驗。

需要改其中一棒？回到該角色的 session 續聊，它的記憶還在：

```
cd flowsync-landing  
kimi --session      # 從清單選回 content-creator 那個 session
```

接力三規則

1. 交接物是檔案，不是對話——下一棒完全不知道上一棒聊過什麼，指令裡一定要寫「讀 docs/xx.md」
2. 每棒產出要明確落地——指令結尾加「存到 docs/yy.md」，不要讓產出只留在對話裡
3. 同角色迭代用 `--session` 回去——跨角色才開新 session

現成劇本 (可直接抄)

- `examples/workflow-landing-page.md` — 上面的完整版
- `examples/workflow-startup-mvp.md` — 新創 MVP
- `examples/workflow-book-chapter.md` — 寫書章節
- `strategy/playbooks/`、`strategy/runbooks/` — 更大規模的多 agent 編排

六、進階：單一 Session 內自動接力 (Sub-agent 委派)

282 個 agent 已裝進 `~/kimi-code/agents/`，所以直接開 `kimi` (不帶 `--agent`)，主 agent 會依任務自動委派給這些專家；也可以明示：

用 `product-manager` 把這個想法寫成 PRD 存到 `docs/prd.md`。
然後用 `ui-designer` 讀 `prd` 出設計規格。
最後用 `frontend-developer` 實作。

每個 sub-agent 在獨立 context 工作，只把最終結果交回主 agent——主對話不會被探索過程洗版，多個 sub-agent 還能平行執行。

同步方式：上游更新後重跑 `python scripts/gen-kimi-subagents.py` 即可更新這批 sub-agent。

七、給其他 AI 工具用

這個 repo 支援 17 種工具 (Claude Code、Cursor、Codex、Gemini CLI……)：

```
./scripts/convert.sh --tool cursor  
./scripts/install.sh --tool cursor
```

最簡單的通用法：把 agent 的 `.md` 原始檔內容貼進任何 AI 工具的 system prompt 或專案指令檔 (如 `AGENTS.md`)，人格立即生效。

八、常見問題

Q：agent 沒有照預期角色回應？

確認啟動指令沒打錯名字；`kimi --agent 不存在的名字` 會列出全部可用名稱。

Q：續聊時角色消失了？

不會。`resume` 會自動還原綁定的 agent；但 `--agent` / `--agent-file` 不能和 `--session` / `--continue` 並用。

Q：上游出了新 agent 怎麼同步？

```
git pull origin main
./scripts/convert.sh --tool kimi && ./scripts/install.sh --tool kimi
python scripts/gen-kimi-subagents.py
python scripts/gen-html-catalog.py && python scripts/gen-html-catalog.py --lang zh-TW
```

本文件由 lp1688/agency-agents fork 產出；參考：[Kimi Code — Agents and Sub-Agents](#)、[kimi 命令列參數](#)