Cambiar la base de datos en Render

Modo Hambre · modohambre.onrender.com · tarda unos 5 minutos

La página usa una base de datos en **Neon**. Estaba en Brasil, lejos del servidor de Render (que está en Estados Unidos), y cada acción tardaba de más. Ya hay una copia idéntica de todo en una base nueva en **Estados Unidos (Oregon)**. Lo único que falta es decirle a Render que use la base nueva, y eso se hace cambiando **una sola variable**.

Antes de empezar, necesitás la URL nueva de la base.

Te la pasan por privado (no viene en este PDF porque tiene la contraseña adentro). Para saber que es la correcta, fijate que:

- empiece con `postgresql://`
- tenga `-pooler` y `us-west-2` en el medio
- termine con `sslmode=require&channel_binding=require`

Los pasos

1 Entrar al servicio en Render

Abrí **dashboard.render.com** e iniciá sesión. En la lista de servicios tocá **modohambre**.

2 Fijarse la región (solo mirar)

En el menú de la izquierda tocá **Settings** y buscá **Region**. Anotá qué dice (debería decir **Oregon**) y avisalo. No cambies nada acá.

3 Guardar la URL vieja, por las dudas

En el menú de la izquierda tocá **Environment**. En la lista vas a ver la variable **DATABASE_URL**. Tocá el ícono del ojo para ver el valor, copialo y pegalo en un Bloc de notas. Sirve para volver atrás si algo sale mal (paso de emergencia, al final).

4 Pegar la URL nueva

Tocá **Edit**. En la fila de **DATABASE_URL** borrá todo el valor y pegá la URL nueva.

El nombre (Key) tiene que quedar exactamente así, en mayúsculas y con guion bajo:

```
DATABASE_URL
```

Pegá la URL **entera**: sin espacios al principio ni al final y sin comillas.

5 Guardar y volver a publicar

Tocá **Save Changes**. Si te da a elegir, elegí **Save and deploy** (o **Save, rebuild, and deploy**). Render se reinicia solo.

6 Esperar a que termine

En el menú de la izquierda tocá **Events**. Esperá a que aparezca **Deploy live**. Tarda entre 1 y 3 minutos.

7 Comprobar que anda

Abrí esta dirección en el navegador:

```
https://modohambre.onrender.com/api/menu
```

Tiene que salir un texto largo con las comidas, y casi al final tiene que decir `"desde_base": true`. Si dice `false`, mirá la sección de problemas de abajo.

Abrí también **modohambre.onrender.com/platos.html** y fijate que se vea el menú con las fotos.

8 Avisar que ya está

Avisá que el cambio está hecho: después de eso hay que copiar a la base nueva los pedidos que hayan entrado mientras tanto (eso lo hace el que tiene el código, no hace falta tocar nada más en Render).

Qué NO hay que tocar

- La variable **CLAVE_PANEL** (es la clave del panel de pedidos).
- Las demás variables, el **Build Command**, el **Start Command** y el **Root Directory**.
- No crees una variable nueva: hay que **cambiar el valor** de la DATABASE_URL que ya existe.

Si algo sale mal

/api/menu dice "desde_base": false

Casi siempre es la URL mal pegada. Volvé a **Environment**, revisá que el Key diga `DATABASE_URL` y que el valor sea la URL entera (que empiece con `postgresql://`, sin espacios ni comillas). Guardá otra vez con **Save and deploy**.

Volver a como estaba (paso de emergencia)

En **Environment**, pegá en DATABASE_URL la URL vieja que guardaste en el paso 3 y tocá **Save and deploy**. La página vuelve a usar la base de Brasil, que sigue intacta, y todo queda como antes del cambio.

Cuidado con la URL

La URL tiene la contraseña de la base adentro: quien la tenga puede leer y borrar el menú y los pedidos. No la mandes por grupos de WhatsApp, no la subas a GitHub y borrá el Bloc de notas cuando termines.