Mototambor DM 0113 Interroll

COTIZAR



El mototambor Interroll DM 0113 (serie DM, catálogo 05/2022) es modular y Plug-and-Play: combina eje, tapa, tubo y reductor de engranajes de acero con devanado asíncrono o síncrono. Pensado para la tensión máxima admisible de la banda en industria y fabricantes de bandas. Cubre logística interna alimentaria, industria, distribución y aeropuertos. Opciones publicadas: encoder, freno, antirretorno, revestimientos de goma y accesorios (no se combinan encoder y freno).

Datos técnicos

Serie / modelo	Mototambor Interroll serie DM · DM 0113
Diámetro de tubo	112 mm cilíndrico; 113,5 mm abombado (catálogo)
Motores	Asíncrono (rotor jaula) o síncrono AC de imanes permanentes
Tensión asíncrono	230/400 V ±5 % (IEC 34/38), 50 Hz
Tensión síncrono	230 o 400 V, 200 Hz
Protección / aislamiento	IP69K · clase F, IEC 34 (VDE 0530)
Temperatura ambiente	+2 a +40 °C (motor trifásico; +2 a +25 °C en algunas bandas)
Potencia asíncrono publicada	160 a 550 W (tablas de catálogo)
Potencia síncrono publicada	300 / 700 / 1.100 W (con aceite)
Opciones	Encoder, freno, antirretorno, goma, conector Plug-and-Play