

Validando el Resultado

8) Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta **películas** y utilizando el comando: **ls -R**

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/películas
$ ls -R
.:
accion/  comedia/  infantiles/  romantica/  terror/

./accion:
cars.jpg  diarioDeUnaPasion.js  elHexorcista.xls  smoothCriminal.txt

./comedia:
it.xls  madagaskar.js  misionImposible.png  orgulloYPrejuicio.txt

./infantiles:
elJuegoDelMiedo.xls  intenzamente.txt  rapidoYFurioso.pdf  titanic.jpg

./romantica:
annabelle.js  laMascara.js  losVengadores.js  pocahontas.jpg

./terror:
laDamaYElBagavundo.png  quePasoAyer.pdf  weWillRockYou.js  yoAntesDeTi.xls
```

9) Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando - **SI**

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir dh dh/películas dh/películas/infantiles dh/películas/accion dh/películas/terror dh/películas/comedia dh/películas/romantica
```

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando - **SI Y TODOS LOS DEMAS ARCHIVOS TAMBIEN.**

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/películas
$ touch accion/smoothCriminal.txt accion/diarioDeUnaPasion.js accion/elHexorcista.xls accion/cars.jpg infantiles/intenzamente.txt infantiles/elJuegoDelMiedo.xls infantiles/rapidoYFurioso.pdf infantiles/titanic.jpg terror/laDamaYElBagavundo.png terror/yoAntesDeTi.xls terror/quePasoAyer.pdf terror/weWillRockYou.js comedia/madagaskar.js comedia/orgulloYPrejuicio.txt comedia/it.xls comedia/misionImposible.png romantica/pocahontas.jpg romantica/annabelle.js romantica/losVengadores.js romantica/laMascara.js
```

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada **Prueba** dentro de la carpeta **Romanticas** en un solo comando y escribirlo aquí.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mkdir películas/romantica/prueba
```

- Estando ubicados en la carpeta **Romanticas** crear una carpeta llamada **Prueba2** dentro de la carpeta **Accion**

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/películas/romantica
$ mkdir ../accion/prueba2
```

Integrando en **VSCode**

1. Abriremos el **VSCode** y abriremos una nueva terminal con **Git Bash** dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).
2. Mover los archivos **que no correspondan** a la **carpeta con la categoría de película correspondiente**.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ cd peliculas

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv accion/cars.jpg comedia/madagascar.js romantica/pocahontas.jpg terror/laDamaYElBagavundo.png infantiles/

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv accion/diarioDeUnaPasion.js comedia/orgulloYPrejuicio.txt infantiles/titanic.jpg terror/yoAntesDeTi.xls romantica/

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv accion/elHexorcista.xls comedia/it.xls infantiles/elJuegoDelMiedo.xls romantica/annabelle.js terror/

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv comedia/misionImposible.png infantiles/rapidoYFurioso.pdf romantica/losVengadores.js accion/

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv romantica/laMascara.js terror/quePasoAyer.pdf comedia/
```

3. Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos **que están mal nombrados debido a faltas ortográficas**.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ cd ..

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/intenzamente.txt peliculas/infantiles/intensamente.txt

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/laDamaYElVagabundo.png peliculas/infantiles/laDamaYElVagabundo.png
mv: cannot stat 'peliculas/infantiles/laDamaYElVagabundo.png': No such file or directory

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ ^C

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/laDamaYElBagavundo.png peliculas/infantiles/laDamaYElVagabundo.png

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ mv peliculas/infantiles/madagaskar.js peliculas/infantiles/madagascar.js
```

4. Estando ubicados en la carpeta DH **remove** (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones **en un solo comando c/u**.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ rm peliculas/accion/smoothCriminal.txt peliculas/terror/weWillRockYou.js
```

5. Ubicados en la carpeta DH **crear el archivo** noBorrar.js en la carpeta **prueba2**. En un solo comando.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ touch peliculas/accion/prueba2/noBorrar.js
```

6. Ubicados en la carpeta películas **mover** el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ cd peliculas

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv accion/prueba2/noBorrar.js romantica/prueba
```

7. Ubicados en la carpeta DH **crear** un archivo llamado camadax.txt

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ cd ..

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ touch camadax.txt
```

8. Ubicados en la carpeta peliculas, **mover el archivo IT** a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh
$ cd peliculas

CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ mv terror/it.xls infantiles/
```

9. Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar el archivo** camadax.txt

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ rm ../camadax.txt
```

10. Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar la carpeta** prueba. En un solo comando.

```
CONSTANZA@DESKTOP-RUBMM07 MINGW64 ~/Desktop/dh/peliculas
$ rm -r romantica/prueba
```