

Comando	Descripción
pwd	Muestra ruta actual <i>"print work directory"</i>
ls	Lista archivos y carpetas
ls -a	Lista de archivos y carpetas ocultas
cd	Cambio de directorio/carpetas
cd ..	Retrocede a carpeta anterior
mkdir	Crea una carpeta/directorio
rm	Borrar archivo
mv	Mover archivo
open .	Abrir carpeta en Finder <i>(solo para mac)</i>
code .	Abre carpeta en VS code
git init	Comando que se utiliza una sola vez durante la configuracion inicial de un nuevo repositorio, el cual al ejecutarlo se creara un nuevo subdirectorio en el directorio de trabajo actual
git commit -m <mensaje>	Crea una versión de los cambios añadidos al <i>staging area</i> con una descripción de los cambios
git status	Verifica el estado de los archivos
git log	Muestra todas las commits en el historial del repositorio
git branch	Se usa para crear, listar o borrar ramas
git branch -d <nombre de la rama>	Se usa para eliminar una rama dentro del proyecto
git branch -M <nombre de la rama>	Se usa para renombrar una rama
git add .	Se usa para agregar todos los archivos al area de preparación
git add <ruta de archivo>	Se utiliza para agregar un solo archivo
git checkout <nombre de la rama>	Se usa para cambiarse de rama
git checkout -b <nombre de la rama>	Se utiliza para crear una rama
git pull	Fusiona todos los cambios hechos en el repositorio remoto con el repositorio local
git push	Se usa para subir los cambios agregados al <i>staging area</i> al repositorio remoto
git push origin <nombre de la rama>	Se usa para subir los cambios agregados al <i>staging area</i> al repositorio remoto de la rama mencionada
git clone	Se usa para clonar el repositorio remoto