

- Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta peliculas y utilizando el comando: ls -R

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ ls -R
.:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/

./Accion:
Cars.jpg 'Diario de una pasion.js' 'El hexorcista.xls' 'Smooth criminal.txt'

./Comedia:
IT.txt Madagaskar.js 'Mision imposible.png' 'Orgullo y prejuicio.txt'

./Infantiles:
'El juego del miedo.xls' Intenzamente.txt 'Rapido y furioso.pdf' Titanic.jpg

./Romanticas:
Annabelle.js 'La mascara.js' 'Los vengadores.js' Pocahontas.jpg

./Terror:
'La dama y el bagavundo.png' 'Que paso ayer.pdf' 'We will rock you.js' 'Yo antes de ti.xls'
```

- Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

Sí, es posible, el comando es:

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio
```

```
$ mkdir DH/Películas DH/Películas/Infantiles DH/Películas/Accion DH/Películas/Terror
DH/Películas/Comedia DH/Películas/Romanticas
```

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando

Sí, es posible, el comando es:

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
```

```
$ touch Infantiles/Intenzamente.txt Infantiles/"El juego del miedo.xls" Infantiles/"Rapido y
furioso.pdf" Infantiles/Titanic.jpg
```

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
```

```
$ mkdir Películas/Romanticas/Prueba
```

- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas/Romanticas
$ mkdir ../Accion/Prueba2
```

- 1) Abriremos el **VSCode** y abriremos una nueva terminal con **Git Bash** dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).
- 2) Mover los archivos **que no correspondan** a la **carpeta con la categoría de película correspondiente**.

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Accion/Diario\ de\ una\ pasion.js Romanticas/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Accion/El\
El hexorcista.xls      El juego del miedo.xls

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Accion/El\ hexorcista.xls Terror/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Accion/El\ juego\ del\ miedo.xls Terror/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Comedia/IT.txt Terror/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Comedia/Mision\ imposible.png Accion/+

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Accion/+ Accion/"Mision imposible.png"

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Comedia/Madagaskar.js Infantiles/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Comedia/Orgullo\ y\ prejuicio.txt Romanticas/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Infantiles/Titanic.jpg Romanticas/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Romanticas/Annabelle.js Terror/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Romanticas/Los\ vengadores.js Accion/
```

- 3) Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos **que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.**

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ mv Películas/Infantiles/Intenzamente.txt Películas/Infantiles/Intensamente.txt

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ mv Películas/Infantiles/La\ dama\ y\ el\ bagavundo.png Películas/Infantiles/"La dama y el vagabundo.png"

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ mv Películas/Infantiles/Madagaskar.js Películas/Infantiles/Madagascar.js

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ mv Películas/Terror/El\ hexorcista.xls Películas/Terror/"El exorcista.xls"
```

- 4) Estando ubicados en la carpeta DH **remove** (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones **en un solo comando c/u.**

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ rm Películas/Accion/Smooth\ criminal.txt Películas/Comedia/We\ will\ rock\ you.js
```

- 5) Ubicados en la carpeta DH **crear el archivo** noBorrar.js en la carpeta **prueba2**. En un solo comando.

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ touch Películas/Accion/Prueba2/noBorrar.js
```

- 6) Ubicados en la carpeta películas **mover** el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ cd Películas/

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Accion/Prueba2/noBorrar.js Romanticas/Prueba/
```

- 7) Ubicados en la carpeta DH **crear** un archivo llamado camadax.txt

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ cd ..

Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH
$ touch camadax.txt
```

- 8) Ubicados en la carpeta peliculas, **mover el archivo IT** a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ mv Terror/IT.txt Infantiles/
```

- 9) Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar el archivo** camadax.txt

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ rm ../camadax.txt
```

- 10) Ubicados en la carpeta peliculas **eliminar la carpeta** prueba. En un solo comando.

```
Naco@DESKTOP-Q9B85DN MINGW64 ~/Escritorio/DH/Películas
$ rm -r Romanticas/Prueba/
```