

node -v	Visualizar la versión de node.js
Npm -v	Visualizar la versión del gestor de paquetes npm https://www.npmjs.com/
Npm install -g @angular/cli	Instalar angular/ actualizar g de global
npm install -g @angular/cli@17	instalar la versión 17
npm uninstall -g @angular/cli	Desinstalar versión de angular
Ng version	Visualizar la versión de angular
Ng new <aplicación>	Crear una aplicación de angular
Ng server -open / ng s -o	Arrancar el servidor -o indica que abra el navegador
Ng serve --port=4300	Definir el puerto
<ctrl><c>	detener el servidor
Ng generate component <nombre> / ng g c <nombre> --skip-tests	Crear un componente para no crear las pruebas
Ng generate component <nombre> -s -t	Genera un componente sin estilos o sin template
Ng generate guard <nombre> / Ng g g <nombre> --skip-test	Crear un guard para poner la lógica de que esté logeado
Npm install Bootstrap --save	Instalar Bootstrap --save para "registrarse" Cambiar de angular.json "styles": ["src/styles.css", "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"], "scripts": ["node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"]
Npm install / npm i	Reconstruir la carpeta module leyendo el package.json
Ng g s	Crear un servicio
Npm i Bootstrap jquery Popper.js	