Механика тестирования

Как «Взаимно» определяет уровень кандидата и почему этому уровню можно доверять, даже если задания утекают. Числа параметров — из `config/testing.yaml`, `config/taxonomy.yaml`, `config/anticheat.yaml`; результаты симуляций — из VALIDATION.md. Всё, что не построено, помечено «в разработке».

Содержание: 1. Идея · 2. Опрос · 3. Банк: семейства и клоны · 4. Модель и оценка уровня · 5. Калибровка · 6. Адаптивный тест · 7. Смена грейда · 8. Устойчивость к утечкам · 9. Антиподсказчик · 10. Доверие · 11. Регулярные задания · 12. Вакансия → проверочный набор · 13. LLM пишет генератор · 14. Ограничения

1. Идея в одном абзаце

У каждой тестируемой специализации одна шкала уровня θ («линейка») с порогами грейдов. Задание в банке — не текст, а **семейство**: шаблон, генератор параметров, эталонный решатель и генератор дистракторов. Из семейства порождаются **одноразовые клоны**: у каждого свой код и числа и **свой ключ, полученный исполнением**. Тест адаптивный: следующее семейство выбирается по максимуму информации у порога заявленного грейда с соблюдением квот модулей. Слитый ответ бесполезен: он верен для чужого клона, а ввод чужого ключа сам становится уликой. Код генераторов открыт: стойкость не держится на секретности банка (принцип Керкгоффса) — секретны только seed клонов и ключи в БД.

Цепочка: опрос → выбор грейда → тест → решение → категория «специализация × грейд».

Что тестируется	Статус
Backend (Python): `python_core`, `sql`, `http_api`, `algo`, `git_linux`	Работает
Frontend (JS/TS): `js_core`, `react`, `html_css`, `http_api`, `algo`	Работает
Fullstack	Производная категория: подтверждены обе квалификации, грейд = меньший из двух
QA, DevOps	`active`: тест работает (модули `qa_testing` и `devops_core`), направления включены в `taxonomy.yaml` (DECISIONS 28)
Data/ML, Mobile, ИБ, Backend (Go), Backend (Java/Kotlin)	`survey_only`: опрос есть, теста нет; в дорожной карте

2. Опрос и классификатор специализации

Опрос — 4 шага (`/api/survey/steps/industries | actions | stack | specialization`), около 3 минут, сохранение после каждого шага. Классификатор детерминированный (`app/testing/survey.py`, веса — `config/testing.yaml → survey`, 16 действий «что делали руками за 12 месяцев» и 19 технологий):

```
s_k = Σ_a W[a,k]·freq_a + 0,3·Σ_t V[t,k]·recency_t + 0,5·[выбор = k];     p = softmax(s / 0,5)
```

Если `max p − p(выбор) ≥ 0,2`, показывается подсказка «по ответам вы ближе к …»; решает кандидат. Технологии и резюме дают только серые чипы «заявлено» и **в оценку уровня не входят**. Грейд выбирает сам кандидат (карточки с поведенческими якорями), стаж даёт необязывающую подсказку; при Senior и стаже меньше 24 месяцев — мягкое предупреждение.

3. Банк: семейства и одноразовые клоны

3.1. Контракт семейства (`app/testing/bank/base.py`)

Семейство `Family` задаёт: `id` , `title` , `specs` (общие модули принадлежат нескольким шкалам), `module` , `format` , `target_grade` и `position` (экспертная оценка уровня, см. п. 5), `c` (вероятность угадывания), `time_limit_s` , `enemies` (семейства, подсказывающие друг другу ответ — в одном тесте не встречаются), `is_anchor` и метод `generate(seed) → Instance` . Экземпляр `Instance` содержит публичную часть `Rendered` (условие, код, варианты — **без ключа и тегов дистракторов**), ключ, словарь «неверный ответ → тег заблуждения» и разбор для кандидата после теста.

Форматы (проверяются автоматически, **код кандидата не исполняется**): `predict_output` (что выведет код), `bug_line` (строка с ошибкой и исправление), `sql_result` (результат запроса по показанной таблице), `parsons` (упорядочивание), `complexity` (оценка сложности), `mcq_concept` (концептуальный выбор, не больше 30 % теста).

3.2. Состав банка (Backend, Frontend, QA, DevOps)

91 семейство в десяти модулях; общие модули (`http_api` , `algo` , `sql` , `git_linux`) входят в шкалы нескольких специализаций, и их сложность `b` хранится отдельно на шкале каждой. Специализации с тестом (`status: active` в `config/taxonomy.yaml`): Backend (Python), Frontend (JS/TS), QA и DevOps; банки QA и DevOps (по 11 собственных семейств `qa_testing` и `devops_core`) меньше, чем у Backend и Frontend.

Модуль	Семейств		Формат	Семейств
`python_core`	14		`predict_output`	49
`js_core`	12		`sql_result`	8
`sql`	9		`bug_line`	5
`react`	8		`mcq_concept`	3
`http_api`	8		`parsons`	2
`algo`	8		`complexity`	2
`git_linux`	5			
`html_css`	5			
`devops_core`	11			
`qa_testing`	11			

По экспертному уровню: Стажёр 10, Junior 21, Middle 21, Senior 17. Каталоги с описанием каждого семейства лежат рядом с кодом: `backend/app/testing/bank/families/*/CATALOG.md` .

3.3. Откуда берутся ключи и дистракторы

Ключ получается **исполнением**, руками не задаётся (`bank/execution.py` , помощники семейств):

Язык и формат	Как считается ключ
Python	`exec` сгенерированного кода в чистом пространстве имён; вывод перехватывается подменой `print` (потокобезопасно); `asyncio` — на цикле с виртуальным временем
JavaScript	`node -e` (нужен Node.js в `PATH` при генерации пула)
SQL	SQLite в памяти (`run_sql`), использование индекса — по `EXPLAIN QUERY PLAN`
Shell и git	Точные модели (chmod, конвейер coreutils, таблица дескрипторов, граф коммитов), сверенные тестами с настоящими bash и git

Дистракторы — тоже результат исполнения: код с типичным заблуждением (мутант) запускается так же, его вывод становится неверным ответом с тегом заблуждения. Теги видит только сервер и кандидат в разборе своего экземпляра после решения. Так «ошибка ключа» исключена конструктивно: в отличие от задания, написанного моделью, ключ не может быть неверным для показанного условия.

CI-гейты семейства (`bank/gates.py`): 200 экземпляров без исключений; детерминизм генерации по seed; не менее 95 % различных ключей у текстовых ответов (для выбора — различность экземпляров); дистрактор ≠ ключу; ключ проходит `check()` ; формулировка на русском; Python-код импортирует только модули из белого списка. Люди ревьюят семейство по карточке «3 клона рядом» (`GET /api/lab/bank/{family_id}/clones`).

3.4. Пул клонов и выдача

Правило	Значение
Размер пула	200 экземпляров на семейство; догенерация, когда свободных меньше 50 (`scripts/generate_pool.py` , фоновый долив после ответов)
Один клон — один человек	`issue_instance` : следующий невыданный экземпляр, `SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED` ; выданный экземпляр никогда не возвращается в пул
Секретные seed	seed боевого клона — `HMAC(VZ_APP_SECRET, семейство, номер)` в диапазоне `[2^50, 2^62)` . Код генераторов открыт, а код варианта (`#7F3A` — первые 4 символа `sha256(семейство:seed)`) виден на экране: при последовательных seed 0, 1, 2… кандидат нашёл бы seed по коду и получил бы ключ, запустив открытый генератор. Без секрета перебрать 2^62 значений нельзя
Ключи в БД	`item_instances.key_enc` — Fernet (AES-128-CBC + HMAC), ключ шифрования выводится из `VZ_APP_SECRET` . Дамп БД без секрета не раскрывает ключи пула. Пул, созданный с другим секретом, сервер не расшифрует
Превью для методиста	Клоны «3 рядом» берутся из отдельного диапазона seed (от 10^9), который никогда не пересекается с боевым: показ ключа методисту не раскрывает ключ ни одного кандидата
Что видит кандидат	Условие, таймер, код варианта. Верность ответа во время теста не сообщается; разбор с ключом — только по своему экземпляру и только после решения

4. Модель ответа и оценка уровня

Один параметр сложности на семейство и шкалу (модель Раша с угадыванием; `app/testing/irt.py`):

```
P(верно | θ) = c + (1 − c) · σ( A_eff · (θ − b) )          A = 1,5;   σ_inst = 0,15
A_eff = A / √(1 + π · A² · (σ_b² + σ_inst²) / 8)
```

`A_eff` учитывает неуверенность в `b` и разброс сложности клонов внутри семейства. Оценка уровня — EAP на сетке `[−4; 4]` с шагом 0,05; **приор N(−0,25; 1,2²) одинаков для всех** (иначе завысивший заявку получил бы фору на доборе вниз). Выходы: $\hat{\theta}$, стандартная ошибка SE, вероятность `P(θ ≥ порог)` , вероятности по полосам грейдов («облако» уверенности), балл `S = 500 + 100·θ̂` и 80 %-интервал `S ± 128·SE` . В интерфейсе слова «θ» нет: «насколько мы уверены».

Грейд	Порог θ	Балл S	Якорь
Ниже Стажёра	< −2,0	< 300	База не подтверждена
Стажёр	−2,0	300	Решает учебные задачи по подсказкам; базовые понятия знает, без помощи разбирает не всё
Junior	−1,0	400	Выполняет типовые задачи по готовому образцу и разбирается с типичными ошибками; ориентир по опыту — до 1,5 лет, не критерий
Middle	0,0	500	Самостоятельно доводит фичу от постановки до релиза, выбирает подходы и замечает риски; ориентир по опыту — 1,5–4 года, не критерий
Senior	+1,0	600	Проектирует решения и отвечает за качество системы, находит причины сложных сбоев и учит других; ориентир по опыту — от 4 лет, не критерий

Lead вне MVP: управленческие навыки тестом не измеряются.

Свежесть. Без новых тестов и задач неопределённость честно растёт: `SE(t)² = SE² + 0,02 · Δмес`. Актуальность профиля `100·exp(−Δдней/120)`; полосы: свежий (< 30 дней), актуальный (< 120), устаревает (< 240), устарел.

Подбаллы модулей. EAP по заданиям модуля с приором `N(θ̂; 0,6²)` (сжатие к общему уровню). Метка `✓` — при не менее 2 заданиях модуля и `P(θ_k ≥ порог Junior) ≥ 0,8`; `✓✓` — при `P(θ_k ≥ порог заявленного грейда) ≥ 0,8`; `~` — мало данных. В интерфейсе три состояния, а не числа: подбалл по 2–5 заданиям грубый, и это не скрывается. Метки `✓` и `✓✓` — единственное, что идёт в подбор как доказательство навыка из теста.

5. Калибровка сложности

Этап	Что происходит	Статус
Экспертные приоры	Два эксперта задают семейству `target_grade` и `position ∈ [−1; 1]` (модифицированный метод Ангоффа): `b = cut(грейд) + 0,35 · position`; `σ_b = 0,5`, если оценки экспертов расходятся не более чем на 1 шаг `position`, иначе 0,8. Строки `item_family_params` по одной на семейство и шкалу (`seed_family_params`)	Работает
Якоря	Семейства с `is_anchor` задают шкалу: их `b` не обновляется калибровкой	Работает
Фаза 1: MAP-уточнение `b`	`ℓ(b) = Σ[x·ln P + (1−x)·ln(1−P)] − (b − b_prior)²/(2σ_b²)` при известных leave-one-out оценках уровня отвечавших; метод Ньютона до 25 итераций; апостериор становится новым приором; нужно не менее 30 новых ответов на семейство. Выданные грейды не пересчитываются (в сессии хранится `params_version`). Используются только ответы с согласием `calibration`	Работает; запуск `POST /api/lab/calibrate` (ночная задача — в разработке)
Pretest → боевой пул	Перевод `pretest → operational`: не менее 50 ответов, `SE_b ≤ 0,35`, `r_pb ≥ 0,15` по pretest-слотам, нет аномалий дистракторов	Логика готова; pretest-семейств в банке пока нет
Карантин	Семейство из карантина возвращается, если после 100 ответов (перекалибровка с широким приором `σ = 0,8`) `abs(Δb) < 0,3`, иначе выводится из банка	Логика готова
2PL, MML, DIF	Полноценная IRT-калибровка по большим данным	Вне MVP

На синтетике RMSE сложности после 100 ответов — 0,20 при пороге 0,30 (VALIDATION.md §2.8). Это проверка процедуры, не реальных людей.

6. Адаптивный тест (CAT)


Движок — `app/testing/cat.py` (чистый), сервис — `app/services/testing/sessions.py`. Параметры — `config/testing.yaml → cat, extension`.

6.1. Выбор задания

1. **Модуль**: с наибольшим дефицитом квоты `q_k·(n+1) − n_k` (квоты — `blueprint` специализации в `taxonomy.yaml`).
2. **Допустимые семейства**: операционные, этой шкалы, не виденные кандидатом за 12 месяцев, не в паре `enemies`, с экспозицией за 30 дней ниже 0,45 (0,25 при банке от 90 семейств; лимит включается, когда за окно набралось не меньше 20 сессий; если допустимых меньше 3, лимит снимается с записью в журнал), со свободными клонами.
3. **Угадывание**: задания с `c > 0` — не больше 30 % теста в любой момент.
4. **Информация у порога, а не у θ̂**: из допустимых берутся top-K по информации Фишера в точке порога заявленного грейда (K = 5 для первых 4 заданий, далее 3), из них выбирается случайное (`random.Random(seed)` сессии).

5. **Pretest-слоты**: 2 задания на позициях 3–14 из пула `pretest` (в пределах 1,0 по `b` от порога), в оценку не входят. Пока pretest-семейств нет, слот занимает зачётное задание.
6. **Клон**: следующий невыданный экземпляр выбранного семейства.

Цикл целиком (клоны и «двойник в буфере» подробно — п. 3.4 и 9):



Причина каждого выбора пишется в `test_responses.selection_reason` (дефициты модулей, top-K с информацией, снятый лимит) — это экран «Трасса» в лаборатории (`GET /api/lab/sessions/{id}/trace`).

6.2. Время, стоп, решение

Правило	Значение
Таймер задания	`time_limit_s` семейства (по умолчанию 90 с) + 5 с запаса; таймаут или `answer = null` — неверно
Пауза	Обрыв связи: `IN_PROGRESS ⇄ PAUSED` ; пауза дольше 30 минут — `ABANDONED` (попытка засчитана, результат не публикуется)
Длина	Не меньше 8 и не больше 20 заданий; показанных вместе с pretest — не больше 20
Стоп	`n ≥ 8` , `P(θ ≥ порог) ≥ 0,90` или `≤ 0,10` , и встречены все модули с квотой ≥ 15 %; либо `n = 20`
Решение	`PASSED` (P ≥ 0,9), `FAILED` (P ≤ 0,1); на максимуме длины — `BORDERLINE_PASS` (0,5 ≤ P < 0,9; грейд «на границе», в подборе G × 0,9) и `BORDERLINE_FAIL`
Добор	После решения 24 часа на предложение: вверх (сдал и `P(θ ≥ следующий порог) ≥ 0,30`) или вниз (не сдал); до 8 заданий; прошлые ответы засчитываются (тот же апостериор); повышает только при `P ≥ 0,90` ; если ответов уже достаточно (`P ≥ 0,90`), грейд подтверждается одним нажатием без новых заданий

Среднее число заданий в симуляции — 12,8 в основной части и 16,1 с доборами (VALIDATION.md §2.2). «8–20 заданий» — честное обещание кандидату.

7. Правила попыток и смены грейда

Правила — `config/testing.yaml → rules` , реализация — `Qualification` в `app/testing/session.py` .

Ситуация	Правило
Первичный тест и доборы в течение 24 часов	Сменой грейда не считаются (онбординг)
Не прошёл заявленный грейд	Если ответов уже хватает для грейда ниже (P ≥ 0,90) — подтверждение одним нажатием; иначе добор вниз до 8 заданий, прошлые ответы засчитываются
Прошёл уверенно	Предложение добора вверх (Senior сейчас); повышение только при `P ≥ 0,90`
Грейд не подтверждён	Статус `NOT_CONFIRMED`: в банке и подборке показывается **со статусом «грейд не подтверждён» и ниже всех подтверждённых**, а не скрывается; повтор того же грейда через 14 дней, не больше 3 попыток за 90 дней; тест на грейд ниже — сразу (см. ниже)
Повышение позже	Не раньше чем через 90 дней после смены грейда (`next_change_allowed_at`), на одну ступень, на непересекающихся семействах; неудача грейд не снижает, следующая попытка через 30 дней
Добровольное понижение	`POST /api/tests/qualification/{specialization}/downgrade`; считается сменой грейда (вне первых 24 часов — не чаще раза в 90 дней)
Принудительное понижение	Никогда
Сессия на проверке у методиста	Квалификация скрыта из витрины до 7 дней; решение «оставить» (доверие 0,75) или «аннулировать» (откат к состоянию до сессии)
Одна активная сессия на аккаунт	Гарантия на уровне БД (уникальный частичный индекс)

7.1. Правила пересдачи и повышения

Источник — ответы организаторов на вопросы (DECISIONS п. 29). Сроки живут в `config/testing.yaml → rules` и в интерфейсе подставляются из конфига.

Правило	Как работает	Параметр
Повышение — отдельным тестом	Тест на повышение — отдельная сессия на одну ступень вверх, на непересекающихся семействах; доступен не раньше чем через N дней после последней смены грейда: за один день «перепрыгнуть» уровни нельзя	`change_interval_days: 90` (срок ожидания повышения)
Провал не сжигает попытку на грейд ниже	Не подтвердился заявленный грейд → кандидат получает тот, который тест подтвердил (добор вниз по тем же ответам). Если подтверждения нет, тест на **более низкий** грейд доступен **сразу**, без ожидания и без лимита; он не расходует пересдачу и не продлевает ожидание	`Qualification.last_failed_grade`, `attempt_free`
Повтор того же грейда — по сроку	После провала и после «дали грейд ниже» тот же грейд можно пересдать через N дней; не больше M попыток за K дней	`retake_days: 14`, `max_attempts: 3`, `attempts_window_days: 90`
Неудачное повышение не понижает	Подтверждённый грейд остаётся; следующая попытка повышения — через N дней	`upgrade_retry_days: 30`
Принудительного понижения нет	Понизить грейд может только сам кандидат	—

Почему так. Организаторы рекомендовали три вещи: не давать менять грейд «изо дня в день» (иначе тест превращается в перебор), не наказывать за честную заявку «на уровень выше» (иначе кандидаты занижают заявку, а подбор получает искажённые грейды) и пересдавать тот же грейд после паузы, а не сразу. Поэтому: (1) повышение — отдельный дорогой шаг с интервалом; (2) провал целевого грейда превращается в подтверждённый нижний грейд, а попытка на нижний не тратится — иначе честная заявка «Middle» стоила бы кандидату двух из трёх попыток; (3) тот же грейд пересдаётся не раньше чем через `retake_days` — за две недели приходит новый клон-набор и новый опыт, а не запомненные ответы. Лимит «3 попытки за 90 дней» защищает банк заданий от перебора и не распространяется на бесплатные попытки на ступень ниже: их число конечно (не больше трёх ступеней вниз) и каждая подтверждается на заданиях, которых кандидат не видел.

Если грейд ниже заявленного подтвердился (добор вниз): ожидание до повтора заявленного грейда — `retake_days`, а не `change_interval_days`: это повтор того же уровня, а не «прыжок».

Кандидату правила показываются на экране брифинга («Пересдача и повышение: когда можно», личная строка «пересдать Middle можно через 12 дней; грейд ниже — сразу»), на экране результата («Когда можно пересдать») и в «Моём грейде». Недоступные грейды на брифинге серые с пометкой, когда станут доступны.

Грейд и стаж. Грейд — уровень навыков, а не годы опыта: якоря в `config/taxonomy.yaml` описывают умения, годы указаны как «ориентир, не критерий» и нужны только для подсказки в опросе. Данные ФСП на грейд не влияют: категорию даёт только тест.

8. Устойчивость к распространению заданий

Угроза: задания и ответы выкладывают в открытый доступ, кандидаты обмениваются решениями. Принцип защиты — не прятать банк, а сделать утечку бесполезной и заметной.

Сценарий	Что происходит	Слой защиты
Кандидату пересылают ответы на «его» задания	Клоны одноразовые: у соседа другие числа и другой ключ. Слитый ответ неверен	Клоны, ключ — результат исполнения
Кандидат вводит слитый ключ чужого клона	Хеш ответа совпадает с `key_hash` клона того же семейства, выданного другому аккаунту — жёсткий флаг, сессия на проверку	Детектор «чужой ключ»
Заготовленные ответы по коду варианта	Seed секретные: по коду `#7F3A` и открытому генератору ключ не восстановить	Секретные seed, Fernet
Сильное завышение результата списыванием	Ответ «не по заданию», аномальное время, паттерн ответов	Person-fit `l_z < −2,33`, «быстро и верно на трудном» (время < 0,25 медианы семейства, `P < 0,4`, не менее 2 раз), события (больше 3 уходов со вкладки дольше 10 с, вставка в поле ответа)
Массовый слив метода или семейства	Статистика дрейфа сложности растёт	CUSUM (`h = 6`) → семейство в карантин; ≥ 3 «чужих ключа» по семейству за 7 дней → карантин
Перебор банка	Семейство, виденное кандидатом за 12 месяцев, не повторяется; экспозиция семейства за 30 дней ограничена	Экспозиция, неповтор
Пересдача «до нужного результата»	Не больше 3 попыток за 90 дней, повтор через 14 дней, повышение через 90 дней на других семействах	Правила попыток

Результаты симуляции (VALIDATION.md §2.5–2.7; 300 «явных Junior» заявляют Middle, коалиция из k честных кандидатов сливает всё, что видела):

Коалиция	0	5	20	100
Наш тест, осторожный списывающий (отвечает честно)	0,10	0,10	0,10	0,10
Наш тест, наивный (вводит слитый ключ)	0,10	0,00	0,00	0,00
Фиксированная форма из 16 заданий (B0)	0,09	1,00	1,00	1,00
CAT без клонов, 20 экземпляров (B2)	0,10	0,29	0,77	1,00
Наивные, пойманные «чужим ключом»	—	1,00	1,00	1,00

Значения — доля ложных «Middle». Пересечение клонов у пары кандидатов — 0 по построению; два кандидата с одним семейством получили одинаковый по тексту клон в 0,10 % случаев (худшее семейство Backend).

Что защита не закрывает (измерено, а не обещано):

1. **Слив «метода».** Клоны защищают от слива ответов, но не от слива идеи семейства. Если кандидаты знают метод, задание им легче на Δb: при коалиции 20 и 95 % слитых семейств ложный Middle растёт с 0,10 (Δb = 0) до 0,25 (Δb = 0,25) и 0,51 (Δb = 0,5). Массовый слив ловит CUSUM; в симуляции прод-порог `h = 6` даёт 20 % ложных карантинов, первый порог с ≤ 5 % — `h = 9`; рекомендация владельцу конфигурации — поднять `cusum_h` или сбрасывать статистику по окну. CUSUM — сигнал методисту, а не автоматическая блокировка.
2. **«Чужой ключ» работает не у всех семейств.** Он активен, если доля коллизий ключей в семействе меньше 2 %: у Backend это 28 из 44 семейств. У заданий с выбором ответа ключи совпадают часто — их защищают только клоны и CUSUM.
3. **Помощь ИИ вне страницы теста.** Скриншот, ИИ-панель браузера, оверлей по экрану, фото телефоном, голосовой помощник не обнаруживаются ни клонами, ни «чужим ключом». От ИИ-ассистента удалённый тест без прокторинга полностью не защищён — как любой удалённый тест. Камеры, прокторинга и сканера процессов нет сознательно: это биометрия и инвазивный контроль (152-ФЗ, обычный браузер). Поэтому **грейд — решение с уровнем доверия, а не сертификат**, а слабое место закрыто живой сверкой — «Подтверждением за 5 минут» (п. 9.3).

9. Антиподсказчик: «двойник в буфере» и «подтверждение за 5 минут»

Библиотека `app/testing/anticheat` (чистый Python: без БД, HTTP и LLM; пороги и тексты — `config/anticheat.yaml`). **Статус: реализовано сквозным образом: библиотека, сервис `app/services/anticheat`, три хука в `app/services/testing/anticheat_hooks.py` (подмена при выдаче задания, запись улик при ответе), клиентский обработчик буфера во фронтенде и лаборатория.** API принимает события `copy`, `cut`, `dragstart`, `self_paste`, `copy_bypass` (`POST /api/tests/sessions/{id}/events`) и отдать данные подмены (`ItemOut.clip`).

9.1. Механизм

Для каждого клона X строится двойник X′: **тот же текст с ровно одним изменённым литералом данных**, а ключ X′ вычисляется тем же исполнителем, что и основной (`run_python`, `run_js`, `run_sql`). На экране и в дереве доступности всегда истинный X. Когда кандидат копирует условие, в буфер обмена попадает X′. Модель, которой вставили X′, честно решает другую задачу и возвращает ответ, которого по экрану получить нельзя. Никаких скрытых инструкций модели нет.

Какие мутации разрешены: только те, что не воспроизводят типичную человеческую ошибку: элемент списка, множитель, значение в строке SQL-таблицы вдали от порога `WHERE` (классы `data_literal` и `table_value`; форматы `predict_output` и `sql_result` на Python, JavaScript и SQL). Запрещены границы `range`, `<` ↔ `<=`, направление `ORDER BY`, константа-порог — они совпали бы с ошибкой «на единицу» у честного человека.

Гейты генератора (`twins.py`, `gates.py`): ключ X′ ≠ ключу X; не равен ни одному дистрактору; не равен ключу типичной ошибки (`K_err`: исполнение до 40 мутантов Python, 10 JavaScript, 40 SQL); не совпадает с ключом другого клона пула; ровно один изменённый токен, длина ±1, относительное изменение значения 12–80 %; не путаемые на мелком шрифте пары глифов (17/38/56, l/1, O/0 и др.); изменённый токен не в строке, которую переведёт переводчик страницы. Если безопасного двойника нет, клон выдаётся без него.

Покрытие каталога (`python -m app.testing.anticheat.report`, 50 сидов на семейство; 91 семейство всех четырёх специализаций): формат `predict_output` или `sql_result` у 76 семейств; по форме двойник возможен у **37** (ответ вводится текстом, язык исполняется офлайн), у остальных 39 двойник невозможен: у 25 язык не исполняется (JSX, HTML, CSS, shell и др.), у 14 ответ выбирается из вариантов (ключ двойника совпал бы с вариантом-дистрактором). Из 37 пригодных валидный двойник на не менее чем 90 % сидов даёт 33 семейства (89,2 % при пороге 85 %; ниже порога `py.mro.super`, `react.batched_updates`, `react.controlled_input`, `react.stale_closure`), 88,6 % экземпляров пригодных семейств получают двойник. То есть двойник защищает около трети каталога (33 из 91 семейства), остальное защищают клоны, детекторы и живая сверка.

9.2. Улики и что видит каждая сторона

Функция `aggregate_session` сводит ответы на задания с двойником в состояние и **предлагаемый** уровень квалификации (решает методист):

Состояние	Условие	Предлагаемый уровень
Наблюдений нет	Нет точных попаданий в ключ X′	«Подтверждена»
Предупреждение	Первое точное попадание (до предупреждения; тост показывается при первом копировании)	Не выше «С оговоркой»
Материал для методиста	Повтор после предупреждения	«С оговоркой» (в режиме доступности — потолок из конфига)
Кандидат на «Требует подтверждения»	Не меньше 2 попаданий, не меньше 1 после предупреждения, не меньше 2 разных классов мутации, вероятность такого числа совпадений у честного кандидата `≤ 10⁻³`, режим доступности не включён	«Требует подтверждения»

Правила учёта: ответ двойника для оценки уровня всегда неверный (это неверный ответ на X); не больше одного попадания на подкласс мутации (защита от коррелированных заблуждений); вставка в собственное поле (`self_paste`) и устаревшая копия (другой `render_id`) в улику не идут. Дополнительные наблюдения (ответ получается при типичной ошибке на X′; в ответе есть значение, которого нет на экране) — только контекст.

Пока вероятность честно попасть на ключ двойника ε не измерена на людях (консервативно принята 0,02), `evidence.calibrated: false` : предлагаемый уровень не применяется, вес улики в доверии 0, а вся сводка — контекст для методиста. Кандидат после закрытия сессии видит только номер задания и фразу «ответ не соответствует показанному условию» с кнопками «Оспорить» и «Пройти подтверждение»; работодатель улик не видит никогда; методист получает **акт сверки** (`build_act`): показанная версия и копия рядом с подсвеченным литералом, оба ключа, ответ кандидата, время копирования и ответа, вероятность такого совпадения у честного кандидата и чек-лист альтернативных объяснений (вставка в собственное поле, устойчивое заблуждение, путаница глифов, устаревшая копия, режим доступности). Вердикт — фактами, без слов «ИИ» и «списал».

При вставке в собственное поле ответа токен X′ заменяется обратно на X, событие `self_paste` исключает такой ответ из улики: честный кандидат, копирующий литерал в свой черновик, не страдает.

9.3. «Подтверждение за 5 минут» — ответ на скриншот

Двойник ловит только копирование текста. **Скриншот, ИИ-панель браузера и оверлей двойник проходят бесплатно** (во внутреннем пилоте на трёх моделях одного вендора и 14 заданиях канал «текст из буфера» дал 0 верных ответов для экрана, канал «скриншот» — все верные; выборка мала, переносить на другие модели нельзя). Поэтому вторая половина защиты — живая сверка по трассе (`build_kit`): после взаимного «да» работодатель получает комплект из 3 вопросов по заданиям самого кандидата (предпочтительно трудным, решённым верно и быстро, и заданиям со «следом двойника»), в каждом изменён один параметр, ожидаемый ответ вычислен исполнением; рубрика 0–2 и подсказка «что слушать»; до 2 шаблонных вопросов по must-навыкам, которых тест не покрывает (с пометкой «не откалибровано»). Итог «соответствует / выше / ниже» даёт бейдж «Подтверждено вживую». Улик и флагов в комплекте нет. Шаблонные вопросы может перефразировать шлюз LLM, но не оценивать ответы.

Для жюри предусмотрена песочница «Попробуй списать» (`build_sandbox` , `score_sandbox`): 4 задания на Python, JavaScript и SQL; после ответа показывается, что именно заметила система и по какому каналу.

10. Уровень доверия

Флаги сессии	Доверие	Последствие
Нет	1,0	—

Флаги сессии	Доверие	Последствие
1–2 мягких	0,75	В подборе компонент T умножается на доверие; в объяснении — «пониженное доверие к результату теста»
≥ 3 мягких или «чужой ключ»	Проверка методистом, до 7 дней	Квалификация скрыта из витрины; решение «оставить» (0,75) или «аннулировать»

Работодатель флагов не видит: он видит только слова в «против» («тест сдан на границе», «пониженное доверие») и бейдж подтверждения вживую. Кандидат видит свои флаги без источника и может оспорить один раз (`POST /api/tests/flags/{flag_id}/dispute`); оспоренный флаг первым попадает в очередь методиста (`GET /api/lab/flags`).

11. Регулярные короткие задания

	Тип A «задача из каталога»	Тип B «предложи подход»
Что выбирает работодатель	Откалиброванное семейство из каталога (`GET /api/tasks/catalog`)	Свой текст и рубрика из 4 критериев по 0–2
Что получает кандидат	Свой одноразовый клон, автопроверка, серверный таймер	Общий текст; решение уходит работодателю без имени
Влияние	Уровень: апостериор с приором `N(θ̂; SE(t)²)` (только по операционным семействам), подтверждение навыка через модуль, свежесть. **Грейд напрямую не меняется**; при `P(θ ≥ следующий порог) ≥ 0,7` — «вам доступен тест на повышение»	Только свежесть (текст общий, мог утечь)
Лимиты	Работодатель: ≤ 5 активных задач, ≤ 15 минут, аудитория «специализация × грейд ±1», отметка «это не рабочая задача компании». Кандидат: не больше 1 предложения в 7 дней, не больше 3 активных, отказ не штрафуется, после 3 пропусков подряд — пауза 30 дней	то же
Если компаний нет	«Тренировочная задача от платформы» из того же каталога	—

Так выполняется «регулярные задания влияют на актуальность профиля»: актуальность и свежесть `A` в подборе считаются от последнего теста или задачи.

12. Вакансия → проверочный набор

Стандартный тест категории **под вакансию не меняется**: иначе грейды стали бы несравнимы. Вакансия даёт две вещи.

1. **«Как мы проверим»** (`GET /api/needs/{need_id}/check`): навыки брифа отображаются на модули теста по графу «навык → модули» (`config/skills.yaml` : 349 навыков, из них 167 привязаны к модулям, 182 «тестом не проверяются»); показываются покрытие, серый список «тестом не проверяется — проверьте на интервью» и веса модулей в компоненте K.
2. **Проверочный набор** (`POST /api/tasks/check-sets` , результаты — `GET /api/tasks/check-sets/{need_id}`): must-навыки → модули → 3–5 откалиброванных семейств типа A суммарно не дольше 15 минут (`plan_check_set`). Каждому кандидату из шортлиста выдаются свои одноразовые клоны как регулярная задача со сроком 3 дня. Результат идёт в подтверждение модуля (K) и свежесть (A); стандартный тест и грейд не затрагиваются. Кандидатам вне шортлиста и тем, кто не принимает обращений компании, набор не уходит. Если must-навыки тестом не проверяются — 409.

Модуль теста, собранный под конкретную вакансию, — вне MVP.

13. LLM пишет генератор, а не задание

В оцениваемом контуре LLM запрещена архитектурно: выдача и ключи заданий, сложность `b`, грейд, Score, ранжирование, объяснения и вердикты «Антиподсказчика» работают без LLM. Причина в данных, а не в принципе: модель, генерирующая задание «под каждого», не гарантирует сопоставимость сложности и ошибается в ключах (в симуляции каждые 5 % битых ключей снижают долю верных решений — VALIDATION.md §2.5; доля битых ключей у реальных YandexGPT/GigaChat не измерена). Решение о человеке принимает человек (ст. 16 152-ФЗ).

Где LLM допустима	Как	Статус
Разбор брифа	Только **добавляет** навыки, пропущенные правилами; каждое поле с цитатой, найденной в тексте (`partial_ratio ≥ 90`), источник «YandexGPT» / «GigaChat»	Работает, выключена по умолчанию
Разбор резюме	То же: ПДн маскируются до вызова, поле без цитаты отбрасывается	Работает
«Фабрика семейств»	Офлайн: LLM пишет **черновик семейства** (шаблон, генератор параметров, эталонный решатель). Ключи считает исполнение, черновик проходит CI-гейты и ревью человека, затем pretest с весом 0 и калибровка по ответам людей	В разработке
Черновик задачи типа B из вакансии, перефразирование вопросов «Подтверждения за 5 минут»	Работодатель правит и подтверждает; оценка — человека	В разработке

Шлюз `app/llm/gateway.py` : цепочка YandexGPT → GigaChat → «без LLM» (детерминированный fallback: результат правил не меняется), общий бюджет 20 с, кэш по `sha256` замаскированного текста. Режимы `VZ_LLM_MODE` : `none` , `live` , `record` (провайдеры плюс запись ответов в JSON-кассету), `replay` (только кассета, без сети и ключей — демо воспроизводимо; в кассете нет текста запроса и ПДн). Контур Score защищён тестом: модули ранжирования и объяснений не импортируют `app.llm` ; в `app/testing` и `app/services/testing` таких импортов нет.

14. Честные ограничения

- Сложность семейств пока **экспертная** (приоры), а не измеренная на людях; калибровка по ответам запускается вручную. Pretest-слоты в банке пока пусты.
- Валидация (VALIDATION.md) — симуляция на синтетической популяции с латентной истиной: она проверяет процедуру, не реальные сложности. Раздела «люди» (пилот, экспертная разметка) в прогоне нет. Два порога из шести основных на момент прогона не выполнены (точный грейд 0,748 при цели 0,75; корреляция оценок при пересдаче 0,86 при цели 0,88).
- Точное совпадение грейда при пересдаче не может быть близким к 1 при 4–5 уровнях и около 15 заданиях; стабильность для пользователя обеспечивает гистерезис (повышение только при `P ≥ 0,90` , смена не чаще раза в 90 дней).
- Не закрыты: слив метода (частично, п. 8), помощь ИИ вне страницы (п. 8 и 9.3), заданий с выбором ответа детектор «чужой ключ» не защищает.
- Поведение `copy` на мобильных браузерах не проверено; если подмена не сработала, это пропуск, а не ложное срабатывание.
- Банки QA и DevOps меньше по объёму, чем Backend/Frontend: доверительные интервалы уровня у них шире.
- В демо-режиме есть «режим жюри» (подсказка с верным ответом): такие сессии помечаются `demo_assisted` и исключаются из метрик, калибровки и медиан времени ответа.

15. Дизайнеры (UI/UX): по опросу, тест в дорожной карте

Статус: специализация `uiux_design` есть в справочнике (`config/taxonomy.yaml` , `status: survey_only`): дизайнер проходит опрос, попадает в лист ожидания, работодатель видит число «ждут теста», но категория «специализация × грейд» **не присваивается**: теста нет, а резюме и портфолио на категорию не влияют (принцип платформы). Приоритет проекта — технические роли; ответы организаторов допускают дизайнеров в каталоге, если есть идея объективной проверки. Ниже — идея, которая укладывается в тот же движок (семейства, одноразовые клоны, IRT/CAT) и **не опирается на субъективную оценку вкуса**.

15.1. Принцип: проверяем то, у чего есть ключ

Эстетику и креативность тестом не измерить, и мы этого не пытаемся: они остаются за портфолио и интервью (в карточке навыки дизайна помечены «тестом не проверяется — посмотрите портфолио»). Объективно проверяются профессиональные суждения, у которых есть вычислимый или согласованный экспертами ответ:

Модуль (план)	Что проверяет	Формат задания	Как считается ключ
`ux_heuristics`	Эвристическая оценка по Нильсену	Экран-макет (SVG) с **внедрёнными дефектами**: нет статуса загрузки, нет отмены, непонятная иконка, ошибка без подсказки. Кандидат отмечает области и выбирает нарушенную эвристику	Генератор сам внедряет дефекты и знает их координаты и классы. Балл: доля найденных дефектов минус штраф за ложные отметки (F-мера по попаданию в область и классу)
`a11y_calc`	Доступность	«Подберите цвет текста с контрастом не ниже 4,5:1 на этом фоне»; «какие из кнопок меньше 44×44 px»; «в каком порядке пойдёт фокус»	Контраст по формуле WCAG (относительная яркость, отношение `(L1+0,05)/(L2+0,05)`), размеры из геометрии макета. Ответов может быть много — проверяется **вычислением**, а не сверкой со списком
`layout_grid`	Сетка, отступы, адаптивность	Набор блоков и ограничения: сетка 8 px, колонки 12, брейкпоинты. Расставьте блоки или найдите нарушающие сетку	Детерминированная проверка геометрии: кратность отступов, выравнивание по колонкам, отсутствие наложений
`ui_theory`	Закон Фиттса и Хика, иерархия, типографская шкала	Расчётные и ранжирующие задачи: «какой из вариантов меню быстрее по Фиттсу», «упорядочьте элементы по визуальному приоритету», «постройте шкалу с модулем 1,25»	Формулы; для иерархии — согласованный экспертами эталон с несколькими допустимыми порядками
`ux_research`	Чтение результатов исследований	Таблица результатов юзабилити-теста (успех, время, SUS): «какую гипотезу данные поддерживают», «что делать дальше»	Расчёт метрик (SUS, доля успеха с доверительным интервалом) и выбор вывода по заранее заданным правилам

Черновая раскладка стандартного теста категории: `ux_heuristics` 0,30, `a11y_calc` 0,25, `layout_grid` 0,25, `ui_theory` 0,10, `ux_research` 0,10 — в `taxonomy.yaml` как `blueprint` , когда семейства появятся.

15.2. Как это ложится на движок

- **Семейство и клоны.** Макет задаётся параметрами (палитра, размеры, список внедряемых дефектов, seed); клон отличается параметрами, а не текстом, как у существующих семейств (контракт — `app/testing/bank/base.py`). Скриншот одного клона не помогает со вторым: другой дефект в другом месте.
- **Ключ — исполнение.** Правильный ответ считает код генератора (дефекты известны по построению, контраст и размеры вычисляются), а не человек и не LLM. LLM допускается только офлайн как автор черновика семейства, с тем же ревью и калибровкой, что у остальных (п. 13).
- **Рендер без внешних ресурсов.** Макеты рисуются в SVG на стороне платформы; шрифты и иконки самохостятся (локализация данных, SECURITY.md п. 1).
- **Оценка уровня.** Те же IRT-параметры и CAT; грейд — уровень навыков, а не стаж. Задания тегируются навыками, «заявлено» от «проверено» отличается как у остальных специализаций.

- **Антиподсказчик.** Двойник в буфере и подтверждение за 5 минут (п. 9) применимы без изменений: вопросы на выбор и расчёты клонируются.

15.3. Что не решено (честно)

- Нужна **калибровка на людях** и экспертная разметка допустимых ответов в задачах на иерархию и эвристики: без неё это гипотеза, не измерение.
- Валидность: умение находить дефекты в макете коррелирует с профессионализмом, но не равно умению проектировать; поэтому категория дизайнера всегда будет сопровождаться пометкой «портфолио смотрите отдельно».
- Оценка трудозатрат: инфраструктура (SVG-рендер, ввод отметок на макете) — основной объём; генераторы семейств — по образцу существующих. До этого `uiux_design` остаётся «по опросу, тест в дорожной карте».