

Table of Contents

- 源..... 1
- Course-descriptions-controller..... 1
- Course-schedule-members-controller..... 9
- Course-schedule-teachers-controller 15
- Course-schedules-controller 22
- Courses-controller 30
- Teacher-display-controller 38
- Teacher-info-controller 45
- User-controller 52
- User-info-controller..... 61

源

Course-descriptions-controller

Course Descriptions Controller

加 程

POST /course/descriptions/add

参数

型	名称	明	型
Body	courseDescriptions 必填	程信息 体	CourseDescriptions

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/course/descriptions/add

求 body

```
{
  "coursedesc" : "string",
  "courseid" : 0,
  "createtime" : "string",
  "id" : 0,
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

除 程

POST /course/descriptions/delete

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	程ID	ref

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/course/descriptions/delete
```

求 query

```
{
  "id" : "ref"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

程 情

```
POST /course/descriptions/detail
```

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	程ID	ref

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/course/descriptions/detail
```

求 **query**

```
{
  "id" : "ref"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

getCourseDescriptionsListByCourseId

```
POST /course/descriptions/getCourseDescriptionsListByCourseId
```

参数

型	名称	明	型
Query	courserId 必填	courserId	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/course/descriptions/getCourseDescriptionsListByCourseId
```

求 query

```
{
  "courserId" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

程列表

POST /course/descriptions/list

参数

型	名称	明	型
Body	page 必填	数	Integer
Body	size 必填	尺寸	Integer

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

/course/descriptions/list

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

更新 程

POST /course/descriptions/update

参数

型	名称	明	型
Query	courseDescriptions 必填	程信息 体	ref
Query	coursedesc 可		string
Query	courseid 可		integer (int32)
Query	createtime 可		string (date-time)
Query	id 可		integer (int64)
Query	isdelete 可		boolean
Query	lastupdatetime 可		string (date-time)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容

HTTP代	明	型
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/course/descriptions/update
```

求 query

```
{
  "courseDescriptions" : "ref",
  "coursedesc" : "string",
  "courseid" : 0,
  "createtime" : "string",
  "id" : 0,
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

Course-schedule-members-controller

Course Schedule Members Controller

add

POST /course/schedule/members/add

参数

型	名称	明	型
Body	courseScheduleMembers 必填	courseScheduleMembers	CourseScheduleMembers

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

/course/schedule/members/add

求 body

```
{
  "createtime" : "string",
  "id" : 0,
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "memberuid" : 0,
  "scheduleid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

POST /course/schedule/members/delete

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedule/members/delete
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

```
POST /course/schedule/members/detail
```

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/course/schedule/members/detail
```

求 **query**

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

```
POST /course/schedule/members/list
```

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedule/members/list
```

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

POST /course/schedule/members/update

参数

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	id 可	integer (int64)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	memberuid 可	integer (int64)
Query	scheduleid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/course/schedule/members/update
```

求 **query**

```
{
  "createtime" : "string",
  "id" : 0,
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "memberuid" : 0,
  "scheduleid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

Course-schedule-teachers-controller

Course Schedule Teachers Controller

add

```
POST /course/schedule/teachers/add
```


参数

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	id 可	integer (int64)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	scheduleid 可	integer (int64)
Query	teacheruid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedule/teachers/add
```

求 query

```
{
  "createtime" : "string",
  "id" : 0,
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "scheduleid" : 0,
  "tearcheruid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

POST /course/schedule/teachers/delete

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedule/tearchers/delete
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

```
POST /course/schedule/tearchers/detail
```

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/course/schedule/teachers/detail
```

求 **query**

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

```
POST /course/schedule/teachers/list
```

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedule/teachers/list
```

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

POST /course/schedule/teachers/update

参数

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	id 可	integer (int64)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	scheduleid 可	integer (int64)
Query	teacheruid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/course/schedule/teachers/update
```

求 **query**

```
{
  "createtime" : "string",
  "id" : 0,
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "scheduleid" : 0,
  "teacheruid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

Course-schedules-controller

Course Schedules Controller

add

```
POST /course/schedules/add
```

参数

型	名称	型
Query	availnum 可	integer (int32)
Query	courseid 可	integer (int32)
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	endtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	name 可	string
Query	personnum 可	integer (int32)
Query	scheduledesc 可	string
Query	scheduleid 可	integer (int64)
Query	starttime 可	string (date-time)
Query	tearcheruid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/course/schedules/add
```

求 **query**

```
{
  "availnum" : 0,
  "courseid" : 0,
  "createtime" : "string",
  "endtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "name" : "string",
  "personnum" : 0,
  "scheduledesc" : "string",
  "scheduleid" : 0,
  "starttime" : "string",
  "teacheruid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

```
POST /course/schedules/delete
```

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedules/delete
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

POST /course/schedules/detail

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

/course/schedules/detail

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

POST /course/schedules/list

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedules/list
```

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

```
POST /course/schedules/update
```

参数

型	名称	型
Query	availnum 可	integer (int32)
Query	courseid 可	integer (int32)

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	endtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	name 可	string
Query	personnum 可	integer (int32)
Query	scheduledesc 可	string
Query	scheduleid 可	integer (int64)
Query	starttime 可	string (date-time)
Query	tearcheruid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/course/schedules/update
```

求 query

```
{
  "availnum" : 0,
  "courseid" : 0,
  "createtime" : "string",
  "endtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "name" : "string",
  "personnum" : 0,
  "scheduledesc" : "string",
  "scheduleid" : 0,
  "starttime" : "string",
  "teacheruid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

Courses-controller

Courses Controller

add

```
POST /courses/add
```

参数

型	名称	型
Query	courseid 可	integer (int32)
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	endtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	name 可	string
Query	recommendscore 可	integer (int32)
Query	starttime 可	string (date-time)
Query	subname 可	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/courses/add

求 query

```
{
  "courseid" : 0,
  "createtime" : "string",
  "endtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "name" : "string",
  "recommendscore" : 0,
  "starttime" : "string",
  "subname" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

POST /courses/delete

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/courses/delete
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

POST /courses/detail

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/courses/detail

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

POST /courses/list

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

/courses/list

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

POST /courses/update

参数

型	名称	型
Query	courseid 可	integer (int32)
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	endtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	name 可	string

型	名称	型
Query	recommendscore 可	integer (int32)
Query	starttime 可	string (date-time)
Query	subname 可	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/courses/update

求 query

```
{
  "courseid" : 0,
  "createtime" : "string",
  "endtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "name" : "string",
  "recommendscore" : 0,
  "starttime" : "string",
  "subname" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

Tearcher-display-controller

Tearcher Display Controller

add

POST /tearcher/display/add

参数

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	type 可	boolean

型	名称	型
Query	uid 可	integer (int64)
Query	url 可	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/tearcher/display/add
```

求 **query**

```
{
  "createtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "type" : true,
  "uid" : 0,
  "url" : "string"
}
```


HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

POST /teacher/display/delete

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/tearcher/display/delete

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

POST /tearcher/display/detail

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/tearcher/display/detail
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

```
POST /tearcher/display/list
```

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/tearcher/display/list
```

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

POST /tearcher/display/update

参数

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	type 可	boolean
Query	uid 可	integer (int64)
Query	url 可	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

/tearcher/display/update

求 query

```
{
  "createtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "type" : true,
  "uid" : 0,
  "url" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

Tearcher-info-controller

Tearcher Info Controller

add

POST /tearcher/info/add

参数

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean

型	名称	型
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	tearcherdesc 可	string
Query	tearchergrade 可	string
Query	uid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/teacher/info/add
```

求 query

```
{
  "createtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "tearcherdesc" : "string",
  "tearchergrade" : "string",
  "uid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

POST /tearcher/info/delete

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/tearcher/info/delete
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

```
POST /tearcher/info/detail
```

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/teacher/info/detail
```

求 **query**

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

```
POST /teacher/info/list
```

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/tearcher/info/list
```

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

POST /teacher/info/update

参数

型	名称	型
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	teacherdesc 可	string
Query	teachergrade 可	string
Query	uid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/teacher/info/update
```

求 **query**

```
{
  "createtime" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "teacherdesc" : "string",
  "teachergrade" : "string",
  "uid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

User-controller

User Controller

add

```
POST /user/add
```

参数

型	名称	型
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	mobile 可	string
Query	password 可	string
Query	registertime 可	string (date-time)
Query	salt 可	string
Query	type 可	boolean
Query	uid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/user/add

求 query

```
{
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "mobile" : "string",
  "password" : "string",
  "registertime" : "string",
  "salt" : "string",
  "type" : true,
  "uid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

POST /user/delete

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/user/delete
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

```
POST /user/detail
```


参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/user/detail
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

POST /user/list

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

/user/list

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

POST /user/update

参数

型	名称	型
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	mobile 可	string
Query	password 可	string
Query	registertime 可	string (date-time)
Query	salt 可	string
Query	type 可	boolean

型	名称	型
Query	uid 可	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/user/update
```

求 query

```
{
  "isdelete" : true,
  "lastupdatetime" : "string",
  "mobile" : "string",
  "password" : "string",
  "registertime" : "string",
  "salt" : "string",
  "type" : true,
  "uid" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

userDetail

POST /user/userDetail

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/user/userDetail

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

User-info-controller

User Info Controller

add

POST /user/info/add

参数

型	名称	型
Query	birthdate 可	string (date-time)
Query	createtime 可	string (date-time)
Query	email 可	string
Query	gender 可	boolean
Query	headimageurl 可	string

型	名称	型
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastlogintime 可	string (date-time)
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	memberendtime 可	string (date-time)
Query	memberstarttime 可	string (date-time)
Query	qqcode 可	string
Query	source 可	string
Query	uid 可	integer (int64)
Query	username 可	string
Query	wechatcode 可	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/user/info/add
```

求 query

```
{
  "birthdate" : "string",
  "createtime" : "string",
  "email" : "string",
  "gender" : true,
  "headimageurl" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastlogintime" : "string",
  "lastupdatetime" : "string",
  "memberendtime" : "string",
  "memberstarttime" : "string",
  "qqcode" : "string",
  "source" : "string",
  "uid" : 0,
  "username" : "string",
  "wechatcode" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

delete

```
POST /user/info/delete
```

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

```
/user/info/delete
```

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

detail

POST /user/info/detail

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int64)

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 path

/user/info/detail

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

list

POST /user/info/list

参数

型	名称	明	型	
Query	page 可	page	integer (int32)	0
Query	size 可	size	integer (int32)	0

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP 求示例

求 path

```
/user/info/list
```

求 query

```
{
  "page" : 0,
  "size" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```

update

```
POST /user/info/update
```

参数

型	名称	型
Query	birthdate 可	string (date-time)
Query	createtime 可	string (date-time)

型	名称	型
Query	email 可	string
Query	gender 可	boolean
Query	headimageurl 可	string
Query	isdelete 可	boolean
Query	lastlogintime 可	string (date-time)
Query	lastupdatetime 可	string (date-time)
Query	memberendtime 可	string (date-time)
Query	memberstarttime 可	string (date-time)
Query	qqcode 可	string
Query	source 可	string
Query	uid 可	integer (int64)
Query	username 可	string
Query	wechatcode 可	string

HTTP代	明	型
200	OK	Result
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/user/info/update
```

求 **query**

```
{
  "birthdate" : "string",
  "createtime" : "string",
  "email" : "string",
  "gender" : true,
  "headimageurl" : "string",
  "isdelete" : true,
  "lastlogintime" : "string",
  "lastupdatetime" : "string",
  "memberendtime" : "string",
  "memberstarttime" : "string",
  "qqcode" : "string",
  "source" : "string",
  "uid" : 0,
  "username" : "string",
  "wechatcode" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : 0,
  "data" : "object",
  "message" : "string"
}
```