

MusicLab

Benutzerhandbuch und Installationsanleitung

Version 2.2.3

Lokale Musikverwaltung für Synology, Linux und Docker.

Installation

1. ZIP entpacken.
2. Dateien nach /volume1/docker/musiclab kopieren.
3. Den vorhandenen data-Ordner behalten.
4. Musikpfad prüfen.
5. Projekt stoppen, bereinigen und neu erstellen.
6. <http://NAS-IP:8092> öffnen.

Die Datei data/musiclab.sqlite bei Updates nicht löschen.

Sicher normalisieren

Beim Klick auf Alles normalisieren speichert MusicLab zuerst die aktuell sichtbaren Werte. Anschließend erstellt das Backend daraus einen festen Einstellungsschnappschuss. Derselbe Schnappschuss wird für die Vorschau und für den späteren Job verwendet.

Der Bestätigungsdialog zeigt Ziel-LUFS, True Peak, Toleranz, LRA und einen Prüfcode. Ändern sich die Einstellungen zwischen Vorschau und Start, wird der Vorgang aus Sicherheitsgründen nicht gestartet.

Empfohlener Ablauf

1. Zielwerte einstellen.
2. Optional auf Speichern klicken; Alles normalisieren erledigt dies nun zusätzlich automatisch.
3. Die Werte im Bestätigungsdialog kontrollieren.
4. Erst danach mit OK starten.
5. Im Protokoll stehen die tatsächlich verwendeten Werte und der Prüfcode.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius