

MusicLab

Benutzerhandbuch und Installationsanleitung

Version 2.1.4

MusicLab verwaltet lokale Musikbibliotheken auf Synology, Linux und Docker. Die Anwendung unterstützt Scan, Analyse, statische Normalisierung mit Toleranz, Tags, Cover, Sortierung, Protokoll und Wiederherstellung.

Installation

1. ZIP entpacken.
2. Dateien nach /volume1/docker/musiclab kopieren.
3. Vorhandenen data-Ordner behalten.
4. Musikpfad in docker-compose.yml prüfen.
5. Projekt stoppen, bereinigen und neu erstellen.
6. <http://NAS-IP:8092> öffnen.

Wichtig

Die Datei data/musiclab.sqlite bei Updates nicht löschen oder überschreiben.

Tags und Interpreten

Im Suchmodus Interpret werden unterschiedliche Schreibweisen bewusst getrennt angezeigt. Einträge wie Die Toten Hosen und Die toten Hosen können jeweils einzeln geöffnet werden. So lässt sich die fehlerhafte Variante gezielt korrigieren und speichern.

Mehrere Künstler

Die Checkbox Album als Verschiedene Interpreten anzeigen kennzeichnet Sampler und Alben mit mehreren Titelinterpreten. Die einzelnen Titelinterpreten bleiben erhalten.

Titel-Tags

Der Titelbereich nutzt den restlichen verfügbaren Platz des Browserfensters. Nur die Tabelle scrollt; Albumfelder bleiben sichtbar.

Normalisierung

Nur Titel außerhalb der eingestellten LUFs-Toleranz werden verändert. Die Pegeländerung ist konstant und greift nicht dynamisch innerhalb eines Liedes ein.

Backups

Unter Einstellungen - Backup können alle vorhandenen Backups wiederhergestellt werden. Pro Datei wird das neueste vorhandene Backup verwendet. Anschließend müssen die betroffenen Titel neu analysiert werden.

Fehlerbehebung

Alte Version sichtbar: URL mit Versionsparameter öffnen.

Backend bleibt Waiting: Log und /api/health prüfen.

Musikpfad fehlgeschlagen: Host-Pfad in docker-compose.yml prüfen.

Cover fehlt in Apple Musik: Cover neu einbetten und Album neu importieren.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius