

MusicLab

Benutzerhandbuch und Installationsanleitung

Version 2.1.1

MusicLab verwaltet Musikbibliotheken auf Synology, Linux und Docker. Es unterstützt Scan, Analyse, statische Normalisierung mit LUFSS-Toleranz, Tags, Cover, Sortierung, Protokoll und Wiederherstellung.

Installation

1. ZIP entpacken.
2. Dateien nach /volume1/docker/musiclab kopieren.
3. Vorhandenen data-Ordner behalten.
4. Musikpfad in docker-compose.yml prüfen.
5. Projekt stoppen, bereinigen und neu erstellen.
6. <http://NAS-IP:8092> öffnen.

Wichtig

Die Datei data/musiclab.sqlite bei Updates nicht löschen oder überschreiben.

Normalisierung mit Toleranz

Nur Titel außerhalb der eingestellten LUFS-Toleranz werden verändert. Die neue Normalisierung arbeitet mit einer konstanten Pegeländerung ohne dynamischen Limiter. Dadurch bleiben Lautstärkeunterschiede innerhalb eines Liedes erhalten.

Vorschau exportieren

Unter Einstellungen - Audio kann die Normalisierungs-Vorschau als CSV exportiert werden. Der Export enthält Messwert, Ziel, Toleranz, geplante Pegeländerung und True-Peak-Begrenzung.

Alle Backups wiederherstellen

Unter Einstellungen - Backup steht die Schaltfläche Alle Backups wiederherstellen zur Verfügung.

Ablauf

1. MusicLab prüft alle Historieneinträge mit Backup.
2. Pro Musikdatei wird nur das neueste vorhandene Backup gewählt.
3. Vor dem Start zeigt MusicLab Dateianzahl, Datenmenge, fehlende Backups und Beispiele.
4. Nach Bestätigung werden die Dateien im Hintergrund atomar ersetzt.
5. Die Backup-Dateien bleiben bestehen.
6. Analysewerte der wiederhergestellten Dateien werden gelöscht, damit keine falschen LUFS-Werte angezeigt werden.

Nach der Wiederherstellung

Bibliothek scannen und anschließend die betroffenen oder alle Titel neu analysieren. Erst danach erneut normalisieren.

Einzelne Alben

Einzelne Normalisierungsläufe oder Alben können weiterhin in Protokoll - Historie / Wiederherstellen zurückgesetzt werden.

Tags und Cover

Album- und Titel-Tags können direkt bearbeitet werden. Cover lassen sich ergänzen, scrapen, Apple-kompatibel neu einbetten oder mit dem kleinen X aus den aktuell gewählten Titel-Tags entfernen.

Protokoll

Historie und Live-Log lassen sich nach Alle, Fehler, Scan, Tags, Audio und Sortierung filtern. Bei längeren Jobs zeigt die obere Leiste den Fortschritt.

Fehlerbehebung

Backend bleibt Waiting: Log und `/api/health` prüfen.

Alte Version sichtbar: URL mit Versionsparameter öffnen.

Musikpfad fehlgeschlagen: Host-Pfad in `docker-compose.yml` prüfen.

Cover fehlt in Apple Musik: Cover neu einbetten und Album neu importieren.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius