

MusicLab Benutzerhandbuch und Installationsanleitung Version 2.1.8

Lokale Musikverwaltung für Synology, Linux und Docker.

Installation

1. ZIP entpacken.
2. Dateien nach /volume1/docker/musiclab kopieren.
3. data-Ordner behalten.
4. Musikpfad prüfen.
5. Projekt neu erstellen.
6. <http://NAS-IP:8092> öffnen.

data/musiclab.sqlite bei Updates nicht löschen.

Bibliothek sortieren

Die Vorschau trennt sichere Verschiebungen, bereits korrekt abgelegte Dateien, fehlende Dateien und echte Dateikonflikte. Ein vorhandener Albumordner ist normal und wird nicht als Konflikt gezählt.

Ein Konflikt liegt nur vor, wenn der konkrete Ziel-Dateipfad bereits durch eine andere Datei belegt ist oder mehrere Quellen denselben Zielpfad erhalten würden. Solche Dateien werden übersprungen und nicht automatisch umbenannt.

Sortierungsprotokoll

MusicLab schreibt Protokolleinträge für die Erstellung der Vorschau, den Start, den Fortschritt nach jeweils 100 Dateien, Konflikte, Fehler, Abschluss und CSV-Export. Nach dem Start wird automatisch der Protokollfilter Sortierung geöffnet.

Die CSV-Vorschau enthält die Spalten Status, Quelle, Ziel, Interpret, Album und Grund. Konflikte können damit gezielt geprüft werden.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius