

MusicLab

Benutzerhandbuch und Installation

- Version 2.7.2

Lokale Musikverwaltung, Tag-Bearbeitung, Cover-Verarbeitung und Lautheitsanalyse fuer
Docker-Systeme.

Installation / Update

1. ZIP entpacken. 2. Den Inhalt in den bestehenden MusicLab-Projektordner kopieren. 3. Den persistenten Datenbestand unter /data nicht loeschen. 4. Container neu erstellen bzw. neu starten. 5. MusicLab im Browser oeffnen.

Bei ZimaOS/Portainer liegen die aktuell verwendeten Bind-Mounts typischerweise unter /DATA/AppData/musiclab. Vor einem Update empfiehlt sich eine Sicherung des Projektordners.

Tags und Cover

Auf der Tags-Seite koennen einzelne oder mehrere Titel markiert werden. Cover-Aktionen verwenden in v2.7.2 exakt diese Auswahl. Ohne Mehrfachauswahl wird das Album des fokussierten Titels verwendet.

Das rote X entfernt nur eingebettete Cover aus den Tags. Ordnercover wie cover.jpg oder folder.jpg bleiben erhalten. Ein neues Cover wird in JPEG umgewandelt, eingebettet und anschliessend geprueft.

Compilations / verschiedene Interpreten

Fuer Sampler zuerst die gewuenschten Titel markieren und anschliessend "Compilation / verschiedene Interpreten" aktivieren. Die einzelnen Titelinterpreten bleiben erhalten; alle Titel erhalten einen gemeinsamen Albuminterpret und das native Compilation-Flag.

v2.7.2 schreibt und prueft die Apple-relevanten Metadaten formatnativ: MP3 verwendet TCMP + TPE2, M4A/MP4 cpil + aART, FLAC/Ogg compilation + albumartist.

Wenn die Titel bereits in Apple Music importiert wurden, kann Apple Music alte Metadaten zwischenspeichern. Nach einer Reparatur kann deshalb ein erneutes Einlesen bzw. Re-Import der betroffenen lokalen Titel erforderlich sein.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius