

MusicLab

Benutzerhandbuch und Installationsanleitung

Version 2.3.0

Lokale Musikverwaltung für Synology, Linux und Docker.

Installation

1. ZIP entpacken.
2. Dateien nach /volume1/docker/musiclab kopieren.
3. Den vorhandenen data-Ordner behalten.
4. Musikpfad prüfen.
5. Projekt neu erstellen.
6. <http://NAS-IP:8092> öffnen.

Die Datei data/musiclab.sqlite bei Updates nicht löschen.

Compilation-Alben

Bei einem Sampler oder Album mit mehreren Künstlern wird die Checkbox Compilation-Album aktiviert. MusicLab schreibt dann das echte Compilation-Flag in die unterstützten Dateiformate.

Der Albuminterpret darf dabei leer bleiben. Die einzelnen Interpreten werden weiterhin pro Titel in der Titelliste gepflegt. MusicLab zeigt das Album in der Bibliothek trotzdem als Verschiedene Interpreten an.

Sortierung von Compilations

Beim automatischen Sortieren werden Compilation-Alben gemeinsam unter Verschiedene Interpreten/Album abgelegt. Dafür ist kein künstlicher Albumartist-Tag mit dem Text Verschiedene Interpreten erforderlich.

Wird die Compilation-Checkbox wieder deaktiviert, kann im Feld Albuminterpret wieder ein gemeinsamer Künstler eingetragen werden.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius