

Guia de instalação do CRM

Passo a passo completo, do zero. Você não precisa saber programar — é tudo copiar, colar e clicar.

Antes de começar

Reserve cerca de **40 minutos**. Você vai criar três contas gratuitas:

Serviço	Para quê	Endereço
GitHub	guarda o código	<code>github.com</code>
Supabase	o banco de dados	<code>supabase.com</code>
Railway	coloca o site no ar	<code>railway.app</code>

Sobre pagamento

GitHub e Supabase têm plano gratuito que basta para começar. O Railway costuma pedir um cartão de crédito para liberar a publicação — confira os valores no site deles antes de continuar.

Deixe um bloco de notas aberto

Ao longo do caminho você vai copiar 5 valores. Cole cada um no bloco de notas assim que aparecer: alguns só são exibidos uma vez, e ficar voltando atrás é o que mais atrasa essa instalação.

Anote aqui enquanto avança:

1. Senha do banco Supabase:

2. Project URL:

3. Chave anon public:

4. Chave service_role:

5. Chave de criptografia (64 caracteres):

6. Endereço do site no Railway:

Parte 1 — Pegar o código no GitHub (5 min)

- Entre em `github.com` e clique em **Sign up**. Use seu e-mail e crie uma senha.
- Confirme o e-mail que o GitHub enviar.
- Peça para quem te passou este guia **dar acesso ao repositório do CRM**. Você vai receber um convite por e-mail — aceite.

4. Abra o repositório e confirme que consegue ver os arquivos.

Quer sua própria cópia?

No repositório, clique em **Fork** (canto superior direito). Isso cria uma cópia na sua conta, que você controla sozinho.

Parte 2 — Criar o banco no Supabase (10 min)

1. Entre em `supabase.com` e clique em **Start your project**.
2. Escolha **Continue with GitHub** e autorize.
3. Clique em **New project**.
4. Preencha:
 - **Name:** `crm`
 - **Database Password:** clique em **Generate a password** e **copie para o bloco de notas** (valor 1). Ela não é mostrada de novo.
 - **Region:** `South America (São Paulo)` — o mais perto do Brasil, deixa o sistema mais rápido.
5. Clique em **Create new project** e espere cerca de 2 minutos.

Parte 3 — Criar as tabelas (10 min)

O banco nasce vazio. Agora você vai colar 4 arquivos de SQL que criam tudo: tabelas, permissões e pastas de arquivos.

Os arquivos estão no repositório, na pasta:

```
supabase/instalacao/
```

São estes quatro, **nesta ordem**:

```
parte-1-de-4.sql  
parte-2-de-4.sql  
parte-3-de-4.sql  
parte-4-de-4.sql
```

Como colar cada um

1. No Supabase, menu da esquerda → **SQL Editor**.
2. Clique em **New query**.
3. Abra o arquivo `parte-1-de-4.sql` no GitHub e clique no botão **Copy raw file** (ícone de duas folhas, no topo do arquivo).
4. Volte ao Supabase, clique na área de texto e cole (`Ctrl+V`).
5. Clique em **Run** (ou `Ctrl+Enter`).
6. Espere aparecer **Success** na parte de baixo.
7. Apague tudo (`Ctrl+A` , depois `Delete`) e repita com a parte 2, depois a 3, depois a 4.

Se der erro em alguma parte, pare

Não pule para a próxima. Tire uma foto da mensagem de erro e mande para quem te passou este guia. Rodar as partes fora de ordem cria um banco pela metade, e o site não vai funcionar direito.

Rodou duas vezes sem querer?

Não tem problema. Esses arquivos podem ser executados de novo sem apagar nada nem duplicar nada. Na dúvida, volte para a parte 1 e rode as quatro na ordem.

Parte 4 — Copiar as 3 chaves do Supabase (3 min)

1. No Supabase, clique na **engrenagem** (Project Settings), no canto inferior esquerdo.
2. Clique em **API** (em alguns projetos aparece como **API Keys**).
3. Copie os três valores para o bloco de notas:

O que copiar	Vira a variável
Project URL (começa com <code>https://</code>)	<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>
anon public	<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>
service_role secret	<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>

A chave `service_role` é secreta

Ela dá acesso total ao banco, ignorando todas as permissões. Nunca mande por WhatsApp, nunca poste em grupo, nunca coloque num print. Ela só vai para o painel do Railway, na Parte 7.

Parte 5 — Gerar a chave de criptografia (2 min)

O CRM guarda as senhas do WhatsApp criptografadas. Para isso ele precisa de uma chave só sua, com 64 caracteres.

No Windows, abra o **PowerShell** (tecla Windows, digite `powershell` , Enter) e cole esta linha inteira:

```
$b = New-Object byte[] 32
[System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($b)
($b | ForEach-Object { $_.ToString('x2') }) -join ''
```

Vai aparecer uma sequência de 64 letras e números. Copie para o bloco de notas (valor 5).

Guarde essa chave

Se você trocá-la depois, todas as conexões de WhatsApp param de funcionar e precisam ser refeitas. Não use uma chave que alguém te passou: ela tem que ser gerada por você.

Parte 6 — Publicar no Railway (8 min)

1. Entre em `railway.app` e clique em **Login** → **GitHub**.
2. Clique em **New Project**.
3. Escolha **Deploy from GitHub repo**.
4. Selecione o repositório do CRM. Se ele não aparecer, clique em **Configure GitHub App** e libere o acesso.
5. O Railway vai tentar publicar e **vai falhar**. Isso é esperado — as variáveis ainda não existem.

Escolher a versão certa do código

1. Clique no serviço que apareceu → aba **Settings**.
2. Procure **Source** → **Branch**.
3. Selecione: `feat/uazapi-whatsapp-provider`

Esse passo é fácil de esquecer

A conexão do WhatsApp por QR Code está nessa versão do código. Se ficar na `main`, o site sobe normalmente mas a opção de QR Code simplesmente não aparece na tela — sem nenhuma mensagem explicando por quê. Confirme antes de seguir.

Parte 7 — Colocar as variáveis (5 min)

No serviço do Railway, abra a aba **Variables** e clique em **New Variable** para cada linha:

Nome	Valor
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	valor 2 do bloco de notas
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	valor 3
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	valor 4
<code>ENCRYPTION_KEY</code>	valor 5 (os 64 caracteres)
<code>NEXT_PUBLIC_APP_LOCALE</code>	<code>pt-BR</code>

Falta ainda o `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`, que só existe depois da próxima parte.

Parte 8 — Gerar o endereço do site (3 min)

1. Aba **Settings** → seção **Networking**.

2. Clique em **Generate Domain**.

3. Vai aparecer um endereço parecido com `seu-projeto.up.railway.app`. Copie (valor 6).

4. Volte em **Variables** e crie a última:

```
NEXT_PUBLIC_SITE_URL = https://seu-projeto.up.railway.app
```

5. Clique em **Deploy** (ou **Redeploy**) e espere o build terminar — uns 3 a 5 minutos.

O erro mais comum desta instalação inteira

O `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` precisa começar com `https://` e **não** pode terminar com barra.

Certo: `https://meu-crm.up.railway.app`

Errado: `meu-crm.up.railway.app` (falta o `https`)

Errado: `https://meu-crm.up.railway.app/` (barra no fim)

Se errar, o site abre normalmente e parece funcionar — mas o WhatsApp nunca recebe mensagem nenhuma, e não aparece erro em lugar nenhum.

Parte 9 — Avisar o Supabase qual é o endereço (2 min)

O Supabase envia o e-mail de confirmação de cadastro com um link. Ele precisa saber para onde esse link aponta.

1. No Supabase, menu da esquerda → **Authentication**.
2. Clique em **URL Configuration**.
3. Em **Site URL**, coloque o endereço do Railway (valor 6), do mesmo jeito: com `https://` e sem barra no fim.
4. Clique em **Save**.

Parte 10 — Criar seu usuário (3 min)

1. Abra o endereço do Railway no navegador.
2. Clique em **Criar conta**.
3. Preencha nome, e-mail e senha.
4. Abra seu e-mail e clique no link de confirmação.
5. Volte ao site e entre com e-mail e senha.

Pronto — o CRM está funcionando.

O e-mail não chegou?

Olhe o spam. O Supabase limita quantos e-mails envia por hora no plano gratuito, então espere alguns minutos antes de tentar de novo.

Parte 11 — Ligar o WhatsApp por QR Code (opcional, 10 min)

Esta parte é opcional e depende de uma conta na UAZAPI, que é um serviço pago à parte. Sem ela, o CRM funciona normalmente — só não conecta o WhatsApp por QR Code.

1. Crie sua conta no painel da UAZAPI e copie o **token de administrador** da instalação.
2. No Railway, aba **Variables**, acrescente três variáveis:

Nome	Valor
<code>UAZAPI_ENABLED</code>	<code>true</code>
<code>UAZAPI_BASE_URL</code>	o endereço da sua UAZAPI, com <code>https://</code>
<code>UAZAPI_ADMIN_TOKEN</code>	o token de administrador

3. Clique em **Redeploy** e espere terminar.
4. No CRM, vá em **Configurações** → **WhatsApp**.
5. Escolha **Conexão por QR Code** e clique em **Conectar**.
6. No celular: WhatsApp → **Aparelhos conectados** → **Conectar aparelho** → leia o código da tela.
7. Quando aparecer **Conectado**, clique em **Baixar histórico** para trazer as conversas que já existem no celular.

O token de administrador é secreto

Ele controla a instalação inteira da UAZAPI, não só a sua conta. Trate com o mesmo cuidado da chave `service_role` : nada de print, nada de grupo de WhatsApp.

Deu problema? Comece por aqui

O que você vê	Causa provável	O que fazer
O build do Railway falha	falta alguma variável	Confira as 6 variáveis da Parte 7 e 8, letra por letra. Depois Redeploy.
Site abre mas dá erro ao entrar	SQL não rodou inteiro	Volte à Parte 3 e rode as 4 partes na ordem.
E-mail de confirmação não chega	limite do plano gratuito	Olhe o spam e espere alguns minutos.
Link do e-mail leva para o lugar errado	Site URL não configurada	Refaça a Parte 9.
A opção de QR Code aparece apagada	faltam as variáveis da UAZAPI, ou branch errada	Confira a Parte 11 e a branch na Parte 6.
Conectou, mas não chega mensagem	NEXT_PUBLIC_SITE_URL errada	Confira o <code>https://</code> e a barra no fim (Parte 8). Corrija, Redeploy e reconecte.
Mensagem de grupo não aparece	conexão feita numa versão antiga	Configurações → WhatsApp → Sincronizar configurações .

Resumo do que você configurou

Variável	De onde veio
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Supabase → Settings → API
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Supabase → Settings → API
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	Supabase → Settings → API (secreta)
<code>ENCRYPTION_KEY</code>	gerada por você no PowerShell (secreta)
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	Railway → Settings → Networking
<code>NEXT_PUBLIC_APP_LOCALE</code>	<code>pt-BR</code>
<code>UAZAPI_ENABLED</code> / <code>UAZAPI_BASE_URL</code> / <code>UAZAPI_ADMIN_TOKEN</code>	opcionais — painel da UAZAPI

Guia de instalação do CRM. Os arquivos de banco de dados citados na Parte 3 ficam em `supabase/instalacao/`, no repositório. Documentação técnica completa do WhatsApp em `docs/uazapi.md`.