一、RPM包命名规则

1、RPM包在光盘中的位置

一、RPM包命名规则

1、RPM包在光盘中的位置

```
[root@bogon ~]# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom/
mount: block device /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
[root@bogon ~]# cd /mnt/cdrom/
                                     先要挂载光盘
[root@bogon cdrom]# ll
总用量 682
-r--r--r--. 2 root root
                         14 11月 29 2013 CentOS_BuildTag
dr-xr-xr-x. 3 root root 2048 11月 29 2013 EFI
-r--r--- 2 root root 212 11月 28 2013 EULA
-r--r--- 2 root root 18009 11月 28 2013 GPL
dr-xr-xr-x. 3 root root 2048 11月 29 2013 images
dr-xr-xr-x. 2 root root 2048 11月 29 2013 isolinux
dr-xr-xr-x. 2 root root 655360 11月 29 2013 Packages
-r--r--r--. 2 root root 1354 11月 28 2013 RELEASE-NOTES-en-US.html
                         4096 11月 29 2013 repodata
dr-xr-xr-x. 2 root root
-r--r--r-- 2 root root 1706 11月 28 2013 RPM-GPG-KEY-CentOS-6
-r--r-- 2 root root 1730 11月 28 2013 RPM-GPG-KEY-CentOS-Debug-6
-r--r-- 2 root root 1730 11月 28 2013 RPM-GPG-KEY-CentOS-Security-6
-r--r--r-- 2 root root 1734 11月 28 2013 RPM-GPG-KEY-CentOS-Testing-6
                         3380 11月 29 2013 TRANS.TBL
-r--r--r--. 1 root root
[root@bogon cdrom]#
```

2、RPM包命名原则

示例: httpd-2.2.15-15.e16.centos.1.i686.rpm

httpd 软件包名

2.2.15 软件版本

15 软件发布次数

e16.centos 适合的Linux平台

i686 适合的硬件平台

rpm rpm包扩展名