澳大利亚国立大学

计算机学院

JHQ-GPU

面向表示的 GPU 近似最近邻搜索与工作负载级精排预算校准

Rui Luo

导师：Dr Mengxuan Zhang

中文阅读对照稿

章节、公式与图表编号对应英文稿。图内保留英文标签，便于与原始实验及英文稿核对。

COMP8800 — Advanced Computing Research Project

2026 年 10 月

摘要

JHQ-GPU 在 GPU 上执行 JHQ 的主码 / 残差搜索。Cartesian 拆分将 256 项 LUT 换为 $16+16$，存储比例为 $32/256 = 1/8$，且保持相同的实数算术分数。校准比较抽样 top-k ID 与较大预算参考的结果，无需 GT 或学习式预测器。

在 RTX 5090 上的六个数据集中，两组 LUT 在 22/24 个配置单元领先；最大索引容纳 17.78 百万个向量，常驻显存为 20.44 GiB。全池校准在 12/12 个配置单元中，相对最佳已测预算满足 10^{-3} 的留出集召回损失目标，最大损失为 0.0006；更小样本暴露了随工作负载变化的质量风险。在召回率 0.97、batch 1,000 时，JHQ 在四个数据集中的三个领先，在 arXiv 上与 IVF-RaBitQ 接近持平。OpenAI 测试使用 TF32；在复用 TF32 训练缓存的 FP32 检查中，有利的比较方向仍然保持。batch 为 8、召回率相同时，CAGRA fp32 在四个数据集上均领先。这些结果界定了 GPU JHQ 在执行、质量和容量上的权衡。

致谢

感谢 Mengxuan Zhang 博士指导本项目，并感谢本文引用的 JHQ 作者及开源 ANN / GPU 软件。

研究与 AI 辅助。本论文扩展了与 Mengxuan Zhang 共同开展的 JHQ-GPU 工作 [21]，并以 JHQ [16] 为基础。OpenAI Codex 协助实质性起草、修改、LaTeX、分析以及代码 / 日志核查 [30]；ChatGPT 提供框架和审稿意见 [29]；Anthropic Claude 协助实现、实验和审核 [4]。选定提示词与使用详情见AI 使用记录。作者对提交的主张负责。

目录

摘要 **i**

致谢 **i**

符号与缩略语 **vi**

1 引言 **1**
1.1 背景与实际目标 . . . 1
1.2 问题定义与研究范围 . . . 1
1.3 三个相互关联的技术挑战 . . . 1
1.4 研究问题与可证伪的主张 . . . 2
1.5 研究贡献 . . . 2

2 背景与相关工作 **4**
2.1 ANN 目标与评价指标 . . . 4
2.2 IVF、PQ、ADC 与精排 . . . 4
2.3 JHQ 表示及其假设 . . . 5
2.4 GPU 执行概念 . . . 6
2.5 GPU 上的图搜索 . . . 6
2.6 量化搜索与小型查找表 . . . 6
2.7 研究空白与设计选择 . . . 6

3 研究设计与测量 **7**
3.1 研究问题与比较方式 . . . 7
3.2 数据集、查询、真实近邻与划分 . . . 7
3.3 计时、波动与显存统计 . . . 8
3.4 基线与前沿构造 . . . 9
3.5 实验记录与可复现性 . . . 10

4 GPU 索引设计与构建 **11**
4.1 端到端构建与搜索边界 . . . 11
4.2 训练、旋转与码本生成 . . . 11
4.3 IVF 分配、ID 与物理内存布局 . . . 13
4.4 常驻存储、工作区与索引生命周期 . . . 15
4.5 构建成本与已测规模 . . . 16
4.6 索引表示与安全约束 . . . 17

5 面向表示的 GPU 搜索 **19**
5.1 查询路径与四种不同的排序对象 . . . 19
5.2 精确的 Cartesian LUT 分解 . . . 20
5.3 打包编码与候选并行内存访问 . . . 22
5.4 多 block 扫描中的精确全局主码 Top-c . . . 23
5.5 共享完整键阈值与执行调度 . . . 26
5.6 Lane 协作残差评分与最终 Top-k . . . 28
5.7 作为独立原语的 IVF Probe 选择 . . . 29

6 工作负载级预算校准 **31**
6.1 固定精排预算为何可能浪费 . . . 31
6.2 不依赖 GT 的抽样输出一致性 . . . 31
6.3 预算搜索、嵌套与并列安全性 . . . 33
6.4 预算基线及其回答的问题 . . . 34
6.5 留出风险、校准成本与回本 . . . 35
6.6 策略失效模式与适用范围 . . . 35

7 实验评估 **36**
7.1 实验协议 . . . 36
7.2 现代 GPU ANN 的召回率—QPS 前沿 . . . 36
7.3 Cartesian LUT、打包载入与 Lane 精排 . . . 39
7.4 全局 Top-c、共享阈值及 Probe 正确性与消融 . . . 41
7.5 留出预算质量、吞吐与回本 . . . 42
7.6 Batch 区间、G 调度与负载偏斜 . . . 45
7.7 冷构建、常驻显存与已测规模 . . . 46
7.8 数值稳健性、异常与召回归因 . . . 49

8 讨论与未来工作 **51**
8.1 三个跨层认识 . . . 51
8.2 两个负面结果案例研究 . . . 51
8.3 内部与外部有效性的威胁 . . . 52
8.4 可测试的研究方向 . . . 53
8.5 有条件的部署建议 . . . 53

9 结论 **54**
9.1 对四个研究问题的回答 . . . 54
9.2 总体原则与展望 . . . 54

参考文献 **55**

插图目录

1.1 问题、机制与证据 2
2.1 候选与评分精度的级联 4
3.1 主机与设备计时边界 8
4.1 构建与查询架构 11
4.2 GPU 索引的物理布局 14
4.3 一遍与两遍构建 16
4.4 独立的构建分配生命周期 17
5.1 查询阶段及其选择边界 19
5.2 Cartesian 主码 LUT 分解 21
5.3 候选并行的打包访问 22
5.4 局部覆盖与截断成对归并 25
5.5 共享完整键过滤 27
5.6 十六 lane 残差精排 29
6.1 受精排预算影响的工作 31
6.2 工作负载级校准与评估 32
6.3 嵌套与非嵌套候选池 33
7.1 E1 召回率—吞吐前沿 37
7.2 TF32 与 FP32 精度前沿 38
7.3 小 Batch 竞争区间 39
7.4 Cartesian 查找表分组 40
7.5 打包访问与精排对照 40
7.6 不同样本量下的留出风险 43
7.7 有限池风险预测与观测 44
7.8 校准后复用的直接累计时间 45
7.9 依赖 Batch 的执行区间 46
7.10 记录的构建成本 47
7.11 常驻显存分解 48
7.12 大数据集搜索前沿 49
8.1 Mailman 与面向排名的编码 52

表格目录

1.1 技术贡献与证据边界 3
2.1 设计选择与研究空白 6
3.1 研究问题与实验对照 7
3.2 数据集与训练配置 7
3.3 E1 主要调参维度 9
3.4 组件实现 10
4.1 每向量存储模型 15
4.2 各构建阶段的行数组占用模型 16
4.3 原始输入的 FP64 重编码审计 18
4.4 表示约束与审计覆盖 18
5.1 查询阶段的选择约束 20
5.2 Cartesian 查找表的权衡 21
6.1 预算对照及其作用 34
7.1 召回率 0.97 时的跨系统比较 36
7.2 匹配配置下的 FP32 敏感性 37
7.3 同会话精度锚点 38
7.4 小 Batch 匹配召回比 39
7.5 128 probes 下的精排收益 41
7.6 严格计算分数选择检查 41
7.7 Probe 选择吞吐比 42
7.8 全池预算校准 43
7.9 抽样预算的留出质量 43
7.10 抽样校准经济性 44
7.11 500 个复用 Batch 的直接成本 45
7.12 集成执行与调度收益 46
7.13 冷构建与常驻显存 47
7.14 E1 分配范围 48
8.1 有效性威胁 52

符号与缩略语

符号	含义
N, d	数据库向量数与原始维度
M, D_s	主码子空间数与每子空间维度
$a_{\text{add}}, a_{\text{in}}, a_{\text{assign}}$	配置 add 行数、输入暂存行数及分配评分缓冲的独立容量（行数）
n_b, S_{stage}	流水缓冲数及每个输入 / 旋转数组的字节预算
Π	方形正交变换；$q' = \Pi q$
B, B_r	每主码子空间位数与每残差坐标位数
$\rho(p), o_\ell$	物理位置 p 的输入 ID，及 IVF 列表 ℓ 的起点
k	返回近邻数
n_c, c	路由候选数及接受精排的主码保留数
α	精排倍率，$c = \max\{k, \lceil \alpha k \rceil\}$
S, ϵ	样本数；允许缺失的参考槽位数
$C_\alpha, \mathcal{R}_\alpha$	有效保留集合；预算 α 下返回的 ID
$\alpha_{\text{ref}}, B_{\text{reuse}}$	参考精排预算与后续复用 batch 数
g_{LUT}	分解查找表的组数
g_{scan}	每查询扫描组数；零表示单 block 路径
$C_{\text{buf}}, T_{\text{blk}}$	缓冲容量；每 block 线程数
$n_{\text{LUT}}(g_{\text{LUT}})$	每主码子空间 LUT 项数
$\kappa(D, p)$	阈值使用的打包完整键
ℓ_{ref}	每个保留候选的协作 lanes 数
D_{raw}	$\|q - x\|_2^2$
D_{P}	$\|q' - \widehat{p}\|_2^2$
D_{H}	$\|q' - \widehat{p} - \widehat{r}\|_2^2 + \|q'\|_2^2$

缩略语	含义
ANN	近似最近邻
ADC	非对称距离计算
IVF	倒排文件
JHQ	Johnson–Lindenstrauss 增强的层级量化
LUT	查找表
PQ	乘积量化
QPS	每秒查询数
GT	真实近邻
FP32	IEEE binary32；GEMM 模式另行说明
TF32	低精度 Tensor Core 输入；FP32 累加
CV	$\text{sd}(n_c) / \text{mean}(n_c)$

第 1 章引言

1.1 背景与实际目标

CAGRA 通过图进行导航，压缩 IVF 则扫描选定的倒排列表 [18, 28, 33]。Stella 说明了紧凑存储为何重要（第7.7节）：

$$S_{\text{raw}} = 67.81\,\text{GiB} > S_{\text{GPU}} = \frac{32607}{1024}\,\text{GiB} > S_{\text{resident}} = 20.44\,\text{GiB}.$$

JHQ 用主码筛选候选，再以残差对保留下来的候选精排 [16]。本文在同一训练索引上改变执行方式和保留候选数，测量召回率、速度、显存和构建成本，也如实报告退步的情况。

1.2 问题定义与研究范围

对 $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^d$、查询 q 和选定的 IVF 列表 $\mathcal{L}(q)$，在候选池有效时，流水线为

$$\begin{aligned} q' &= \Pi q, & U(q) &= \bigcup_{\ell \in \mathcal{L}(q)} \text{list}_\ell, \\ c &= \max\{k, \lceil \alpha k \rceil\}, & C_\alpha(q) &= \text{Top}^{\text{P}}_{\min(c,|U(q)|)}\, U(q), \\ & & \mathcal{R}_\alpha(q) &= \text{Top}^{\text{H}}_k\, C_\alpha(q). \end{aligned}$$

各阶段按其计算分数及并列规则选择结果。精排分数包含一个仅依赖查询的常数（第2.3节）；GT 用于衡量原始空间近邻的找回程度。

GPU 构建、布局和搜索保留 JHQ 的方形旋转及 Cartesian 主码 / 残差码。在稳定工作负载上复用一个通过无标签一致性选择的倍率；它既非逐查询学习，也不提供绝对召回率证明。

E1 在一张 RTX 5090 上测试平方 L2 距离的 top-10：四个数据集，batch 为 1,000。组件和预算测试使用六个数据集；T5 增加 batch 8/32（第7.2.6节）。搜索索引常驻 GPU，包含主机准备与传输。更新、主机分页、多 GPU 和十亿级搜索均未测试。

1.3 三个相互关联的技术挑战

图 1.1 将三个挑战与解决它们的机制及验证证据连接起来。

第一，主码本具有直接移植到 GPU 时容易忽略的数学结构。每个八位子空间编码索引 256 个距离。Cartesian 坐标允许在实数运算下精确拆成 16+16 项，但更细的拆分会增加查表和算术操作。挑战在于利用可分性，同时不预设表越小扫描就越快。候选并行的 word 访问与残差的 lane 协作也需要不同的数据映射。

第二，局部配额可能丢失全局优胜者。对不相交的分组 U_1, U_2 和 $c = 4$，考虑

$$\begin{aligned} \text{Top}_4(U) &\subseteq U_1, \\ \big|\text{Top}_4(U) \cap \big(\text{Top}_2(U_1) \cup \text{Top}_2(U_2)\big)\big| &= 2 < 4. \end{aligned}$$

合并前，各组必须保证覆盖。阈值减少维护工作，调度控制并行度，IVF 路由则属于独立阶段。

第三，与参考结果一致，无法修复参考本身的错误。一个 $k = 1$ 的反例是

$$\mathcal{R}_\alpha = \mathcal{R}_{\text{ref}} = \{a\}, \quad \mathcal{T}_1 = \{b\}, \quad a \neq b \implies D_S(\alpha) = 0, \quad \text{Recall@1} = 0 \qquad (S = 1).$$

因此，本文同时评估质量与校准 / 复用成本。




图 1.1. 问题、机制与证据。箭头用于组织研究问题，不表示独立测得的加速比可以相乘，也不表示无标签一致性规则能保证 GT 召回率。

1.4 研究问题与可证伪的主张

RQ1：构建与容量。 如何在 GPU 上构建 JHQ？其成本、常驻容量与构建峰值分别是多少(第7.7节)？

RQ2：正确且高效的执行。 哪些执行选择能在保持分数 / 并列规则的同时加快搜索(第7.3节、第7.4节与第7.6节)？

RQ3：预算质量与总成本。 无标签校准能否保持留出集质量，并收回自身成本（第7.5节)？使用 GT 标签的 oracle 是评估对照。

RQ4：具有竞争力的工作区间。 按主机到主机边界计时，在相同召回率下 JHQ 何时领先？本文用独立调优的 E1 前沿及明确的显存定义回答（第7.2节)。Int8 图方法、高召回区间的胜负反转和未覆盖的区间也属于答案的一部分。

第 3 章将这些问题转化为受控比较，分别考察构建了什么、执行是否正确、工作负载需要多少计算，以及系统在哪些区间具有实际价值。

1.5 研究贡献

表 1.1 列出三个相互关联的项目贡献及其继承基础。核心贡献是适配并评估一个具体的“表示—执行—预算”组合。JHQ、Cartesian 量化、IVF、bitonic / radix 选择、归并及 CUDA Graph 执行仍属于已有工作。

表 1.1. 技术贡献及其证据边界。

	继承基础	项目贡献	证据
C1	JHQ 旋转、码本与层级	GPU 训练 / 编码、有界 batch 构建及列表顺序的打包表示	17.78M 向量搜索，常驻 20.44 GiB；重复 train+add 为 10.54–10.65 s；采样构建峰值 22.58 GiB
C2	Cartesian 可加性与已有 GPU 原语	集成分解评分、完整键分组保留 / 阈值、lane 精排和执行调度	两组 LUT 在 22/24 单元领先；batch 8 调度执行为 2.727×；明确正确性范围
C3	候选扩展与输出一致性思想	工作负载级预算规则、有条件选择分析、留出对照及成本 / 风险评估	FULL 在 12/12 单元满足相对损失目标；小样本暴露风险；四个单元直接测量校准后复用

个人贡献。导师 Mengxuan Zhang 博士提出了将 JHQ 移植到 GPU 的研究方向，并通过定期讨论提供指导。我承担 GPU 系统开发，包括索引构建与布局、查询执行优化和精排预算校准；同时完成实验设计、基线比较与结果分析，并决定采用哪些方案和结论。AI 工具在代码开发、实验自动化、分析、审核和论文起草中提供了实质性辅助，具体见研究与 AI 辅助说明。

第 2 章背景与相关工作

2.1 ANN 目标与评价指标

在 ID 稳定的数据库 $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^d$ 中，精确近邻使下式最小：

$$D_{\text{raw}}(q, x) = \|q - x\|_2^2. \tag{2.1}$$

Recall@10 计算与存储 GT 的重合程度，包含 GT 中的并列情况（式 (3.1)）。

第 3 章定义 QPS、batch 延迟、构建时间与显存统计边界。batch 调用不能衡量并发请求的尾延迟。

2.2 IVF、PQ、ADC 与精排

IVF 将查询路由到 n_{probe} 个列表：

$$U(q) = \bigcup_{\ell \in \mathcal{L}(q)} \text{list}_\ell, \qquad n_c = |U(q)|.$$

位于 U 之外的近邻，无法被后续评分找回。

PQ 按子空间学习码本 [17]。使用未量化的 q 时，ADC 为

$$\|q - \widehat{x}\|^2 = \sum_{m=0}^{M-1} \|q_m - \mathcal{C}_m[z_m]\|^2. \tag{2.2}$$

查表代替逐坐标评分。学习得到的子码本不一定具有 Cartesian 结构；第 5 章依赖的正是这一额外结构。

两种残差的定义不同：

$$r_{\text{IVF-PQ}} = x - \mu_{\ell(x)}, \qquad r_{\text{JHQ}} = \Pi x - \widehat{p}(x).$$

因此，JHQ 重建时不加回 IVF 质心。候选扩展与精排属于已有方法 [10, 18]。

令 $|U(q)| \geq k$、$c = \max\{k, \lceil \alpha k \rceil\}$，则

$$\mathcal{R}_\alpha(q) \subseteq C_\alpha(q) \subseteq U(q) \subseteq \mathcal{X}. \tag{2.3}$$

对 GT 集合 $\mathcal{T}_k$，由集合包含关系可得

$$|\mathcal{R}_\alpha \cap \mathcal{T}_k| \leq |C_\alpha \cap \mathcal{T}_k| \leq |U \cap \mathcal{T}_k|.$$

损失归因需要在固定候选空间上计算反事实分数。




图 2.1. 候选与评分精度的级联。IVF 选择列表，主码评分选择向量，只有保留候选才读取残差。这一层级结构继承自已有方法。图中定义的是逻辑集合和分数精度，不是实测召回损失或 GPU 内核边界。

$$W_{\text{primary}} = O(n_c M) \text{ lookups}, \qquad W_{\text{refine}} = O(cd) \text{ coordinates}.$$

probe 数改变 U，α 改变保留数量。访问和选择也会增加延迟。

2.3 JHQ 表示及其假设

2.3.1 继承的表示

JHQ 使用方形 $\Pi \in \mathbb{R}^{d\times d}$ [16]：

$$\begin{aligned}\Pi^\top\Pi = I \Longrightarrow \|\Pi(q-x)\|^2 \\ = (q-x)^\top\Pi^\top\Pi(q-x) = \|q-x\|^2.\end{aligned} \tag{2.4}$$

维度仍为 d。有限精度几何、GEMM 与量化分别检查。

将 y 划为 M 个维度为 $D_s = d/M$ 的子空间。每个主码子空间使用 B 位，$K = 2^B$ 个标签由 $L = 2^{B/D_s}$ 个标量等级组合而成；实现的 Cartesian 参数要求 L 为整数。以 Φ 表示标准正态 CDF，构造器使用

$$a_i = \sigma\Phi^{-1}\left(\frac{i-1/2}{L}\right), \quad i = 1,\dots,L, \qquad \mathcal{C}_m = \{a_1,\dots,a_L\}^{D_s}. \tag{2.5}$$

在评测配置 $B = D_s = 8$、$L = 2$、$\mathcal{C}_m = \{-a,+a\}^8$ 下，有 $a \simeq 0.67449\sigma$。每个 byte 记录八个坐标的符号。实现从向量能量估计 σ；单位归一化输入对应尺度 $1/\sqrt{d}$ 的动机。这是已有表示，并非 GPU 执行层的发明。

残差为 $r = y - \widehat{p}$，重建为 $\widehat{y} = \widehat{p} + \widehat{r}$。不计元数据，每个向量在评测编码下使用 $d/8$ 个主码 byte 和 d 个残差 byte。减少精排行数会减少读取量，不会减少存储的残差大小。

2.3.2 模型假设与分数含义

随机旋转可以分散坐标能量，为共享的高斯启发标量模型提供动机，但不会强制任意实际数据库都具有独立、零均值的高斯坐标。对固定旋转与经验数据库均值 μ，变换后的均值为 $\Pi\mu$，且 $\|\Pi\mu\| = \|\mu\|$。对随机旋转取平均，与对一个固定语料中心化不同。即使点在球面上均匀随机分布，各坐标也因固定范数而相互依赖。因此，等距性是代数保证，分布近似则是建模假设。第 8 章的中心化编码试验考察了这一区别的一个实际后果。

继承的主码等级是高斯分位区间的中点。对 $X \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$ 和零阈值，

$$\begin{aligned}a_{\mathrm{MSE}} &= \arg\min_a \mathbb{E}[(X-a)^2 \mid X > 0] \\ &= \mathbb{E}[X \mid X > 0] = \sigma\sqrt{2/\pi} \simeq 0.79788\sigma.\end{aligned}$$

但当符号固定、尺度为正时，

$$D_{\mathrm{P}} = \|q'\|^2 + da^2 - 2a\langle q', s\rangle, \qquad s \in \{-1,+1\}^d. \tag{2.6}$$

对固定符号，

$$a > 0 \Longrightarrow \arg\min_x D_{\mathrm{P}}(q,x) = \arg\max_x \langle q', s(x)\rangle.$$

残差仍取决于尺度；可分性本身并不保证最优。

不同分数使用不同的向量：

$$D_{\mathrm{raw}} = \|q-x\|^2, \qquad D_{\mathrm{P}} = \|q'-\widehat{p}\|^2.$$

$$D_{\mathrm{H}} = \|q'-\widehat{p}-\widehat{r}\|^2 + \|q'\|^2. \tag{2.7}$$

因此，对固定查询，

$$\arg\min_x D_{\mathrm{H}} = \arg\min_x \|q'-\widehat{p}-\widehat{r}\|^2,$$

而原始向量上的召回率仍需实验测量。

2.4 GPU 执行概念

warp 包含 32 个线程，block 可用资源有限 [25]。JHQ 分别沿候选和坐标并行扫描与精排；额外的 block 会复制状态。

Faiss 使用 warp 级选择 [18]；bitonic、radix 和归并在状态与工作量之间权衡，另有 AIR / GridSelect 等全局选择器 [38]。

2.5 GPU 上的图搜索

SONG 并行化图搜索 [39]；CAGRA 调整连通性与搜索宽度 [28]。本文比较 fp32 和量化 CAGRA。

BANG 借助主机图扩展容量 [37]；JHQ 则保持压缩索引常驻 GPU。

2.6 量化搜索与小型查找表

2.6.1 学习表示与利用结构的区别

OPQ 可能失去 Cartesian 可分性 [13]；ScaNN 面向内积误差 [15]。重建误差与近邻顺序可能不一致。

2.6.2 小型查找表已有充分研究

Fast Scan / Quicker ADC 使用 CPU 寄存器表 [1, 2]。JHQ 拆分 GPU Cartesian 表，并检查 FP32 并列情况。

RaBitQ 估计器 [11] 及其多位扩展 [12] 各有自身保证。GPU IVF-RaBitQ 是融合搜索的比较基线 [33]。

2.6.3 精排开销与自适应停止

Faiss / cuVS 提供精排工作量参数 [7, 10]。其他策略使用 GT [9]、学习式停止 [19] 或召回目标 [6]；本文的方法比较工作负载的输出。

2.7 研究空白与设计选择

表 2.1 按各方法解决的约束比较设计选择。已有文献已提供 GPU 图搜索、压缩距离计算、寄存器查表、快速选择和自适应计算量。因此，有用的贡献必须明确表示约束、集成决策及其证据。仅称其为“GPU 版本”不足以说明贡献。

在表示固定的前提下，本文测试执行正确性、扫描并行度与精排质量 / 成本。

表 2.1. 设计选择及本文更具体的研究空白。此处比较机制；实测性能排名见第 7 章。

方案	可利用结构	主要权衡	JHQ-GPU 的问题
IVF-PQ / OPQ	学习式子空间码；ADC	失真和训练；任意子码本可能耦合坐标	内部 Cartesian 主码允许怎样的 GPU 评分?
Fast Scan / Quicker ADC	小表和 SIMD 查表	表精度、形状与 ISA 约束	精确拆分能否抵消额外 GPU 查表?
SONG / CAGRA	选择性图导航	依赖访问、图存储与构建	常驻层级扫描在哪些区间有竞争力?
BANG	压缩 GPU 评分与主机图	容量与通信	完整压缩常驻能实现什么?
IVF-RaBitQ	GPU 编码构建与融合搜索	位预算、估计器与 probe 工作量	哪些召回区间值得使用残差层级?
自适应计算量	精排倍率、自动调参、学习式或声明式停止	标签、参考精度、预测或校准成本	无标签工作负载一致性能否在可接受风险和总成本下选择有效计算量?

第 3 章研究设计与测量

成对执行、留出集校准和系统前沿使用不同的对照，本章予以定义。

3.1 研究问题与比较方式

表 3.1 定义比较单元，以及什么结果会挑战各项研究主张。一个配置单元（*cell*）固定数据集、索引配置和工作负载设置；同一单元内的实验臂对应不同实现或预算。对成对执行测量，除被明确指定的处理外，索引状态、查询、probe 数、精排预算及评分表示均保持固定。记录的成对比值为 $Q_{\text{treatment}}/Q_{\text{control}}$。对所说明的 J 个单元等权汇总，得到

$$G = \exp\left(\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J}\log\frac{Q_{\text{treatment},j}}{Q_{\text{control},j}}\right).$$

表 3.1. 将研究问题转化为可测试的比较。容量观察与成对执行干预使用不同的对照。

问题	干预 / 比较	固定或统计的量	指标与反证
RQ1：构建与容量	GPU 构建；缓存与冷生命周期；压缩与原始存储	N, d、表示、路由及构建计时边界	Train / add 时间与常驻字节；构建失败或模型—分配差距界定可行性
RQ2：执行	LUT 分组、word 访问、精排 lanes、分组扫描、共享阈值与 probe 选择	成对状态、负载、分数及参考输出含义	Wall QPS、阶段时间和输出检查；减速或非并列不一致会挑战机制
RQ3：预算	抽样 / 全池规则，对照固定 64、100、200、枚举及 GT oracle	同一索引与路由；不相交的校准和留出查询位置	留出召回损失、所选臂 QPS 与校准成本；越阈挑战可靠性
RQ4：竞争区间	独立调优的 JHQ、CAGRA、IVF-PQ 和 IVF-RaBitQ	导出向量、GT、k、设备及主机到主机边界；显存单独报告	匹配召回 QPS 与覆盖；其他召回目标上的更强对手挑战广泛优越性

消融估计速度效应，不直接测量缓存 / 占用率变化。跨系统比较另行进行（第7.6节）。

3.2 数据集、查询、真实近邻与划分

表 3.2 记录后续预算、LUT 和规模实验使用的六个导出数据集。海报的 E1 比较使用前四个。Vogue 是服装图像嵌入；arXiv 是摘要嵌入；两个 OpenAI 数据集来自 Qdrant 的 DBpedia 导出 [5, 31, 32, 34]。BGE 使用意大利语 Wikipedia 配置，Stella 使用 TREC24 BioGen 语料导出 [35, 36]。规模描述的是准备后实际测量的导出版本，而非上游当前数据卡。

表 3.2. 数据与 JHQ 训练配置。n_q 为实际查询数，$n_t = 39n_{\text{list}}$ 为请求的粗量化训练样本数。E1 使用前四行。所有配置使用平方 L2 距离及 $k = 10$。

数据集	N	d	n_q	n_{list}	n_t
Vogue	932,328	768	1,000	4,096	159,744
arXiv	2,253,000	768	1,000	8,192	319,488
OpenAI-1536	999,000	1,536	1,000	8,192	319,488
OpenAI-3072	999,000	3,072	1,000	8,192	319,488
BGE-M3	10,091,524	1,024	1,000	32,768	1,277,952
Stella	17,776,615	1,024	999	32,768	1,277,952

OpenAI / BGE / Stella 准备阶段删除非有限行，并使用

$$x \leftarrow x/\|x\| \quad (\|x\| > 10^{-12}).$$

种子 42 用于无放回抽样。Stella 使用 999 个语料内查询，替代原有 65 个查询的基准；没有相关性标签。OpenAI 检查覆盖全部查询和 10,299 个基础行，支持行序对齐，但未按原始 ID 连接（第7.2节与第7.2.3节）。

各方法共享导出的查询 / GT 文件。对 FP32 向量进行分块穷举平方 L2 搜索，维护 GT top-k，包括并列：

$$\text{Recall@}k = \frac{1}{|\mathcal{Q}|k} \sum_{q \in \mathcal{Q}} |\mathcal{R}_k(q) \cap \mathcal{T}_k(q)|. \tag{3.1}$$

这里 $\mathcal{T}_k$ 是存储 GT 的前缀，$\mathcal{R}_k$ 是返回 ID 集合。GT 宽度在 Vogue / arXiv 上为 100，其余为 20；只计前十项。重复 ID 不获得额外命中。越界、重复和重复调用检查分别进行。

JHQ 使用 $M = d/8$、$B = B_r = 8$、八次粗量化迭代和 100,000 行残差训练数据。参数扫描重新载入 / 编码；冷构建重新拟合。训练使用数据库行。

$$\mathcal{Q}_{\text{cal}} = \{q_i : i \bmod 2 = 0\}, \qquad \mathcal{Q}_{\text{hold}} = \{q_i : i \bmod 2 = 1\},$$

$$(|\mathcal{Q}_{\text{cal}}|, |\mathcal{Q}_{\text{hold}}|) = \begin{cases} (500, 499), & \text{Stella}, \\ (500, 500), & \text{otherwise}. \end{cases}$$

每个单元对大小为 32、64、128 的带种子子样本各抽取 64 次；FULL 使用全部 500 个校准查询。标签用于评估 oracle 与留出集；一致性只使用输出（第3.5.3节与第6.2节）。

3.3 计时、波动与显存统计

测量区间为主机搜索调用：

$$t_{\text{call}} = t_{\text{return}} - t_{\text{entry}}, \quad \begin{cases} \text{entry: FP32 queries in host memory,} \\ \text{return: host IDs/scores after stream completion.} \end{cases}$$

暂存、传输、查询计算和 int8 查询量化均计时；构建 / 拟合不计入（图 3.1）。句柄和输出缓冲复用。JHQ 使用 pageable 内存 / C++，CAGRA / PQ 使用 pinned 内存 / Python，RaBitQ 使用 pinned 内存 / C++；这些成本会影响小幅领先。




图 3.1. 计时边界。主机区间包含传输和查询专属计算。设备阶段剖析解释其中部分时间；独立剖析和同步可能改变执行，因此阶段时间之和不能替代端到端延迟。

时间单位为秒：

$$\bar{t}_r = \frac{1}{m_r} \sum_{i=1}^{m_r} t_{ri}, \qquad Q_r = \frac{b}{\bar{t}_r}, \qquad Q = \text{median}_r\, Q_r. \tag{3.2}$$

E1：batch 1,000，五轮，通常每轮 24 次调用。JHQ 每个变体 / 轮次预热一次，基线起初预热三次；较慢的基线测点调用更少。JIT / 图捕获不计入，调用时间分位数不代表并发请求。

有效的慢调用保留。以示意调用时间 $(1, 1, 10)$ ms 为例，

$$\bar{t} = 4\,\text{ms} \neq \text{median}(t) = 1\,\text{ms}, \qquad b/\bar{t} \neq b/\,\text{median}(t).$$

共享索引 / 查询池不能提供独立构建样本。

RTX 5090 / 32,607 MiB；驱动 595.71.05；CUDA 13.0；cuVS 26.08.01。OpenMP 使用 25 个 CPU 中的 16 个；E1 记录功率 575 W。频率 / 负载可能变化。JHQ 对 compute_80 PTX 做 JIT [27]；库构建与设备剖析另行处理。

常驻总量包含模型、工作区和上下文。CAGRA 索引增量与 JHQ 扣除上下文后的总量口径不同（第4.4节与第7.7节）。内存池 / 临时区妨碍等峰值比较。构建峰值每 20 ms 采样；train / add 不包含数据载入和主机准备。

补充实验会话。 各 campaign 独立（第3.5.3节）；缓存状态 / 精度变化见 第4.2节与第7.2.3节。与历史基线的比值仍是跨会话比较。

3.4 基线与前沿构造

CAGRA fp32 / int8、IVF-PQ 和 IVF-RaBitQ [17, 28, 33] 使用各自的网格（表 3.3）；FP32 brute force 为穷举搜索。存储和重建精度可能不同。因此，主前沿衡量的是各自网格内达到质量目标时可实现的速度，并附单独的显存统计。

表 3.3. E1 的主要调参维度。精确逐点参数与覆盖扩展保留在原始记录中。网格有限，且不同方法的网格不同。

家族	记录的搜索维度
JHQ	Probes 与 α；初始 probes 为 64/128/256，预算为工作负载预算的 0.5/1/2 倍；覆盖扩展至 probe 1,024 和更大 / 更小预算
CAGRA fp32/int8	图度数 32/64；搜索宽度 1/2/4/8；中间 top-k 容量 32–512
IVF-PQ	八位子码；$d = 768$ 时编码 192/384/768 bytes，更高维为 384/768/1,536；fp16/fp32 查表；probes 16–512
IVF-RaBitQ	每维 4/8/9 位、支持的搜索模式、probes 16–1,024；额外 4,096 列表 OpenAI 索引
GPU 暴力搜索	FP32 平方 L2 穷举，共同主机边界

支配关系与实测前沿定义为

$$a \succ b \iff R_a \geq R_b,\ Q_a \geq Q_b,\ (R_a, Q_a) \neq (R_b, Q_b).$$

$$Q_{\text{meas}}(r) = \max\{Q_i : R_i \geq r\}. \tag{3.3}$$

没有满足要求的实测点时，结果未定义。对相邻前沿点，

$$\log Q_{\text{int}}(r) = (1-\lambda)\log Q_a + \lambda \log Q_b, \qquad \lambda = \frac{r - R_a}{R_b - R_a}. \tag{3.4}$$

在 5×10^{-4} 内，解析器吸附到测点；否则只做插值，不外推。T5 中满足阈值的端点仍可入选。接近持平时同时报告两个估计器；显存未做匹配。

失败 / 无效输出被排除；仅有重复 ID 标记不会导致排除。隔离重跑替代受污染的构建；跳过的 Stella batch-1,000 运行不产生测点（第3.5.2节）。Int8 仍纳入比较（图 7.1）；ADC / 海报图使用各自范围。

3.5 实验记录与可复现性

记录保留版本、配置、时间和输出。成对运行共享状态；状态 / 精度变化定义独立实验家族。缺失的历史二进制 / 模型哈希限制精确复现（第3.5.1节）。分数 / 并列正确性不同于原始召回率，后者还依赖路由 / 重建。抽样、排序和测量限制见 第6.2节、第6.3节与第8.3节。

3.5.1 来源与可用记录

项目资料库保存源码 / 测量快照，以及选定的 T1、T4/T5 和 A2 输入。完整向量、训练状态与历史可执行文件并非全部可用。T4 候选转储已删除，保留的汇总无法支持独立重新排序。

表 3.4. 组件测试使用的实现家族。各实验有自己的对照；版本号不表示连续累积的整系统加速。

版本	机制 / 实验作用
v61	Word 载入与 lane 精排对照
v62 / v63	分组完整键选择 / 共享阈值
v65 / v69	Batch / 偏斜调度及 radix probe 选择
v69 / v71 / v73	预算校准 / LUT 扫描 / 严格分数导出
v69 / v72	OpenAI：同一训练缓存上的 TF32 与 FP32 add / 查询算术

3.5.2 其他计时约定

预热使 E1 中 274 个测点的调用数减少；首次转换 / 验证不同于稳态计时。369 个重复 ID 标记包含并列重排；401 的口径还计入跨协议差异。仅凭标记不排除测点，JHQ 没有同样的标记。

3.5.3 校准与后续实验的约束

实验显式设置以 200 开始的网格。固定实验臂预热一次、计时三次。校准计时包含完整搜索与 $O(Sk^2)$ 主机比较，不含查询收集 / 扫描调度校准，且绕过图捕获。预热遍历全部查询，但不将输出 / GT 传入一致性判定。调用方使用 `set_alpha(A[index])` 应用返回的索引；所选实验臂速率复用固定臂计时（第6.5节）。对排序后的 64 个损失，记录分位数为

$$L_{95} = L^{\text{sorted}}_{\lfloor 0.95(64-1) \rfloor} = L^{\text{sorted}}_{59} \qquad \text{(zero-based)}.$$

除非另有说明，后续会话使用独立状态 / 边界。A2 佐证 PTX 约束（第5.5节）；T4 分数导出的范围见 第7.4.1节。T5 包含空调用 / int8 查询量化，也存在 API / 预热差异（第7.2.6节）。

第 4 章GPU 索引设计与构建

训练 / 编码生成有界内存、按列表排序的 GPU 数组 [16]；搜索与成本见 第5章与第7.7节。

4.1 端到端构建与搜索边界

train 拟合模型，add 将行编码并按列表排序，search 使用完成的索引。缓存命中跳过拟合，但不跳过编码，因此冷构建与缓存搜索的成本不同。




图 4.1. 实现中的构建与查询边界。主机工作包括抽样、正交矩阵构造和解析主码本生成；评测配置在 GPU 上拟合 IVF 与残差模型。缓存保存训练状态，完整数据库表示则位于设备上。虚线表示模型复用。暂存上限不包含其他临时空间。

主机准备样本、旋转和主码本；GPU 执行旋转，拟合 IVF / 残差模型，并将有界 batch 编码为列表顺序。

模型保存旋转、码本和质心；数据库状态保存 offsets、ID、编码和校正项。图引用复用的查询缓冲。

一次成功的 `add` 固定物理位置。后续 add 被拒绝，更新需要重建。可变 / 事务性发布尚未实现。

主机 ID / 分数及调用计时遵循 式 (5.20) 与第3.3节。

4.2 训练、旋转与码本生成

4.2.1 变换与抽样

对带种子的高斯矩阵在主机上做 QR，得到方形 Π：

$$Y_t = X_t \Pi^{\mathsf{T}}, \qquad y = \Pi x, \qquad \|\Pi(q-x)\|_2^2 = \|q-x\|_2^2 \quad \text{when } \Pi^{\mathsf{T}}\Pi = I. \tag{4.1}$$

C0 检查有限精度 QR / GEMM 误差；维度仍为 d（第4.6节）。

主码 / IVF 训练按步长选取 $n_t = 39n_{\text{list}}$：

$$n_t = \begin{cases} 159{,}744, & \text{Vogue,} \\ 319{,}488, & \text{arXiv/OpenAI,} \\ 1{,}277{,}952, & \text{BGE/Stella.} \end{cases}$$

这是 Faiss 的警告阈值，不是质量保证 [8]。残差拟合使用 100,000 行。

较早的十二单元 Vogue / OpenAI-3072 扫描（$B_r = 4/8$，probe 为 32/128/256）固定主码 / IVF 模型。在 25 次 Lloyd 迭代下，以 100K 行替代全部行最多损失 0.0018 召回率（十一个下降、一个持平）。中间样本量的结果并非单调；该结果只在这一协议内支持有界训练。

4.2.2 为什么保留解析主码模型？

样本尺度和 Cartesian 等级为

$$\sigma^2 = \frac{1}{n_t d} \sum_{i=0}^{n_t-1} \|x_i\|_2^2, \qquad D_s = d/M, \qquad K = 2^B. \tag{4.2}$$

$$B = D_s = 8 \Longrightarrow \mathcal{C}_m = \{-a, +a\}^8, \quad a = 0.674\sigma.$$

八个符号可放入一个 byte，支持 $O(d)$ 编码与拆分 LUT [16]（第5.2节）。任意 Lloyd 更新可能破坏 Cartesian 结构。

对固定符号向量 $s \in \{-1, +1\}^d$，

$$\|q' - as\|^2 = \|q'\|^2 + da^2 - 2a\langle q', s\rangle. \tag{4.3}$$

$$a > 0 \Longrightarrow \arg\min_s \|q' - as\|^2 = \arg\max_s \langle q', s\rangle.$$

这一排序需要 $a > 0$，而不需要数据为高斯分布。残差依赖 a；零尺度和 FP32 并列另行处理。

4.2.3 粗分配中的筛选与精确计算

IVF 用间隔选取的旋转行初始化，并以 $s_\ell = \|\mu_\ell\|^2 - 2\langle y, \mu_\ell\rangle$ 运行八次迭代。支持的维度使用 int8 筛选，在 FP32 中处理不确定情况。

引理 4.1 (具有认证分数区间的分配)**.**
设 $\widetilde{y}, \widetilde{\mu}_\ell$ 为反量化近似，$e = y - \widetilde{y}$，$f_\ell = \mu_\ell - \widetilde{\mu}_\ell$。保持质心范数精确时，近似分数 $\widetilde{s}_\ell = \|\mu_\ell\|^2 - 2\langle \widetilde{y}, \widetilde{\mu}_\ell\rangle$ 的实数算术误差由下式界定：

$$E_\ell = 2\big(\|y\|\|f_\ell\| + \|e\|\|\widetilde{\mu}_\ell\|\big). \tag{4.4}$$

给定包含每个目标分数的有效区间 $[L_\ell, U_\ell]$，仅丢弃 $L_\ell > \min_j U_j$，并对其余分数精确求解，即可保留最小值及规定的并列规则。

证明.
使用 $e = y - \widetilde{y}$ 和 $f_\ell = \mu_\ell - \widetilde{\mu}_\ell$，

$$\langle y, \mu_\ell\rangle - \langle \widetilde{y}, \widetilde{\mu}_\ell\rangle = \langle y, f_\ell\rangle + \langle e, \widetilde{\mu}_\ell\rangle,$$
$$|s_\ell - \widetilde{s}_\ell| \le 2\big(\|y\|\|f_\ell\| + \|e\|\|\widetilde{\mu}_\ell\|\big) = E_\ell.$$

对 $j^* \in \arg\min_j U_j$，

$$L_\ell > U_{j^*} \Longrightarrow s_\ell \ge L_\ell > U_{j^*} \ge s_{j^*}.$$

严格不等号排除 ℓ；等号情况仍可入选。 □

若无累加误差界，FP32 裕量不构成逐位认证。FP16 的尾部分配差异分别为 Vogue 的 0/14,838、BGE 的 6/31,748 和 Stella 的 3/16,359。冷构建日志未标明精度。

4.2.4 残差拟合与迭代预算

残差仍为 $r = \Pi x - \widehat{p}(x)$。每个子空间通过 GPU 排序 / Lloyd 拟合 $K_r = 2^{B_r}$ 个有序标量等级，在坐标间共享，最多更新 2,000 次。

历史 100K 训练在 25→2,000 次更新时增加 0.0063–0.0076 召回率。尾部 bin / BGE / Stella 的变化仍在继续：达到上限不代表收敛，这不违背精确 Lloyd 的下降性质。20,000 次更新时，历史 Stella 全量 / 100K 召回率为 0.9921/0.9920。

4.2.5 构建工作量与观测到的不均衡

$$W_{\mathrm{QR}} = O(d^3), \qquad W_{\mathrm{rotate}} = O(n_t d^2).$$

直接粗分配每次迭代成本为 $O(n_t n_{\mathrm{list}} d)$。

$$W_{\mathrm{primary}} = O(MKD_s), \qquad W_{\text{residual extraction}} = O(n_r d),$$

随后进行排序与标量更新。它们描述工作量，而非预测延迟。同步阶段诊断表明，BGE / Stella 训练约 83% 的时间在 IVF k-means（约 2.97 s）。该诊断使用一个 add 缓冲并强制同步，不同于 第7.7节 中正常的重叠计时。

列表长度不均衡进入 第5.5节 的扫描规则。本文未单独分离八次 IVF 迭代、间隔种子和有限抽样各自对不均衡的影响。

实测实现使用的算术。 评测实现 v69 存储 FP32 矩阵，但在 $d \geq 1{,}536$ 时启用 cuBLAS TF32 tensor-core 运算。其编译后的 faithful 分支中，空覆盖值落入按维度选择的默认分支。这影响两个 OpenAI 数据集在训练 / add / 查询中的旋转和质心 GEMM；环境变量无法关闭该分支。因此，FP32 存储并不表示完全采用 FP32 乘法。补充 FP32 变体 v72 修正了这一开关。敏感性实验复用同一个 TF32 训练缓存，改变 add / 查询算术，并非以 FP32 重新训练模型（第7.2.3节）。

4.3 IVF 分配、ID 与物理内存布局

4.3.1 从数据库 ID 到列表顺序的物理位置

输入行的标识为 $i \in \{0, \ldots, N-1\}$。粗分配根据计算得到的质心分数，将其变换向量放入某个列表。数学分配目标为

$$a(i) = \operatorname*{arg\,min}_{0 \leq \ell < n_{\mathrm{list}}} \|\Pi x_i - \mu_\ell\|_2^2. \tag{4.5}$$

实现采用选定的数值分配路径。主码和残差编码时不减去 $\mu_{a(i)}$；列表归属独立于这些重建，限制后续搜索空间。

构建器将分配结果与输入 ID 序列一同排序。令 $\rho(p)$ 为排序后物理位置 p 上的输入 ID，o_ℓ 为列表 ℓ 的起点。完成的数组满足

$$0 = o_0 \leq o_1 \leq \cdots \leq o_{n_{\mathrm{list}}} = N, \qquad p \in [o_\ell, o_{\ell+1}) \Longrightarrow a(\rho(p)) = \ell. \tag{4.6}$$

通过 lower-bound 搜索得到 offsets，其中

$$o_\ell = o_{\ell+1} \Longleftrightarrow \text{list } \ell \text{ is empty}.$$

位置只在一个快照内稳定，跨构建未必稳定。所有数组使用同一个 $\rho(p)$。




图 4.2. GPU 索引物理布局示意。IVF offsets 划定连续物理位置区间。独立的 ID、word-group-major 主码、row-major 残差和校正数组共享位置 p。byte 偏移相对各自分配起点；图示既不表示交织分配，也不表示实测显存事务。

ID 将 $p \mapsto \rho(p)$ 映射到原行。两遍 add 为 scatter 暂时构造 ρ^{-1}。主码并列使用物理位置，最终并列使用数据库 ID。

4.3.2 精确地址与表示宽度

对主码 byte $Z[m, p]$，

$$\mathrm{offset}_{\mathrm{byte}}(Z[m, p]) = mN + p.$$

最终打包得到

$$\mathsf{w}[j, p] = \sum_{t=0}^{3} 2^{8t} Z[4j + t, p], \qquad \mathrm{addr}_{\mathrm{byte}}(\mathsf{w}[j, p]) = 4(jN + p). \tag{4.7}$$

这里 $j = 0, \ldots, M/4 - 1$。word-layout build $\Longrightarrow M \bmod 4 = 0$；其余 M 被拒绝。独立的 byte-layout 编译保留 byte 表示。每个打包数组占 NM bytes，但重打包暂时同时持有新旧副本，成本为 $2NM$。一遍构建器暂时 gather 一个 vector-major 的 $[N, M]$ 主码数组，转置后重打包，并释放过期副本。两遍构建器直接 scatter 到 subspace-major 数组，再进行相同的最终重打包。搜索时的 lane 映射见 第5.3节。

残差码保持 row-major，每向量占 $b_r = \lceil dB_r/8 \rceil$ bytes。八位配置中，行 p 的坐标 t 位于 byte 偏移 $pb_r + t$。四位路径中，它位于 byte $pb_r + \lfloor t/2 \rfloor$，偶数坐标在低 nibble、奇数坐标在高 nibble。每个物理行有四个 byte 的校正项，存储

$$\gamma[p] = 2\langle \widehat{p}(x_{\rho(p)}), \widehat{r}(x_{\rho(p)}) \rangle. \tag{4.8}$$

gather 或 scatter 时，这个值必须与该行编码一同移动。

列表顺序的主码扫描只为保留候选获取残差。若使用原始 FP32 重排序，还需增加 $4Nd$ 个设备 bytes。本文精排压缩重建；第 7 章测量召回率。

4.4 常驻存储、工作区与索引生命周期

4.4.1 存储字节与分配字节

主码以 byte 存储时，

$$S_{\text{rows}} = N\left(M + \left\lceil \frac{dB_r}{8} \right\rceil + 8\right), \qquad S_{\text{offsets}} = 4(n_{\text{list}} + 1). \tag{4.9}$$

ID / 校正项贡献 $8N$ bytes。当 $M = d/8$、$B_r = 8$ 时，

$$b_{\text{code}} = d/8 + d = 9d/8 = 1.125d.$$

编码载荷比 SQ8 多 12.5%；不存图并不必然比 int8 更小。

表 4.1. 每向量字节数。JHQ 包含编码、ID 和校正项；SQ8 仅含向量编码；CAGRA int8 模型包含向量编码及 32 个四字节邻居。不含 offsets、模型参数、工作区及其他运行时分配。这些组件不是完整进程总量。

d	主码	残差	ID + 校正	JHQ	SQ8	CAGRA int8	FP32
768	96	768	8	872	768	896	3,072
1,024	128	1,024	8	1,160	1,024	1,152	4,096
1,536	192	1,536	8	1,736	1,536	1,664	6,144
3,072	384	3,072	8	3,464	3,072	3,200	12,288

图度数为 $d_g = 32$ 时，CAGRA 每行使用 $d + 4d_g$ bytes。Stella 的 JHQ 载荷 19.20 GiB 接近 int8 CAGRA 的 19,656 MiB，但统计口径不同。α 改变残差读取量，不改变存储字节。

基本模型存储为

$$S_{\text{model}} = 4d^2 + 4MKD_s + 4MK_r + 4n_{\text{list}}(d+1) \quad \text{bytes.}$$

派生数组另计。工作区保存两个查询矩阵，以及质心分数、LUT、probes 和保留候选。可选残差 LUT 增加 $4b_{\text{cap}}dK_r$ bytes；默认直接评分。即使未使用，128 probes 下的分组容量仍约 93.8 MiB（式 (5.13)）。

输入归调用方所有。独立暂存 / 排序存储为

$$S_{\text{pinned}} = 4n_b a_{\text{in}} d, \qquad S_{\text{order}} = S_{\text{inverse}} = 4N.$$

分配临时区在 gather 前结束生命周期（式 (4.10)与(4.13)）。

4.4.2 复用、恢复与失效

缓存键不含代码版本 / 全量数据哈希。代码 / 数据变化后需使缓存失效。扫描共享状态，冷构建重新拟合。召回率相近不能证明模型相同。

缓存命中仍需 QR、预热、模型上传和 add。Stella 的 6.67 s add 包含初始工作区，不含扫描校准 / 搜索预热，也不是重启时间。

改变 α 无需重训。工作区在图捕获前扩容；改变 batch 大小、保留数、probes、lanes、groups 或 bounds 会触发重新捕获。校准可能绕过捕获。索引拥有的缓冲复用直至释放。

4.5 构建成本与已测规模

4.5.1 有界输入 batch 与两遍构建

全库原始 / 旋转向量存储为 $4Nd + 4Nd = 8Nd$ bytes。有界暂存避免了这一开销。对 n_b 个流水缓冲、配置的 add 行数 a_{add} 及每数组 byte 预算 S_{stage}，源码暂存量为

$$a_{\text{in}} = \max\left\{1, \min\left(a_{\text{add}}, \left\lfloor \frac{S_{\text{stage}}}{4d} \right\rfloor\right)\right\}, \qquad S_{\text{float}} = 8n_b a_{\text{in}} d. \tag{4.10}$$

$$4d \le S_{\text{stage}}, \quad n_b = 3,\ S_{\text{stage}} = 128\,\text{MiB} \Longrightarrow S_{\text{float}} \le 2n_b S_{\text{stage}} = 768\,\text{MiB}.$$

分配 / 编码器临时区另计。




图 4.3. 构建路径。一遍构建短暂同时持有输入顺序和 gather 后的编码；两遍构建重新读取 / 旋转，直接编码为列表顺序。用反向旋转质心对原始向量分配，依赖正交性。

4.5.2 阶段占用与进程峰值

一遍构建的估计为

$$H_{\text{single}} = N(2b_r + 3M + 20) + 2^{30} \quad \text{bytes}. \tag{4.11}$$

其十个存活数组合计

$$3NM + 2Nb_r + 20N = N(3M + 2b_r + 20).$$

1 GiB 余量是启发式，并非进程峰值上界。

两遍构建的最终重打包计入 ID、残差、校正项和两份主码：

$$S_{\text{repack},2} = N(b_r + 2M + 8). \tag{4.12}$$

整个构建峰值还需考虑更早的流水 / 逆置换临时区、模型、排序、上下文和后续工作区分配。

表 4.2. 行数组占用模型（GiB），$d = 1{,}024$、$M = 128$、$B_r = 8$。BGE 使用一遍，Stella 使用两遍。Stella 的一遍列是反事实容量分析。阶段值不含流水、模型、offsets 和运行时成本。

数据集	最终行载荷	一遍 Gather	两遍重打包
BGE	10.90	23.05	12.11
Stella	19.20	40.59	21.32

表 4.2 量化压缩副本的节省。Stella 冷构建日志选择两遍，并对 式 (4.11) 打印 41.6 GiB，而尾部可用量为 30.6 GiB。单独采样的常驻进程总量包含上下文和查询工作区：BGE 为 11.93 GiB，Stella 为 20.44 GiB（第4.4节）。补充的 20 ms 设备采样在 BGE add 开头附近观察到 26.08 GiB 峰值，在 Stella 重打包时观察到 22.58 GiB 峰值。这些是包含上下文的设备采样总量，可能漏掉更短暂的峰值。

分配乘积缓冲容量使用独立配置行数 a_{assign}，由 `JHQ_ASSIGN_BATCH` 或源码默认值选择：至少 8,192 个列表时为 32,768，否则为 8,192。

$$S_{\text{dots}} = 4 n_b n_{\text{list}} a_{\text{assign}} \quad \text{bytes.} \tag{4.13}$$

分配容量独立于当前活跃 / 暂存行数。在 $d = 1536/3072$ 下，两个默认值均分配 3 GiB。BGE / Stella 的 $3 \times 4 = 12$ GiB 分配临时区先于 gather 存活；图 4.4 区分这些生命周期。

$$S_{\text{peak}} = \max_t \sum_{A \text{ live at } t} |A|.$$

Stella 较小的重打包量加模型 / 上下文，对应较低的实测峰值。




图 4.4. 选定构建分配的生命周期，不是进程总占用。BGE 的 12 GiB 分配缓冲在其 23.05 GiB 行数组 gather 之前释放。这两项不能相加为并发占用。

4.6 索引表示与安全约束

有符号 32 位的 $n_t d$ 在 2^{31} 溢出，使尺度归零；不检查版本的缓存再次载入了该值。分块 FP64 范数修复了错误；仅观察路由成功无法发现它。

4.6.1 已完成的表示证据

试验导出覆盖 Vogue、arXiv 和 OpenAI-3072。

码本通过可分性、标量等级和排序检查。FP64 循环检查每个导出行的 $\gamma = 2\langle \widehat{p}, \widehat{r} \rangle$；最大绝对误差为 1.28×10^{-7}–2.77×10^{-7}。抽样 GPU 返回 top-10 分数的最大相对误差为 2.38×10^{-7} 至 4.85×10^{-5}，使用包含查询范数常数的 $|s_{\text{GPU}} - s_{64}|/s_{64}$。这些检查验证导出的表示，而非从原始输入向量重新编码。

试验还在七个工作负载、896 个查询实例上，将提出的残差界与 FP64 重建距离比较，覆盖 72,800,590 个路由候选实例，报告违规数为零。同一批数据也支持 FP64 复合分数恒等式检查。GPU 返回分数检查只覆盖 top-10 槽位，并跳过不在路由映射中的 ID，因此输出集合成员资格尚未完整检查。

规范化命名空间并移除导出方法后，编码器、主码 / 残差训练及构建源码与评测实现相符。这种源码对应覆盖共享路径；后续模型身份与大数据集两遍构建另行检查。

4.6.2 独立的输入与放置审计

补充导出器审计在 Vogue、arXiv、OpenAI-3072 和 Stella 上使用共享构建路径。offsets 单调，端点为 0 和 N；四个数据集的 ID 均构成所有数据库行的排列。对存储旋转做 FP64 乘积，$\|\Pi\Pi^{\mathsf{T}} - I\|$ 的最大逐元素误差为 3.96–4.34×10^{-7}。抽样范数检查使用 FP64 旋转，而非 GPU GEMM，因此测量的是存储矩阵的几何性质。表 4.3 汇总抽样重编码。

表 4.3. 原始输入的 FP64 重编码审计。Flips 计数坐标决策；末列为不一致项到残差决策边界的最大距离。结构检查覆盖全部行，重编码使用抽样。

数据集	行数	正交误差	主码翻转	残差翻转	最大边界距离
Vogue	200,000	4.11e-07	14	5,409	1.12e-07
arXiv	100,000	4.11e-07	1	2,515	7.31e-08
OpenAI-3072	20,000	3.96e-07	5,745	1,646,806	2.67e-05
Stella	100,000	4.34e-07	16	3,064	1.03e-07

在 768/1,024 维下，重编码差异均距边界不超过 1.12×10^{-7}。OpenAI-3072 有 2.68% 的残差不一致，距边界最高 2.67×10^{-5}，与 TF32 的影响相符。以存储主码为条件，避免重复计算翻转。

按 ID 连接后，三个较小数据库的构建编码完全相同，校正项差不超过 8.94×10^{-8}，Vogue / arXiv / OpenAI 的分配差异为 1/1/40。Stella 仅检查两遍构建。没有导出的质心，因此成员归属尚未验证。

4.6.3 约束覆盖与剩余检查

表 4.4. 试验和补充输入审计后的表示约束。检查分别处理几何、算术和行放置。

边界	必要性质	证据 / 剩余检查
C0: 几何	共同变换及有界浮点等距误差	四个数据集检查存储矩阵正交性；区分 TF32 GPU 算术
C1: 码本 / 校正	Cartesian 等级、有序残差码本、校正符合解码编码	三个数据库完成试验检查；全行校正误差见第4.6节
C1: 输入编码	存储码对应预期原始输入行	四个样本的 FP64 原始输入重编码；量化边界和 TF32 差异
C1: 放置	Offsets 覆盖各行；ID 构成排列；所有字段随之移动	全行 offsets / ID 检查；三个按 ID 连接的路径比较；质心归属未验证
执行	有效索引、同步和分数顺序约束	存档查询和 Sanitizer 检查；覆盖有限，详见第7.4节

必要条件为

$$M \mid d, \quad D_s \mid B, \quad M \bmod 4 = 0.$$

要求输入有限、计数有效且哨兵正确。ID 为有符号 32 位；地址乘积使用更宽算术。

T4 验证选择（第7.4.1节）；质心归属、空列表和对抗尾部仍未认证。

第 5 章面向表示的 GPU 搜索

GPU 评分 / 选择使用 JHQ 的层级结构 [16]。第6章与第7章 分别评估执行并设置预算。

5.1 查询路径与四种不同的排序对象

查询经过旋转、路由、筛选和精排，返回 k 个 ID / 分数。图 5.1 区分运行时的三个选择决策；真实近邻排序是外部评估对象。

必须区分四个量：

$$
\begin{aligned}
s_i(q) &= \|\mu_i\|_2^2 - 2\langle q', \mu_i\rangle, && \text{centroid routing score,}\\
D_{\mathrm{P}}(q,x) &= \|q' - \widehat{p}(x)\|_2^2, && \text{primary score,}\\
D_{\mathrm{H}}(q,x) &= \|q' - \widehat{p}(x) - \widehat{r}(x)\|_2^2 + \|q'\|_2^2, && \text{refined ranking score,}\\
D_{\mathrm{raw}}(q,x) &= \|q - x\|_2^2, && \text{raw-space distance.}
\end{aligned} \tag{5.1}
$$

μ_i 是变换后的质心，$\widehat{p}, \widehat{r}$ 是解码的主码 / 残差向量。运行时精排分数包含一个仅依赖查询的常数，第5.6节 从实现中的校正项推导该常数。对固定查询，它保持重建距离的顺序，但它和主码分数都不是原始向量距离。




图 5.1. 查询执行及独立的选择边界。路由选择列表，主码筛选选择向量候选，最终选择对精排保留候选排序。原始空间 GT 用于评估，不参与这些搜索决策。

路由定义已访问空间 U，含 n_c 个候选出现实例；主码筛选最多保留 $c = \max\{k, \lceil \alpha k \rceil\}$ 个供残差评分。表 5.1 记录各阶段的输入、读取和成本；实现详见 第5.2至5.7节。

表 5.1 的排序与精确性列将每项主张绑定到对应分数和并列规则。第 7 章分别测试保留集合、有序输出与原始空间召回率。

表 5.1. 查询阶段约束。$c_v = \min(c, n_c)$ 计数有效主码保留候选。精确性针对所说明的计算分数；路由与量化重建决定原始空间近似。

阶段	输入 → 输出	读取数据	主要工作	顺序 / 精确性
变换	$q \to q'$	查询；变换	应用 Π	变换精度见 第7.2.3节
Probe	$n_{\text{list}} \to n_{\text{probe}}$ 个列表	FP32 质心；列表长度	评分；radix；排名计数	(s_i, i)；精确 probe 选择
LUT	$q' \to$ 表	主码本	$MD_s 2^{8/g_{\text{LUT}}}$ 项	实数算术分解；FP32 舍入
主码，$g_{\text{scan}} = 0$	$n_c \to c_v$	打包主码；LUT	$O(n_c M)$ 评分；压缩	按距离精确选择；cutoff 并列任取
主码，$g_{\text{scan}} \geq 1$	$n_c \to c_v$	相同主码表示	评分；压缩；归并	(D_{P}, p)；指定前提下精确
精排	$c_v \to c_v$ 个分数	残差码；校正	$O(c_v d)$	计算的 D_{H}；FP32 结合顺序依赖 lane
最终	$c_v \to k$	精排分数；ID	$O(kc)$ 槽位扫描	$(D_{\text{H}}, \text{ID})$；有 k 个有限有效项时精确

表 5.1 给出阶段约束。E1 / 预算 harness 显式选择 16 个精排 lanes 和扫描策略 -1（在 0/2/4/8 之间调度），而库默认使用标量精排与策略 0。共享阈值已启用，但只在 $g_{\text{scan}} > 1$ 时使用；harness 用 512 个数据库伪查询校准调度，库不会自动执行这一步。组件覆盖配置和实现版本见 表 3.4。

5.2 精确的 Cartesian LUT 分解

主码 ADC 使用 FP32 q' 与存储的重建 [16, 17]：

$$T_m[z] = \|q'_m - \mathcal{C}_m[z]\|_2^2, \qquad D_{\text{P}}(q, x) = \sum_{m=0}^{M-1} T_m[z_m(x)]. \tag{5.2}$$

因为每个子码本具有 Cartesian 结构，256 项表可以缩小。

对 $K = 256$、$D_s = 8$，解析码本给出

$$\begin{aligned} a &= \sigma \Phi^{-1}(3/4) \simeq 0.67449\sigma, \qquad \mathcal{C}_m = \{-a, +a\}^8, \\ D_{\text{P}}(q, x) &= \|q'\|_2^2 + da^2 - 2a \sum_{j=0}^{d-1} s_j(x) q'_j. \end{aligned} \tag{5.3}$$

其中 Φ 是标准正态 CDF；一个 byte 存八个符号，高位在前。因此

$$a > 0 \quad \Longrightarrow \quad \arg\min_x D_{\text{P}}(q, x) = \arg\max_x \sum_j s_j(x) q'_j.$$

四路 / 八路拆分保持相同的实数算术分数。学习式替代码本需要兼容性检查。

5.2.1 不改变量化器的分解


写成 $z = 16h + l$，其中 $h, l \in \{0, \ldots, 15\}$、$\mathcal{C}_m[z] = (A_m[h], B_m[l])$。于是

$$T_m^{\text{hi}}[h] = \|q'_{m,\text{hi}} - A_m[h]\|_2^2, \qquad T_m^{\text{lo}}[l] = \|q'_{m,\text{lo}} - B_m[l]\|_2^2. \tag{5.4}$$

由坐标分离可得

$$T_m[z] = T_m^{\text{hi}}[z \gg 4] + T_m^{\text{lo}}[z \,\&\, 15]. \tag{5.5}$$

存储降为 $16 + 16 = 32$ 项；编码、候选及实数算术分数保持不变（图 5.2）。



Same byte codes and routed candidates; equal scores in real arithmetic.
FP32 evaluation can differ in rounding and ties (T4, 第7.3节).

图 5.2. Cartesian 主码 LUT 分解示意。一个 byte 选择 256 项表中的一项，或用高 / 低 nibble 分别选择两个 16 项表中的一项。坐标分离在实数运算下给出加法恒等式；FP32 舍入可能改变 top-c 和最终 ID。T4 中各表形式的最大相对分数差为 4.64×10^{-7}；Vogue 有 2–4/256 个查询的最终 ID 不同，arXiv / OpenAI-3072 没有差异（第7.3节）。读取和求和描述的是查表表达式。

构造器切分码字 $16h, l$；`verify_split_lut` 检查 nibble / 切片兼容性。任意学习得到的 256 质心 PQ 子码本不一定满足该条件：将编码标签分成 nibbles，并不使质心坐标自动可分。

第7.3节 的同候选 FP32 审计测量不同表形式的数值与排序差异，包括主码保留集合相同后出现的变化。

5.2.2 分组、构造工作量与资源成本

表分组消融将拆分推广到 $g_{\mathrm{LUT}} \in \{1, 2, 4, 8\}$ 个连续坐标组，其 bit 字段与 Cartesian 数字对应。对八位及 $D_s = 8$，每组有 $2^{8/g_{\mathrm{LUT}}}$ 项；每查询的总项数和 FP32 存储为

$$n_{\mathrm{LUT}}(g_{\mathrm{LUT}}) = g_{\mathrm{LUT}} 2^{8/g_{\mathrm{LUT}}}, \qquad S_{\mathrm{LUT}}(g_{\mathrm{LUT}}) = 4Mn_{\mathrm{LUT}}(g_{\mathrm{LUT}}) \text{ bytes.} \tag{5.6}$$

独立构造表项时，每子空间计算 $D_s 2^{8/g_{\mathrm{LUT}}}$ 个坐标贡献。因此，相较逐项独立构造整表，两组将表存储减为八分之一、坐标工作量减为十六分之一。这是表级成本比，不是应用加速预测。

表 5.2. 八位、八坐标主码子空间的 Cartesian 表权衡。合并加法是连接查得值所需的代数最小值，不含跨子空间累加；不是实测指令计数。

g_{LUT}	项数	FP32 字节	查表数	合并加法	构造项数
1	256	1,024	1	0	2,048
2	32	128	2	1	128
4	16	64	4	3	32
8	16	64	8	7	16

表先在全局工作区构建；若完整共享内存占用符合查询到的每 block 可选上限 $S_{\max}$，则协作暂存到 shared memory。缓冲容量为 C_{buf} 时，普通 / 分组扫描占用为

$$S_0 = 8C_{\mathrm{buf}} + 8 + S_{\mathrm{LUT}}(g_{\mathrm{LUT}}), \qquad S_{\mathrm{grp}} = 8C_{\mathrm{buf}} + 24 + S_{\mathrm{LUT}}(g_{\mathrm{LUT}}) \quad \text{bytes.} \tag{5.7}$$

对已评测路径（不含可选融合精排 / 提前退出临时区），

$$\text{shared lookup} \iff S_{\mathrm{path}} \le S_{\max}.$$

表扫描实验中，$c = 1{,}000$，block 大小为 512 或 1,024，$C_{\mathrm{buf}} = 2{,}048$。整表占 96–384 KiB，两组为 12–48 KiB。NVIDIA 对计算能力 12.0 规定每 block 上限 99 KiB [24]。按此上限，即

使 $M = 96$，整表占用仍超容量（query-centric 路径为 114,696 bytes），而最大两组占用在分组路径中为 65,560 bytes。因此，这些配置下的源码放置规则将整表放在 global memory，将两组表放在 shared memory。这是依据启动规则和公开上限推断的放置；测量记录未保存设备属性查询。

四组和八组每子空间均存 16 项，但查表和合并更多。位提取、依赖、暂存、同步和驻留共同决定权衡。每个扫描组可能暂存一份副本。

16 + 16 nibble LUT 沿用小表先例 [1, 2, 33]。本文通过 GPU 保留 / 精排将其与 JHQ 两级分数集成；实测权衡见 第7.3节。

5.3 打包编码与候选并行内存访问

subspace-major 编码使相邻 lanes / 候选对齐；拆分减少 LUT 存储。

5.3.1 地址映射与四字节打包

列表 ℓ 的行 r 映射为

$$p = o_\ell + r, \qquad \mathrm{offset}(Z[m,p]) = mN + p.$$

固定 m 时，$\Delta\,\mathrm{offset} = \Delta p$。列表边界可能破坏相邻性。

为每个候选打包四个子空间 byte：

$$\mathsf{w}[j,p] = \sum_{t=0}^{3} 2^{8t} Z[4j+t,p], \qquad \mathrm{offset}_{\mathrm{bytes}}(\mathsf{w}[j,p]) = 4(jN+p). \tag{5.8}$$

对 $0 \le t < 4$ 和八位 Z，

$$(\mathsf{w}[j,p] \gg 8t)\ \&\ 255 = Z[4j+t,p].$$

nibbles 索引 式 (5.5)。




图 5.3. 候选并行的打包访问，展示部分 warp lanes。固定 word group j 时，连续位置访问相邻四字节 word。每个 word 含同一候选的四个子空间码。解包保留各编码 byte；LUT 拆分在其后进行。该图示意地址，不表示实测内存事务次数。

构建将 $[M,N]$ bytes 映射为 $[M/4,N]$ words（$4 \mid M$）。直接类型转换会将不同候选的 bytes 混在一起。编码 byte 成本为

$$R = W = NM, \qquad S_{\text{old+new}} = 2NM.$$

重打包不计入搜索时间。

5.3.2 打包访问节省什么、保留什么

一次 word 载入 / 解包代替四次 byte 载入。逻辑 warp 窗口为 $32 \times 4 = 128$ bytes；事务依赖对齐和活跃 lanes。每候选载荷仍为 M bytes。两条路径均为 subspace-major，因此没有单独分离转置 / 缓存效应。

5.4 多 block 扫描中的精确全局主码 Top-c

各组并行扫描，并合并按计算主码分数保留的候选 [18]。

5.4.1 候选分区与确定性排序

对固定查询，按 probe 顺序串接选定倒排列表，得到 n_c 个候选出现实例。假设每个访问的数据库行仅出现一次，且搜索期间索引固定。对 $g_{\text{scan}} \in \{1, 2, 4, 8\}$，block (q, j) 拥有区间

$$U_j = \left[\left\lfloor \frac{j n_c}{g_{\text{scan}}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{(j+1) n_c}{g_{\text{scan}}} \right\rfloor \right), \qquad j = 0, \ldots, g_{\text{scan}} - 1. \tag{5.9}$$

这里的区间表示对应候选，而非数据库 ID。设备根据路由候选数计算端点。各组大小最多相差一个候选；长列表可能跨组边界。这平衡的是候选数，平均分配列表个数未必能做到。每线程通过 probe 前缀 offsets 找到首个列表，并在扫描自身区间时推进列表游标。本阶段不读残差码。

选择键为

$$K_q(x) = \big(D_{\text{P}}(q, x), p(x)\big), \qquad (a, p) \prec (b, r) \iff a < b \text{ or } (a = b \text{ and } p < r), \tag{5.10}$$

其中 $p(x)$ 是固定倒排存储中的物理行位置，在该查询候选中唯一，且独立于原子追加顺序。它不是最终结果并列时使用的数据库 ID。非 NaN 分数下，该键定义不同候选的全序。局部选择和归并均使用此顺序。分区独立性还要求各路径计算分数相同。

5.4.2 精确局部保留与全局覆盖

$\text{Top}_c(V)$ 包含前 $\min(c, |V|)$ 个键，其中 $c = \max\{k, \lceil \alpha k \rceil\}$。各组最多保留 c，因为所有全局优胜者都可能位于同组；c/g_{scan} 配额不安全。

引理 5.1 (局部缓冲保留)**.**
令 V_t 为一个 block 扫描到 chunk t 为止已评分的候选，B_t 为该时刻任意压缩或过滤后的有效缓冲。假设完整键固定、追加容量充足且 top-c 压缩精确。令 β_t 为迄今观察到的完整共享阈值的最小值，包括初始顶部哨兵。则

$$\mathrm{Top}_c(V_t) \cap \{x : K_q(x) \preceq \beta_t\} \subseteq B_t. \tag{5.11}$$

不共享时，阈值为哨兵，缓冲包含整个前缀 top-c。

证明.
空前缀显然成立。令

$$E_t = \mathrm{Top}_c(V_t) \cap \{x : K_q(x) \preceq \beta_t\}.$$

将 V_t 扩展为 V_{t+1} 时，$\beta_{t+1} \preceq \beta_t$，且

$$\mathrm{Top}_c(V_{t+1}) \cap V_t \subseteq \mathrm{Top}_c(V_t).$$

因此，

$$x \in E_{t+1} \cap V_t \Rightarrow x \in E_t \subseteq B_t.$$

局部拒绝的新键已有 c 个前驱，故排名 $> c$。容量可容纳其余符合准入的到达项。对任意符合条件的优胜者 x，

$$\#\{y \in B : K_q(y) \prec K_q(x)\} \leq \#\{y \in V_{t+1} : K_q(y) \prec K_q(x)\} < c,$$

所以精确压缩保留 x。过滤移除 $K > \beta_{\text{seen}}$；运行最小值覆盖陈旧读取。上述步骤通过归纳保持不变量。 □

命题 5.1 (覆盖与截断归并)**.**
在共同全序下固定键，令 U 为已访问空间，V 为任意保留子集。若 $\mathrm{Top}_c(U) \subseteq V \subseteq U$，则 $\mathrm{Top}_c(V) = \mathrm{Top}_c(U)$。成对有序归并并截断为 c 可保持该结果。特别地，对不相交分组，

$$\mathrm{Top}_c\left(\bigcup_j U_j\right) = \mathrm{Top}_c\left(\bigcup_j \mathrm{Top}_c(U_j)\right). \tag{5.12}$$

该陈述也包含候选空间小于 c 的情形。

证明.
每个全局优胜者都在 V 内，而 V 的其他成员均排在全局优胜者之后。因此，从 V 选择可找回它们。对独立分组这一特例，设 x 属于全局 top-c，且位于组 U_j。全局上排在 x 前面的候选少于 c，所以在 U_j 内排在它前面的也少于 c。于是 $x \in \mathrm{Top}_c(U_j)$，局部结果的并集包含所有全局优胜者。取并集前 c 项，即按相同顺序精确找回全局优胜者。若整个空间少于 c 个成员，则全部保留。

归并时，两个有序列表的前 c 项就是并集的 top-c。被丢弃候选在该并集中已有至少 c 个前驱，无法进入任何更大并集的 top-c。对归并树归纳即可得到结论。 □




图 5.4. 局部覆盖与截断成对归并，示例取 $c=3$、$g_{\text{scan}}=4$。条目是示意的 (D_{P},p) 键，粗体为全局优胜者。短组 / 空组贡献有效前缀。归并按相同顺序最多保留 c 项。

CUDA 实现维护一个共享内存缓冲，包含 C_{buf} 个键对。其中 C_{buf} 是二的幂；扫描 block 含 T_{blk} 个线程，满足 $C_{\text{buf}} \geq c+T_{\text{blk}}$。bitonic 压缩最多保留 c 个有效键；有效键达到 c 时，阈值设为最后一个键。此前，阈值是高于一切有效键的哨兵。两次压缩间的准入条件为 $K \prec \lambda_j$。阈值具有 c 个见证，所以候选继续到达时，它仍是前缀第 c 个键的上界。

容量由下式保证：

$$|B|+|\Delta V| \leq c+T_{\text{blk}} \leq C_{\text{buf}}.$$

这满足 引理 5.1 的追加前提。结合 命题 5.1与5.2，过滤 / 归并可保留全局优胜者。

显式分数需要 $O(n_c)$ 的写入 / 存储。融合缓冲输出 $O(g_{\text{scan}}c)$ 个键对；寄存器选择是另一种方案 [18]。

5.4.3 归并实现、存储与边界情况

在 $g_{\text{scan}}>1$ 下，256 线程 block 对每个查询进行 $\log_2 g_{\text{scan}}$ 轮归并。每对列表用 Merge Path 切片输出 $\min(c,a+b)$ 项 [14]。所有比较使用 式 (5.10)，轮间以 block 屏障分隔。图 5.4 展示截断不变量。除分区搜索和同步工作外，归并树内部节点合计最多输出 $c(g_{\text{scan}}-1)$ 个键对。

两个交替键对工作区的形状为 $[b_{\text{cap}},g_{\text{scan}},c]$ 与 $[b_{\text{cap}},g_{\text{scan}}/2,c]$：

$$S_{\text{pairs}} = 8b_{\text{cap}}c\left(g_{\text{scan}}+\frac{g_{\text{scan}}}{2}\right) \quad \text{bytes}, \qquad g_{\text{scan}}>1. \tag{5.13}$$

计数 / 阈值另加 $4b_{\text{cap}}g_{\text{scan}}$，以及预分配时的 $8b_{\text{cap}}$ bytes；保留候选 / 其他工作区另计。分配在图捕获前扩容后持续保留。归并共享内存保存长度，而非全部键。

计数界定有效前缀：

$$K_{\text{sort pad}} = (+\infty,\text{INT_MAX}), \qquad K_{\text{output pad}} = (+\infty,-1).$$

有效位置小于 INT_MAX；空组计数为零。负位置被跳过 / 排除。$g_{\text{scan}}=1$ 直接写出。

单 block（$g_{\text{scan}}=0$）按距离精确，截断处并列可任取。有损 `K_LOCAL=4` 需要 `JHQ_EXACT_TOPCK=0`，在 paper-faithful 构建中关闭。

对非空 V，令 $h=\min(c,|V|)$，第 h 个分数为 d_h。仅按距离压缩得到

$$\{x : d_x < d_h\} \subseteq B \subseteq \{x : d_x \leq d_h\}, \qquad |B|=h.$$

每个拒绝项都有 c 个不大于它的见证；并列 ID 可自由选择。T4 通过 CPU 排序 GPU 生成分数，检查这一约束和分组完整键顺序（第7.4.1节）。

5.5 共享完整键阈值与执行调度

局部 top-c 可能为 c 个优胜者输出 $g_{\text{scan}}c$ 个中间条目。共享阈值减少维护工作，调度器随后选择扫描并行度。二者均在固定精排预算下工作；预算选择是 第6章 的独立问题。

5.5.1 具有显式见证的完整键上界

当 $|U| \geq c$ 时，令 $K_{(c)}$ 为全局第 c 个键。若某组持有 c 个不同、已完整评分的候选，其见证最大键 τ_j 满足 $K_{(c)} \preceq \tau_j$。全局空间中已有 c 个候选不晚于 τ_j。共享阈值初始化为顶部哨兵，并通过下式更新：

$$\tau \leftarrow \min_{\prec}(\tau, \tau_j). \tag{5.14}$$

有效候选少于 c 时不发布阈值。若整个空间少于 c，则没有组能发布该阈值，所有有效候选仍可准入。

命题 5.2 (见证阈值下的安全拒绝)**.**
假设键固定，发布值由 c 个不同候选支持，读取返回初始哨兵或某个完整的已发布键。仅在 $K_q(x) \succ \tau$ 时拒绝候选，无论发布时序如何，都不会移除全局 top-c 候选。

证明.
一次发布具有含 c 个不同见证的集合 W_τ：

$$\max_{x \in W_\tau} K_q(x) \preceq \tau \quad \Longrightarrow \quad K_{(c)} \preceq \tau.$$

哨兵读取及已发布键的最小值满足同一不等式。因此

$$x \in \mathrm{Top}_c(U) \implies K_q(x) \preceq K_{(c)} \preceq \tau_{\text{seen}} \implies x \text{ is not rejected.}$$

陈旧读取只会放宽阈值。先前安全拒绝后的发布仍然有效：保留的任意 c 个不同候选仍提供 c 个见证，无论它们是否是该组最佳的 c 个。 □

共享过滤保持全局覆盖（命题 5.1）。准入条件为

$$K_q(x) \prec \lambda_j \quad \text{and} \quad K_q(x) \preceq \tau_{\text{seen}}, \tag{5.15}$$

其中 λ_j 为局部压缩阈值，τ_{seen} 为最后读取的共享键。共享比较保留等号。

5.5.2 发布、过滤与实现限制

对非负 FP32 分数、规范化正零和有效非负位置，

$$\kappa(D, p) = 2^{32}\,\mathrm{uintbits}_{32}(D) + p. \tag{5.16}$$

在此非 NaN 定义域上，浮点 bits 单调性给出

$$(D_1, p_1) \prec (D_2, p_2) \iff \kappa(D_1, p_1) < \kappa(D_2, p_2).$$

有限键排在无穷与全一哨兵之前。无效位置不能发布。




图 5.5. 一个扫描组中的共享完整键过滤。候选在准入前已计算完整主码分数。有效的 c 候选见证集可收紧逐查询阈值；陈旧但完整的阈值只会减弱过滤。最终前缀裁剪减少有效归并输入，但分配的工作区容量不变。完整键读取的前提限定见正文。

每个 chunk 由一个线程轮询。压缩后，c 个有效键允许执行 64 位 `atomicMin`。最终发布 / 搜索裁剪前缀，精确归并处理陈旧额外项。流内重置先于扫描，扫描后归并；组之间从不等待。

完整键前提依赖对齐八字节强 PTX `ld.volatile.global.u64`/`atom.global.min.u64` [26]，超出 C++ `volatile` 自身保证 [25]。CUDA 13.0.88 的 `ptxas`、`sm_120` 提供佐证；没有捕获驱动 JIT 后的 SASS。

过滤发生在完整主码评分后（图 5.5）：维护节省与轮询 / 原子操作开销相互竞争(第7.4节)。

5.5.3 不改变预算地选择并行度

bg_{scan} 个 block 增加并行度，也增加暂存 / 选择 / 归并成本。更小配额需要证明或回退。试验中优胜者集中分布，促成了见证阈值设计（第7.4节）。

定义

$$T_{\mathrm{blk}} = \text{scan threads/block}, \quad H = n_{\mathrm{SM}} T_{\mathrm{resident/SM}}, \quad v = \frac{\mathrm{sd}(n_c)}{\mathrm{mean}(n_c)}.$$

对应规则为

$$g_{\mathrm{fill}} = \max(\{1\} \cup \{h \in \{2,4,8\} : bhT_{\mathrm{blk}} \le 0.6H\}), \tag{5.17}$$

$$g_{\mathrm{skew}} = \begin{cases} 4, & v \ge 0.3, \\ 1, & v < 0.3, \end{cases} \qquad g_{\mathrm{chosen}} = \max(g_{\mathrm{fill}}, g_{\mathrm{skew}}). \tag{5.18}$$

偏斜规则可覆盖填充上限。评测 harness 使用 512 个数据库向量作为伪查询，在固定路由配置下校准 v，不使用 GT 标签。这不同于第 6 章的抽样输出一致性校准。校准后，调度仅用 batch 大小和存储统计量，无需每次搜索额外主机回读。常数由四个试验配置拟合，再在更多配置上评估。一次性伪查询校准不计入报告的稳态搜索时间。启动耗时观测范围独立于精排

预算校准（第3.5.3节），为

$$T_{\text{gather}} \in [0.81, 7.04]\,\text{ms}, \quad T_{\text{first}} \in [6.00, 27.77]\,\text{ms}, \quad \text{median}(T_{\text{repeat}}) \in [2.72, 18.13]\,\text{ms}.$$

选择一组时，在索引 / probes / 预算固定下分派 $g_{\text{scan}} = 0$。它仅按距离处理并列；要获得相同保留集合，需检查共同排序。集成收益 / regret 见 第7.6节。

5.5.4 观测到的执行路径

对有 170 个 SM、每 SM 48 个 warp 的 RTX 5090 [24]，

$$1000 \cdot 2 \cdot 512 = 1{,}024{,}000 > 0.6 \cdot 170 \cdot 48 \cdot 32 = 156{,}672.$$

因此填充规则选择一组；偏斜可覆盖为四组。

E1 中，9/38 条记录超过 $v = 0.3$，全部为 Vogue（0.338–0.622）。Vogue 的 27 个单元使用四组，105 个 arXiv / OpenAI 单元使用 $g_{\text{scan}} = 0$。后者的收益来自 LUT、打包、lanes 和 probe 选择，不涉及分组保留 / 共享阈值。

Vogue 每 1,000 个查询有 3–15 个纯并列差异，非并列差异为零，最终输出完全相同。128 probes 下，并列范围为 7–11。

观测到的单元数为

	$G = 0$	$G = 2$	$G = 4$
held-out	10	0	2
$S = 128$	2	8	2

十二个单元中有八个换路径。收益取决于负载大小 / 偏斜，不存在固定 batch-256 分界。

启发式未计入驻留、压缩和归并成本；伪查询统计也可能过时。最大实测 regret 为 batch 256 时的 1.217。预算保持固定；第5.6节 处理精排。

5.6 Lane 协作残差评分与最终 Top-k

主码筛选将坐标工作量从 $O(n_c d)$ 改为 $O(cd)$。lanes 在相同预算下协作。

5.6.1 重建评分与查询常数

对 $\gamma = 2\langle \widehat{p}, \widehat{r} \rangle$，按实数算术展开：

$$\begin{aligned} D_{\text{H}}(q, x) &= D_{\text{P}}(q, x) + \|q' - \widehat{r}(x)\|_2^2 + \gamma(x) && (5.19) \\ &= 2\|q'\|_2^2 + \|\widehat{p} + \widehat{r}\|_2^2 - 2\langle q', \widehat{p} + \widehat{r} \rangle \\ &= \|q' - \widehat{p}(x) - \widehat{r}(x)\|_2^2 + \|q'\|_2^2. && (5.20) \end{aligned}$$

该查询常数保持重建距离顺序 [16]。

标量评分先累加残差差值平方，再加主码分数 / 校正项。查询及可放入的码本使用 shared memory。

5.6.2 Lane 到 word 的映射与部分和归约

对 $\ell_{\text{ref}} = L \in \{1, 8, 16, 32\}$，

$$d_{\text{word}} = 32/B_R, \qquad \text{words of lane } a: \ a, a + L, a + 2L, \ldots.$$

一个 word 包含四个八位或八个四位码。蝶形 shuffle 累加 lane 部分和；lane zero 写分数。




图 5.6. 十六 lane 残差精排。一个 warp 处理两个候选；候选内 lane a 读取残差 words $a, a+16, \ldots$。每个八位编码 word 解码四个坐标。子组求部分和，再加主码分数 / 校正项。候选位置仍可能分散。

行按 word 对齐且满足 $d_{\mathrm{word}} \mid D_s$，保证 word 不越过码本范围。所有 lanes 都参与 shuffle；无效槽位贡献零，随后输出无穷。$L = 16$ 对应每 warp 两个候选。

L0 载入 bytes；L1 载入 words，但保持相同的单 lane 累加。L8 / L16 / L32 用更短的遍历换取 shuffle 和更少的并发候选。FP32 运算结合顺序及局部性会影响结果。

5.6.3 最终选择与数值边界

在至少有 k 个有限、有效且 ID 唯一的保留候选时，每轮计算

$$i^* = \arg\min_{i<c}(D_{H,i}, \mathrm{ID}_i), \quad d^* = D_{H,i^*}, \quad D_{H,i^*} \leftarrow +\infty$$

使用全部槽位，输出 (ID_{i^*}, d^*)：这是保留池内精确的 top-k，没有线程配额。不足额池可能在无穷距离处重复最小有效 ID；全无效池返回无效 ID。测试配置满足有限项前提。

主码并列使用位置，最终并列使用 ID。路由排除 / 量化仍存在；lane FP32 结合顺序可能改变近并列结果。

5.7 作为独立原语的 IVF Probe 选择

probe 选择发生在主码扫描前，选择倒排列表，而非数据库向量保留候选。对 IVF 质心 μ_i，选择器排序计算得到的 FP32 值路由分数：

$$s_i = \|\mu_i\|_2^2 - 2\langle q', \mu_i\rangle, \qquad (s_i, i) \text{ ordered lexicographically.} \tag{5.21}$$

省略共同查询范数不改变质心顺序。与主码平方距离表不同，这些分数可能为负。输出为

$$n_{\mathrm{sel}} = \min(n_{\mathrm{probe}}, n_{\mathrm{list}}), \qquad I = \mathrm{Top}_{n_{\mathrm{sel}}}^{(s_i,i)}\{0, \ldots, n_{\mathrm{list}} - 1\},$$

并附列表长度前缀 offsets。

OpenAI v69 使用 TF32 旋转 / 质心 GEMM 和 FP32 累加。probe 精确性针对其计算分数；FP32 `fma` 不会消除此前舍入（第7.2.3节）。

5.7.1 Radix 选择与确定性排序

一个 block 进行四趟从最高有效位开始的 radix。对前缀限制直方图 H_t 和从一开始的剩余排名 r_t（$r_0 = n_{\mathrm{sel}}$），

$$b_t = \min\Big\{b : \sum_{a \le b} H_t[a] \ge r_t\Big\}, \qquad r_{t+1} = r_t - \sum_{a < b_t} H_t[a].$$

选中的 bin 扩展前缀。四个 bytes 确定 cutoff / 等键数量。

将带符号零规范化为正零，再按下式映射 bits u：

$$F(u) = \begin{cases} \sim u, & \text{if the sign bit is set,} \\ u \mid 2^{31}, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{5.22}$$

对非 NaN 分数，分类可得单调性：

$$\begin{aligned} &D_1 < D_2 < 0 \Rightarrow u_1 > u_2 \Rightarrow \sim u_1 < \sim u_2, \\ &0 \le D_1 < D_2 \Rightarrow u_1 < u_2 \Rightarrow (u_1 \mid 2^{31}) < (u_2 \mid 2^{31}), \\ &D_1 < 0 \le D_2 \Rightarrow F(u_1) < 2^{31} \le F(u_2). \end{aligned}$$

该映射覆盖无穷 / 零，不同于仅适用于非负值的 式 (5.16)。重复使用 `fma` 固定重算键。

直方图存储为

$$256 \text{ bins} \times 32 \text{ lane replicas} \times 4 \text{ bytes} = 32\,\text{KiB}.$$

复制减少同 warp 冲突，但仍有 warp 间竞争 / 归约成本。

令 h 为 cutoff 键。收集阶段形成

$$A_< = \{i : F(u_i) < h\}, \quad A_= = \{i : F(u_i) = h\}, \quad m = n_{\text{sel}} - |A_<|.$$

取 $A_<$ 及 $A_=$ 中 ID 最小的 m 项，使用有序 ballot / 前缀计数，而非原子到达顺序。对所得集合 A，

$$\text{rank}(i) = |\{j \in A : (s_j, j) \prec (s_i, i)\}|, \qquad \text{out}[\text{rank}(i)] = i.$$

选定长度产生前缀 offsets。对超出数量的 probes，

$$i_j = i_{n_{\text{sel}}-1}, \quad L_j = 0 \quad (j \ge n_{\text{sel}}), \qquad \omega_{j+1} = \omega_j + L_j.$$

零长度避免重复扫描。要求 $n_{\text{list}}, n_{\text{probe}} > 0$。

5.7.2 成本与独立正确性约束

直方图 / 收集重新读取分数；排名成本为 $O(n_{\text{sel}}^2)$，共享内存随之增长。小规模选择也需支付固定直方图存储；这是确定性集成，不是统一的线性成本。

测试覆盖并列、零、无穷、极值和超量 probes（第7.4节）。

FP16 近似和跨进程检查另行处理（第7.4节）。

第 6 章工作负载级预算校准

与较大预算参考的无标签一致性，用于为后续 batches 选择一个倍率。复用需在所需质量下收回校准成本。

6.1 固定精排预算为何可能浪费

对路由集合 $U(q)$，精排倍率设置为 [16]

$$c(\alpha) = \max\{k, \lceil \alpha k \rceil\}, \qquad C_\alpha(q) = \mathrm{Top}^{\mathrm{primary}}_{\min\{c(\alpha), |U(q)|\}} U(q). \tag{6.1}$$

分析要求 $|C_\alpha| \geq k$；不足额槽位填哨兵。预算改变保留数，probes 改变 U。

当 $k = 10$ 时，网格保留 20–2,000 个候选，无需重新训练。更低预算节省读取量，不减少残差存储或已预留工作区。




图 6.1. 精排预算改变主码分数生成后的工作。在查询、索引及 probe 数固定时，路由候选空间不变。高亮阶段依赖保留容量；这是逻辑工作分解，不是实测延迟分解。扫描内核也执行依赖预算的准入和压缩。候选少于 c 时需要补位。

在 batch / 路由固定时，记

$$T(\alpha) = T_{\mathrm{base}} + T_{\mathrm{select}}(c(\alpha)) + T_{\mathrm{refine}}(c(\alpha)) + T_{\mathrm{final}}(c(\alpha)). \tag{6.2}$$

T_{base} 包含传输、旋转、路由和主码算术（图 6.1）。选择 / 资源转换使延迟不单调；规则最小化的是被接受预算（第7.5.5节）。

试验复用索引，但重新执行完整搜索，包括旋转、probes 和主码评分；校准成本不只是残差工作。

在自适应 ANN 方法中的定位。 α 对应 Faiss `k_factor` 和 cuVS 精排中的候选扩展作用 [7, 10]。其他方案使用 GT 调参 [9]、学习式逐查询停止 [19] 或预测召回率 [6]。本文用无标签一致性选择一个可复用的工作负载预算。分数仍来自重建向量，不同于 cuVS 使用原向量精排的示例。

6.2 不依赖 GT 的抽样输出一致性

设 $\mathcal{R}_\alpha(q)$ 为固定索引上预算 α 返回的 k 个有效且互异数据库 ID 的集合。定义 $\mathcal{R}_{\mathrm{ref}}(q) = \mathcal{R}_{\alpha_{\mathrm{ref}}}(q)$。降序网格为

$$A = (200, 100, 64, 32, 16, 8, 4, 2), \qquad \alpha_{\mathrm{ref}} = A[0] = 200. \tag{6.3}$$

对 S 个校准查询 $\mathcal{Q}_S$，定义

$$\begin{aligned} D_S(\alpha) &= \sum_{q \in \mathcal{Q}_S} \left(k - |\mathcal{R}_\alpha(q) \cap \mathcal{R}_{\mathrm{ref}}(q)|\right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{q \in \mathcal{Q}_S} |\mathcal{R}_\alpha(q) \triangle \mathcal{R}_{\mathrm{ref}}(q)|. \end{aligned} \tag{6.4}$$

当且仅当 $D_S(\alpha) \le \epsilon = 1$ 时接受：忽略顺序 / 距离，最多缺一个参考 ID。有限网格目标为

$$\widehat{\alpha} = \min\{\alpha \in A : D_S(\alpha) \le \epsilon\}. \tag{6.5}$$

参考预算是回退选择。第6.3节 给出精确二分的条件。

当 $k = 10$ 时，$\epsilon = 1$ 得到

S	32	64	128	500
$\epsilon/(Sk)$	0.003125	0.0015625	0.00078125	0.0002

更大样本改变覆盖与严格程度。独立留出查询用于评估同一有限池抽样的结果（第7.5节）。




图 6.2. 工作负载级校准及其评估。预算决策使用参考 ID；GT 评估留出质量。所选实验臂计时来自固定臂测量。实现边界见 第3.5.3节。

6.2.1 一致性控制什么

在 命题 6.1 条件下，不一致数等于被主码筛选排除的参考答案数：

$$D_S(\alpha) = \sum_{q \in \mathcal{Q}_S} |\mathcal{R}_{\text{ref}}(q) \setminus C_\alpha(q)|. \tag{6.6}$$

对含 k 个元素的输出与 GT 集合 $\mathcal{T}_k$，集合差给出

$$|\mathcal{R}_{\text{ref}} \cap \mathcal{T}_k| - |\mathcal{R}_\alpha \cap \mathcal{T}_k| \le |\mathcal{R}_{\text{ref}} \setminus \mathcal{R}_\alpha|.$$

求和再除以 Sk，得到相对界。在同一样本上，

$$\begin{aligned} r_{\mathcal{Q}_S}(\alpha) &\ge r_{\mathcal{Q}_S}(\text{ref}) - \frac{D_S(\alpha)}{Sk}, \\ D_S(\alpha) \le \epsilon \implies r_{\mathcal{Q}_S}(\alpha) &\ge r_{\mathcal{Q}_S}(\text{ref}) - \frac{\epsilon}{Sk}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

范围。 该界是相对参考、限定在本样本上的界。GT 评估测量参考剩余误差（第7.8.2节）。

6.2.2 抽样分辨率与有序检验

令 H_S 计数缺失任意参考 ID 的查询。因为 $H_S \le D_S$，接受意味着 $H_S \le 1$。对预先指定预算和 i.i.d. 查询，容许一次事件的单侧 95% 二项上限满足 [22]

$$(1-u)^S + Su(1-u)^{S-1} = 0.05. \tag{6.8}$$

依赖模型的分辨率为

	$S = 128$	$S = 500$
i.i.d. query events	0.03652	0.009452
i.i.d. homogeneous result slots	0.003701	0.0009484

更强的结果槽位模型给出约 $4.74/(Sk)$。查询 i.i.d. 不意味着槽位独立。这两个模型都不认证固定池抽样。

只有逐实验臂检验有效时，单调性才允许固定序列控制 [3]。本文的一槽位阈值测量一致性，不认证 GT 风险。

有限池扩展。 假设每查询 $X_q(\alpha)$ 在该执行区间内固定，与子集 / 位置无关。池大小为 N_{cal}，计数为 $n_j = |\{q : X_q = j\}|$，均匀无放回抽样仅在全零样本或恰有一个单计数查询时接受 [23]：

$$\Pr\{D_S(\alpha) \le 1\} = \frac{\binom{n_0}{S} + n_1\binom{n_0}{S-1}}{\binom{N_{\mathrm{cal}}}{S}}. \tag{6.9}$$

越界二项系数取零。预测 GT 风险还需网格接受结构和留出固定臂质量。记录的子集和对这些条件进行经验检查（第7.5.5节）。

6.3 预算搜索、嵌套与并列安全性

6.3.1 二分与完整枚举

记 $J = |A|$。实现先计算一次样本参考结果，再在降序网格中寻找最大的可接受索引：

1. 设置 $l = 0$、$h = J - 1$。零是回退项。
2. 当 $l < h$ 时，运行 $A[j]$ 并计算 $D_S(A[j])$，以测试 $j = \lfloor (l + h + 1)/2 \rfloor$。
3. 若 $D_S(A[j]) \le \epsilon$，设置 $l = j$；否则设置 $h = j - 1$。
4. 返回 $A[l]$，复用前应用它。

八点网格除参考搜索外，最多需要三次完整候选搜索。调用 / 计时见 第3.5.3节。

枚举在相同样本上重跑参考及七个实验臂。它能处理接受集合中的空洞；二分只有在接受索引构成前缀时才能找到其最小预算。两种计时都包含参考搜索。

6.3.2 单调性的一个充分条件

命题 6.1 (嵌套保留集合保持参考成员资格)**.**
对一个查询，假设路由固定，且每当 $\alpha \le \beta \le \alpha_{\mathrm{ref}}$ 时保留集合满足 $C_\alpha \subseteq C_\beta \subseteq C_{\alpha_{\mathrm{ref}}}$。假设至少有 k 个有效保留候选、精排分数固定、最终并列使用同一确定性全序。各结果均是该顺序下精确 top-k。则

$$|\mathcal{R}_\alpha \cap \mathcal{R}_{\mathrm{ref}}| = |C_\alpha \cap \mathcal{R}_{\mathrm{ref}}|, \qquad D_S(\alpha) \ge D_S(\beta). \tag{6.10}$$

当上述条件对每个抽样查询都成立时，后一陈述成立。

证明.
对 $x \in \mathcal{R}_{\mathrm{ref}} \cap C_\alpha$，共同全序给出

$$|\{y \in C_\alpha : y \prec x\}| \le |\{y \in C_{\alpha_{\mathrm{ref}}} : y \prec x\}| < k.$$

故 $x \in \mathcal{R}_\alpha$。结合 $\mathcal{R}_\alpha \subseteq C_\alpha$，得到 式 (6.10) 中的交集恒等式。由嵌套性可得 $|C_\alpha \cap \mathcal{R}_{\mathrm{ref}}| \le |C_\beta \cap \mathcal{R}_{\mathrm{ref}}|$。对查询的缺失参考计数求和，得到 $D_S(\alpha) \ge D_S(\beta)$。 □

固定键下精确主码 top-c 产生嵌套；固定键精排进一步产生单调一致性。这支持二分，但不意味着池扩大时 GT 召回率或运行时间单调。

Case	C_1	C_2	C_3	Reference overlap
Nested	$\{b\}$	$\{b, c\}$	$\{a, b, c\}$	0, 0, 1
Non-nested	$\{a\}$	$\{b, c\}$	$\{a, b, c\}$	1, 0, 1

图 6.3. 构造的 $k = 1$ 示例，精排顺序为 $a \prec b \prec c$，参考为 $\{a\}$。嵌套情况保持参考成员资格。当主码分数全部并列时，不同并列选择可产生非嵌套中间池，破坏单调性。这些是解释性集合，不是实测 GPU 输出。

6.3.3 已评测分组路径的推论

同次抽样内，S、路由和扫描线程固定；`scheduled_groups(S)` 不依赖 c。分组预算使用相同 LUT 求和。固定 B_r、16 lanes 及最终 $(D_{\mathrm{H}}, \mathrm{ID})$ 顺序，使候选分数固定。

推论 6.2 (分组校准)**.**
对已评测分组配置，在第 4、5 章的表示与共享阈值约束下，各预算的主码保留集合嵌套。因此 命题 6.1 适用，二分与枚举返回相同的网格最小接受预算。

证明.
引理 5.1与命题 5.1与5.2 在共同键 $(D_{\mathrm{P}}, \mathrm{position})$ 下给出精确主码 top-c。其前缀随 c 增大而嵌套。固定精排 / 最终顺序满足 命题 6.1 的其余前提。 □

推论覆盖 2,176 次抽样；128 次 OpenAI-3072 / $S = 128$ 抽样仅按距离选择。记录的全部 2,304 条曲线均单调并与枚举一致（第7.5.5节）；这是有限实验证据。

全池覆盖。 两个 FULL 单元对 Vogue 分组，十个使用 $g_{\mathrm{scan}} = 0$。十二个均与枚举一致。十个仅按距离的单元不在 推论 6.2 范围内：嵌套需要共同 cutoff 顺序，或没有跨截断并列。校准与留出使用相同路径并不能保证这一点。

基于排名的扩展。 在同样的嵌套 / 固定分数前提下，从一开始的主码排名给出

$$D_S(\alpha) = \sum_{q \in \mathcal{Q}_S} \sum_{x \in \mathcal{R}_{\mathrm{ref}}(q)} \mathbf{1}\{\mathrm{rank}_{\mathrm{P}}(x) > c(\alpha)\}. \tag{6.11}$$

导出参考排名可以替代重复预算搜索。这尚未实现。

6.4 预算基线及其回答的问题

表 6.1 区分预算选择与评估。固定实验臂共享索引、路由和留出查询；调用和计时细节见 第3.5.3节。

表 6.1. 预算对照及回答的问题。留出 GT 用于评估每个结果，但只有诊断 oracle 使用它选择预算。一致性实验臂的参考固定为 200。

对照	选择信息	问题
固定 100	不校准	相对继承默认值的收益?
固定 64 及更小网格臂	不校准	简单固定选择能否消除校准需求?
抽样二分	S 个无标签查询；槽位一致性	低成本样本能否选出可复用预算?
同样本枚举	相同 S、参考及阈值；全部网格臂	二分是否漏掉网格最小接受预算?
全池校准	全部 500 个校准查询；相同二分规则	更广覆盖及更严格归一化容许量带来什么变化?
留出 Oracle	全部臂的 GT 召回及计时 QPS	哪个已测实验臂在诊断质量约束下最快?

对留出召回率 / QPS $\widehat{r}, \widehat{Q}$ 及 $\widehat{r}^* = \max_{\alpha \in A} \widehat{r}(\alpha)$，

$$\alpha_{\mathrm{oracle}} \in \arg\max_{\alpha \in A} \left\{ \widehat{Q}(\alpha) : \widehat{r}(\alpha) \geq \widehat{r}^* - \delta \right\}, \qquad \delta = 10^{-3}. \tag{6.12}$$

这一有标签 / 计时的诊断使用召回容差 δ，而非槽位容许量 ϵ。

FULL 在无标签下收紧 $\epsilon/(Sk)$；枚举检查搜索正确性。一致性最小化接受预算，oracle 则最大化质量约束下的速度。

固定 64/200 分别测试更小 / 更高预算（第7.5节与表 7.9）。

6.5 留出风险、校准成本与回本

6.5.1 选择校准规模

较强的独立槽位模型提示

$$\frac{4.74}{Sk} \simeq 10^{-3}, \quad k = 10 \quad \Longrightarrow \quad S \simeq 474 \approx 500.$$

这分辨的是参考不一致，不是 GT 风险（第6.2节）。FULL 质量与抽样风险见 表 7.8与图 7.6。

FULL 仍需满足 第6.3节 的路径 / 排序条件。

6.5.2 风险与所选实验臂性能

在 m 次校准抽样中，令第 r 次选择 $\widehat{\alpha}_r$。定义留出损失与越阈频率为

$$L_r = \widehat{r}^* - \widehat{r}(\widehat{\alpha}_r), \qquad \widehat{p}_\delta = \frac{1}{m}\sum_{r=1}^{m} \mathbf{1}\{L_r > \delta\}. \tag{6.13}$$

平均损失、越阈频率和尾部大小回答不同问题。表 7.9与图 7.6 报告存档汇总；补充逐抽样最大损失见 第7.5.5节。

报告的所选实验臂速率为 $\overline{Q} = m^{-1}\sum_r \widehat{Q}(\widehat{\alpha}_r)$，由已计时固定臂查表得到。它不同于中位预算的速率，也不同于校准后查询流的吞吐。质量与速度必须结合阅读（表 7.10）。

6.5.3 复用成本

对后续 B_{reuse} 个等大小 batches，建立模型

$$T_{\text{policy}}(B_{\text{reuse}}) = T_{\text{cal}} + B_{\text{reuse}} T_{\text{chosen}}, \qquad T_{\text{fixed}}(B_{\text{reuse}}) = B_{\text{reuse}} T_f. \tag{6.14}$$

当 $T_{\text{chosen}} < T_f$ 时，回本次数为

$$B^*_{\text{reuse}} = \frac{T_{\text{cal}}}{T_f - T_{\text{chosen}}}. \tag{6.15}$$

确有

$$\begin{aligned} T_{\text{policy}} < T_{\text{fixed}} &\iff T_{\text{cal}} < B_{\text{reuse}}(T_f - T_{\text{chosen}}) \\ &\iff B_{\text{reuse}} > B^*_{\text{reuse}} \qquad (T_{\text{chosen}} < T_f). \end{aligned}$$

若 $T_{\text{chosen}} \geq T_f$，则没有吞吐回本。batch 时间为 $T = 1000n/Q$ 毫秒。选择变化时，凸性给出 $1/\mathbb{E}[Q] \leq \mathbb{E}[1/Q]$：平均 QPS 的倒数低估平均时间。边界 / 直接检查见 第3.5.3节与第7.5.6节，该 campaign 的估计见 表 7.10。

周期校准为每个 batch 增加 T_{cal}/H。自动漂移检测 / 更新留待后续工作。

6.6 策略失效模式与适用范围

复用需要稳定的索引 / k / 路由 / 查询（第6.3节）；质量、尾部和成本见 第6.5节。漂移检测尚未实现。

调用方必须在复用前显式应用 α。

预算证据使用 v69 / OpenAI TF32；FP32 前沿检查没有重新校准预算。

第 7 章实验评估

本文测试构建 / 容量 (RQ1)、执行 (RQ2)、预算质量 / 复用 (RQ3) 和竞争区间 (RQ4)。

7.1 实验协议

7.1.1 比较协议与可复现性

第3.2节、第3.3节与第3.5节 定义协议。搜索不计构建 / 校准；各消融使用自己的基线。

CPU JHQ 的设置 / 协议未匹配：十月 Vogue 使用 1,024 个列表、$[8, 4]$ 位，而 E1 为 4,096 个列表。因此没有可匹配的 CPU / GPU 加速比。

自适应调用 / 仅设备计时见 第3.5.2节。

指标与前沿估计器遵循 第3.2节与第3.4节；g_{LUT} 和 g_{scan} 保持 第5.1节 中不同的含义。

7.2 现代 GPU ANN 的召回率—QPS 前沿

7.2.1 比较范围与前沿构造

图 7.1 在 表 3.2 的前四个数据集上，将 JHQ-GPU 与 第3.4节 的图、压缩 IVF 和暴力搜索基线比较 [17, 28, 33]。E1 使用 batch 1,000 和共同 GT；T5 覆盖小 batch（第7.2.6节），内部消融见 第7.6节。

E1 将 105 个 arXiv / OpenAI 单元分派到 $g_{\mathrm{scan}} = 0$，27 个 Vogue 单元因 CV 0.338–0.622 分派到 $g_{\mathrm{scan}} = 4$。只有 Vogue 使用分组保留、共享阈值和归并（第5.5节）。

E1 有 1,590 个有效点：JHQ 每数据集 27–39 个，各基线家族 54–264 个。未出现失败、无效 ID 或重复行标记。参数扫描共享索引（第3.4节）。

表 3.3与第3.4节 定义有限覆盖，超出目标未测量。

存储不同：九位 RaBitQ 的名义编码字节为 $9d/8$；4/8 位码更少。表 4.1与第7.7节 在性能包络之外给出表示成本和实测分配。

7.2.2 匹配召回率与胜负相反的工作区间

表 7.1 使用 第3.4节 定义的插值和满足阈值的实测估计器报告召回率 0.97。

表 7.1. 召回率 0.97 的比较。每个比值为 “插值 / 实测”；大于一有利于 JHQ。JHQ kQPS 为插值估计。arXiv 与 RaBitQ 的小幅差异随估计器改变方向。

数据集	JHQ kQPS	相对 CAGRA fp32	相对 IVF-RaBitQ
Vogue	230.8	1.416 / 1.537	1.059 / 1.046
arXiv	258.6	1.317 / 1.422	0.996 / 1.015
OpenAI-1536	126.7	1.747 / 2.294	1.130 / 1.111
OpenAI-3072	55.9	1.747 / 2.088	1.157 / 1.346

在索引、probes、预算及最终输出固定、batch 1,000 下，去掉分组使 Vogue 在召回率 0.97 时的 JHQ / RaBitQ 比从 1.059 降至 0.933。这分离的是集成分组路径，不只是共享阈值。

CAGRA int8 在 0.90–0.92 领先 1.20–1.98×，但不覆盖 0.97。RaBitQ 赢得部分 0.98+ 目标；CAGRA fp32 在 arXiv 接近 0.99 时领先（图 7.1）。




图 7.1. 四个 E1 数据集上的实测主机到主机召回率—QPS 前沿。显示范围从 0.90 开始，0.97 处画垂线。包括 CAGRA int8 在内的所有基线家族均参与前沿构造。线连接实测点；吞吐轴为对数。

7.2.3 OpenAI 数据集上的精度敏感性

补充源码检查确定，虽然输入 / 存储为 FP32，且源码注释有误导，E1 实现对 OpenAI 旋转和质心 GEMM 使用 TF32 乘法与 FP32 累加（第4.2节）。主 E1 前沿仍是该实现的历史测量。campaign D 中，独立 FP32 变体修改 cuBLAS 运算模式开关，在 batch 1,000 下重放 37/39 个 OpenAI 配置，每个五轮。不同 probe 设置间交替变体执行顺序。两者复用同一 TF32 训练模型；干预改变 add / 查询算术，包括数据库编码与路由，并非比较独立 FP32 训练的模型。表 7.2 汇总成对变化。

表 7.2. FP32 敏感性。QPS 比为相同配置下 FP32 / TF32 的几何平均；召回差采用同一方向。末两列比较召回率 0.97 下的 FP32 前沿与存档 E1 IVF-RaBitQ、CAGRA fp32 前沿。campaign D 未重测基线。

数据集	配置对	QPS 比	Δ 召回	相对 RaBitQ	相对 CAGRA
OpenAI-1536	37	0.953	+0.0003–+0.0005	1.086	1.679
OpenAI-3072	39	0.951	+0.0000–+0.0003	1.079	1.629

相同配置下，FP32 吞吐降低约 5%，召回增加 0–0.0005。召回率 0.97 时，FP32 比同会话 TF32 慢约 3%，但仍为存档 RaBitQ 的 1.086/1.079×、存档 CAGRA fp32 的 1.679/1.629×。新会话 v69 对存档 RaBitQ 为 1.118/1.114，历史为 1.130/1.157。D 对基线的比较跨会话；仅 v69 / v72 同会话。图 7.2 展示两条 JHQ 前沿与存档对照。T1 单独重测同会话锚点，网格敏感结果见 第7.2.4节。




图 7.2. campaign D 的精度前沿。实线为同会话 JHQ 变体；虚线 / 点线基线为历史 E1 测量。均使用本章前沿与插值规则。

7.2.4 同会话基线锚点

T1 使用 E1 内存池，每个 OpenAI 数据集十二个成对配置。基线运行前后各有一次五轮 JHQ 重复；中位数以几何方式组合。相同配置 FP32 / TF32 均值为 0.956/0.964。两者均复用 TF32 训练缓存，改变 add / 查询算术。

表 7.3. T1，召回率 0.97、batch 1,000。基线比值为插值 / 严格实测阈值；FP32 / TF32 为插值。所有方法处于同一会话，不同于 D 的存档基线。

数据集	FP32/TF32 at 0.97	FP32 / RaBitQ	FP32 / CAGRA
OpenAI-1536	0.980	1.126 / 1.053	1.752 / 1.633
OpenAI-3072	0.973	1.328 / 1.316	1.825 / 2.019

OpenAI-3072 的 RaBitQ 括区间 0.9669–0.9796 召回体现网格敏感性。这些锚点不替代 E1，也不提供 FP32 重训练结果。

7.2.5 解释与比较限制

两个 OpenAI 数据集均使用 Qdrant DBpedia 嵌入 [31, 32]。截断 / 重新归一化后，1,000 个查询行与 10,299 个抽样基础行的余弦为 ≥ 0.9980，中位数 1.000000，GT 重合度 9.046/10。没有实体 ID，这些检查支持行序对齐。维度翻倍后，CAGRA 比值仍为 1.747，RaBitQ 为 1.130/1.157，因此仅凭维度无法解释。

收益伴随更小的 128-probe 预算锚点：OpenAI 为 4–8，Vogue 为 64，arXiv 为 100，后续 FULL 为 200。这是相关观察，不是独立效应，也不是匹配前沿的参数设置。

第7.8节 检查小幅领先的敏感性，以及 第3.3节 中接口、显存和编译差异的影响。

7.2.6 小 Batch 改变竞争区间

T5 在四个 E1 数据集、batch 8/32 上比较调度 JHQ、CAGRA fp32 / int8 和 IVF-RaBitQ。五轮同步主机到主机测量分别使用 1,000/992 查询。1,808 个测点包含 JHQ 单 block 对照，不含 IVF-PQ / 暴力搜索。图 7.3与表 7.4 比较所得区间。




图 7.3. T5 的 JHQ / 最快对手 QPS 比，采用保留合格实测端点的插值。大于一有利于 JHQ。严格阈值见 表 7.4。

表 7.4. T5 QPS 比：保留合格端点的插值 / 严格实测阈值。各估计器独立选择最快对手；满足阈值的更高召回端点可入选，无需外推。

数据集	b	$R = 0.90$	$R = 0.95$	$R = 0.97$
Vogue	8	1.155 / 1.091	1.073 / 0.980	0.893 / 0.854
Vogue	32	1.069 / 0.997	0.956 / 0.895	0.865 / 0.839
arXiv	8	1.479 / 1.454	0.859 / 0.851	0.697 / 0.698
arXiv	32	1.166 / 1.148	0.667 / 0.661	0.622 / 0.582
OpenAI-1536	8	1.316 / 1.131	0.851 / 0.825	0.641 / 0.620
OpenAI-1536	32	1.071 / 0.915	0.770 / 0.752	0.937 / 0.914
OpenAI-3072	8	1.032 / 0.953	0.798 / 0.798	0.721 / 0.702
OpenAI-3072	32	0.866 / 0.734	0.608 / 0.771	1.008 / 1.351

batch 8 / 召回率 0.97 时，CAGRA fp32 在两种估计器下均赢得全部四个数据集，JHQ 比为 0.641–0.893。batch 32 时比为 0.622–1.008；实测阈值下 OpenAI-3072 有利于 JHQ。Vogue 的 batch-8 / 0.95 领先需要插值。网格分辨率会改变接近持平的结果。

纳入合格端点时，召回率 0.90 比值为 batch 8 的 1.032–1.479、32 的 0.866–1.166；严格实测下 JHQ 分别赢三 / 一个。省略端点会夸大收益。调度在 0.95 处相对单 block 提升 1.7–3.3×，但不保证跨系统获胜。

空调用中位数为 0.012–0.072 ms，仍计入总时间。CAGRA 使用 Python，JHQ / RaBitQ 使用 C++；预热不同（第3.5.3节）。

7.3 Cartesian LUT、打包载入与 Lane 精排

RQ2 消融同时测量内核与应用效应。

7.3.1 精确表分解及其吞吐影响

LUT 消融测试 第5.2节 成本模型与 FP32 排序效应。

图 7.4 比较六个数据集上的 Cartesian 表分组，probe 数为 8/32/128/512，固定 $\alpha = 100$，$g_{\mathrm{LUT}} \in \{1, 2, 4, 8\}$。五轮使用 batch 1,000，Stella 为 999。两组在 22/24 单元领先，例外接近持平：arXiv / 128 的一组快 0.23%，OpenAI-3072 / 8 的四组快 0.84%。两组对一组成对获胜 23/24，全部数据集几何平均大于一，范围 1.021–1.318。共享索引单元并非独立试验。

两组 / 一组比值从 0.998 到 1.914。四组和八组均存 16 项，但需要更多查表与加法。这说明表更小不一定提高吞吐；占用率和指令成本未被单独分离。任意四臂单元中报告的最大召回差为 10^{-4}。128 probes、$\alpha = 100$ 下，T4 在 Vogue、arXiv 和 OpenAI-3072 上比较相同




图 7.4. 固定 $\alpha = 100$ 下的 Cartesian 表分组（v71）。组数表示 g_{LUT}，不是并行扫描组。曲线为各数据集相对一组实验臂 QPS 比的中位数；阴影表示范围。

候选。整表与 $16+16$ 表有 22.6–26.1% 的候选分数 bit 模式不同，最大相对误差 4.53×10^{-7}。跨全部形式，20.5–29.4% 不同，最大相对误差 4.64×10^{-7}。Vogue 有 2–4/256 个最终 ID 差异，arXiv / OpenAI 没有。主码保留集合不变时，最终 ID 仍可变化，因为舍入后的主码分数进入精排（第3.5.3节）。

7.3.2 打包访问与协作残差评分

打包在 48 对匹配配置中获胜 1.012–1.658×，覆盖六个数据集、四个 probe 数及 $g_{\mathrm{LUT}} \in \{1, 2\}$，召回差最多 10^{-4}。两个布局均为 subspace-major。打包 / 载入 / 解包一起改变。每臂仅一个汇总计时，比五轮 v71 的计时证据少。

图 7.5与表 7.5 进一步区分残差精排中的宽载入和 lane 协作。L0 是原始标量路径；L1 只改变载入路径，不把一个候选分到多个 lanes；L16 为每候选分配 16 lanes。同一进程在五轮计时中轮换实验臂顺序，每轮每臂三次搜索。十二个普通单元中，L16 整体提升 1.015–1.789×；独立的高预算 arXiv / $\alpha = 200$ 对照达到 2.383×。




图 7.5. 打包与精排对照。左：各表分组 / probe 数下，六个数据集的打包载入 QPS 收益中位数及最小—最大阴影范围。右：128 probes、各数据集普通预算下，仅改变载入和 16-lane 的实测端到端收益。两个面板使用不同实验家族。

仅改变载入的 L1 与 L0 逐位相同，却在 arXiv 获得 1.368×。在 $\alpha = 100$ 下使用 lanes，精排从 4,277.5→716.8 μs，内核提升 5.97×，而整体为 1.789×。OpenAI-3072 的内核 / 整体提升分别为 8.81× / 1.171×。其他阶段仍存在。

表 7.5. 128 probes 下的精排。比值为相对 L0 的成对端到端收益；末列除外，它是剖析得到的精排内核收益。内核与应用收益不能互换。

数据集	α	$L1/L0$ QPS	$L16/L0$ QPS	内核加速
arXiv	100	1.368	1.789	5.97
BGE	32	1.026	1.062	1.97
OpenAI-1536	8	1.055	1.145	3.34
OpenAI-3072	4	1.063	1.171	8.81
Stella	16	1.030	1.053	2.66
Vogue	64	1.161	1.240	3.72

基线 wall time 占比为 f、精排加速比为 s 时，替换模型给出

$$\frac{T'}{T} = (1-f) + \frac{f}{s}, \qquad \frac{T}{T'} = \frac{1}{1-f+f/s}.$$

arXiv / OpenAI-3072 的 $f = 0.529/0.168$ 预测 1.787/1.175×，实测为 1.789/1.171×。独立剖析提供解释性估计。

Lane FP32 重新结合运算的相对距离误差达到 $\approx 1.6 \times 10^{-6}$，偶尔改变顺序。Sanitizer 只覆盖记录的子集，未声称普遍逐位相同。

7.4 全局 Top-c、共享阈值及 Probe 正确性与消融

7.4.1 计算分数选择的严格 CPU 参考

T4 在 CPU 上按 $(D_{\mathrm{P}}, \mathrm{position})$ 排序 GPU 生成分数。导出器遵循扫描布局 / 累加顺序，有效返回分数逐位匹配；源码比较发现相对表扫描版本只增加导出。270 个配置覆盖 Vogue / arXiv / OpenAI-3072，probes 1/8/128、$\alpha \in \{4, 100, 200\}$、$g_{\mathrm{scan}} \in \{0, 1, 2, 4, 8\}$ 和两种阈值设置，共 69,120 个实例（表 7.6）。

表 7.6. T4 CPU 参考检查。集合与顺序相等使用完整主码键。有效计数检查 $\min(c, n_c)$ 个保留候选；最终相等按 $(D_{\mathrm{H}}, \mathrm{ID})$ 对保留的计算精排分数排序，包含其 FP32 bits。计数为查询实例，同一查询跨配置复用。

路径	查询数	集合 / 顺序精确	仅并列	有效计数	最终精确
$g_{\mathrm{scan}} \geq 1$	55,296	55,296 / 55,296	0	55,296	55,296
$g_{\mathrm{scan}} = 0$	13,824	13,768 / 8,758	56	13,824	13,824

表 7.6 确认分组完整键顺序与单 block 距离顺序；集合有 56 个纯并列差异。全部 19,120 个不足额计数及 69,120 个保留分数最终选择通过，测试 引理 5.1与命题 5.1与5.2。扫描 / 阈值及 Sanitizer 覆盖仍独立（第3.5.3节）。

7.4.2 共享阈值保持选择目标

48 组输出全部一致，QPS 比为 0.994–1.562×。在 arXiv $\alpha = 200$、batch 1,000、八组下，共享使归并从 2,629→471 μs，扫描从 7,968→5,513 μs。部分单元略有退步。

试验第一组包含 46–81% 的优胜者。相同配额需要回退，不同配额仍留有瓶颈。阈值避免固定配额。

7.4.3 精确 Probe 选择与流水线一致性的限制

Radix 保持评分算术 / OpenAI TF32（第7.2.3节）。全部 1,792 个合成用例通过。对 arXiv / Vogue / OpenAI-3072 的全部 1,000 个查询，probes 以及主码分数 / 位置均匹配。

表 7.7. 精确计算分数 probe 改动的 v69 / v65 端到端吞吐比。每个工作负载—batch 比较中，每个二进制有十轮计时，交替运行收集。> 1 的比值有利于 v69。

数据集	Batch 8	32	256	1,000
arXiv	1.074	1.063	1.035	1.034
Vogue	1.109	1.103	1.052	1.041
OpenAI-3072	1.167	1.117	1.055	1.050

表 7.7 显示端到端提升 1.034–1.167×。batch 8 下，剖析的 probe 阶段在 arXiv 从 56.5 降至 22.6 μs，Vogue 从 52.7 降至 14.7 μs，OpenAI-3072 从 77.8 降至 16.7 μs。未改阶段限制全 batch 收益，各比值使用自己的基线。

Vogue 在跨二进制的 1,000 查询转储中，probe / 主码逐字节一致（一组 / batch-8），最终召回却为 0.9642/0.9644。基线自身在一致性 / 计时运行间也由 0.9642 变为 0.9644。本次检查中，变化发生在主码选择之后，原因未解决。同进程内调度 / 单 block 输出匹配（第3.5.1节）。

可选 FP16 probe 集合在 arXiv / Vogue / OpenAI-3072 的 1,000 查询中分别有 936/979/998 个与 v69 一致。高度重合不等于精确。这些结果不纳入主 E1 前沿，也不纳入精确 probe 主张。

7.5 留出预算质量、吞吐与回本

RQ3 将 第6章 的策略与固定 $\alpha = 100$ 及更强的通用对照 $\alpha = 64$ 比较。

7.5.1 无标签选择与有标签诊断 Oracle

六个数据集在 128、512 probes 下测试 第6.4节 的固定、抽样、FULL、枚举和 oracle 对照。不相交查询池及每样本量 64 次抽样遵循 第3.2节。

所有规则变体均使用 式 (6.4)，取 $k = 10$、$\epsilon = 1$。FULL 使用全部校准查询；诊断 oracle 使用留出标签（表 6.1）。

7.5.2 全池校准作为质量优先工作点

每个单元对全部 500 个校准查询执行一次全池校准。所选实验臂在 12/12 单元满足留出 10^{-3} 损失目标，最大观测损失为 0.0006。其速率为 GT oracle 的 0.908–1.000，校准成本 9.5–60.3 ms。相对固定 100 的速率几何平均比为 1.111×；只看固定 100 也达标的十个单元，则为 1.193×。表 7.8 给出完整比较。相对固定 64，全池选择在六个单元更快、两个持平、四个更慢；主要优势是观测中覆盖了全部十二个质量目标。

这些单元支持质量优先时用 FULL，校准成本优先时用 $S = 128$（第6.2节）。

7.5.3 低成本抽样及其质量风险

表 7.9 报告 $S = 128$ 结果。十二个单元中，十个所选预算中位数匹配 oracle；arXiv / 128 probes 和 OpenAI-3072 / 512 不同。预算跨工作负载为 4–200。预算中位数与平均召回不一定对应同一实验臂。平均召回由打印的最佳召回减去平均损失重建，约保留四位小数。

arXiv 在 128/512 probes 下分别有 40/64、32/64 次损失越阈，尽管平均损失只有 0.0009。固定 100 损失 0.0012/0.0016：比默认更好未必达标。BGE / 512 有 24 次越阈且 $L_{95} = 0.0014$；Stella 达到 0.0030；OpenAI-3072 没有越阈（表 7.9）。四次损失可与报告 $L_{95} = 0$ 同时出现（第3.5.3节）。

7.5.4 吞吐估计与校准经济性

按 第3.5.3节 的平均所选臂估计，$S = 128$ 在十个单元超过固定 100，幅度 1.028–1.691×。arXiv 为 0.908/0.917，但平均召回更好，没有吞吐回本。

表 7.8. 全池校准（$S = 500$）。损失相对最佳实测留出召回率；速率为所选固定臂的 kQPS。“Cal.” 是每单元一次全池校准调用，不是重复查询流计时。留出查询为 500 个，Stella 为 499 个。

数据集	Probe	α_{full}	损失	Q_{full}	相对 100	相对 oracle	校准 ms
Vogue	128	100	0.0000	202.9	1.000	0.908	10.1
arXiv	128	200	0.0000	151.5	0.728	1.000	10.0
OpenAI-1536	128	8	0.0000	267.7	1.599	1.000	9.5
OpenAI-3072	128	4	0.0000	145.0	1.691	1.000	17.1
BGE	128	64	0.0006	124.9	1.075	0.932	17.1
Stella	128	16	0.0006	110.4	1.153	1.000	20.6
Vogue	512	100	0.0002	100.1	1.000	0.969	20.9
arXiv	512	200	0.0000	69.0	0.831	1.000	25.1
OpenAI-1536	512	8	0.0000	114.9	1.326	1.000	21.8
OpenAI-3072	512	4	0.0002	52.1	1.219	0.977	40.5
BGE	512	64	0.0006	50.8	1.033	1.000	42.3
Stella	512	16	0.0006	36.0	1.041	1.000	60.3

表 7.9. $S = 128$ 下的留出质量。规则 α 为 64 次抽样中位数；oracle α 使用留出标签。$\overline{R}_{\text{rule}}$ 为重建的平均召回。“Losses” 计数相对最佳已测留出召回损失 $> 10^{-3}$ 的抽样次数；L_{95} 为日志中的较低次序 95 分位损失估计。R_{100} 为固定预算召回。

数据集	Probe	α: 规则/oracle	R_{100}	$\overline{R}_{\text{rule}}$	越阈数	L_{95}
Vogue	128	64 / 64	0.9680	0.9677	5/64	0.0022
arXiv	128	100 / 200	0.9748	0.9751	40/64	0.0024
OpenAI-1536	128	8 / 8	0.9280	0.9279	4/64	0.0000
OpenAI-3072	128	4 / 4	0.9252	0.9252	0/64	0.0000
BGE	128	32 / 32	0.9198	0.9190	1/64	0.0008
Stella	128	16 / 16	0.9892	0.9884	6/64	0.0030
Vogue	512	64 / 64	0.9916	0.9915	2/64	0.0002
arXiv	512	200 / 200	0.9878	0.9885	32/64	0.0016
OpenAI-1536	512	8 / 8	0.9740	0.9738	4/64	0.0000
OpenAI-3072	512	4 / 8	0.9704	0.9702	0/64	0.0002
BGE	512	64 / 64	0.9670	0.9661	24/64	0.0014
Stella	512	16 / 16	0.9954	0.9945	7/64	0.0030




图 7.6. 不同样本量下的留出风险。纵轴为相对最佳已测预算，留出召回损失超过 10^{-3} 的校准抽样百分比。因为 式 (6.4) 保持阈值为一，增加 S 也会收紧允许的槽位不一致比例。

相对固定 64，抽样赢得 9/12 单元：几何平均 1.054×，范围 0.821–1.367×，OpenAI 为 1.052–1.367×。两个固定对照均未满足 arXiv 质量，无法作统一质量匹配比较。

表 7.10. $S = 128$ 下的校准经济性。速率单位为 kQPS；规则速率是平均所选臂 QPS。比值分别比较固定 100 和 64。“Batches” 用 500 查询、Stella 为 499，给出相对固定 100 的回本次数；“Never” 表示无吞吐回本。质量列单独标明固定 100 是否满足留出损失目标。

数据集	Probe	Q_{100}	$\overline{Q}_{\text{rule}}$	相对 100	相对 64	校准 ms	批次数	固定 100 质量
Vogue	128	202.9	224.4	1.106	1.004	4.0	17.0	达标
arXiv	128	207.9	188.8	0.908	0.821	4.2	不回本	未达标
OpenAI-1536	128	167.5	268.5	1.603	1.367	3.9	3.5	达标
OpenAI-3072	128	85.7	145.0	1.691	1.230	5.7	2.4	达标
BGE	128	116.2	131.2	1.130	1.051	6.5	13.2	达标
Stella	128	95.7	110.3	1.153	1.087	7.5	10.8	达标
Vogue	512	100.1	102.9	1.028	0.996	7.5	55.4	达标
arXiv	512	83.1	76.2	0.917	0.870	9.7	不回本	未达标
OpenAI-1536	512	86.6	115.0	1.327	1.268	8.8	6.2	达标
OpenAI-3072	512	42.8	52.1	1.219	1.052	13.1	6.2	达标
BGE	512	49.2	51.1	1.039	1.006	15.8	41.2	达标
Stella	512	34.6	36.0	1.041	1.028	21.3	37.1	达标

校准成本 3.9–21.3 ms。相对固定 100/64，最大正收益预计回本时间为 0.54/2.72 s，FULL 为 1.52/2.25 s（第6.5节、式 (6.15) 与表 7.10）。arXiv 固定对照质量不达标；下面的直接复用同时测成本和召回。

7.5.5 完整决策轨迹与有限池风险

全部 2,304 条抽样曲线和十二条 FULL 曲线均单调，选择与枚举一致。记录的子集和复现 18,432 个网格计数（式 (6.9)）。这验证已记录汇总；任意子集 / 位置不变性及一般的仅距离嵌套仍有条件（第6.3节）。

$S = 128$ 下最大损失为 arXiv / 512 的 0.0050、BGE / 512 的 0.0046，$S = 32$ 下为 0.0294。FULL 保持在 0.0006 内。

arXiv / 128 在 $S = 32/64/128$ 下预测 / 观测越阈分别为 0.965/0.984、0.875/0.875、0.620/0.625（图 7.7）。36 个差距中最大为 BGE / 512 的 0.144，即 0.519/0.375。GT 损失预测需要稳定计数 / 留出臂质量；校准本身不使用标签。




图 7.7. 有限池预测与观测到的 arXiv 损失越阈。误差条为固定池条件下 64 个独立抽样子集的一倍估计标准误，不表示未来工作负载的不确定性。

十次交替重复支持低预算计时平台，而非一般运行时间单调性。

7.5.6 直接测量校准加复用

四个单元在五轮轮换顺序中，对 500 个重复留出 batches 比较固定 64/100、抽样和 FULL。计时包含查询收集、校准、预算应用和首次图，不含构建、预热及扫描校准（表 7.11）。

表 7.11. 500 个复用 batches 的直接总毫秒数，取五轮平均，抽样与 FULL 策略包含预算校准。每 batch 有 500 查询。质量与计时结果一同讨论。

数据集 / probes	固定 100	固定 64	规则 $S = 128$	FULL
arXiv/128	1224	1102	1291	1680
OpenAI-1536/128	1491	1264	852	860
OpenAI-3072/128	2757	2160	1769	1783
BGE/512	5185	5018	4921	5062

OpenAI-3072 两种策略均选 4，召回 0.9252，与固定 100 相同。OpenAI-1536 的 FULL / 固定 100 为 0.9280，抽样为 0.9276。时间见 表 7.11。

相对固定 100/64，直接节省分别从 OpenAI-1536 的 4/6 个 batches、OpenAI-3072 的 4/9 个 batches 开始（图 7.8）；分数批次拟合结果有所不同。BGE 抽样 / 固定 100 / FULL 召回为 0.9658/0.9670/0.9664。arXiv FULL 为质量选择更慢的 200，固定对照不达标。




图 7.8. 直接测得的平均累计时间，包含预算校准和首 batch 准备。每条曲线重放一个固定留出查询池。不同策略可能有不同召回率；仅靠时间不能形成质量匹配排名。数据集 / probe 设置与 表 7.11 相同。

7.6 Batch 区间、G 调度与负载偏斜

7.6.1 并行度与重复选择工作

batch-8 的八组提升 2.06–2.76×；arXiv 扫描从 849→216 μs，另加 16.7 μs 归并。batch 1,000、$\alpha = 200$ 时，独立分组反而将扫描从 3,530→7,652 μs，另加 2,624 μs 归并，仅达到单 block QPS 的 0.46×。共享阈值减少工作，但未消除区间变化。




图 7.9. 执行区间。左：固定共享阈值组数及调度执行，相对 lane 精排单 block 基线的速率；小 batch 有 13 单元，batch 1,000 有 11。右：arXiv 预算 100、200 在 batch 8、1,000 下的成对扫描 / 归并剖析。斜纹表示归并。右侧来自独立阈值扫描实验，解释一种成本，不是调度器的完整加速。

7.6.2 在更多配置上评估固定规则

调度遵循 第5.5节 的填充 / 偏斜规则与伪查询校准。四个配置先确定常数，再测量其他配置。

表 7.12. 相对 v61 L16 的集成执行收益。条目为五轮逐单元成对加速比中位数的几何平均。“Held out” 排除确定规则的四个配置，表示留出配置，而非预算实验的留出查询划分。

Batch	单元数	$g_s = 2$	$g_s = 4$	$g_s = 8$	调度	留出配置
8	13	1.318	2.014	2.728	2.727	2.930
32	13	1.323	1.970	2.337	2.356	2.560
256	13	0.997	1.090	1.099	1.057	1.041
1000	11	0.959	0.947	0.886	1.015	1.012

平均值使用十三个小 batch 配置、十一个全 batch 配置；Stella 有 999 查询。留出子集分别为九 / 七个（表 7.12）。batch 1,000 下，八组为 0.886×；最坏 regret 为 1.217（BGE / 256）。

Vogue 的 CV 0.338–0.622 在 batch 1,000 时选择四组。比值范围 0.895–1.175；$(n_{\text{probe}}, \alpha) = (16, 16), (16, 64), (32, 64)$ 对应 0.955、0.895、0.955。CV 测量离散程度，而非总工作量：它使 0.97 处领先，却在低 probe 负载上过度分组（第7.2节）。

250 个变体 / 配置对、234,320 次查询比较中，没有非并列主码差异或最终 ID 集合差异。并列输出顺序可能不同。这些是顺序同步吞吐测试，不是开放到达流尾延迟测试。

7.7 冷构建、常驻显存与已测规模

冷构建、常驻显存和完成的大数据集搜索用于评估 RQ1；E1 显存比较也支持 RQ4。

7.7.1 冷构建与生命周期边界

三次空缓存重复得到 Vogue 训练 298–303 ms，总计 ≈ 0.56 s，而较慢存档为 1.33 s。Stella 为 10.54–10.65 s，存档为 10.40 s（表 7.13）。

表 7.13. 冷 JHQ 构建与单独测量的常驻显存。Train / add 为三次补充正常构建的组件中位数；Total 为成对总和中位数。显存来自 v71 的两组、128 probes、$\alpha = 100$ 运行，包含上下文和工作区。“Residual” 是残差编码模型大小占实测使用总量的比例，不是每查询读取比例。

数据集	训练 s	Add s	合计 s	使用 GiB	原始 GiB	残差占比
Vogue	0.30	0.26	0.56	1.47	2.67	45.4%
arXiv	0.48	0.51	0.99	2.58	6.45	62.5%
OpenAI-1536	0.61	0.38	1.00	2.39	5.72	59.7%
OpenAI-3072	1.16	0.67	1.82	4.14	11.43	69.0%
BGE	3.56	3.65	7.20	11.93	38.50	80.7%
Stella	3.55	6.99	10.55	20.44	67.81	82.9%

第3.3节与第3.5.2节 定义启动 / 构建边界；图 7.10 比较重复构建。




图 7.10. 记录的构建成本，纳入 CAGRA int8。JHQ 为输入页已热时三次补充正常冷构建的中位数及范围；其他柱为成功测量索引配置的中位数，误差线为最小—最大值。Int8 包含数据集量化；RaBitQ 不含所需序列化往返。缺失大数据集柱表示未尝试，不是实测构建失败。纵轴为对数。

Stella 的隔离 CAGRA int8 为 74.55/82.45 s，含量化；三个 IVF-PQ 配置的中位数为 86.59 s，而 JHQ 为 10.54–10.65 s。质量 / 常驻显存另行比较。

五次 arXiv 构建的召回范围为 0.0012。Stella 启动在热页下为 18.2–18.6 s，首次读取为 129.9 s。20 ms 采样峰值为 BGE 26.08 GiB、Stella 22.58 GiB。BGE 的 12 GiB 分配缓冲先于 23.05 GiB gather 载荷存活，不能相加（式 (4.13)）。

7.7.2 常驻分配与压缩的作用

图 7.11 将 第4.4节 组件模型与实测常驻总量结合，保留未归属余量。前述构建测量给出采样峰值。




图 7.11. 两组表、128 probes、$\alpha = 100$ 下的常驻显存分解。组件大小为模型值，标记为实测使用总量，斜纹为未归属余量。总量包含上下文和工作区。前述构建测量给出采样峰值；这些常驻标记不是峰值。

残差占 BGE 11.93 GiB 总量的 80.7%，占 Stella 20.44 GiB 的 82.9%，总量含上下文 / 工作区。原向量需要 38.50/67.81 GiB。更小 α 节省读取，不减少存储残差 bytes（第4.4节）。

E1 测量在 表 7.14 提供独立跨系统视角。从 JHQ 进程总量减去基线测得的 507.2 MiB 上下文，约为 CAGRA fp32 索引分配的 0.29–0.39。JHQ 包含工作区，CAGRA 则为构建时索引增量。这些是参数扫描范围，不是显存匹配召回点或等峰值预算比较。同表 CAGRA int8 与 JHQ 分配同量级：相对 fp32 的压缩并非 JHQ 独有。表 4.1 组件模型解释这一比较。

表 7.14. E1 分配范围。JHQ 为进程总量减去估计的 507.2 MiB 上下文，包含查询工作区；两个 CAGRA 列是构建时测得的索引分配。范围覆盖参数扫描。

数据集	JHQ 净值进程 GiB	CAGRA fp32 索引 GiB	CAGRA int8 索引 GiB
Vogue	0.90–1.01	2.89–2.91	0.89–0.91
arXiv	2.01–2.19	6.84–6.98	2.01–2.15
OpenAI-1536	1.79–2.33	5.95–5.97	1.67–1.68
OpenAI-3072	3.54–3.82	11.67–11.68	3.10–3.11

7.7.3 大数据集可行性与竞争区间

BGE 包含 10,091,524 个向量，Stella 为 17,776,615；二者均为 1,024 维、32,768 个 IVF 列表。Stella 查询从语料中抽取，因此结果刻画这一基准，不是独立采集的外部查询分布。图 7.12 纳入成功的 CAGRA int8 与 IVF-PQ 测量。预计存储超容量时，完整精度 CAGRA / RaBitQ / FP32 暴力搜索被预先排除。这是计划排除，不是实测 OOM 或召回失败。




图 7.12. 大数据集主机到主机前沿，纳入成功的隔离 CAGRA int8 重跑。BGE / Stella 使用 1,000/999 查询。端点标记已测网格覆盖。

CAGRA int8 可容纳 Stella。在 BGE 召回率 0.88–0.95 上，它领先 1.35–2.96×；在 int8 最高召回率 0.9579 处，JHQ 领先 1.086×。BGE / Stella 最高召回分别为：int8 0.9579/0.9783，JHQ 0.9663/0.9952，PQ 0.9525/0.9896。

Stella 上，JHQ 在召回 0.978679 时为 185.4 kQPS，int8 在 0.978278 时为 66.3。2.80× 的测点比并未匹配召回；int8 不覆盖更高区间（图 7.12）。

7.8 数值稳健性、异常与召回归因

7.8.1 质量分辨率与重复执行

一个 GT 命中使 Recall@10 改变

$$\Delta r = \frac{1}{nk} = \begin{cases} 10^{-4}, & n = 1000, \\ 2 \times 10^{-4}, & n = 500. \end{cases}$$

Stella 的 $n = 499$ 步长略大。这个步长不是不确定区间。

全部 369 个 E1 基线重复 ID 标记均保留，包括并列重排。401 口径增加跨协议差异（第3.5.2节）；这些不是独立构建。

0.97 附近，吸附前的局部斜率对应每 10^{-3} 召回变化 1.01–3.17% QPS。五次构建的召回范围在 Vogue / arXiv / OpenAI-1536/3072 上为 0.0008/0.0012/0.0004/0.0002。这提示局部敏感性，不是重新训练前沿的界。缓存模型 FP32 检查保持 OpenAI 优势（第7.2.3节）；arXiv / LUT 的接近持平仍无定论。

RaBitQ 在 Vogue / arXiv / OpenAI-1536/3072 上，五轮范围占中位 QPS 的中位数为 3.79%、3.34%、2.87%、5.25%。这些离散范围不是置信区间。为降低偶发 30–60 ms 调用的影响，本文将 1,000 查询速率重算为 $10^6/\,\mathrm{median(call\ ms)}$。召回率 0.97 时，所得 JHQ / RaBitQ 比为 1.063、0.995、1.118、1.100。三个有利方向和 arXiv 接近持平仍保持，因此结果并非仅由长调用造成。

7.8.2 精确性绑定到具体阶段

表 5.1 的阶段约束区分计算分数选择与原始空间 kNN；lane 舍入、cutoff 并列和进程变化分别限定不同阶段。

存档重建试验测量距全 probe 重建评分的剩余差距。七个工作负载—预算臂各有 128 查询，对全部 probed 候选做 FP64 评分，相比所选预算的 GPU 输出，召回提高 0–0.002344。arXiv / 128 probes 下，$\alpha = 200$ 在全部 128 查询上匹配全 IVF 重建答案集。预算为 100 时，召回 0.9734375，全 IVF 为 0.9750；在路由 / 重建共同缺口 0.0250 之外，还有 0.0015625 的预算缺口（第6.2节）。这些汇总包含同一数据集—probe 工作负载的两个预算。FP64 / GPU 算术差异使部分实验臂不能纯粹归因为预算。分离路由 / 表示需要逐阶段 GT 覆盖。

第 8 章讨论与未来工作

8.1 三个跨层认识

8.1.1 有用的表示暴露有用的复用单元

更多复用并未帮助 Mailman，两组 LUT 通常获胜（图 7.4）。因此，码本质量必须结合可实现的表放置 / 访问成本评估（第5.2节与第5.3节）。

8.1.2 重复状态与选择限制有效并行度

当查询已提供足够并行度，暂存 / 选择 / 归并开销可能主导（图 7.9）。Vogue / BGE 暴露了调度缺少绝对工作量 / 分解特征（第7.2节与第7.6节）。更复杂调度必须收回校准成本；共享阈值的独立作用尚未分离。

8.1.3 执行速度改变减少精排的价值

假设固定 $T_0 > 0$、精排时间 $F_h \geq F_\ell > 0$ 及共同倍率 $\eta \in (0, 1]$。低预算加速比及导数为

$$S(\eta, T_0) = \frac{T_0 + \eta F_h}{T_0 + \eta F_\ell}, \tag{8.1}$$

$$\frac{\partial S}{\partial \eta} = \frac{T_0(F_h - F_\ell)}{(T_0 + \eta F_\ell)^2} \geq 0, \qquad \frac{\partial S}{\partial T_0} = \frac{\eta(F_\ell - F_h)}{(T_0 + \eta F_\ell)^2} \leq 0.$$

当 $F_h > F_\ell$ 时，更快的精排降低削减预算的价值，而更低固定成本提高这一价值。导数成立的前提是非精排工作固定。依赖预算的扫描维护和资源转换需要 第7.5节与第7.5.6节 的受控比较。质量和复用仍是约束（表 7.8与图 7.6）。

8.2 两个负面结果案例研究

8.2.1 Mailman 共享和：算术复用遇到 Scatter 成本

Mailman 复用有限字母表求和 [20]。固定的 Vogue / arXiv / OpenAI-3072 流比较宽度 4/6/8 的原子桶 / 私有直方图和打包双表评分：128 probes、batch 8/1,000，编码 / 数学分数固定。

最佳替代仅达到基线 QPS 的 0.187–0.581（图 8.1）。偏斜的桶目标主导剖析；私有直方图增加状态 / 共享更新。更窄分组有时有益，但没有获胜方案。其他有限字母表设计仍值得研究。

测试仅覆盖分数，因此 cutoff 检查不证明近邻流水线等价。替换模型给出

$$\frac{T'}{T} = 1 + f\left(\frac{1}{s} - 1\right) > 1 \quad (0 < f \leq 1,\ 0 < s < 1).$$

该模型不是实测端到端性能，集成已停止。字典研究也停在结构统计。二者都不产生系统前沿测点。




图 8.1. 两个不同的证据边界。左：RTX 5090 上，Vogue、arXiv 和 OpenAI-3072、两个 batch、128 probes 时，最佳实测 Mailman 评分器 / 打包表评分器速度比，全部小于一。右：arXiv 400 查询 FP64 离线测试划分上，达到原 JHQ 召回目标的最小保留数。候选减少不是 GPU 加速。

8.2.2 面向排名的编码：局部收益不等于通用替代

FP64 候选重放使用 400/200/400 个校准 / 验证 / 测试查询，测试加权分数、中位数 / 列表阈值、学习式损失和线性 MMSE 解码。更低 MSE 可能恶化近邻顺序；主码等级变化也会移动残差参考点。

中位阈值将 arXiv 达标的最小已测保留数从 875→375，但另两个工作负载失败。对正交 Π，

$$\bar{y} = \frac{1}{N}\sum_i \Pi x_i = \Pi \bar{x}, \qquad \|\bar{y}\|^2 = \bar{x}^\top \Pi^\top \Pi \bar{x} = \|\bar{x}\|^2.$$

因此旋转保持均值向量范数，而不消除偏置。中心化也必须保持精排分数上限。

中位等级 GPU 后续实验重新训练残差。对 arXiv 原 $\alpha = 100$ 目标，batch 8/1,000 下提升 1.40/1.21×；Vogue 仅达到 0.9630，低于 0.9644；OpenAI-3072 持平。三轮使用独立状态 / 查询，不属于 E1。

8.3 内部与外部有效性的威胁

表 8.1 汇总主要解释的有效性威胁。对照见第 3 章，重复 / 构建 / 精度检查见 第7.8节。

表 8.1. 可能逆转结论或缩小适用范围的威胁。

受威胁主张	替代解释或反转	对照与剩余测试
执行收益	分数、并列或索引状态变化解释表观加速	严格 T4 CPU 排序与表形式诊断；覆盖有限，候选转储已不保留
预算质量	有限池抽样或漂移隐藏有害查询	不相交 GT 评估、完整轨迹、子集和检查及 FULL 枚举；未来查询和任意子集不变性未测试
竞争优势	网格密度、调用尾部或 API 开销改变排序	两种召回估计器、保留慢调用及 int8 基线；TF32 / FP32 敏感性；T5 暴露小 batch 反转；跨设备未测
容量 / 构建主张	瞬时分配超过常驻采样	阶段字节、重复空缓存构建和 20 ms 设备峰值；采样间分配及完整重训练前沿未测

证据覆盖一张 GPU、六个准备后的数据集和平方 L2 top-10（第7.2.6节）。可能仍有近重复，没有相关性标签。更新、并发、漂移、服务延迟、十亿规模和多设备均未测试。

8.4 可测试的研究方向

8.4.1 风险受控的一致性与考虑复用的目标

未来成本感知校准需要有效的查询级界、匹配执行区间的计数、固定参考、抽样 / 排序假设及漂移更新。绝对 GT 风险还需要标签，或有根据的参考到 GT 联系。

可通过留出总时间和尾部一致性，比较抽样、排名复用和成本感知选择。四单元顺序控制器因额外启动而落败。替代方案必须满足风险界，并超过质量匹配对照。

8.4.2 容量感知的残差放置

未来残差缓存可在设备容量上限下获取主机数据块。固定表示、路由、保留集合和算术，改变容量、batch 和局部性，测量字节数、命中、重叠、尾部和 QPS。这项容量研究尚未实现；降低 α 并不会迁移已存残差。

8.5 有条件的部署建议

召回率 0.97 时，E1 支持 batch-1,000 吞吐结论；batch 8 下 T5 有利于 CAGRA fp32。batch-32 的 OpenAI-3072 取决于估计器（第7.2.6节）。可以从 FULL 开始，再验证质量、复用成本和显存（第8.3节）。

第 9 章结论

9.1 对四个研究问题的回答

RQ1：构建与容量。 GPU 构建生成可搜索的常驻层级。最大测试容纳 17.78 百万个向量，常驻 20.44 GiB，构建耗时 10.54–10.65 s；构建峰值见 第7.7节。

RQ2：正确且高效的执行。 Cartesian 拆分保持实数算术分数；完整键保留 / 归并和见证阈值在其前提下保持分组选择。两组 LUT 在 22/24 单元获胜。调度在 batch 8/1,000 下相对 lane 精排提升 2.727/1.015×（第7.3节与第7.6节）。严格 CPU 检查确认分组顺序；单 block 差异均为 cutoff 并列（第7.4.1节）。

RQ3：精排预算与质量。 FULL 在 12/12 单元满足已测试的相对召回损失目标，最大观测损失 0.0006。$S = 128$ 在一个单元有 40/64 次越阈（第7.5节）。FULL 与枚举一致；十个仅距离单元缺少一般嵌套保证。参考一致性不是总体 GT 召回率。四项直接复用测试显示质量 / 时间收益依赖工作负载。

RQ4：竞争工作区间。 batch 1,000 / 召回率 0.97 时，JHQ 在三个数据集领先，在 arXiv 与 RaBitQ 接近持平；Vogue 的领先依赖分组（第7.2节）。OpenAI E1 使用 TF32。在 TF32 训练缓存上，FP32 检查保持有利方向（第7.2.4节）。Int8 / RaBitQ 在其他召回区间获胜；CAGRA fp32 赢得全部 batch-8 数据集。batch-32 接近持平时依赖估计器（第7.2.6节）。

9.2 总体原则与展望

表示、执行和计算量必须共享质量目标。未来工作聚焦校准后复用及残差放置（第8.4节）。

参考文献

[1] Fabien André, Anne-Marie Kermarrec, and Nicolas Le Scouarnec. Cache locality is not enough: High-performance nearest neighbor search with product quantization fast scan. *Proc. VLDB Endow.*, 9(4):288–299, 2015. doi: 10.14778/2856318.2856324.

[2] Fabien André, Anne-Marie Kermarrec, and Nicolas Le Scouarnec. Quicker ADC: Unlocking the hidden potential of product quantization with SIMD. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 43(5):1666–1677, 2021. doi: 10.1109/TPAMI.2019.2952606.

[3] Anastasios N. Angelopoulos, Stephen Bates, Emmanuel J. Candès, Michael I. Jordan, and Lihua Lei. Learn then test: Calibrating predictive algorithms to achieve risk control, 2022. URL `https://arxiv.org/abs/2110.01052v5`. Version 5; Section 2.3.1.

[4] Anthropic. Claude: Implementation, experiment and review assistance record. Project AI-use record, 2026. Implementation and experiment records; original prompts and interaction metadata unavailable.

[5] Tony Assi. Vogue933k embeddings. Hugging Face Datasets, n.d. URL `https://huggingface.co/datasets/tonyassi/vogue933k-embeddings`. Upstream attribution recorded in the project data preparation source.

[6] Manos Chatzakis, Yannis Papakonstantinou, and Themis Palpanas. DARTH: Declarative recall through early termination for approximate nearest neighbor search. *Proc. ACM Manag. Data*, 3 (4):242:1–242:26, 2025. doi: 10.1145/3749160. URL `https://arxiv.org/abs/2505.19001`.

[7] Artem Chirkin, Akira Naruse, Tamás Fehér, Yong Wang, and Corey Nolet. Accelerating vector search: NVIDIA cuVS IVF-PQ part 2, performance tuning, 2024. URL `https://developer.nvidia.com/blog/accelerating-vector-search-nvidia-cuvs-ivf-pq-performance-tuning-part-2/`. 18 July; accessed 28 October 2026.

[8] FAISS contributors. FAISS clustering parameters, version 1.9.0. `https://github.com/facebookresearch/faiss/blob/v1.9.0/faiss/Clustering.h`, 2024. Default minimum-points warning threshold; accessed 28 October 2026.

[9] FAISS contributors. *Index I/O, Cloning and Hyper-parameter Tuning*, n.d.. URL `https://github.com/facebookresearch/faiss/wiki/Index-IO,-cloning-and-hyper-parameter-tuning`. Auto-tuning the runtime parameters; accessed 28 October 2026.

[10] FAISS contributors. *IndexRefine: Candidate Expansion and Refinement*, n.d.. URL `https://faiss.ai/cpp_api/file/IndexRefine_8h.html`. C++ API documentation; accessed 28 October 2026.

[11] Jianyang Gao and Cheng Long. RaBitQ: Quantizing high-dimensional vectors with a theoretical error bound for approximate nearest neighbor search, 2024. URL `https://arxiv.org/abs/2405.12497`. SIGMOD 2024 paper.

[12] Jianyang Gao, Yutong Gou, Yuexuan Xu, Yongyi Yang, Cheng Long, and Raymond Chi-Wing Wong. Practical and asymptotically optimal quantization of high-dimensional vectors in euclidean space for approximate nearest neighbor search, 2024. URL `https://arxiv.org/abs/2409.09913`.

[13] Tiezheng Ge, Kaiming He, Qifa Ke, and Jian Sun. Optimized product quantization for approximate nearest neighbor search. In *IEEE CVPR*, pages 2946–2953, 2013. doi: 10.1109/CVPR.2013.379. URL `https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2013/html/Ge_Optimized_Product_Quantization_2013_CVPR_paper.html`.

[14] Oded Green, Robert McColl, and David A. Bader. GPU Merge Path: A GPU merging algorithm. In *Proceedings of the 26th ACM International Conference on Supercomputing*, pages

331–340, 2012. doi: 10.1145/2304576.2304621. URL https://davidbader.net/publication/2012-gm-ba/2012-gm-ba.pdf.

[15] Ruiqi Guo, Philip Sun, Erik Lindgren, Quan Geng, David Simcha, Felix Chern, and Sanjiv Kumar. Accelerating large-scale inference with anisotropic vector quantization. In *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, volume 119 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 3887–3896, 2020. URL https://proceedings.mlr.press/v119/guo20h.html.

[16] Jiabao Han, Mengxuan Zhang, and Goce Trajcevski. JHQ: Johnson-Lindenstrauss enhanced hierarchical quantization for high-dimensional approximate nearest neighbor search. *Proc. VLDB Endow.*, 19(7):1530–1543, 2026. doi: 10.14778/3801059.3801067.

[17] Hervé Jégou, Matthijs Douze, and Cordelia Schmid. Product quantization for nearest neighbor search. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 33(1):117–128, 2011. doi: 10.1109/TPAMI.2010.57.

[18] Jeff Johnson, Matthijs Douze, and Hervé Jégou. Billion-scale similarity search with GPUs, 2017. URL https://arxiv.org/abs/1702.08734.

[19] Conglong Li, Minjia Zhang, David G. Andersen, and Yuxiong He. Improving approximate nearest neighbor search through learned adaptive early termination. In *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 2020. doi: 10.1145/3318464.3380600. URL https://www.pdl.cmu.edu/PDL-FTP/BigLearning/mod0246-liA.pdf.

[20] Edo Liberty and Steven W. Zucker. The Mailman algorithm: A note on matrix–vector multiplication. *Information Processing Letters*, 109(3):179–182, 2009. doi: 10.1016/j.ipl.2008.09.028. URL https://www.cs.yale.edu/publications/techreports/tr1402.pdf.

[21] Rui Luo and Mengxuan Zhang. JHQ-GPU: Representation-driven GPU execution and workload-adaptive hierarchical refinement. Project manuscript source, 2026. Project manuscript.

[22] National Institute of Standards and Technology. *Dataplot: Exact Binomial Confidence Limits*, n.d.. URL https://itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/auxillar/exacbino.htm. One-sided exact binomial limits; accessed 28 October 2026.

[23] National Institute of Standards and Technology. *Dataplot: Hypergeometric Probability Density Function*, n.d.. URL https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/ch8/hyppdf.pdf. Sampling without replacement; accessed 28 October 2026.

[24] NVIDIA. *NVIDIA Blackwell Tuning Guide*, 2025. URL https://docs.nvidia.com/cuda/archive/13.0.1/blackwell-tuning-guide/index.html. Section 1.4.1.1; accessed 28 October 2026.

[25] NVIDIA. *CUDA C++ Programming Guide, Release 13.0.1*. NVIDIA, 2025. URL https://docs.nvidia.com/cuda/archive/13.0.1/cuda-c-programming-guide/index.html. Sections 10.14.1.4 and 18.5.3.3; accessed 27 October 2026.

[26] NVIDIA. *PTX ISA, Version 9.0*, 2025. URL https://docs.nvidia.com/cuda/archive/13.0.1/parallel-thread-execution/index.html. Sections 8.1, 8.4.2, 8.7 and 8.10.3; accessed 28 October 2026.

[27] NVIDIA. *CUDA Programming Guide: The CUDA Platform*, 2026. URL https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/01-introduction/cuda-platform.html. PTX compatibility and just-in-time compilation; accessed 28 October 2026.

[28] Hiroyuki Ootomo, Akira Naruse, Corey Nolet, Ray Wang, Tamas Feher, and Yong Wang. CAGRA: Highly parallel graph construction and approximate nearest neighbor search for GPUs. In *IEEE ICDE*, 2024. doi: 10.1109/ICDE60146.2024.00323.

[29] OpenAI. ChatGPT: Project review assistance record. Project AI-use record, 2026. Retained review excerpts; original prompts and interaction metadata unavailable.

[30] OpenAI. Codex: Selected thesis-preparation interactions. Project AI-use record, 2026. Selected prompts and uses; compiled 29 October 2026. Partial record; historical interaction metadata unavailable.

[31] Qdrant. DBpedia entities: OpenAI text-embedding-3-large, 1536 dimensions, 1m. Hugging Face Datasets, n.d.. URL `https://huggingface.co/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M`. Accessed 28 October 2026.

[32] Qdrant. DBpedia entities: OpenAI text-embedding-3-large, 3072 dimensions, 1m. Hugging Face Datasets, n.d.. URL `https://huggingface.co/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-3072-1M`. Accessed 28 October 2026.

[33] Jifan Shi, Jianyang Gao, James Xia, Tamás Béla Fehér, and Cheng Long. GPU-native approximate nearest neighbor search with IVF-RaBitQ: Fast index build and search. *Proc. VLDB Endow.*, 19(11):3454–3467, 2026. doi: 10.14778/3836663.3836701.

[34] The Alexandria Index. arXiv abstracts dataset. Hugging Face Datasets, n.d. URL `https://huggingface.co/datasets/macrocosm/arxiv_abstracts`. Accessed 28 October 2026; exported embedding preparation is project-specific.

[35] The Information Engineering Lab. Stella TREC24 BioGen embedding. Hugging Face Datasets, n.d. URL `https://huggingface.co/datasets/ielabgroup/stella_trec24_biogen_embedding`. Corpus split; accessed 28 October 2026.

[36] Upstash. Wikipedia 2024-06 BGE-M3. Hugging Face Datasets, n.d. URL `https://huggingface.co/datasets/Upstash/wikipedia-2024-06-bge-m3`. Italian configuration; accessed 28 October 2026.

[37] Karthik Venkatasubba, Saim Khan, Somesh Singh, Harsha Vardhan Simhadri, and Jyothi Vedurada. BANG: Billion-scale approximate nearest neighbour search using a single GPU. *IEEE Transactions on Big Data*, 11(6):3142–3157, 2025. doi: 10.1109/TBDATA.2025.3581085. URL `https://ssomesh.github.io/docs/papers/tbd25.pdf`.

[38] Jingrong Zhang, Akira Naruse, Xipeng Li, and Yong Wang. Parallel top-k algorithms on GPU: A comprehensive study and new methods. In *SC '23*, 2023. doi: 10.1145/3581784.3607062. URL `https://sc23.supercomputing.org/proceedings/tech_paper/tech_paper_pages/pap294.html`.

[39] Weijie Zhao, Shulong Tan, and Ping Li. SONG: Approximate nearest neighbor search on GPU. In *IEEE ICDE*, pages 1033–1044, 2020. doi: 10.1109/ICDE48307.2020.00094. URL `https://www.cs.rit.edu/~wjz/papers/conference/2020-icde-song.pdf`.