

Partie 01 — Corrigé

Prendre en main R

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1	1
Exercice 2	1
Exercice 3	2
Exercice 4	2
Exercice 5	2

Exercice 1

Après avoir ouvert le dossier `partie01` dans VS Code, le fichier `partie01.R` doit apparaître dans l'explorateur.

La commande :

```
2 + 3
```

peut être saisie directement dans le terminal R. En revanche :

```
sqrt(16)
```

écrit dans `partie01.R` reste enregistré dans le fichier. **Ctrl+Entrée** envoie la ligne à R pour qu'elle soit exécutée.

La différence essentielle est donc :

- le **script** conserve le code ;
- le **terminal R** exécute le code et affiche les résultats.

Exercice 2

```
age <- 42
taille <- 1.72
poids <- 74

imc <- poids / taille^2
round(imc, 1)
sqrt(144)
?median
```

Exercice 3

```
age <- c(19, 24, 31, 47, 63)

mean(age)
median(age)
min(age)
max(age)
length(age)

age + 1
hist(age)
```

Exercice 4

```
?install.packages
install.packages("ggplot2") # à faire seulement si nécessaire
library(ggplot2)
?ggplot
```

Un package installé reste sur le disque. `library()` attache le package à la session R courante ; une nouvelle session repart donc sans package attaché.

Exercice 5

Un chemin relatif comme `data/data.csv` décrit la position du fichier **dans le projet**. Le projet peut être déplacé sur un autre ordinateur sans modifier le script, contrairement à un chemin absolu contenant un nom d'utilisateur et une arborescence locale.

Dans VS Code, ouvrir le dossier racine du projet permet également de voir immédiatement `data/`, `R/` et `resultats/` dans le même explorateur.