



Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo

Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial

Curso 2020-2021

Sistemas de Recomendación

Recomendación para grupos en Python

1 de mayo de 2021

Laura Rodríguez Navas

DNI: 43630508Z

e-mail: rodrigueznabas@posgrado.uimp.es

Índice

1. Introducción	3
1.1. Filtrado Colaborativo	3
1.2. Ventajas y Desventajas del Filtrado Colaborativo	4
2. Conjunto de datos	4
3. Sistema de Recomendación	6
3.1. Coeficiente de Correlación de Pearson	8
3.2. Resultado y Evaluación	10
4. Conclusiones	12
Bibliografía	13

1. Introducción

El crecimiento de Internet y de la información disponible en línea ha hecho que sea mucho más difícil extraer información útil de manera efectiva. La abrumadora cantidad de datos requiere mecanismos de filtrado de información eficientes. Uno de los sistemas utilizados para hacer frente a este problema son los sistemas de recomendación.

En este documento se describe el desarrollo práctico en Python de un sistema de recomendación. El sistema de recomendación elegido se denomina de Filtrado Colaborativo (Usuario-Usuario). La implementación se puede encontrar en [1], la cual está formada por el desarrollo de un programa que implementa el sistema de recomendación de [Filtrado Colaborativo](#). El documento se divide en diferentes secciones donde se va describiendo paso a paso el trabajo realizado.

En la primera parte del documento se empieza describiendo la técnica de Filtrado Colaborativo, con sus ventajas y desventajas (ver secciones 1.1 y 1.2). El documento sigue con la descripción del conjunto de datos que usa el sistema de recomendación, y cómo podemos adquirirlo (ver sección 2).

En la sección 3 del documento se describe paso a paso la implementación en Python del sistema de recomendación de Filtrado Colaborativo. En esta sección también se describe el [coeficiente de correlación de Pearson](#) y porqué se ha elegido como medida para encontrar las similitudes entre los usuarios representados en el conjunto de datos y un nuevo usuario que he creado manualmente (ver sección 3.1). Además, también se aportan los resultados y su evaluación.

Finalmente, en la parte final del documento se añaden las conclusiones y la bibliografía.

1.1. Filtrado Colaborativo

El Filtrado Colaborativo (FC) es una técnica utilizada por algunos sistemas de recomendación para predecir el grado en que, a un usuario U le gustaría un producto X . Esta técnica nos permite crear recomendaciones personalizadas, ayudar a los usuarios a encontrar productos de su interés, etc. analizando datos de muchos usuarios; asumiendo que los usuarios con gustos parecidos tienden a valorar los productos de forma similar. Es decir, si un usuario A tiene la misma opinión que un usuario B sobre un tema, el usuario A es más probable que tenga la misma opinión que el usuario B en otro tema diferente que la opinión que tendría un usuario elegido al azar. En resumen, el Filtrado Colaborativo es un método para hacer predicciones automáticas (filtrado) sobre los intereses de un usuario mediante la recopilación de las preferencias o gustos de información de muchos usuarios (colaboradores).

Los sistemas de filtrado colaborativos basados en los usuarios, siguen una metodología que puede reducirse en los dos pasos siguientes:

- En la búsqueda de usuarios que comparten los mismos patrones de valoración con el usuario activo (el usuario para el que se está haciendo la predicción).
- En utilizar las valoraciones por parte de aquellos usuarios afines que se encuentran en el paso 1 para calcular una predicción para el usuario activo.

En la sección 3 podremos ver detalladamente la metodología usada por el sistema de recomendación que se ha implementado en esta práctica.

1.2. Ventajas y Desventajas del Filtrado Colaborativo

Algunas ventajas de un sistema de recomendación de Filtrado Colaborativo son:

- Tiene en cuenta las valoraciones de otros usuarios.
- No necesita estudiar o extraer la información de los elementos recomendados.
- Se adapta a los intereses del usuario si estos cambian con el tiempo.

Algunas desventajas de un sistema de recomendación de Filtrado Colaborativo son:

- Difícil de aplicar con grandes cantidades de usuarios.
- Difícil para encontrar suficientes vecinos para recomendar.
- Predice peor cuando existen pocas valoraciones.
- Difícil de aplicar cuando tenemos pocos datos de un nuevo producto (no ha sido valorado o ha sido poco valorado por los usuarios); o de un nuevo usuario (desconocemos sus valoraciones). Este problema se denomina el problema del [arranque frío](#).

Para aliviar las desventajas se suele recurrir a sistemas de recomendación híbridos, que utilizan a la vez sistemas de recomendación de filtrado colaborativo y sistemas de recomendación basados en contenido. Los sistemas de recomendación basados en contenido son aquellos que tomando en cuenta algunos datos del historial del usuario intenta predecir que busca el usuario y que sugerencias similares puede mostrar. Este tipo de sistemas es uno de los que tiene mayor presencia en la actualidad.

En esta práctica no me ha parecido necesario el uso de un sistema de recomendación híbrido.

2. Conjunto de datos

El conjunto de datos que se ha usado en esta práctica se encuentra disponible públicamente para su descarga en el siguiente enlace: <https://www.kaggle.com/abhikjha/movielens-100k/download>. Este conjunto de datos llamado *ml-latest-small*, describe las valoraciones (entre 1 y 5 estrellas) y la actividad del etiquetado de [MovieLens](#) [2], un servicio de recomendación de películas. El conjunto de datos contiene 100836 valoraciones y 3683 etiquetas de 9742 películas. Los datos fueron creados por 610 usuarios que se seleccionaron al azar. Cada usuario clasificó al menos 20 películas diferentes y está representado por un identificador.

Una vez descargado el conjunto de datos podemos ver que está contenido en los archivos *links.csv*, *movies.csv*, *ratings.csv* y *tags.csv*. Aunque para esta práctica solo se utilizan los archivos *movies.csv* y *ratings.csv*, y estos se encuentran en la carpeta *dataset* de [1]. Para mejorar las recomendaciones del sistema de recomendación, primero realizaremos un seguido de transformaciones en el conjunto de datos. Inicialmente empezamos cargando los archivos *movies.csv* y *ratings.csv* dentro de un dataframe (ver Definición 1) con el uso de la librería pandas [3].

```
movies_df = pd.read_csv('dataset/movies.csv')
ratings_df = pd.read_csv('dataset/ratings.csv')
```

Miramos el contenido de *movies_df* para ver cómo está organizado:

movieid	title	genres
1	Toy Story (1995)	Adventure Animation Children Comedy Fantasy
2	Jumanji (1995)	Adventure Children Fantasy
3	Grumpier Old Men (1995)	Comedy Romance
4	Waiting to Exhale (1995)	Comedy Drama Romance
5	Father of the Bride Part II (1995)	Comedy
6	Heat (1995)	Action Crime Thriller
7	Sabrina (1995)	Comedy Romance
8	Tom and Huck (1995)	Adventure Children
9	Sudden Death (1995)	Action
10	GoldenEye (1995)	Action Adventure Thriller

Tabla 1: Contenido del dataframe *movies_df* inicialmente.

Cada película tiene un único identificador (*movieid*), un título con su año de estreno y diferentes géneros. Como los años contienen caracteres *unicode* y para que no haya problemas más adelante, los sacaremos de la columna de los títulos y los ubicaremos en su propia columna que nombraremos *year*. Para ello, primero creamos una expresión regular para encontrar los años guardados entre paréntesis, y con la función *extract* de la librería *pandas* los extraemos de la columna de los títulos para guardarlos en su propia columna. Después borramos los años de la columna de los títulos y con la función *strip* nos aseguramos de sacar los espacios finales que pudiera haber. También eliminamos la columna de los géneros, ya que no la tendremos en cuenta en el sistema de recomendación.

```
regular_expression = r'\((.*?)\)'
movies_df['year'] = movies_df.title.str.lower().str.extract(regular_expression)
movies_df['title'] = movies_df.title.str.replace(regular_expression, '', regex=True)
movies_df['title'] = movies_df['title'].apply(lambda x: x.strip())
movies_df = movies_df.drop('genres', 1)
```

Vemos el resultado final:

movieid	title	year
1	Toy Story	1995
2	Jumanji	1995
3	Grumpier Old Men	1995
4	Waiting to Exhale	1995
5	Father of the Bride Part II	1995
6	Heat	1995
7	Sabrina	1995
8	Tom and Huck	1995
9	Sudden Death	1995
10	GoldenEye	1995

Tabla 2: Contenido del dataframe *movies_df* final.

Definición 1. Un *DataFrame* es una estructura de datos etiquetada bidimensional que acepta diferentes tipos de datos de entrada organizados en columnas. Se puede pensar en un *DataFrame* como una hoja de cálculo o una tabla SQL.

Ahora, miraremos cómo está organizado el dataframe *ratings_df*. En este caso también eliminamos una columna, la columna *timestamp*, porque que tampoco se tendrá en cuenta en el sistema de recomendación.

```
ratings_df = ratings_df.drop('timestamp', 1)
```

Así es cómo queda el dataframe *ratings_df* definitivo:

userId	movieId	rating
1	1	4.0
1	3	4.0
1	6	4.0
1	47	5.0
1	50	5.0
1	70	3.0
1	101	5.0
1	110	4.0
1	151	5.0
1	157	5.0

Tabla 3: Contenido del dataframe *ratings_df* final.

Cada fila del dataframe *ratings_df* tiene un identificador de usuario asociado con al menos una película y una valoración de esta.

3. Sistema de Recomendación

En esta sección, describiremos el sistema de recomendación basado en usuarios que ha sido desarrollado en Python [1].

Típicamente, el flujo de trabajo de un sistema de filtrado colaborativo es:

El usuario expresa sus preferencias evaluando elementos (por ejemplo, libros, películas o CDs) del sistema. Estas calificaciones pueden ser vistas como una representación aproximada del interés del usuario en el dominio correspondiente. El sistema compara las evaluaciones de este usuario con las de otros usuarios y encuentra las personas con gustos "similares". Con los usuarios similares, el sistema recomienda elementos que los estos han evaluado de su preferencia pero todavía no han sido evaluados por este usuario (la ausencia de evaluación es a menudo considerada como el desconocimiento de un elemento).

Como hemos comentado en la sección de Introducción (ver sección 1), la técnica que usaremos y que hemos desarrollado para el sistema de recomendación se llama [Filtrado Colaborativo](#). El Filtrado Colaborativo también es conocido como Filtrado de Usuario a Usuario. Con esta técnica utilizaremos los usuarios del conjunto de datos para recomendar películas a un nuevo usuario que añadirá nuevos datos al sistema. Para ello, el sistema de recomendación intentará encontrar usuarios que tengan valoraciones parecidas a las del nuevo usuario, y entonces recomendarle al nuevo usuario películas acordes a sus valoraciones. Para encontrar usuarios parecidos existen varios métodos, en el caso de la práctica el método elegido se basa en el [coeficiente de correlación de Pearson](#).

El proceso para crear el sistema de recomendación sigue los siguientes pasos:

- Crear un nuevo usuario con las películas del conjunto de datos que el usuario a mirado.
- Basado en su índice de selección de películas, encontrar a los primeros X vecinos.

- Obtener el identificador de las películas que miró el nuevo usuario por cada vecino.
- Calcular las similitudes entre los usuarios existentes y el nuevo usuario.
- Recomendar películas al nuevo usuario con las puntuaciones más altas.

Así, comenzamos creando un nuevo usuario a quien recomendar películas. Para ello, creamos el archivo *dataset/user_ratings.csv* que contiene 100 películas elegidas aleatoriamente del conjunto de datos, y a continuación las valoramos. En este caso, he valorado las películas según mi criterio. Este archivo se puede modificar como se desee para realizar tantas recomendaciones como se quiera, solo nos debemos asegurar de escribir los títulos de las películas en mayúsculas y si una película comienza con un "The", como "The Matrix" entonces escribirlo así: "Matrix, The". Para finalizar con la creación del nuevo usuario, el archivo *dataset/user_ratings.csv* se carga dentro de un nuevo dataframe:

```
user_df = pd.read_csv('dataset/user_ratings.csv')
```

Con los datos del nuevo usuario en el sistema de recomendación, extraeremos los identificadores de las películas del dataframe de películas, para agregarlos con los nuevos datos añadidos por el usuario. Para ello, primero se extraen los títulos de las películas que el usuario haya visto para luego juntarlas con los datos del usuario. En este punto también, vamos a aprovechar a eliminar información que no se utilizará más adelante en el sistema de recomendación, como la columna *year*, para ahorrar espacio de memoria.

```
titles = movies_df[movies_df['title'].isin(user_df['title'].tolist())]  
user_df = pd.merge(titles, user_df)  
user_df = user_df.drop('year', 1)
```

Vemos el resultado:

	movielf	title	rating
	1	Toy Story	5.0
	2	Jumanji	5.0
	3	Grumpier Old Men	1.0
	4	Waiting to Exhale	1.0
	5	Father of the Bride Part II	1.0

Tabla 4: Contenido del dataframe *user_df*.

Ahora, que hemos añadido los identificadores de las películas con los datos del nuevo usuario, podemos obtener el subconjunto de usuarios que han visto las mismas películas. Además, también agruparemos las filas por el identificador de usuario.

```
user_titles = ratings_df[ratings_df['movielf'].isin(user_df['movielf'].tolist())]
user_groups = user_titles.groupby(['userId'])
```

Observaremos a uno de los usuarios, por ejemplo, el usuario 525.

userId	movielf	rating
525	1	4.0
525	2	3.5
525	34	3.0
525	39	4.5
525	48	3.0

Tabla 5: Contenido del dataframe *user_df*.

Finalmente, ordenaremos el conjunto de datos de tal forma que los usuarios que compartan la mayor cantidad de películas tengan prioridad. Esto nos brindará una mejor recomendación ya que no será necesario pasar por todos los usuarios.

```
user_groups = sorted(user_groups, key=lambda x: len(x[1]), reverse=True)
```

3.1. Coeficiente de Correlación de Pearson

El sistema de recomendación desarrollado se basa en un mecanismo que utiliza los datos de las valoraciones de los usuarios para calcular la similitud entre los usuarios, y que se utiliza para hacer las recomendaciones.

En esta sección, buscamos las similitudes de todos los usuarios con el nuevo usuario para encontrar aquellos que se le parecen más. Tendremos que ver como se relacionan entre sí, y para ello usaremos el [coeficiente de correlación de Pearson](#). La fórmula para calcular este coeficiente se puede ver a continuación:

$$r = \frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_1^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

Se ha decidido usar el coeficiente de correlación de Pearson por una de sus propiedades. La propiedad dice que, si se multiplican todos los elementos por una constante distinta a cero o si se agrega cualquier constante a todos los elementos del coeficiente, este no cambia con la escala. Por ejemplo, si tenemos dos vectores X e

Y , entonces, $pearson(X, Y) = pearson(X, 2 \cdot Y + 3)$. Esta es una propiedad muy importante en los sistemas de recomendación porque si dos usuarios valoran dos series de elementos de manera completamente diferente, pero son usuarios muy parecidos (con ideas similares) contamos con valoraciones muy parecidas en escalas variadas.

Los valores brindados por la fórmula(1) pueden variar entre $r = -1$ y $r = 1$, donde 1 se correlaciona directamente entre dos entidades (esto sería una correlación positiva perfecta), y -1 forma una correlación negativa perfecta. En el caso de la práctica, si el valor devuelto por la fórmula es 1 se referirá a que dos usuarios tendrán gustos parecidos, mientras que si el valor devuelto por la fórmula es -1 será lo opuesto.

A continuación, mostramos el código para calcular la correlación Pearson con la entrada del nuevo usuario, la almacenaremos en el diccionario *pearsonCorrelationDict*, donde la clave será el identificador del usuario y el valor será el del coeficiente.

Elegiremos un subconjunto de usuarios para hacer las iteraciones. Este limite existe porque no queremos desperdiciar mucho tiempo pasando por cada usuario.

```
pearsonCorrelationDict = {}

for name, group in user_groups:      # For each user

    # Sorting the current user in such a way that the values don't get mixed up later
    user = group.sort_values(by='movieId')
    movies = user_df.sort_values(by='movieId')

    # Get the number of elements (N) for the formula
    nRatings = len(user)

    # Set ratings for movies in common in a list
    temp_df = movies[movies['movieId'].isin(user['movieId'].tolist())]
    tempRatingList = temp_df['rating'].tolist()

    # Set user ratings in a list
    tempGroupList = user['rating'].tolist()

    # Calculate the Pearson Correlation between two users, x and y
    Uxx = sum([i ** 2 for i in tempRatingList]) - pow(sum(tempRatingList), 2)
        / float(nRatings)
    Uyy = sum([i ** 2 for i in tempGroupList]) - pow(sum(tempGroupList), 2)
        / float(nRatings)
    Uxy = sum(i * j for i, j in zip(tempRatingList, tempGroupList)) - sum(tempRatingList)
        * sum(tempGroupList) / float(nRatings)

    # If the denominator is nonzero, then we divide, otherwise the correlation is 0
    if Uxx != 0 and Uyy != 0:
        pearsonCorrelationDict[name] = Uxy / sqrt(Uxx * Uyy)

    else:
        pearsonCorrelationDict[name] = 0
```

Guardamos el resultado en un nuevo dataframe.

```
pearson_df = pd.DataFrame.from_dict(pearsonCorrelationDict, orient='index')
pearson_df.columns = ['similarityIndex']
pearson_df['userId'] = pearson_df.index
pearson_df.index = range(len(pearson_df))
```

3.2. Resultado y Evaluación

Vemos el resultado:

similarityIndex	userId
0.171034	414
0.401235	599
0.203293	6
0.210447	474
0.353077	274

Tabla 6: Contenido del dataframe *pearson_df*.

Ahora obtenemos los 50 primeros usuarios más parecidos:

```
topUsers = pearson_df.sort_values(by='similarityIndex', ascending=False)[0:50]
```

similarityIndex	userId
1.0	551
1.0	513
1.0	409
1.0	257
1.0	335

Tabla 7: Los 50 primeros usuarios más parecidos.

Recomendemos películas al nuevo usuario puntuando a los usuarios elegidos para todas las películas. Haremos esto tomando el peso promedio de los ratings de las películas utilizando la correlación Pearson. Pero para hacer esto, primero necesitamos que los usuarios vean las películas en nuestro *pearson_df* a partir del dataframe de valoraciones y luego guardar su correlación en una nueva columna llamada similarityIndex. Estos se logra juntando estas dos tablas de debajo.

```
topUsersRating = topUsers.merge(ratings_df, left_on='userId', right_on='userId', how='inner')
```

similarityIndex	userId	movieId	rating
1.0	551	47	4.5
1.0	551	110	3.5
1.0	551	260	3.5
1.0	551	293	4.5
1.0	551	296	3.5

Tabla 8: Los 50 primeros usuarios más parecidos.

Ahora todo lo que se necesita hacer es multiplicar el puntaje de la película por su peso (El índice de similitud), luego se suman los nuevos puntajes y dividen por la suma de los pesos. Esto se logra sencillamente multiplicando dos columnas, luego agrupando el dataframe por la columna movieId y luego dividiendo dos columnas: Aquí se muestra la idea de todos los usuarios similares respecto de las películas candidatas para el usuario ingresado:

```
topUsersRating['weightedRating'] = topUsersRating['similarityIndex'] * topUsersRating['rating']
tempTopUsersRating = topUsersRating.groupby('movieId').sum()[['similarityIndex', 'weightedRating']]
tempTopUsersRating.columns = ['sum_similarityIndex', 'sum_weightedRating']
```

sum_similarityIndex	sum_weightedRating
9.903247	40.868223
2.453957	9.295957
1.654654	4.463961
2.415235	4.745706
1.866025	7.464102

Se crea un dataframe vacío Ahora se toma el promedio ponderado

```
recommendation_df = pd.DataFrame()
recommendation_df['weighted average recommendation score'] = tempTopUsersRating['sum_weightedRating'] / \
tempTopUsersRating['sum_similarityIndex']
recommendation_df['movieId'] = tempTopUsersRating.index
```

weighted average recommendation score	movieId
4.126750	1
3.788150	2
2.697822	3
1.964904	5
4.000000	6

Luego, ordenemos y veamos las primeras 20 películas que el algoritmo recomendó:

Después de obtener las recomendaciones vamos a valorarlas.

4. Conclusiones

Automatizar la creación del archivo *dataset/user_ratings.csv*.

El enlace al vídeo debéis incluirlo en la memoria. Trabajo práctico: la idea es que vayáis explicando el porqué de las decisiones que habéis tomado (qué me llevó a utilizar unos determinados hiperparámetros, por qué he utilizado esta manera de medir la calidad de la solución,...) y hagáis un razonamiento sobre los resultados obtenidos.

Ahora, calculemos el coeficiente de correlación de Pearson entre el nuevo usuario y el resto de los usuarios del conjunto de datos. El resultado lo vamos a almacenar en un diccionario, donde la clave es el identificador del usuario y el valor es el coeficiente.

Bibliografía

- [1] Laura Rodríguez-Navas. Recomendación para grupos. <https://github.com/lrodrin/masterAI/tree/master/A13>, 2021.
- [2] F. Maxwell Harper and Joseph A. Konstan. The movielens datasets: History and context. *ACM Trans. Interact. Intell. Syst.*, 5(4), December 2015.
- [3] Jeff Reback, Wes McKinney, jbrockmendel, Joris Van den Bossche, Tom Augspurger, Phillip Cloud, gyoung, Sinhrks, Simon Hawkins, Matthew Roeschke, Adam Klein, Terji Petersen, Jeff Tratner, Chang She, William Ayd, Shahar Naveh, Marc Garcia, Jeremy Schendel, Andy Hayden, Daniel Saxton, Vytas Jancauskas, Ali McMaster, Pietro Battiston, Skipper Seabold, patrick, Kaiqi Dong, chris b1, h vetinari, Stephan Hoyer, and Marco Gorelli. pandas-dev/pandas: Pandas 1.1.5, December 2020.