# WEBSERVICES PROGETTO SANGUE

Data	Autore	Note di Release	
04/07/22	C.Carlini	startup	
07/07/22	C.Carlini	Timeout sessioni, logout con id_sessione	
12/07/22	C.Carlini	Servizio anag. Prodotti	
15/07/22	C.Carlini	Modificato setProduct	
18/07/22	C.Carlini	modifica+eliminazione product	
19/07/22	C.Carlini	Aggiunti utenti, aggiunti metodi qta previsionali	
09/09/22	C.Carlini	ListUtenti e fix anno prodotti	
12/09/22	C.Carlini	GetUsers con cliente nuovi campi sui prodotti nuovi campi su previsionali	
23/09/22	C.Carlini	Gestione Orders	
05/12/22	C.Carlini	Aggiunta ord prd	
5/12/22	C.Carlini	Aggiunto gestione periodo	
7/12/22	C.Carlini	Aggiunta motivazione su righe ordine	
19/12/22	C.Carlini	Gestione stati getorderrow (qta_ricevuta) Utente fornitore	
17/01/23	C.Carlini	Aggiunta stampa ordine	
24/01/23	C.Carlini	Aggiunto stato e client su getorderlist aggiunto pdf previsioni getForecastPDF	
30/01/23	C.Carlini	Aggiunto su testata ordine d_consegna_prevista,n_ddt,d_ddt, note_consegna sistemato layout pdf ordine (intestazione, utente che ha generato ordine)	
15/02/23	C.Carlini	Gestione prestiti (listorders setorder)	
20/02/2023	C.Carlini	Aggiunti campi username_prestito_da/a set id_ordine_prestito automatico su setorder	
03/03/2023	C.Carlini	Aggiunta ws recupero riepilogo ordini xls	
17/04/2023	C.Carlini	Login Rupar	
20/04/2023	C.Carlini	Modifica ws check	

03/05/2023	C.Carlini	Modifica ws ordini con filtro mese
31/05/2023	C.Carlini	Gestione Versione rimanenze rispetto alle previsioni aggiunta mese in ordine
08/09/2023	C.Carlini	Ws per associare file DDT all'ordine

WEBSERVICES	
PROGETTO SANGUE	
1. Servizi di autenticazione	3
1.1 Utenza di test	4
2. Servizi anagrafici	5
3. Servizi previsionali	8
4. Servizi gestione ordinativi	10
4.1 Stati ordine	13

#### 1. Servizi di autenticazione

Indirizzo	https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/session.php
-----------	---

REQUEST_METHOD	POST	
request	check	
Params	id_session	
Return	array("OK",username) array("KO","Sessione scaduta")	
Note	La durata della sessione è di 30 minuti	

REQUEST_METHOD	POST
request	login
Params	sangue_username sangue_password
Return	<pre>array("OK",ID_SESSIONE,ID_PROFILO) array("KO")</pre>
Note	ID_SESSIONE è una stringa(32) alfanumerica

REQUEST_METHOD	POST
request	logout
Params	sangue_username id_session
Return	array("OK")

Indirizzo
-----------

REQUEST_METHOD	POST
request	auth
Params	id_session, id_profilo
routing  Se il check della id_session ha esito positivo viene caricata la home dell'utente, altrimenti viene mostrato il form di login	
Note	

#### 1.1 Utenza di test

Utente	Password	Userlevel	note
sangueadmin	test	200	amministratore
sangueasl	test	210	Asl cliente
sangueaslno	test	220	Asl Novara
sanguefornitore	test	230	Fornitore prodotti

### 2. Servizi anagrafici

Indirizzo https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/anag.php

REQUEST_METHOD	GET	
request	listProducts	
Params	id_session	
Return	<pre>array("OK",array<pre>prodotto&gt;) array("KO","Sessione scaduta")</pre></pre>	
Note	<pre>prodotto=(id,ord,cod,des,unita,confezionamento,multiplo_confezionamento,multiplo_imballo,attivo,extra,min_ord,valido_da,valido_a)</pre>	

REQUEST_METHOD	POST	
request	setProduct	
Params	<pre>id_session id ord cod des unita confezionamento multiplo_confezionamento multiplo_imballo attivo extra min_ord valido_da valido_a</pre>	
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>	
Note	passare id=-1 per aggiungere un prodotto nuovo oppure usare addProduct	

REQUEST_METHOD	POST
request	addProduct
Params	<pre>id_session ord cod des unita confezionamento multiplo_confezionamento multiplo_imballo attivo extra min_ord valido_da valido_a</pre>
Return	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmProduct
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	listUsers
Params	id_session userlevel
Return	<pre>array("OK",array<utenti>) array("KO","Sessione scaduta")</utenti></pre>
Note	utente=(id,username,client)

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderPeriod
Params	id_session
Return	array("KO",periodo) array("KO","Sessione scaduta")
Note	periodo=(gg_min,gg_max)

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderPeriod
Params	id_session gg_min gg_max
Return	array("OK",1) array("KO","Sessione scaduta")
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	getVersion
Params	id_session
Return	array("KO", versione) array("KO", "Sessione scaduta")
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	setVersion
Params	id_session version
Return	array("KO", version) array("KO", "Sessione scaduta")
Note	

## 3. Servizi previsionali

/collector/modules/ws/sangue/forecast.php
---

REQUEST_METHOD	GET
request	listForecasts
Params	id_session year
Return	array("OK",array <forecast>) array("KO","Sessione scaduta")</forecast>
Note	forecast=(id,anno,username,id_prd,qta,note)

REQUEST_METHOD	POST
request	setForecast
Params	id_session id anno username id_prd qta note qta_approvata costo_unitario
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	passare id=-1 per aggiungere un prodotto nuovo oppure usare addForecast

REQUEST_METHOD	POST
request	addForecast
Params	id_session anno username id_prd qta note qta_approvata costo_unitario
Return	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmForecast
Params	<pre>id_session id</pre>

Note	array("KO","Sessione scaduta")
	array("OK", <id eliminato="">)</id>

REQUEST_METHOD	GET
request	getForecastPDF
Params	<pre>id_session username year</pre>
Return	<pre>array("OK",array<forecast_file>) array("KO","Sessione scaduta")</forecast_file></pre>
Note	<pre>forecast_file=(filename) file name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/</pre>

REQUEST_METHOD	GET
request	getForecastRemainder
Params	<pre>id_session id_prd username year</pre>
Return	<pre>array("OK",(<tot_preventivato>,<tot_ordinato>,<rimanenza>) array("KO","Sessione scaduta")</rimanenza></tot_ordinato></tot_preventivato></pre>
Note	Se manca il preventivato la rimanenza sara' impostata a 0;

# 4. Servizi gestione ordinativi

<pre>zzo https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/order.php</pre>	
--	--

REQUEST_METHOD	GET
request	listOrders
Params	<pre>id_session year (opzionale) mese (opzionale)</pre>
Return	array("OK",array <order>) array("KO","Sessione scaduta")</order>
Note	order=(id,anno, username, status, client, d_ordine, n_ordine, b_urgente, b_extra, b_validato, d_validato, b_extra,note, d_consegna_prevista, n_ddt, d_ddt, note_consegna, b_prestito, id_ordine_prestito,username_prestito_da,username_prestito_a)

REQUEST_METHOD	GET
request	listOrderRows
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<order_row>) array("KO","Sessione scaduta")</order_row></pre>
Note	order_row=(id,id_ordine,n_riga,id_prd,qta,qta_validata,note,motivazione)

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrder
Params	id_session username id anno mese username d_ordine n_ordine b_urgente b_extra b_validato d_validato note d_consegna_prevista n_ddt d_ddt note_consegna
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato,="" n_ordine="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	Se id=-1 crea nuovo ordine ed imposta n_ordine in automatico passare id=-1 per aggiungere un ordine nuovo oppure usare addOrder

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderRow
Params	id_session username

	id id_ordine n_riga id_prd qta qta_validata qta_ricevuta motivazione note
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	passare id=-1 per aggiungere un ordine nuovo oppure usare addOrder

REQUEST_METHOD	POST
request	addOrder
Params	id_session username order order_rows
Return	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmOrder
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmOrderRow
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderStatus
Params	<pre>id_session username id_order d_status status note</pre>

	array("OK", <id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id>
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderStatus
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<order_status>) array("KO","Sessione scaduta")</order_status></pre>
Note	<pre>order_status=(id,username,id_order,d_status,status,note,b_sto) b_sto=0 se ultimo record inserito b_sto=1 se archiviato (storico)</pre>

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderDDT
Params	<pre>id_session id_order filename filebase64</pre>
Return	array("OK",1) array("KO","Sessione scaduta")
Note	Filebase64 è il contenuto del file encodato a base64

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderDDT
Params	id_session id_order
Return	array("OK",array <order_status>) array("KO","Sessione scaduta")</order_status>
Note	order_ddt=(id,username,id_order,filename,filebase64)

GET
getOrderPDF
id_session id_order
array("OK",array <order_file>) array("KO","Sessione scaduta")</order_file>
order_file=(filename)  File name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/
je ic ic

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderResume
Params	id_session d_inizio d_fine
Return	<pre>array("OK",array<file>) array("KO","Sessione scaduta")</file></pre>
Note	<pre>file=(filename) file name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/</pre>

#### 4.1 Stati ordine

- inviato: l'ordine è subito inviato ad aslno ed è modificabile nel "periodo ordinabile", se aslno conferma la qta non sarà più possible modificarlo lato cliente
- confermato: aslno conferma la qta
- inviato al fornitore: aslno invia l'ordine al fornitore (livello 230)
- inviato al cliente: il fornitore indica che ha spedito l'oridine al cliente
- **ricevuto**: il cliente indica l'avvenuta ricezione dell'ordine. Indica anche la qta ricevuta se diversa da quella ordinata.