WEBSERVICES PROGETTO SANGUE

Data	Autore	Note di Release	
04/07/22	C.Carlini	startup	
07/07/22	C.Carlini	Timeout sessioni, logout con id_sessione	
12/07/22	C.Carlini	Servizio anag. Prodotti	
15/07/22	C.Carlini	Modificato setProduct	
18/07/22	C.Carlini	modifica+eliminazione product	
19/07/22	C.Carlini	Aggiunti utenti, aggiunti metodi qta previsionali	
09/09/22	C.Carlini	ListUtenti e fix anno prodotti	
12/09/22	C.Carlini	GetUsers con cliente nuovi campi sui prodotti nuovi campi su previsionali	
23/09/22	C.Carlini	Gestione Orders	
05/12/22	C.Carlini	Aggiunta ord prd	
5/12/22	C.Carlini	Aggiunto gestione periodo	
7/12/22	C.Carlini	Aggiunta motivazione su righe ordine	
19/12/22	C.Carlini	Gestione stati getorderrow (qta_ricevuta) Utente fornitore	
17/01/23	C.Carlini	Aggiunta stampa ordine	
24/01/23	C.Carlini	Aggiunto stato e client su getorderlist aggiunto pdf previsioni getForecastPDF	
30/01/23	C.Carlini	Aggiunto su testata ordine d_consegna_prevista,n_ddt,d_ddt, note_consegna sistemato layout pdf ordine (intestazione, utente che ha generato ordine)	
15/02/23	C.Carlini	Gestione prestiti (listorders setorder)	

Table of Contents

VEBSERVICES	1
ROGETTO SANGUE	
. Servizi di autenticazione	
1.1 Utenza di test	
. Servizi anagrafici	
. Servizi previsionali	
. Servizi gestione ordinativi	
4.1 Stati ordine.	

1. Servizi di autenticazione

Indirizzo https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/session.php

REQUEST_METHOD	POST
request	check
Params	id_session
Return	array("OK") array("KO","Sessione scaduta")
Note	La durata della sessione è di 30 minuti

REQUEST_METHOD	POST	
request	login	
Params	sangue_username sangue_password	
Return	array("OK",ID_SESSIONE,ID_PROFILO) array("KO")	
Note	ID_SESSIONE è una stringa(32) alfanumerica	

REQUEST_METHOD	POST
request	logout
Params	sangue_username id_session
Return	array("OK")

1.1 Utenza di test

Utente	Password	Userlevel	note
sangueadmin	test	200	amministratore
sangueasl	test	210	Asl cliente
sangueaslno	test	220	Asl Novara
sanguefornitore	test	230	Fornitore prodotti

2. Servizi anagrafici

Indirizzo https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/anag.php

REQUEST_METHOD	GET
request	listProducts
Params	id_session
Return	array("OK",array <pre>codotto>) array("KO","Sessione scaduta")</pre>
Note	<pre>prodotto=(id,ord,cod,des,unita,confezionamento,multiplo_confezionamento,multiplo_imballo,attivo,extra,min_ord,valido_da,valido_a)</pre>

REQUEST_METHOD	POST
request	setProduct
Params	<pre>id_session id ord cod des unita confezionamento multiplo_confezionamento multiplo_imballo attivo extra min_ord valido_da valido_a</pre>
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	passare id=-1 per aggiungere un prodotto nuovo oppure usare addProduct

REQUEST_METHOD	POST
request	addProduct
Params	<pre>id_session ord cod des unita confezionamento multiplo_confezionamento multiplo_imballo attivo extra min_ord valido_da valido_a</pre>
Return	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmProduct
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	listUsers
Params	id_session userlevel
Return	array("OK",array <utenti>) array("KO","Sessione scaduta")</utenti>
Note	utente=(id,username,client)

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderPeriod
Params	id_session
Return	array("OK",periodo)
	array("KO","Sessione scaduta")
Note	periodo=(gg_min,gg_max)

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderPeriod
Params	id_session gg_min gg_max
Return	<pre>array("OK",1) array("KO","Sessione scaduta")</pre>
Note	

3. Servizi previsionali

Indirizzo https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/forecast.php
--

REQUEST_METHOD	GET
request	listForecasts
Params	id_session year
Return	array("OK",array <forecast>) array("KO","Sessione scaduta")</forecast>
Note	forecast=(id,anno,username,id_prd,qta,note)

REQUEST_METHOD	POST
request	setForecast
Params	<pre>id_session id anno username id_prd qta note qta_approvata costo_unitario</pre>
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	passare id=-1 per aggiungere un prodotto nuovo oppure usare addForecast

REQUEST_METHOD	POST
request	addForecast
Params	id_session anno username id_prd qta note qta_approvata costo_unitario
Return	array("OK", <id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmForecast

Params	<pre>id_session id</pre>
	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	getForecastPDF
Params	username year
Return	<pre>array("OK",array<forecast_file>) array("KO","Sessione scaduta")</forecast_file></pre>
Note	forecast_file=(filename) file name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/

4. Servizi gestione ordinativi

Indirizzo	https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/order.php
-----------	---

REQUEST_METHOD	GET
request	listOrders
Params	id_session year
Return	array("OK",array <order>) array("KO","Sessione scaduta")</order>
Note	order=(id,anno, username, status, client, d_ordine, n_ordine, b_urgente, b_extra, b_validato, d_validato, b_extra,note, d_consegna_prevista, n_ddt, d_ddt, note_consegna, b_prestito, id_ordine_prestito)

REQUEST_METHOD	GET
request	listOrderRows
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<order_row>) array("KO","Sessione scaduta")</order_row></pre>
Note	order_row=(id,id_ordine,n_riga,id_prd,qta,qta_validata,note,motivazione)

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrder
Params	id_session username id anno username d_ordine n_ordine b_urgente b_extra b_exlidato d_validato d_validato note d_consegna_prevista n_ddt d_ddt note_consegna
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato,="" n_ordine="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	Se id=-1 crea nuovo ordine ed imposta n_ordine in automatico passare id=-1 per aggiungere un ordine nuovo oppure usare addOrder

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderRow
Params	id_session username id

	id_ordine n_riga id_prd qta qta_validata qta_ricevuta motivazione note
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	passare id=-1 per aggiungere un ordine nuovo oppure usare addOrder

REQUEST_METHOD	POST
request	add0rder
Params	id_session username order order_rows
Return	array("OK", <id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmOrder
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmOrderRow
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderStatus
Params	id_session username id_order d_status status note

Note	array("KO","Sessione scaduta")
Return	array("OK", <id inserito="">)</id>

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderStatus
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<order_status>) array("KO","Sessione scaduta")</order_status></pre>
Note	order_status=(id,username,id_order,d_status,status,note,b_sto) b_sto=0 se ultimo record inserito b_sto=1 se archiviato (storico)

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderPDF
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<order_file>) array("KO","Sessione scaduta")</order_file></pre>
Note	order_file=(filename) file name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/

4.1 Stati ordine

- **inviato**: l'ordine è subito inviato ad aslno ed è modificabile nel "periodo ordinabile", se aslno conferma la qta non sarà più possible modificarlo lato cliente
- **confermato**: aslno conferma la qta
- **inviato al fornitore**: aslno invia l'ordine al fornitore (livello 230)
- inviato al cliente: il fornitore indica che ha spedito l'oridine al cliente
- **ricevuto**: il cliente indica l'avvenuta ricezione dell'ordine. Indica anche la qta ricevuta se diversa da quella ordinata.