WEBSERVICES PROGETTO SANGUE

Data	Autore	Note di Release	
04/07/22	C.Carlini	startup	
07/07/22	C.Carlini	Timeout sessioni, logout con id_sessione	
12/07/22	C.Carlini	Servizio anag. Prodotti	
15/07/22	C.Carlini	Modificato setProduct	
18/07/22	C.Carlini	modifica+eliminazione product	
19/07/22	C.Carlini	Aggiunti utenti, aggiunti metodi qta previsionali	
09/09/22	C.Carlini	ListUtenti e fix anno prodotti	
12/09/22	C.Carlini	GetUsers con cliente nuovi campi sui prodotti nuovi campi su previsionali	
23/09/22	C.Carlini	Gestione Orders	
05/12/22	C.Carlini	Aggiunta ord prd	
5/12/22	C.Carlini	Aggiunto gestione periodo	
7/12/22	C.Carlini	Aggiunta motivazione su righe ordine	
19/12/22	C.Carlini	Gestione stati getorderrow (qta_ricevuta) Utente fornitore	
17/01/23	C.Carlini	Aggiunta stampa ordine	
24/01/23	C.Carlini	Aggiunto stato e client su getorderlist aggiunto pdf previsioni getForecastPDF	
30/01/23	C.Carlini	Aggiunto su testata ordine d_consegna_prevista,n_ddt,d_ddt,	
15/02/23	C.Carlini	Gestione prestiti (listorders setorder)	
20/02/2023	C.Carlini	Aggiunti campi username_prestito_da/a set id_ordine_prestito automatico su setorder	
03/03/2023	C.Carlini	Aggiunta ws recupero riepilogo ordini xls	
17/04/2023	C.Carlini	Login Rupar	
20/04/2023	C.Carlini	Modifica ws check	

03/05/2023	C.Carlini	Modifica ws ordini con filtro mese
31/05/2023	C.Carlini	Gestione Versione rimanenze rispetto alle previsioni aggiunta mese in ordine
08/09/2023	C.Carlini	Ws per associare file DDT all'ordine

WEBSERVICES	1
PROGETTO SANGUE	1
1. Servizi di autenticazione	3
1.1 Utenza di test	4
2. Servizi anagrafici	5
3. Servizi previsionali	
4. Servizi gestione ordinativi	
4.1 Stati ordine	13

1. Servizi di autenticazione

Indirizzo	https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/session.php
-----------	---

REQUEST_METHOD	POST	
request	check	
Params	id_session	
Return	array("OK",username) array("KO","Sessione scaduta")	
Note	La durata della sessione è di 30 minuti	

REQUEST_METHOD	POST	
request	login	
Params	sangue_username sangue_password	
Return	array("OK",ID_SESSIONE,ID_PROFILO) array("KO")	
Note	ID_SESSIONE è una stringa(32) alfanumerica	

REQUEST_METHOD	POST
request	logout
Params	sangue_username id_session
Return	array("OK")

Indirizzo

REQUEST_METHOD	POST
request	auth
Params	id_session, id_profilo
routing Se il check della id_session ha esito positivo viene caricata la home dell'utente, altrimenti viene mostrato il form di login	
Note	

1.1 Utenza di test

Utente	Password	Userlevel	note
sangueadmin	test	200	amministratore
sangueasl	test	210	Asl cliente
sangueaslno	test	220	Asl Novara
sanguefornitore	test	230	Fornitore prodotti

2. Servizi anagrafici

Indirizzo https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/anag.php

REQUEST_METHOD	GET	
request	listProducts	
Params	id_session	
Return	<pre>array("OK",array<pre>prodotto>) array("KO","Sessione scaduta")</pre></pre>	
Note	<pre>prodotto=(id,ord,cod,des,unita,confezionamento,multiplo_confezionamento,multiplo_imballo,attivo,extra,min_ord,valido_da,valido_a)</pre>	

REQUEST_METHOD	POST	
request	setProduct	
Params	<pre>id_session id ord cod des unita confezionamento multiplo_confezionamento multiplo_imballo attivo extra min_ord valido_da valido_a</pre>	
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>	
Note	passare id=-1 per aggiungere un prodotto nuovo oppure usare addProduct	

REQUEST_METHOD	POST
request	addProduct
Params	<pre>id_session ord cod des unita confezionamento multiplo_confezionamento multiplo_imballo attivo extra min_ord valido_da valido_a</pre>
Return	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmProduct
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	listUsers
Params	id_session userlevel
Return	<pre>array("OK",array<utenti>) array("KO","Sessione scaduta")</utenti></pre>
Note	utente=(id,username,client)

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderPeriod
Params	id_session
Return	array("KO",periodo) array("KO","Sessione scaduta")
Note	periodo=(gg_min,gg_max)

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderPeriod
Params	id_session gg_min gg_max
Return	array("OK",1) array("KO","Sessione scaduta")
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	getVersion
Params	id_session
Return	array("KO", versione) array("KO", "Sessione scaduta")
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	setVersion
Params	id_session version
Return	array("KO", version) array("KO", "Sessione scaduta")
Note	

3. Servizi previsionali

/collector/modules/ws/sangue/forecast.php

REQUEST_METHOD	GET
request	listForecasts
Params	id_session year
Return	array("OK",array <forecast>) array("KO","Sessione scaduta")</forecast>
Note	forecast=(id,anno,username,id_prd,qta,note)

REQUEST_METHOD	POST
request	setForecast
Params	id_session id anno username id_prd qta note qta_approvata costo_unitario
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	passare id=-1 per aggiungere un prodotto nuovo oppure usare addForecast

REQUEST_METHOD	POST
request	addForecast
Params	id_session anno username id_prd qta note qta_approvata costo_unitario
Return	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmForecast
Params	<pre>id_session id</pre>

Note	array("KO","Sessione scaduta")
	array("OK", <id eliminato="">)</id>

REQUEST_METHOD	GET
request	getForecastPDF
Params	<pre>id_session username year</pre>
Return	<pre>array("OK",array<forecast_file>) array("KO","Sessione scaduta")</forecast_file></pre>
Note	<pre>forecast_file=(filename) file name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/</pre>

REQUEST_METHOD	GET
request	getForecastRemainder
Params	<pre>id_session id_prd username year</pre>
Return	<pre>array("OK",(<tot_preventivato>,<tot_ordinato>,<rimanenza>) array("KO","Sessione scaduta")</rimanenza></tot_ordinato></tot_preventivato></pre>
Note	Se manca il preventivato la rimanenza sara' impostata a 0;

4. Servizi gestione ordinativi

<pre>zzo https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/modules/ws/sangue/order.php</pre>	
--	--

REQUEST_METHOD	GET
request	listOrders
Params	<pre>id_session year (opzionale) mese (opzionale)</pre>
Return	array("OK",array <order>) array("KO","Sessione scaduta")</order>
Note	order=(id,anno, username, status, client, d_ordine, n_ordine, b_urgente, b_extra, b_validato, d_validato, b_extra,note, d_consegna_prevista, n_ddt, d_ddt, note_consegna, b_prestito, id_ordine_prestito,username_prestito_da,username_prestito_a)

REQUEST_METHOD	GET
request	listOrderRows
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<order_row>) array("KO","Sessione scaduta")</order_row></pre>
Note	order_row=(id,id_ordine,n_riga,id_prd,qta,qta_validata,note,motivazione)

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrder
Params	id_session username id anno mese username d_ordine n_ordine b_urgente b_extra b_validato d_validato note d_consegna_prevista n_ddt d_ddt note_consegna
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato,="" n_ordine="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	Se id=-1 crea nuovo ordine ed imposta n_ordine in automatico passare id=-1 per aggiungere un ordine nuovo oppure usare addOrder

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderRow
Params	id_session username

	id id_ordine n_riga id_prd qta qta_validata qta_ricevuta motivazione note
Return	<pre>array("OK",<id inserito="" modificato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	passare id=-1 per aggiungere un ordine nuovo oppure usare addOrder

REQUEST_METHOD	POST
request	addOrder
Params	id_session username order order_rows
Return	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmOrder
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	rmOrderRow
Params	<pre>id_session id</pre>
Return	<pre>array("OK",<id eliminato="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderStatus
Params	<pre>id_session username id_order d_status status note</pre>

	<pre>array("OK",<id inserito="">) array("KO","Sessione scaduta")</id></pre>
Note	

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderStatus
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<order_status>) array("KO","Sessione scaduta")</order_status></pre>
Note	order_status=(id,username,id_order,d_status,status,note,b_sto) b_sto=0 se ultimo record inserito b_sto=1 se archiviato (storico)

REQUEST_METHOD	POST
request	setOrderDDT
Params	<pre>id_session id_order filename filebase64</pre>
Return	<pre>array("OK",1) array("KO","Sessione scaduta")</pre>
Note	Filebase64 è il contenuto del file encodato a base64

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderDDT
Params	id_session id_order
Return	array("OK",array <order_status>) array("KO","Sessione scaduta")</order_status>
Note	order_ddt=(id,username,id_order,filename,filebase64)

GET
getOrderPDF
id_session id_order
array("OK",array <order_file>) array("KO","Sessione scaduta")</order_file>
order_file=(filename) File name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/
je ic ic

	Table
REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderResume
Params	<pre>id_session d_inizio d_fine</pre>
Return	<pre>array("OK", array<file>) array("KO", "Sessione scaduta")</file></pre>
Note	<pre>file=(filename) file name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/</pre>

REQUEST_METHOD	GET
request	getOrderXlsx
Params	id_session id_order
Return	<pre>array("OK",array<file>) array("KO","Sessione scaduta")</file></pre>
Note	<pre>file=(filename) file name si riferisce al base path https://vm-portalmmg.sistemapiemonte.it/collector/</pre>

4.1 Stati ordine

- inviato: l'ordine è subito inviato ad aslno ed è modificabile nel "periodo ordinabile", se aslno conferma la qta non sarà più possible modificarlo lato cliente
- confermato: aslno conferma la qta
- inviato al fornitore: aslno invia l'ordine al fornitore (livello 230)
- inviato al cliente: il fornitore indica che ha spedito l'oridine al cliente
- **ricevuto**: il cliente indica l'avvenuta ricezione dell'ordine. Indica anche la qta ricevuta se diversa da quella ordinata.