

Introduction à R et à la modélisation statistique

Laurent Rouvière

2020-09-11

Table des matières

Présentation	2
1 Introduction	2
1.1 R Script	2
1.2 Packages	3
1.3 Markdown	3
2 Les objets R	8
2.1 Création d'objets	8
2.2 Vecteur	9
2.3 Matrices	11
2.4 Listes	13
2.5 Dataframe	13
2.6 Quelques fonctions importantes	14
2.7 Exercices complémentaires	14
3 Manipuler les données avec dplyr	18
3.1 Importer des données	18
3.2 Le package dplyr	22
4 Visualisation avec ggplot2	41
4.1 Fonctions graphiques conventionnelles	42
4.2 La grammaire ggplot2	53
4.3 Compléments	82
4.4 Quelques exercices supplémentaires	90
5 Faire des cartes interactives avec leaflet	110
5.1 Présentation de leaflet	110
5.2 Challenge : Visualisation des stations velib à Paris	117
6 Faire de la régression sur R	124
6.1 Modèle linéaire : fonctions lm et predict	125
6.2 Sélection de variables	126
6.3 Régression logistique et arbre	128
7 Estimation et intervalles de confiance	132
7.1 Générer des observations selon des lois de probabilités	132
7.2 Une étude numérique de la moyenne empirique	136
7.3 Intervalles de confiance	141

Présentation

Ce tutoriel présente une introduction au logiciel R. On pourra trouver :

- les supports de cours associés à ce tutoriel ainsi que les données utilisées à l'adresse suivante https://lrouviere.github.io/ml_lecture/ ;
- le tutoriel sans les correction à l'url https://lrouviere.github.io/TUTO_R/
- le tutoriel avec les corrigés (à certains moment) à l'url https://lrouviere.github.io/TUTO_R/correction/.

Il est recommandé d'utiliser **mozilla firefox** pour lire le tutoriel.

Les thèmes suivants sont abordés :

- **Présentation du logiciel**, environnement **Rstudio**, reporting avec **Rmarkdown**
- **Objets R**
- **Manipulation des données** (essentiellement avec **dplyr**)
- **Visualisation de données** (représentations standards et avec **ggplot2**)
- **Cartes dynamiques** avec **leaflet**
- **Régression** : ajustement de modèles, formules, prévisions...
- **Introduction au problème de l'estimation**, lois de probabilités, notions d'estimateurs, performance d'estimateurs, intervalles de confiance.

On pourra trouver des supports de cours ainsi que les données utilisées à l'adresse suivante https://lrouviere.github.io/intro_R/. Des compléments sur les outils du tidyverse pourront être consultés dans le très complet document de [Barnier \(2020\)](#) ainsi que les ouvrages de [Wickham and Grolemund \(2017\)](#) et de [Cornillon et al. \(2018\)](#).

1 Introduction

R est un logiciel libre et gratuit principalement dédié aux analyses statistiques et aux représentations graphiques. Il est gratuit et librement distribué par le **CRAN** (Comprehensive R Archive Network) à l'adresse suivante : <https://www.r-project.org>.

L'installation varie d'un système d'exploitation à l'autre (Windows, Mac OS, Linux) mais elle est relativement simple, il suffit de suivre les instructions.

RStudio est une interface facilitant l'utilisation de **R**. Elle est également gratuite et librement distribuée à l'adresse <https://www.rstudio.com>.

L'interface **RStudio** est divisée en 4 fenêtres :

- *Console* où on peut entrer et exécuter des commandes (taper 1+2)
- *Environnement, History* où on peut visualiser les objets construits (taper a <- 1+2 dans la console)
- *Files, Plots...* où on peut visualiser les répertoires et fichiers de l'espace de travail, les graphiques, installer des packages...
- *R script* où on conserve les lignes de commandes ainsi que les commentaires sur le travail effectué. Il faut penser à sauvegarder régulièrement ce fichier.

1.1 R Script

Il existe différentes façons de travailler sur RStudio. De façon classique, on peut

- ouvrir un **script**.
- entrer les commandes dans le script.
- regarder les sorties dans la console (en cliquant sur le bouton **run**).
- sauver le script.

1.2 Packages

Un package est une ensemble de programmes et fonctions **R** qui complètent les fonctions existantes par défaut dans le logiciel. Un package est généralement dédié à une méthode ou un champ d'application spécifique. Il existe plus de 13 000 packages disponibles sur le **CRAN** <https://cran.r-project.org>. On installe un package en

- utilisant la fonction **install.packages** dans la console. ou
- ou cliquant sur le bouton *Packages*.

Une fois le package installé sur la machine, on l'installe avec la fonction **library** :

```
install.packages(package.name)
library(packages.name)
```

Exercice 1.1 (Installation et chargement).

1. Exécuter

```
iris %>% summarize(mean_Petal=mean(Petal.Length))
```

Que se passe t-il ?

2. Installer et charger le package **tidyverse** et ré-exécuter le code précédent.

```
install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)
iris %>% summarize(mean_Petal=mean(Petal.Length))
  mean_Petal
  1      3.758
```

1.3 Markdown

markdown est un package qui permet de créer différents types de documents :

- rapports au format pdf ou rtf
- pages web html
- diaporama pour des présentations (html, beamer, PowerPoint...)
- applications web interactives
- ...

qui comportent du code **R**.

1.3.1 Syntaxe

La syntaxe s'apprend assez facilement (il faut pratiquer), on pourra trouver un descriptif synthétique dans la **cheatsheet** dédié à **Rmarkdown**. Par exemple :

- Caractère en italique ou gras : ***italique*** et ****gras**** donne *italique* et **gras**

— Listes non ordonnées

```
- item 1  
- item 2
```

produit

```
— item 1  
— item 2
```

— liste ordonnée :

```
1. item 1  
2. item 2
```

produit

```
1. item 1  
2. item 2
```

— tableau :

	Col1	Col2	Col3
Row1	1	2	3
Row2	1	2	3

renvoie

	Col1	Col2	Col3
Row1	1	2	3
Row2	1	2	3

— équation latex :

```
$$\int_a^b f(x)dx=1$$
```

renvoie

$$\int_a^b f(x)dx = 1$$

1.3.2 Les chunks

Le **code R** doit être écrit dans des **chunks**. On peut insérer des chunks avec :

- la raccourci clavier **Ctrl + Alt + I** (OS X : Cmd + Option + I)
- le bouton **Insert -> R**
- en tapant :

```
```{r}  
commandes...
```
```

Plusieurs options peuvent être spécifiées au chunk en fonction de ce que l'on souhaite voir dans le document, par exemple :

- **echo** : TRUEor FALSE pour spécifier si on souhaite afficher le code ;
- **eval** : TRUEor FALSE pour spécifier si le code doit être évalué ou non ;
- **results** : **hide** si on ne veut pas voir la sortie du code.

On pourra trouver l'ensemble des options disponibles sur cette page : <https://yihui.org/knitr/options/>

Exercice 1.2 (Premier document).

- Ouvrir un document mardown (*File -> New File -> R Markdown*).
- Cliquer sur le bouton **Knit** et visualiser la sortie **html**.
- Obtenir une sortie **pdf**.
- Modifier le document en créant une section **Cosinus** dans laquelle on tracera la fonction **cosinus**, on pourra utiliser le code suivant dans un **chunk**.

```
x <- seq(-2*pi,2*pi,by=0.01)
y <- cos(x)
plot(x,y,type="l")
```

- Ajouter une section **Sinus** dans laquelle on tracera la fonction **sinus**.

1.3.3 Notebook

L'environnement **notebook** fonctionne exactement comme un document **markdown** mais permet de visualiser la sortie eu format **html** sans avoir à recompiler le document en entier. Cet environnement est donc souvent privilégié pendant la réalisation d'un projet en science des données. Pour créer un notebook, on peut passer par **RStudio** : *File -> New File -> R Notebook* ou simplement remplacer

```
output: html_document
```

par

```
output: html_notebook
```

dans l'entête d'un document **markdown**.

Exercice 1.3 (Premier document).

Transformer le document markdown de l'exercice précédent en **notebook**. On pourra visualier la sortie en cliquant sur **Preview**.

1.3.4 Diaporama R

Rstudio propose aussi différents environnements pour construire des **diaporamas**. On pourra utiliser le menu *File -> New File -> R Markdown -> Presentation*, puis sélectionner le format *ioslides* ou *slidy*. On utilisera la même syntaxe que pour les documents markdown. Les slides sont séparés par le symbole **##** et les codes R sont toujours insérés dans des chunks.

Exercice 1.4 (Premier document).

- Créer 2 diapositives :
 - Titre : **Cosinus** où on tracera la fonction cosinus.
 - Titre : **Sinus** où on tracera la fonction sinus.
- En modifiant les options des chunks modifier les diapositives de manière à
 - ne pas voir le code R mais voir les graphiques
 - voir uniquement le code R mais pas les graphiques.

1.3.5 Exemples de styles de documents markdown

Par défaut l'entête d'un document **markdown** est de la forme

```
---
```

```
title: "Mon document"
author: "Laurent Rouviere"
date: "6/18/2020"
output: html_document
---
```

Il existe tout un tas d'options qui vont permettre d'améliorer le document final. On peut par exemple ajouter une table des matières avec

```
output:
  html_document:
    toc: true
```

On peut également utiliser des styles prédéfinis en

- changeant le thème, voir <https://www.datadreaming.org/post/r-markdown-theme-gallery/>
- ```
output:
 html_document:
 theme: cerulean
```

# Mon document

Laurent Rouvière

6/18/2020

## Section 1

On effectue un **résumé** du jeu de données.

```
summary(cars)
```

```
speed dist
Min. : 4.0 Min. : 2.00
1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00
Median :15.0 Median : 36.00
Mean :15.4 Mean : 42.98
3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00
Max. :25.0 Max. :120.00
```

## Section2

- utilisant le package **prettydoc** (il faut l'installer), voir <https://github.com/yixuan/prettydoc>
- ```
output:
  prettydoc::html_pretty:
    theme: cayman
    highlight: github
```

Mon document

Laurent Rouvière

6/18/2020

Section 1

On effectue un **résumé** du jeu de données.

```
summary(cars)
```

```
##      speed          dist
## Min.   : 4.0   Min.   : 2.00
## 1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00
## Median :15.0   Median : 36.00
## Mean   :15.4   Mean   : 42.98
## 3rd Qu.:19.0   3rd Qu.: 56.00
## Max.   :25.0   Max.   :120.00
```

Section2

- utilisant le package **rmdformats** (à installer aussi), voir <https://github.com/juba/rmdformats>

```
output:
rmdformats::readthedown:
  highlight: kate
```

Mon document

Section 1

Section2

Mon document

Section 1

On effectue un **résumé** du jeu de données.

```
summary(cars)
```

```
##      speed         dist
## Min.   : 4.0   Min.   :  2.00
## 1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00
## Median :15.0   Median : 36.00
## Mean   :15.4   Mean   : 42.98
## 3rd Qu.:19.0   3rd Qu.: 56.00
## Max.   :25.0   Max.   :120.00
```

Laurent Rouvière
 6/18/2020

2 Les objets R

On commencera par créer un répertoire dans lequel on mettra tous les fichiers du tutoriel. On pourra créer un **projet** avec Rstudio dans lequel on placera ces fichiers (*File -> New Project...*). Par défaut, le répertoire de travail se situera dans le répertoire de ce projet. On peut le vérifier avec la commande

```
getwd()
```

La commande **setwd** permet de changer le répertoire de travail si besoin. On peut aussi le faire en utilisant le menu **Session -> Set Working directory -> Choose directory....**

2.1 Crédit d'objets

2.1.1 Numérique

On crée un **objet R** en assignant une valeur (ou un caractère, vecteur...) avec les opérateurs **<-**, **->**, **=**

```
b <- 41.3 # assigne la valeur 41.3 à l'objet b
x <- b    # b est assigné à x
x = b    # b est assigné à x
b -> x    # b est assigné à x
is.numeric(b)
[1] TRUE
mode(b)
[1] "numeric"
```

2.1.2 Caractère

Les chaînes de caractères sont définies avec des guillemets : "chaine", par exemple

```

x <- "La mort"
y <- "aux trousses"
paste(x,y)
[1] "La mort aux trousses"
is.character(x)
[1] TRUE

```

2.1.3 Facteur

L'objet facteur est très utile pour travailler avec des variables qualitatives. Cet objet permet d'identifier les modalités prises par la variable et de travailler dessus, en changeant par exemple le nom d'une modalité :

```

V1 <- factor(c("less20years","more50years","less20years","more50years","less20years"))
V1
[1] less20years more50years less20years more50years
[5] less20years
Levels: less20years more50years
levels(V1)
[1] "less20years" "more50years"
levels(V1) <- c("Young","Old")
V1
[1] Young Old    Young Old    Young
Levels: Young Old

```

2.1.4 Logique (Booléen)

```

x <- TRUE
is.logical(x)
[1] TRUE
mode(x)
[1] "logical"
a <- 1
a==1
[1] TRUE
a!=1
[1] FALSE
a<0
[1] FALSE
a>0
[1] TRUE

```

2.2 Vecteur

On peut définir un vecteur de plusieurs façons :

- fonction collect **c**

```

x <- c(1.2,5,9,11)
x
[1] 1.2 5.0 9.0 11.0

```

— opérateur séquence :

```
1:5  
[1] 1 2 3 4 5
```

— fonction séquence **seq**

```
seq(1,10,by=2)  
[1] 1 3 5 7 9  
seq(0,1,length=10)  
[1] 0.0000000 0.1111111 0.2222222 0.3333333 0.4444444  
[6] 0.5555556 0.6666667 0.7777778 0.8888889 1.0000000
```

— fonction **rep**

```
rep(1,4)  
[1] 1 1 1 1  
rep(c(1,3),each=3)  
[1] 1 1 1 3 3 3
```

On peut aussi créer des vecteurs *caractère* ou *logique*

```
x <- c("A","B","C")  
x <- rep("A",5)  
paste("X",1:5,sep="-")  
[1] "X-1" "X-2" "X-3" "X-4" "X-5"  
substr("statistician",5,9)  
[1] "istic"
```

2.2.1 Sélectionner une partie d'un vecteur

La sélection s'effectue à l'aide de crochets []

```
x <- c(-4,-3,1,3,5,8,0)  
x[2]  
[1] -3  
x[c(2,5)]  
[1] -3 5  
x>0  
[1] FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE  
x[x>0]  
[1] 1 3 5 8
```

2.2.2 Opérations sur les vecteurs

On peut facilement additionner, multiplier des vecteurs :

```
x <- seq(-10,10,by=2)  
y <- 1:length(x)  
x+y  
[1] -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21  
x*y  
[1] -10 -16 -18 -16 -10 0 14 32 54 80 110  
z <- x>0
```

```
x*z
[1] 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10
```

Exercice 2.1 (Manipulation de vecteurs).

1. Calculer la moyenne, la somme, la médiane et la variance du vecteur (1,3,8,9,11).

```
x <- c(1,3,8,9,11)
mean(x)
[1] 6.4
sum(x)
[1] 32
median(x)
[1] 8
var(x)
[1] 17.8
```

2. Créer les vecteurs suivants en utilisant la fonction **rep**.

```
vec1 = 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
vec2 = 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
vec3 = 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

rep(1:5,3)
[1] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
rep(1:5,each=3)
[1] 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
rep(1:4,2:5)
[1] 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
```

3. Créer le vecteur suivant à l'aide de la fonction **paste**.

```
vec4 = "A0)" "A1)" "A2)" "A3)" "A4)" "A5)" "A6)" "A7)" "A8)" "A9)" "A10)"

paste("A",0:10,"),sep="")
[1] "A0)" "A1)" "A2)" "A3)" "A4)" "A5)" "A6)" "A7)"
[9] "A8)" "A9)" "A10)"
```

4. **letters** est un vecteur qui contient les 26 lettres de l'alphabet.

- a) Trouver le numéro de la lettre q (sans compter avec les mains!). On pourra utiliser la fonction **which**.
- b) Créer le vecteur “a1”, “b2”,… jusqu’à q et son index.

```
index_q <- which(letters=="q")
paste(letters[1:index_q],1:index_q,sep="")
[1] "a1" "b2" "c3" "d4" "e5" "f6" "g7" "h8" "i9"
[10] "j10" "k11" "l12" "m13" "n14" "o15" "p16" "q17"
```

2.3 Matrices

La fonction **matrix** permet de définir des matrices.

```
m <- matrix(1:4,ncol=2)
m
[,1] [,2]
[1,]    1    3
[2,]    2    4
m <- matrix(1:4,nrow=2)
m
```

```

[,1] [,2]
[1,] 1 3
[2,] 2 4
m <- matrix(1:4,nrow=2,byrow=TRUE)
dim(m)
[1] 2 2

```

La position d'un élément dans une matrice est indiquée par ses numéros de ligne et de colonne. Ainsi, pour sélectionner le terme de la 2ème ligne et la 1ère colonne, on utilisera

```

m[2,1]
[1] 3

```

On peut aussi extraire des lignes et des colonnes :

```

m[1,] #première ligne
[1] 1 2
m[,2] #deuxième colonne
[1] 2 4

```

Il n'est pas difficile de faire les calculs usuels sur les matrices :

```

det(m) #déterminant
[1] -2
solve(m) #inverse
[,1] [,2]
[1,] -2.0 1.0
[2,] 1.5 -0.5
t(m) #transposé
[,1] [,2]
[1,] 1 3
[2,] 2 4
n <- matrix(5:8,nrow=2)
m+n
[,1] [,2]
[1,] 6 9
[2,] 9 12
m*n #attention : produit de Hadamard
[,1] [,2]
[1,] 5 14
[2,] 18 32
m%*%n #Produit matriciel
[,1] [,2]
[1,] 17 23
[2,] 39 53
eigen(m) #Décomposition en valeurs propres
eigen() decomposition
$values
[1] 5.3722813 -0.3722813

$vectors
[,1]      [,2]
[1,] -0.4159736 -0.8245648
[2,] -0.9093767  0.5657675

```

2.4 Listes

Une liste est un objet hétérogène. Elle permet de stocker des objets de différents modes dans un même objet. Par exemple, on peut créer une liste qui contient un vecteur et une matrice à l'aide de

```
mylist <- list(vector=rep(1:5),mat=matrix(1:8,nrow=2))
mylist
$vector
[1] 1 2 3 4 5

$mat
 [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    3    5    7
[2,]    2    4    6    8
length(mylist)
[1] 2
```

L'extraction s'effectue en indiquant la position de l'objet à extraire dans un **double crochet** [[]]:

```
mylist[[1]]
[1] 1 2 3 4 5
```

On peut aussi utiliser le **nom** de l'élément à extraire :

```
mylist$mat
 [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    3    5    7
[2,]    2    4    6    8
mylist[["mat"]]
 [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    3    5    7
[2,]    2    4    6    8
```

2.5 Dataframe

Les dataframes sont des listes particulières dont les composantes ont la même longueur, mais potentiellement des modes différents. C'est l'objet généralement utilisé pour les **tableaux de données** (qui contiennent souvent des variables quantitatives et qualitatives). Par exemple,

```
name <- c("Paul", "Mary", "Steven", "Charlotte", "Peter")
sex <- factor(c("M", "F", "M", "F", "M"))
size <- c(180, 165, 168, 170, 175)
data <- data.frame(name, sex, size)
summary(data)
  name          sex         size
Length:5        F:2      Min. :165.0
Class :character M:3    1st Qu.:168.0
Mode  :character                    Median :170.0
                           Mean   :171.6
                           3rd Qu.:175.0
                           Max.  :180.0
```

On observe que **name** est un vecteur de caractères, **sex** un facteur et **size** un vecteur numérique.

L'extraction est similaire aux matrices et aux listes :

```

data[2,3]
[1] 165
data[,2]
[1] M F M F M
Levels: F M
data$sex
[1] M F M F M
Levels: F M

```

2.6 Quelques fonctions importantes

- **summary** produit un résumé d'un objet

```

summary(data)
      name          sex      size
Length:5          F:2   Min.  :165.0
Class  :character M:3   1st Qu.:168.0
Mode   :character                   Median :170.0
                           Mean   :171.6
                           3rd Qu.:175.0
                           Max.   :180.0
summary(1:10)
  Min. 1st Qu. Median   Mean 3rd Qu.   Max.
  1.00    3.25   5.50   5.50    7.75   10.00

```

- **mean, sum, median, var, min, max...** (facile à comprendre)
- **sort, order**

```

x <- c(1,8,5,4)
sort(x)
[1] 1 4 5 8
order(x)
[1] 1 4 3 2

```

- **apply** applique une fonction **f** aux lignes ou colonnes d'une matrice ou dataframe

```

V1 <- 1:10
V2 <- seq(-20,25,length=10)
df <- data.frame(V1,V2)
apply(df,1,mean)
[1] -9.5 -6.5 -3.5 -0.5  2.5  5.5  8.5 11.5 14.5 17.5
apply(df,2,sum)
V1 V2
55 25

```

2.7 Exercices complémentaires

Exercice 2.2 (Manipulation de matrices).

1. Créer la matrice suivante que l'on appellera *mat* (on pourra utiliser les fonctions **rownames** et **colnames**) :

| | column 1 | column 2 | column 3 | column 4 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| row-1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| row-2 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| row-3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| row-4 | 4 | 4 | 4 | 2 |

```
mat <- matrix(c(1,0,3,4,5,5,0,4,5,6,3,4,0,1,3,2),ncol=4)
rownames(mat) <- paste("row-",1:4,sep="")
colnames(mat) <- paste("column ",1:4)
mat
  column 1 column 2 column 3 column 4
row-1      1      5      5      0
row-2      0      5      6      1
row-3      3      0      3      3
row-4      4      4      4      2
```

2. Créer un vecteur qui contient la diagonale de **mat**.

```
diag(mat)
[1] 1 5 3 2
```

3. Créer une matrice qui contient les 2 premières lignes de **mat**.

```
mat[1:2,]
  column 1 column 2 column 3 column 4
row-1      1      5      5      0
row-2      0      5      6      1
```

4. Créer une matrice qui contient les 2 dernières colonnes de **mat**.

```
mat[,3:4]
  column 3 column 4
row-1      5      0
row-2      6      1
row-3      3      3
row-4      4      2
```

5. Calculer le déterminant et l'inverse de **mat**.

```
det(mat)
[1] 60
solve(mat)
           row-1  row-2       row-3       row-4
column 1   0.5  -0.5  0.1666667 -1.665335e-16
column 2  -0.6   0.4 -0.4666667  5.000000e-01
column 3   0.7  -0.3  0.4333333 -5.000000e-01
column 4  -1.2   0.8 -0.2666667  5.000000e-01
```

Exercice 2.3 (Manipulation simples sur un jeu de données).

On considère le jeu de données **iris** disponible sous **R** :

```
data(iris)
head(iris)
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1         3.5        1.4        0.2  setosa
2          4.9         3.0        1.4        0.2  setosa
3          4.7         3.2        1.3        0.2  setosa
4          4.6         3.1        1.5        0.2  setosa
5          5.0         3.6        1.4        0.2  setosa
6          5.4         3.9        1.7        0.4  setosa
```

1. Calculer les moyennes et variances des variables `Sepal.Width` et `Petal.Length`.

```
mean(iris$Sepal.Width)
[1] 3.057333
mean(iris$Petal.Length)
[1] 3.758
var(iris$Sepal.Width)
[1] 0.1899794
var(iris$Petal.Length)
[1] 3.116278
```

2. Créer un sous jeu de données qui contient uniquement les iris de l'espèce `versicolor`. On appellera ce tableau `iris2`.

```
test <- iris$Species=="versicolor"
iris2 <- iris[test,]
```

3. Ordonner les individus dans `iris2` par valeurs décroissantes de la variable `Sepal.Length` (on pourra utiliser la fonction `order`).

```
ord <- order(iris2$Sepal.Length,decreasing=TRUE)
iris3 <- iris2[ord,]
```

4. Calculer les valeurs moyennes de `Sepal.Length` pour chaque espèce.

```
mean(iris[iris$Species=="versicolor","Sepal.Length"])
[1] 5.936
mean(iris[iris$Species=="virginica","Sepal.Length"])
[1] 6.588
mean(iris[iris$Species=="setosa","Sepal.Length"])
[1] 5.006
```

5. Ajouter une variable (qu'on appellera `sum.Petal`) dans le dataframe `iris` qui contiendra la somme de `Petal.Length` et `Petal.Width`.

```
iris$sum.petal <- iris$Petal.Length+iris$Petal.Width
head(iris)
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1        3.5       1.4        0.2   setosa
2          4.9        3.0       1.4        0.2   setosa
3          4.7        3.2       1.3        0.2   setosa
4          4.6        3.1       1.5        0.2   setosa
5          5.0        3.6       1.4        0.2   setosa
6          5.4        3.9       1.7        0.4   setosa
sum.petal
1      1.6
2      1.6
3      1.5
4      1.7
5      1.6
6      2.1
```

Exercice 2.4 (Fonction apply).

1. Calculer les indicateurs numériques standards (moyenne, min, max, etc.) des 3 variables du jeux de données `ethanol` (disponible dans le package `lattice`).

```
library(lattice)
data("ethanol")
```

```

summary(ethanol)
      NOx          C          E
Min. :0.370  Min. : 7.500  Min. :0.5350
1st Qu.:0.953 1st Qu.: 8.625  1st Qu.:0.7618
Median :1.754 Median :12.000 Median :0.9320
Mean   :1.957 Mean  :12.034 Mean  :0.9265
3rd Qu.:3.003 3rd Qu.:15.000 3rd Qu.:1.1098
Max.  :4.028  Max. :18.000  Max. :1.2320
apply(ethanol,2,mean)
      NOx          C          E
1.9573750 12.0340909 0.9264773

```

2. Calculer les quartiles de chaque variables. On pourra faire un **apply** avec la fonction **quantile**.

```

quantile(ethanol$NOx,probs=c(0.25,0.5,0.75))
  25% 50% 75%
0.9530 1.7545 3.0030
quantile(ethanol$C,probs=c(0.25,0.5,0.75))
  25% 50% 75%
8.625 12.000 15.000
quantile(ethanol$E,probs=c(0.25,0.5,0.75))
  25% 50% 75%
0.76175 0.93200 1.10975
#ou mieux
apply(ethanol,2,quantile,probs=c(0.25,0.5,0.75))
      NOx          C          E
25% 0.9530 8.625 0.76175
50% 1.7545 12.000 0.93200
75% 3.0030 15.000 1.10975

```

3. Faire de même pour les déciles.

```

apply(ethanol,2,quantile,probs=seq(0.1,0.9,by=0.1))
      NOx          C          E
10% 0.6000 7.5 0.6496
20% 0.8030 7.5 0.7206
30% 1.0138 9.0 0.7977
40% 1.4146 9.0 0.8636
50% 1.7545 12.0 0.9320
60% 2.0994 12.6 1.0104
70% 2.7232 15.0 1.0709
80% 3.3326 15.0 1.1404
90% 3.6329 18.0 1.1920

```

Exercice 2.5 (Données manquantes).

On considère le jeu de données **presidents**

```

data("presidents")
df <- matrix(presidents,ncol=4,byrow=T)

```

- Est-ce que la ligne 20 contient au moins une données manquante ? On pourra utiliser la fonction **any**.


```
any(is.na(df[20,]))
```

[1] FALSE
- Quelles sont les lignes de **df** qui contiennent au moins une donnée manquante ? On pourra utiliser la fonction **which**.

```
which(apply(is.na(df), 1, any))
[1] 1 4 8 28
```

3. Supprimer les lignes de `df` qui contiennent au moins une donnée manquante.

```
ind_sup <- which(apply(is.na(df), 1, any))
df1 <- df[-ind_sup,]
summary(df1)
   V1          V2          V3
Min. :28.00  Min. :24.00  Min. :24.00
1st Qu.:52.50 1st Qu.:49.00 1st Qu.:46.50
Median :64.50 Median :60.50 Median :61.00
Mean   :60.96 Mean   :56.69 Mean   :56.27
3rd Qu.:71.00 3rd Qu.:64.75 3rd Qu.:66.50
Max.   :80.00  Max.   :83.00 Max.   :79.00
   V4
Min. :23.00
1st Qu.:44.50
Median :55.50
Mean   :53.04
3rd Qu.:61.50
Max.   :78.00
```

On aurait aussi pu utiliser directement la fonction `na.omit` :

```
df2 <- na.omit(df)
all(df1==df2)
[1] TRUE
```

3 Manipuler les données avec dplyr

Les données sont souvent le point de départ d'une étude statistique. Elles sont généralement d'abord stockées dans des fichiers (txt, xls, csv) et une des premières étapes est d'amener ces données dans **R** et de les affecter à un objet de type **dataframe**. Il est par conséquent très important connaître et maîtriser les opérations qui permettent de réaliser ces importations. Nous présentons tout d'abord quelques fonctions qui permettent de faire ces importations avant de présenter le package **dplyr** qui offre une syntaxe claire pour manipuler des données (correctement importées).

3.1 Importer des données

Les fonctions **read.table** et **read.csv** sont les fonctions standards de *R* pour importer des données à partir de fichiers *.txt* ou *.csv*. Il est important de bien gérer le **chemin du répertoire** où se trouve le fichier. On peut le spécifier explicitement ou utiliser des fonctions comme **file.path** :

```
path <- file.path("data/", "piscines.csv") #premier : répertoire, deuxième : fichier
piscines <- read.csv(path)
class(piscines)
[1] "data.frame"
summary(piscines)
      Name          Address          Latitude
Length:20        Length:20        Min. :-27.61
Class :character Class :character 1st Qu.:-27.55
Mode  :character Mode  :character Median :-27.49
                                         Mean  :-27.49
```

```

3rd Qu.: -27.45
Max.     : -27.31

Longitude
Min.    : 152.9
1st Qu.: 153.0
Median  : 153.0
Mean    : 153.0
3rd Qu.: 153.1
Max.    : 153.2

```

Il existe plusieurs **options importantes** dans **read.csv**, notamment

- **sep** : le caractère de séparation (espace, virgule...)
- **dec** : le caractère pour le séparateur décimal (vigule, point...)
- **header** : logique pour indiquer si le nom des variables est spécifié à la première ligne du fichier
- **row.names** : vecteurs des identifiants (si besoin)
- **na.strings** : vecteur de caractères pour repérer les données manquantes.
- ...

Le package **readr** du tidyverse propose d'autres fonctions comme **read_csv** ou **read_delim**. Il n'y a pas de différences énormes avec les fonctions standards, les objets créés sont des **tibbles** et plus des **dataframes** (même si les tibbles sont des dataframes...). Par exemple

```

library(readr)
piscines <- read_csv("data/piscines.csv")
summary(piscines)

      Name          Address         Latitude
Length:20        Length:20        Min.   :-27.61
Class :character Class :character  1st Qu.: -27.55
Mode  :character Mode  :character  Median  :-27.49
                           Mean   :-27.49
                           3rd Qu.: -27.45
                           Max.   :-27.31

Longitude
Min.    : 152.9
1st Qu.: 153.0
Median  : 153.0
Mean    : 153.0
3rd Qu.: 153.1
Max.    : 153.2
class(piscines)
[1] "spec_tbl_df" "tbl_df"       "tbl"          "data.frame"

```

Enfin si on n'est pas très à l'aise avec ces fonctions, on pourra utiliser le bouton **Import Dataset** qui se trouve dans l'onglet **Environment** de **RStudio**. Cette manière de procéder fonctionne pour des jeux de données simples, si les bases de données contient trop de spécificités on devra souvent utiliser les fonctions avec les bonnes options.

Exercice 3.1 (Importation d'un jeu de données).

1. Importer les données qui se trouvent dans le fichier *mydata.csv*. On utilisera la fonction **read.csv** avec les options par défaut.

```

data1 <- read.csv("data/mydata.csv")
summary(data1)
surname.height.weight.feet_size.sex
Length:3

```

```
Class :character  
Mode :character
```

2. Importer **correctement** les données qui se trouvent dans le fichier *mydata.csv* (utiliser *sep*, *dec* et *row.names*).

```
data1 <- read.csv("data/mydata.csv",sep=";",dec=c("."),row.names = 1)  
summary(data1)  
height weight feet_size  
Min. :158.0 Min. :72.00 Min. :8.000  
1st Qu.:166.8 1st Qu.:75.00 1st Qu.:8.250  
Median :175.5 Median :78.00 Median :8.500  
Mean :172.5 Mean :76.67 Mean :8.667  
3rd Qu.:179.8 3rd Qu.:79.00 3rd Qu.:9.000  
Max. :184.0 Max. :80.00 Max. :9.500  
sex  
Length:3  
Class :character  
Mode :character
```

3. Importer les données qui se trouvent dans le fichier *mydata2.csv*.

```
data2 <- read.csv("data/mydata2.csv")  
summary(data2)  
height weight size sex  
Length:4  
Class :character  
Mode :character
```

4. Ce fichier contient des données manquantes (identifiées par un point). A l'aide de **na.strings**, refaire l'importation en identifiant les données manquantes.

```
data2 <- read.csv("data/mydata2.csv",sep="",na.strings = ".")  
summary(data2)  
height weight size  
Min. :175.5 Min. :72.00 Min. :7.00  
1st Qu.:176.8 1st Qu.:75.00 1st Qu.:7.75  
Median :178.0 Median :78.00 Median :8.25  
Mean :179.2 Mean :76.67 Mean :8.25  
3rd Qu.:181.0 3rd Qu.:79.00 3rd Qu.:8.75  
Max. :184.0 Max. :80.00 Max. :9.50  
NA's :1 NA's :1  
sex  
Length:4  
Class :character  
Mode :character
```

5. Changer les **levels** de la variable **sex** en **woman** et **man** (on pourra utiliser la fonction **levels**).

```
data22 <- data2
```

— 1ère façon :

```
levels(data2$sex) <- c("woman","man")  
summary(data2)
```

```

height           weight          size
Min.   :175.5   Min.   :72.00   Min.   :7.00
1st Qu.:176.8   1st Qu.:75.00   1st Qu.:7.75
Median  :178.0   Median :78.00   Median :8.25
Mean    :179.2   Mean    :76.67   Mean    :8.25
3rd Qu.:181.0   3rd Qu.:79.00   3rd Qu.:8.75
Max.    :184.0   Max.    :80.00   Max.    :9.50
NA's    :1        NA's    :1

sex
Length:4
Class :character
Mode  :character

```

- 2ème façon avec `recode_factor`

```

library(tidyverse)
data22$sex <- recode_factor(data2$sex, "F"="woman", "M"="man")
summary(data22)

```

| height | weight | size | sex |
|----------------|----------------|---------------|---------|
| Min. :175.5 | Min. :72.00 | Min. :7.00 | woman:1 |
| 1st Qu.:176.8 | 1st Qu.:75.00 | 1st Qu.:7.75 | man :3 |
| Median :178.0 | Median :78.00 | Median :8.25 | |
| Mean :179.2 | Mean :76.67 | Mean :8.25 | |
| 3rd Qu.:181.0 | 3rd Qu.:79.00 | 3rd Qu.:8.75 | |
| Max. :184.0 | Max. :80.00 | Max. :9.50 | |
| NA's :1 | NA's :1 | | |

Exercice 3.2 (Jointure de tables).

On considère les 3 jeux de données suivants, au format **tibble** :

```

df1 <- tibble(name=c("Mary", "Peter", "John", "July"), age=c(18, 25, 21, 43))
df2 <- tibble(name=c("Zac", "Julian"), age=c(23, 48))
df3 <- tibble(size=c(154, 178, 182, 134, 142), name1=c("Peter", "Mary", "July", "John", "stef"))
df1
# A tibble: 4 x 2
  name    age
  <chr> <dbl>
1 Mary     18
2 Peter    25
3 John     21
4 July     43
df2
# A tibble: 2 x 2
  name    age
  <chr> <dbl>
1 Zac      23
2 Julian   48
df3
# A tibble: 5 x 2
  size name1
  <dbl> <chr>
1    154 Peter
2    178 Mary

```

```

3 182 July
4 134 John
5 142 stef

```

On souhaite assembler ces tables en utilisant les *fonctions de jointure* du **tidyverse** (`left_join`, `full_join` par exemple). On pourra consulter la cheatsheet **Data transformation with dplyr** (`help -> cheatsheets -> ...`).

1. Assembler `df1` avec `df2` en utilisant `bind_rows` et calculer la moyenne de la variable `age`. On appellera `df` cette nouvelle table.

```

df <- bind_rows(df1,df2)
mean(df$age)
[1] 29.66667

```

2. Assembler `df` avec `df3` en utilisant `full_join`.

```

a1 <- full_join(df,df3,by=c("name"="name1"))
a1
# A tibble: 7 x 3
  name    age   size
  <chr> <dbl> <dbl>
1 Mary     18   178
2 Peter    25   154
3 John     21   134
4 July     43   182
5 Zac      23     NA
6 Julian   48     NA
7 stef     NA   142

```

3. Faire la même chose avec `inner_join`.

```

a2 <- inner_join(df,df3,by=c("name"="name1"))
a2
# A tibble: 4 x 3
  name    age   size
  <chr> <dbl> <dbl>
1 Mary     18   178
2 Peter    25   154
3 John     21   134
4 July     43   182

```

4. Expliquer les différences entre `full_join` et `inner_join`.

`inner_join` retient uniquement les individus pour lesquels `age` et `size` ont été observés. `full_join` garde tous les individus, des `NA` sont ajoutées lorsque la variable n'est pas observée.

3.2 Le package dplyr

dplyr est un package du **tidyverse** qui permet de faciliter la manipulation des données. Il propose une **syntaxe claire** (basée sur une **grammaire**) pour manipuler les données. On pourra trouver des informations [ici](#) ou sur la [cheatsheet](#).

Nous avons vu quelques opérations standards pour manipuler les données. Par exemple, on peut obtenir les **Longitude** et **Latitude** des piscines ayant une *Longitude* supérieure à 153 avec

```

piscines[piscines$Longitude>153,c("Longitude","Latitude")]
# A tibble: 16 x 2
  Longitude Latitude
  <dbl>     <dbl>
1       1  153.0
2       1  153.0
3       1  153.0
4       1  153.0
5       1  153.0
6       1  153.0
7       1  153.0
8       1  153.0
9       1  153.0
10      1  153.0
11      1  153.0
12      1  153.0
13      1  153.0
14      1  153.0
15      1  153.0
16      1  153.0

```

```

      <dbl>   <dbl>
1    153.   -27.6
2    153.   -27.5
3    153.   -27.4
4    153.   -27.5
5    153.   -27.5
6    153.   -27.5
7    153.   -27.6
8    153.   -27.5
9    153.   -27.5
10   153.   -27.5
11   153.   -27.5
12   153.   -27.4
13   153.   -27.6
14   153.   -27.3
15   153.   -27.5
16   153.   -27.5

```

dplyr propose de faire la même chose avec une syntaxe plus claire

```

library(tidyverse) #ou library(dplyr)
piscines %>% select(Longitude, Latitude) %>% filter(Longitude>153)
# A tibble: 16 x 2
  Longitude Latitude
      <dbl>   <dbl>
1    153.   -27.6
2    153.   -27.5
3    153.   -27.4
4    153.   -27.5
5    153.   -27.5
6    153.   -27.5
7    153.   -27.6
8    153.   -27.5
9    153.   -27.5
10   153.   -27.5
11   153.   -27.5
12   153.   -27.4
13   153.   -27.6
14   153.   -27.3
15   153.   -27.5
16   153.   -27.5

```

Le code est plus efficace et facile à lire.

dplyr propose une **grammaire** dont les principaux **verbes** sont :

- **select()** : sélectionner des colonnes (variables)
- **filter()** : filtre des lignes (individus)
- **arrange()** : ordonner des lignes
- **mutate()** : créer des nouvelles colonnes (nouvelles variables)
- **summarise()** : calculer des résumés numériques (ou résumés statistiques)
- **group_by()** : effectuer des opérations pour des groupes d'individus

Nous les présentons dans la partie suivante.

3.2.1 Les principaux verbes dplyr

3.2.1.1 Le verbe `select()` Il permet de sélectionner des variables (colonnes) :

```
select(df, VAR1, VAR2, ...)
```

Par exemple,

```
coord <- select(piscines, Latitude, Longitude)
head(piscines, n=2)
# A tibble: 2 x 4
  Name           Address      Latitude Longitude
  <chr>          <chr>        <dbl>     <dbl>
1 Acacia Ridge Lei~ 1391 Beaudesert Road~   -27.6     153.
2 Bellbowrie Pool  Sugarwood Street, Be~   -27.6     153.
head(coord, n=2)
# A tibble: 2 x 2
  Latitude Longitude
  <dbl>     <dbl>
1 -27.6      153.
2 -27.6      153.
```

On peut utiliser les **helper functions** (`begins_with`, `end_with`, `contains`, `matches`) pour des sélections plus précises basées sur le nom des variables.

```
coord <- select(piscines, ends_with("tude"))
head(coord, n=2)
# A tibble: 2 x 2
  Latitude Longitude
  <dbl>     <dbl>
1 -27.6      153.
2 -27.6      153.
```

3.2.1.2 Le verbe `mutate()` Il permet de créer des nouvelles variables

```
mutate(df, NEW.VAR = expression(VAR1, VAR2, ...))
```

Par exemple

```
df <- mutate(piscines, phrase=paste("Swimming pool", Name, "is located at the address", Address))
select(df,phrase)
# A tibble: 20 x 1
  phrase
  <chr>
1 Swimming pool Acacia Ridge Leisure Centre is located at ~
2 Swimming pool Bellbowrie Pool is located at the address ~
3 Swimming pool Carole Park is located at the address Cnr ~
4 Swimming pool Centenary Pool (inner City) is located at ~
5 Swimming pool Chermside Pool is located at the address 3~
6 Swimming pool Colmslie Pool (Morningside) is located at ~
7 Swimming pool Spring Hill Baths (inner City) is located ~
8 Swimming pool Dunlop Park Pool (Corinda) is located at t~
9 Swimming pool Fortitude Valley Pool is located at the ad~
10 Swimming pool Hibiscus Sports Complex (upper MtGravatt) ~
11 Swimming pool Ithaca Pool ( Paddington) is located at th~
12 Swimming pool Jindalee Pool is located at the address 11~
13 Swimming pool Manly Pool is located at the address 1 Fai~
```

```

14 Swimming pool Mt Gravatt East Aquatic Centre is located ~
15 Swimming pool Musgrave Park Pool (South Brisbane) is loc~  

16 Swimming pool Newmarket Pool is located at the address 7~  

17 Swimming pool Runcorn Pool is located at the address 37 ~
18 Swimming pool Sandgate Pool is located at the address 23~  

19 Swimming pool Langlands Parks Pool (Stones Corner) is lo~  

20 Swimming pool Yeronga Park Pool is located at the addres~
```

On peut également créer plusieurs variables avec un seul **mutate** :

```

mutate(piscines,
      phrase = paste("Swimming pool", Name, "is located at the address", Address),
      unused = Longitude + Latitude
)
# A tibble: 20 x 6
  Name      Address    Latitude  Longitude phrase      unused
  <chr>     <chr>       <dbl>     <dbl> <chr>      <dbl>
1 Acacia R~ 1391 Beau~     -27.6     153. Swimming ~  125.
2 Bellbowr~ Sugarwood~     -27.6     153. Swimming ~  125.
3 Carole P~ Cnr Bound~     -27.6     153. Swimming ~  125.
4 Centenar~ 400 Grego~     -27.5     153. Swimming ~  126.
5 Chermsid~ 375 Hamil~     -27.4     153. Swimming ~  126.
6 Colmslie~ 400 Lytto~     -27.5     153. Swimming ~  126.
7 Spring H~ 14 Torrin~     -27.5     153. Swimming ~  126.
8 Dunlop P~ 794 Oxley~     -27.5     153. Swimming ~  125.
9 Fortitud~ 432 Wickh~     -27.5     153. Swimming ~  126.
10 Hibiscus~ 90 Klumpp~     -27.6     153. Swimming ~  126.
11 Ithaca P~ 131 Caxto~     -27.5     153. Swimming ~  126.
12 Jindalee~ 11 Yallam~     -27.5     153. Swimming ~  125.
13 Manly Po~ 1 Fairlea~     -27.5     153. Swimming ~  126.
14 Mt Grava~ Cnr wecke~     -27.5     153. Swimming ~  126.
15 Musgrave~ 100 Edmon~     -27.5     153. Swimming ~  126.
16 Newmarke~ 71 Alders~     -27.4     153. Swimming ~  126.
17 Runcorn ~ 37 Bonemi~     -27.6     153. Swimming ~  125.
18 Sandgate~ 231 Flind~     -27.3     153. Swimming ~  126.
19 Langland~ 5 Panitya~     -27.5     153. Swimming ~  126.
20 Yeronga ~ 81 School~     -27.5     153. Swimming ~  125.
```

3.2.1.3 Le verbe filter() Il permet de sélectionner des individus (lignes) :

```
filter(df, TEST)
```

Par exemple

```

p1 <- filter(piscines, Longitude>153.02)
select(p1,Longitude)
# A tibble: 12 x 1
  Longitude
  <dbl>
1 153.
2 153.
3 153.
4 153.
5 153.
6 153.
```

```
7    153.  
8    153.  
9    153.  
10   153.  
11   153.  
12   153.
```

ou (on sélectionne les piscines dont le nom contient **Pool**)

```
df <- filter(piscines, !grep("Pool", Name))  
select(df, Name)  
# A tibble: 5 x 1  
  Name  
  <chr>  
1 Acacia Ridge Leisure Centre  
2 Carole Park  
3 Spring Hill Baths (inner City)  
4 Hibiscus Sports Complex (upper MtGravatt)  
5 Mt Gravatt East Aquatic Centre
```

ou (on sélectionne les piscines avec une longitude plus grande que 153.02 ou une latitude plus petite que -27.488)

```
p2 <- filter(piscines, Longitude > 153.02 | Latitude < -27.488)  
select(p2, Longitude, Latitude)  
# A tibble: 17 x 2  
  Longitude Latitude  
  <dbl>     <dbl>  
1    153.    -27.6  
2    153.    -27.6  
3    153.    -27.6  
4    153.    -27.5  
5    153.    -27.4  
6    153.    -27.5  
7    153.    -27.5  
8    153.    -27.5  
9    153.    -27.5  
10   153.    -27.6  
11   153.    -27.5  
12   153.    -27.5  
13   153.    -27.5  
14   153.    -27.6  
15   153.    -27.3  
16   153.    -27.5  
17   153.    -27.5
```

On peut également utiliser la fonction **slice** pour choisir des individus à partir de leurs indices :

```
slice(piscines, 5:8)  
# A tibble: 4 x 4  
  Name          Address      Latitude Longitude  
  <chr>        <chr>       <dbl>     <dbl>  
1 Chermside Pool 375 Hamilton Road, ~    -27.4     153.  
2 Colmslie Pool (Mo~ 400 Lytton Road, Mo~    -27.5     153.  
3 Spring Hill Baths~ 14 Torrington Street~    -27.5     153.  
4 Dunlop Park Pool ~ 794 Oxley Road, Cor~    -27.5     153.
```

3.2.1.4 Le verbe `arrange()`

Il permet d'ordonner les individus en fonction d'une variable

```
arrange(df, VAR) #tri croissant
```

ou

```
arrange(df, desc(VAR)) #tri décroissant
```

Par exemple

```
arrange(piscines, Longitude)
# A tibble: 20 x 4
  Name          Address      Latitude Longitude
  <chr>        <chr>       <dbl>     <dbl>
1 Bellbowrie Pool Sugarwood Street, ~ -27.6   153.
2 Carole Park    Cnr Boundary Road ~ -27.6   153.
3 Jindalee Pool   11 Yallambee Road,~ -27.5   153.
4 Dunlop Park Pool ~ 794 Oxley Road, Co~ -27.5   153.
5 Newmarket Pool  71 Alderson Stret,~ -27.4   153.
6 Ithaca Pool ( Pad~ 131 Caxton Street,~ -27.5   153.
7 Musgrave Park Poo~ 100 Edmonstone Str~ -27.5   153.
8 Yeronga Park Pool 81 School Road, Ye~ -27.5   153.
9 Spring Hill Baths~ 14 Torrington Stre~ -27.5   153.
10 Centenary Pool (i~ 400 Gregory Terrac~ -27.5   153.
11 Acacia Ridge Leis~ 1391 Beaudesert Ro~ -27.6   153.
12 Chermside Pool   375 Hamilton Road,~ -27.4   153.
13 Fortitude Valley ~ 432 Wickham Street~ -27.5   153.
14 Langlands Parks P~ 5 Panitya Street, ~ -27.5   153.
15 Sandgate Pool    231 Flinders Parad~ -27.3   153.
16 Hibiscus Sports C~ 90 Klumpp Road, Up~ -27.6   153.
17 Runcorn Pool     37 Bonemill Road, ~ -27.6   153.
18 Colmslie Pool (Mo~ 400 Lytton Road, M~ -27.5   153.
19 Mt Gravatt East A~ Cnr wecker Road an~ -27.5   153.
20 Manly Pool       1 Fairlead Crescen~ -27.5   153.
```

ou

```
arrange(piscines, desc(Longitude))
# A tibble: 20 x 4
  Name          Address      Latitude Longitude
  <chr>        <chr>       <dbl>     <dbl>
1 Manly Pool     1 Fairlead Crescen~ -27.5   153.
2 Mt Gravatt East A~ Cnr wecker Road an~ -27.5   153.
3 Colmslie Pool (Mo~ 400 Lytton Road, M~ -27.5   153.
4 Runcorn Pool    37 Bonemill Road, ~ -27.6   153.
5 Hibiscus Sports C~ 90 Klumpp Road, Up~ -27.6   153.
6 Sandgate Pool   231 Flinders Parad~ -27.3   153.
7 Langlands Parks P~ 5 Panitya Street, ~ -27.5   153.
8 Fortitude Valley ~ 432 Wickham Street~ -27.5   153.
9 Chermside Pool   375 Hamilton Road,~ -27.4   153.
10 Acacia Ridge Leis~ 1391 Beaudesert Ro~ -27.6   153.
11 Centenary Pool (i~ 400 Gregory Terrac~ -27.5   153.
12 Spring Hill Baths~ 14 Torrington Stre~ -27.5   153.
13 Yeronga Park Pool 81 School Road, Ye~ -27.5   153.
14 Musgrave Park Poo~ 100 Edmonstone Str~ -27.5   153.
15 Ithaca Pool ( Pad~ 131 Caxton Street,~ -27.5   153.
16 Newmarket Pool   71 Alderson Stret,~ -27.4   153.
```

| | | | | |
|----|------------------|-----------------------|-------|------|
| 17 | Dunlop Park Pool | ~ 794 Oxley Road, Co~ | -27.5 | 153. |
| 18 | Jindalee Pool | 11 Yallambee Road, ~ | -27.5 | 153. |
| 19 | Carole Park | Cnr Boundary Road ~ | -27.6 | 153. |
| 20 | Bellbowrie Pool | Sugarwood Street, ~ | -27.6 | 153. |

3.2.2 Les verbes `summarize` et `group_by`

Les verbes précédents permettent de manipuler les données en sélectionnant des individus ou variables essentiellement. Ces deux nouveaux verbes vont permettre de calculer des indicateurs statistiques sur un jeu de données.

3.2.2.1 Le verbe `summarize` (ou `summarise`) Il permet de créer des nouveaux jeux de données qui contiennent des résumés statistiques du jeu de données initial comme la moyenne, variance, médiane de variables. Par exemple

```
summarise(piscines,
  mean_long = mean(Longitude),
  med_lat = median(Latitude),
  min_lat = min(Latitude),
  sum_long = sum(Longitude)
)
# A tibble: 1 x 4
  mean_long med_lat min_lat sum_long
  <dbl>     <dbl>    <dbl>     <dbl>
1      153.   -27.5    -27.6    3061.
```

`dplyr` contient également les fonctions suivantes (souvent utilisées en statistique) :

1. `n()` : nombre de lignes (individus d'un jeu de données).
2. `n_distinct()` : nombre d'éléments distincts dans un vecteur.
3. `first()` et `last()` : premier et dernier élément d'un vecteur.

Par exemple, on obtient le nombre de piscines dans le jeu de données, et la longitude de la dernière piscine avec

```
summarise(piscines,n())
# A tibble: 1 x 1
`n()`
<int>
1     20
summarise(piscines,last(Longitude))
# A tibble: 1 x 1
`last(Longitude)`
<dbl>
1      153.
```

On peut aussi utiliser `summarise_all`, `summarise_at` qui vont permettre de répéter les mêmes opérations sur plusieurs variables. Par exemple

```
summarise_at(piscines,3:4,mean)
# A tibble: 1 x 2
 Latitude Longitude
  <dbl>     <dbl>
1     -27.5      153.
```

3.2.2.2 Regrouper des données avec ‘Group_by’ `group_by` permet d’appliquer une ou des opérations à des groupes de données (ou d’individus). Par exemple, imaginons que l’on souhaite calculer les longitudes moyennes des piscines scindées en 2 groupes : faible et large latitude. On crée d’abord une variable `lat_dis` qui permet d’identifier les latitudes (faible ou large) :

```
lat_mean <- piscines %>% summarise(mean(Latitude))
pisc1 <- piscines %>% mutate(lat_dis=factor(Latitude>as.numeric(lat_mean)))
levels(pisc1$lat_dis) <- c("Low", "High")
```

Il reste maintenant à utiliser `group_by` pour obtenir les longitudes moyennes des 2 groupes :

```
summarise(group_by(pisc1, lat_dis), mean_long=mean(Longitude))
# A tibble: 2 x 2
  lat_dis   mean_long
  <fct>     <dbl>
1 Low        153.
2 High       153.
```

3.2.3 Assembler des verbes avec l’opérateur de chainage %>%

Un des principaux intérêts de `dplyr` est bien entendu d’utiliser plusieurs verbes pour arriver au résultat souhaité. C’est ce qui est fait plus haut et nous observons que la syntaxe n’est pas facile à lire. Le package propose un **opérateur de chainage** ou **pipe opérateur** qui permet de rendre cette syntaxe plus lisible. Cet opérateur consiste à décomposer le code étape par étape et à relier ces étapes par le symbole `%>%`. On peut par exemple réécrire l’exemple précédent avec :

1. Le jeu de données

```
pisc1
```

2. Étape `group_by`

```
pisc1 %>% group_by(lat_dis)
```

3. Étape `summarise`

```
pisc1 %>% group_by(lat_dis) %>% summarise(mean_long=mean(Longitude))
# A tibble: 2 x 2
  lat_dis   mean_long
  <fct>     <dbl>
1 Low        153.
2 High       153.
```

qui donne le résultat souhaité.

Cet opérateur peut être utilisé pour toutes les fonctions **R**. Il revient à considérer comme premier argument du terme à droite du pipe le terme à gauche de ce dernier. Par exemple

```
mean(1:10)
[1] 5.5
1:10 %>% mean()
[1] 5.5
```

Il est recommandé d’utiliser cet opérateur lorsque on chaîne les verbes `dplyr`, la syntaxe est beaucoup plus claire.

3.2.4 Quelques exercices

Exercice 3.3 (Dplyr sur les iris de Fisher).

On considère le jeu de données `iris`

```
iris <- iris %>% as_tibble()
```

Répondre aux questions suivantes en utilisant les verbes `dplyr` et l'opérateur `%>%`.

1. Sélectionner les variables `Petal.Width` et `Species`.

```
iris %>% select(Petal.Width, Species)
# A tibble: 150 x 2
  Petal.Width Species
     <dbl> <fct>
 1      0.2 setosa
 2      0.2 setosa
 3      0.2 setosa
 4      0.2 setosa
 5      0.2 setosa
 6      0.4 setosa
 7      0.3 setosa
 8      0.2 setosa
 9      0.2 setosa
10     0.1 setosa
# ... with 140 more rows
```

2. Construire une table qui contient uniquement les iris d'espèce `versicolor` ou `virginica` (on pourra utiliser le symbole `|` pour la condition **ou**).

```
iris %>% filter(Species=="versicolor" | Species=="virginica")
# A tibble: 100 x 6
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
     <dbl>     <dbl>     <dbl>     <dbl> <fct>
 1      7       3.2       4.7      1.4 versic~
 2      6.4      3.2       4.5      1.5 versic~
 3      6.9      3.1       4.9      1.5 versic~
 4      5.5      2.3       4        1.3 versic~
 5      6.5      2.8       4.6      1.5 versic~
 6      5.7      2.8       4.5      1.3 versic~
 7      6.3      3.3       4.7      1.6 versic~
 8      4.9      2.4       3.3      1        versic~
 9      6.6      2.9       4.6      1.3 versic~
10     5.2      2.7       3.9      1.4 versic~
# ... with 90 more rows, and 1 more variable:
#   sum.petal <dbl>
```

3. Calculer le nombre d'iris de l'espèce `setosa` en utilisant `summarise`.

```
iris %>% filter(Species=="setosa") %>% summarise(n())
# A tibble: 1 x 1
`n()`
<int>
1     50
```

4. Calculer la moyenne de la variable `Petal Width` pour les iris de l'espèce `versicolor`.

```
iris %>% filter(Species=="versicolor") %>%
  summarise(Mean_PW=mean(Petal.Width))
# A tibble: 1 x 1
Mean_PW
  <dbl>
1    1.33
```

5. Ajouter dans le jeu de données la variable `Sum_Petal` qui correspond à la somme de `Petal.Width` et `Sepal.Width`.

```
iris1 <- iris
iris1 %>% mutate(Sum_Petal=Petal.Width+Sepal.Width)
# A tibble: 150 x 7
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
        <dbl>      <dbl>       <dbl>      <dbl> <fct>
1         5.1        3.5        1.4       0.2 setosa
2         4.9        3.0        1.4       0.2 setosa
3         4.7        3.2        1.3       0.2 setosa
4         4.6        3.1        1.5       0.2 setosa
5         5.0        3.6        1.4       0.2 setosa
6         5.4        3.9        1.7       0.4 setosa
7         4.6        3.4        1.4       0.3 setosa
8         5.0        3.4        1.5       0.2 setosa
9         4.4        2.9        1.4       0.2 setosa
10        4.9       3.1        1.5       0.1 setosa
# ... with 140 more rows, and 2 more variables:
#   sum.petal <dbl>, Sum_Petal <dbl>
```

6. Calculer la moyenne et la variance de la variable `Sepal.Length` pour chaque espèce (on pourra utiliser `group_by`).

```
iris %>% group_by(Species) %>%
  summarise(mean_PL=mean(Petal.Length), var_PL=var(Petal.Length)) %>%
  mutate(var_PL=round(var_PL,3))
# A tibble: 3 x 3
  Species    mean_PL  var_PL
  <fct>      <dbl>   <dbl>
1 setosa     1.46    0.03
2 versicolor 4.26    0.221
3 virginica  5.55    0.305
```

Exercice 3.4 (Trafic aérien aux USA).

On considère la table `hflights` qui contient des informations sur les vols au départ des aéroports Houston airports IAH (George Bush Intercontinental) et HOU (Houston Hobby) :

```
library(hflights)
hflights <- as_tibble(hflights)
```

La variable `Unique_Carrier` renseigne sur la compagnie du vol. On recode cette variable afin que la compagnie soit plus explicite :

```
lut1 <- c("AA" = "American", "AS" = "Alaska", "B6" = "JetBlue", "CO" = "Continental",
        "DL" = "Delta", "OO" = "SkyWest", "UA" = "United", "US" = "US_Airways",
        "WN" = "Southwest", "EV" = "Atlantic_Southeast", "F9" = "Frontier",
        "FL" = "AirTran", "MQ" = "American_Eagle", "XE" = "ExpressJet", "YV" = "Mesa")
```

On fait de même pour la variable `CancellationCode` :

```
lut2 <- c("A" = "carrier", "B" = "weather", "C" = "FFA", "D" = "security", "E" = "not cancelled")
```

On effectue maintenant les changements dans la table pour obtenir une nouvelle version de `hflights` :

```
hflights1 <- hflights
hflights1$UniqueCarrier <- lut1[hflights1$UniqueCarrier]
hflights1$CancellationCode[hflights1$CancellationCode==""] <- "Z"
hflights1$CancellationCode <- lut2[hflights1$CancellationCode]
```

A partir de maintenant, on travaille avec `hflights1`.

1. Sélectionner les variables qui se situent entre `Origin` et `Cancelled` de différentes façons.

```
ind <- match(c("Origin","Cancelled"),names(hflights1))
hflights1 %>% select(seq(ind[1],ind[2]))
# A tibble: 227,496 x 6
  Origin Dest Distance TaxiIn TaxiOut Cancelled
  <chr>  <chr>    <int>   <int>   <int>     <int>
1 IAH    DFW      224      7      13      0
2 IAH    DFW      224      6      9       0
3 IAH    DFW      224      5      17      0
4 IAH    DFW      224      9      22      0
5 IAH    DFW      224      9      9       0
6 IAH    DFW      224      6      13      0
7 IAH    DFW      224     12      15      0
8 IAH    DFW      224      7      12      0
9 IAH    DFW      224      8      22      0
10 IAH   DFW      224      6      19      0
# ... with 227,486 more rows
#ou
hflights1 %>% select(Origin:Cancelled)
# A tibble: 227,496 x 6
  Origin Dest Distance TaxiIn TaxiOut Cancelled
  <chr>  <chr>    <int>   <int>   <int>     <int>
1 IAH    DFW      224      7      13      0
2 IAH    DFW      224      6      9       0
3 IAH    DFW      224      5      17      0
4 IAH    DFW      224      9      22      0
5 IAH    DFW      224      9      9       0
6 IAH    DFW      224      6      13      0
7 IAH    DFW      224     12      15      0
8 IAH    DFW      224      7      12      0
9 IAH    DFW      224      8      22      0
10 IAH   DFW      224      6      19      0
# ... with 227,486 more rows
```

2. Sélectionner les variables `DepTime`, `ArrTime`, `ActualElapsedTime`, `AirTime`, `ArrDelay` and `DepDelay`.

On pourra remarquer que toutes ces variables contiennent les chaînes de caractère `Time` et `Delay` et utiliser la *helper function* `contains()`.

```
hflights1 %>% select(contains("Time"),contains("Delay"))
# A tibble: 227,496 x 6
  DepTime ArrTime ActualElapsedTime AirTime ArrDelay
  <int>   <int>        <int>   <int>   <int>
1 1400    1500         60      40     -10
2 1401    1501         60      45     -9
3 1352    1502         70      48     -8
4 1403    1513         70      39      3
5 1405    1507         62      44     -3
6 1359    1503         64      45     -7
7 1359    1509         70      43     -1
8 1355    1454         59      40     -16
9 1443    1554         71      41     44
10 1443   1553         70      45     43
# ... with 227,486 more rows, and 1 more variable:
```

```
# DepDelay <int>

3. Ajouter une variable ActualGroundTime qui correspond à ActualElapsedTime moins AirTime.

hflights2 <- hflights1 %>% mutate(ActualGroundTime=ActualElapsedTime-AirTime)
head(hflights2)
# A tibble: 6 x 22
  Year Month DayofMonth DayOfWeek DepTime ArrTime
  <int> <int>     <int>     <int>   <int>   <int>
1 2011    1         1         6     1400     1500
2 2011    1         2         7     1401     1501
3 2011    1         3         1     1352     1502
4 2011    1         4         2     1403     1513
5 2011    1         5         3     1405     1507
6 2011    1         6         4     1359     1503
# ... with 16 more variables: UniqueCarrier <chr>,
#   FlightNum <int>, TailNum <chr>,
#   ActualElapsedTime <int>, AirTime <int>, ArrDelay <int>,
#   DepDelay <int>, Origin <chr>, Dest <chr>,
#   Distance <int>, TaxiIn <int>, TaxiOut <int>,
#   Cancelled <int>, CancellationCode <chr>,
#   Diverted <int>, ActualGroundTime <int>
```

4. Ajouter la variable AverageSpeed (=Distance/AirTime) et ordonner la table selon les valeurs décroissantes de cette variable.

```
hflights3 <- hflights2 %>%
  mutate(AverageSpeed=Distance/AirTime) %>%
  arrange(desc(AverageSpeed))
```

5. Sélectionner les vols à destination de JFK.

```
filter(hflights3, Dest=="JFK")
# A tibble: 695 x 23
  Year Month DayofMonth DayOfWeek DepTime ArrTime
  <int> <int>     <int>     <int>   <int>   <int>
1 2011    2         7         1     659     1045
2 2011    2         6         7     700     1045
3 2011    2         5         6     700     1113
4 2011    2         6         7     1529    1917
5 2011    1        24         1     707     1059
6 2011    1        24         1     1532    1923
7 2011    2        12         6     659     1105
8 2011   10        19         3     644     1043
9 2011   11        10         4     1629    2027
10 2011   2         8         2     654     1049
# ... with 685 more rows, and 17 more variables:
#   UniqueCarrier <chr>, FlightNum <int>, TailNum <chr>,
#   ActualElapsedTime <int>, AirTime <int>, ArrDelay <int>,
#   DepDelay <int>, Origin <chr>, Dest <chr>,
#   Distance <int>, TaxiIn <int>, TaxiOut <int>,
#   Cancelled <int>, CancellationCode <chr>,
#   Diverted <int>, ActualGroundTime <int>,
#   AverageSpeed <dbl>
```

6. Calculer le nombre de vols à destination de JFK.

```

hflights3 %>% filter(Dest=="JFK") %>% summarise(numb_to_JFK=n())
# A tibble: 1 x 1
  numb_to_JFK
  <int>
1       695

```

7. Créer un résumé de `hflights1` qui contient :

- `n` : le nombre total de vols ;
- `n_dest` : le nombre total de destinations ;
- `n_carrier` : le nombre total de compagnies.

```

hflights1 %>% summarise(n_flights=n(),n_dest=n_distinct(Dest),n_carrier=n_distinct(UniqueCarrier))
# A tibble: 1 x 3
  n_flights n_dest n_carrier
  <int>     <int>     <int>
1     227496      116        15

```

8. Créer un résumé de `hflights1` qui contient, pour les vols de la compagnie `American`,

- le nombre total de vols ;
- le nombre total de vols annulés ;
- la valeur moyenne de `ArrDelay` (attention à la gestion des NA...).

```

hflights1 %>% filter(UniqueCarrier=="American") %>%
  summarise(n_fligths_Am=n(),n_can_Am=sum(Cancelled),
            mean_ArrDelay_am=mean(ArrDelay,na.rm=TRUE))
# A tibble: 1 x 3
  n_fligths_Am n_can_Am mean_ArrDelay_am
  <int>       <int>          <dbl>
1       3244        60         0.892

```

9. Calculer pour chaque compagnie :

- le nombre total de vols ;
- La valeur moyenne de `AirTime`.

```

hflights1 %>% group_by(UniqueCarrier) %>%
  summarise(n_flights=n(),mean_AirTime=mean(AirTime,na.rm=TRUE))
# A tibble: 15 x 3
  UniqueCarrier    n_flights mean_AirTime
  <chr>           <int>        <dbl>
1 AirTran           2139        92.7
2 Alaska             365        254.
3 American           3244        69.7
4 American_Eagle     4648        93.8
5 Atlantic_Southeast 2204       104.
6 Continental       70032       145.
7 Delta              2641        97.8
8 ExpressJet         73053       83.2
9 Frontier            838        125.
10 JetBlue            695        184.
11 Mesa                79        122.
12 SkyWest            16061       113.
13 Southwest          45343       86.7
14 United              2072       157.
15 US_Airways         4082        134.

```

10. Ordonner les compagnies en fonction des retards moyens au départ.

```

hflights1 %>%
  group_by(UniqueCarrier) %>%
  filter(!is.na(DepDelay) & DepDelay > 0) %>%
  summarise(meanDepDelay = mean(DepDelay)) %>%
  arrange(meanDepDelay)
# A tibble: 15 x 2
  UniqueCarrier      meanDepDelay
  <chr>                  <dbl>
1 Continental            17.9
2 Alaska                  20.8
3 Southwest                21.9
4 Frontier                 22.7
5 Mesa                     24.5
6 SkyWest                  24.6
7 American                 24.7
8 US_Airways                26.5
9 ExpressJet                 26.9
10 United                   28.8
11 Delta                     32.4
12 AirTran                  33.4
13 American_Eagle              37.9
14 JetBlue                   43.5
15 Atlantic_Southeast          49.3

```

Exercice 3.5 (Tournois du grand chelem au tennis).

On considère le données sur les résultats de tennis dans les tournois du grand chelem en 2013. Les données, ainsi que le descriptif des variables, se trouvent à l'adresse <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Tennis+Major+Tournament+Match+Statistics>.

On s'intéresse d'abord au tournoi masculin de Roland Garros. On répondra aux questions à l'aide des verbes **dplyr**.

- Importer les données.

```

FrenchOpen_men_2013 <- read_csv("data/FrenchOpen-men-2013.csv")
RG2013 <- FrenchOpen_men_2013
RG2013
# A tibble: 125 x 42
  Player1 Player2 Round Result FNL.1 FNL.2 FSP.1 FSW.1
  <chr>   <chr>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Pablo ~ Roger ~     1     0     0     3    62    27
2 Somdev ~ Daniel ~   1     1     3     0    62    54
3 Tobias ~ Paolo ~   1     1     3     2    62    53
4 Julien ~ Ricard ~  1     1     3     1    72    87
5 Lukas ~ Sam Qu ~   1     0     0     3    52    31
6 Jan Ha ~ Denis ~  1     1     3     1    70    58
7 Adrian ~ Pablo ~  1     0     2     3    63    71
8 Gilles ~ Lleyto ~  1     1     3     2    59    42
9 Philip ~ Marin ~  1     0     0     3    56    27
10 Radek ~ Nick K ~  1     0     0     3    63    62
# ... with 115 more rows, and 34 more variables:
#   SSP.1 <dbl>, SSW.1 <dbl>, ACE.1 <dbl>, DBF.1 <dbl>,
#   WNR.1 <dbl>, UFE.1 <dbl>, BPC.1 <dbl>, BPW.1 <dbl>,
#   NPA.1 <dbl>, NPW.1 <dbl>, TPW.1 <dbl>, ST1.1 <dbl>,

```

```
# ST2.1 <dbl>, ST3.1 <dbl>, ST4.1 <dbl>, ST5.1 <dbl>,
# FSP.2 <dbl>, FSW.2 <dbl>, SSP.2 <dbl>, SSW.2 <dbl>,
# ACE.2 <dbl>, DBF.2 <dbl>, WNR.2 <dbl>, UFE.2 <dbl>,
# BPC.2 <dbl>, BPW.2 <dbl>, NPA.2 <dbl>, NPW.2 <dbl>,
# TPW.2 <dbl>, ST1.2 <dbl>, ST2.2 <dbl>, ST3.2 <dbl>,
# ST4.2 <dbl>, ST5.2 <dbl>
```

2. Afficher le nom des adversaires de Roger Federer.

```
RG2013 %>% filter(Player1=="Roger Federer" | Player2=="Roger Federer") %>%
  select(Player1,Player2)
# A tibble: 5 x 2
  Player1           Player2
  <chr>             <chr>
1 Pablo Carreno-Busta Roger Federer
2 Somdev Devvarman   Roger Federer
3 Julien Benneteau  Roger Federer
4 Gilles Simon       Roger Federer
5 Jo-Wilfried Tsonga Roger Federer
```

3. Afficher le nom des demi-finalistes (ceux qui ont atteint le 6ème tour).

```
RG2013 %>% filter(Round==6) %>% select(Player1,Player2)
# A tibble: 2 x 2
  Player1           Player2
  <chr>             <chr>
1 David Ferrer     Jo-Wilfried Tsonga
2 Novak Djokovic  Rafael Nadal
```

4. Combien y a t-il eu de points disputés en moyenne par match ? Il faudra penser à ajouter dans la table une variable correspondant au nombre de points de chaque match (verbe `mutate`).

```
RG2013 %>% mutate(nb_points=TPW.1+TPW.2) %>% select(nb_points) %>% summarize_all(mean)
# A tibble: 1 x 1
  nb_points
  <dbl>
1 219.
```

5. Combien y a t-il eu d'aces par match en moyenne ?

```
RG2013 %>% mutate(nb_aces=ACE.1+ACE.2) %>% summarize(mean_aces=mean(nb_aces))
# A tibble: 1 x 1
  mean_aces
  <dbl>
1 12.7
```

6. Combien y a t-il eu d'aces par match en moyenne à chaque tour ?

```
RG2013 %>% group_by(Round) %>% mutate(nb_aces=ACE.1+ACE.2) %>%
  summarize(mean_aces=mean(nb_aces))
# A tibble: 7 x 2
  Round mean_aces
  <dbl>    <dbl>
1     1      13.5
2     2      13.2
3     3      12.6
4     4      9.12
5     5      7
6     6      10
7     7      6
```

7. Combien y a t-il eu de doubles fautes au total dans le tournoi (attention aux données manquantes, taper `help(sum)` pour voir comment les gérer) ?

```
RG2013 %>% mutate(nb_df=DBF.1+DBF.2) %>%
  summarize(nb_dbfaults=sum(nb_df,na.rm=TRUE))
# A tibble: 1 x 1
  nb_dbfaults
  <dbl>
1     812
```

8. Importer les données pour le tournoi masculin de Wimbledon 2013.

```
WIMB2013 <- read_csv("data/Wimbledon-men-2013.csv")
WIMB2013
# A tibble: 114 x 42
  Player1 Player2 Round Result FNL.1 FNL.2 FSP.1 FSW.1
  <chr>   <chr>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 B.Beck~ A.Murr~    1     0     0     3     59    29
2 J.Ward~ Y-H.Lu     1     0     1     3     62    77
3 N.Mahut J.Hajek    1     1     3     0     72    44
4 T.Robr~ A.Bogo~    1     1     3     0     77    40
5 R.Haase M.Youz~   1     0     0     3     68    61
6 M.Gicq~ V.Posp~   1     0     0     3     59    41
7 A.Kuzn~ A.Mont~   1     1     3     1     63    56
8 J.Tips~ V.Troi~   1     0     0     3     61    47
9 M.Bagh~ M.Cilic    1     0     0     3     61    31
10 K.De S~ P.Lore~   1     1     3     0     67    56
# ... with 104 more rows, and 34 more variables:
#   SSP.1 <dbl>, SSW.1 <dbl>, ACE.1 <dbl>, DBF.1 <dbl>,
#   WNR.1 <dbl>, UFE.1 <dbl>, BPC.1 <dbl>, BPW.1 <dbl>,
#   NPA.1 <dbl>, NPW.1 <dbl>, TPW.1 <lgl>, ST1.1 <dbl>,
#   ST2.1 <dbl>, ST3.1 <dbl>, ST4.1 <dbl>, ST5.1 <dbl>,
#   FSP.2 <dbl>, FSW.2 <dbl>, SSP.2 <dbl>, SSW.2 <dbl>,
#   ACE.2 <dbl>, DBF.2 <dbl>, WNR.2 <dbl>, UFE.2 <dbl>,
#   BPC.2 <dbl>, BPW.2 <dbl>, NPA.2 <dbl>, NPW.2 <dbl>,
#   TPW.2 <lgl>, ST1.2 <dbl>, ST2.2 <dbl>, ST3.2 <dbl>,
#   ST4.2 <dbl>, ST5.2 <dbl>
```

9. Concaténer les tables en ajoutant une variable permettant d'identifier le tournoi. On pourra utiliser `bind_rows` avec l'option `.id`.

```
RG_WIMB2013 <- bind_rows("RG"=RG2013, "WIMB"=WIMB2013, .id="Tournament")
```

10. Afficher les matchs de Federer pour chaque tournoi.

```
RG_WIMB2013 %>% filter(Player1=="Roger Federer" |
  Player2=="Roger Federer" |
  Player1=="R.Federer" |
  Player2=="R.Federer")
# A tibble: 7 x 43
  Tournament Player1 Player2 Round Result FNL.1 FNL.2 FSP.1
  <chr>      <chr>   <chr>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 RG          Pablo ~ Roger ~    1     0     0     3     62
2 RG          Somdev~ Roger ~    2     0     0     3     61
3 RG          Julien~ Roger ~   3     0     0     3     82
4 RG          Gilles~ Roger ~   4     0     2     3     61
5 RG          Jo-Wil~ Roger ~   5     1     3     0     75
6 WIMB        V.Hane~ R.Fede~   1     0     0     3     85
7 WIMB        S.Stak~ R.Fede~   2     1     3     1     66
```

```

# ... with 35 more variables: FSW.1 <dbl>, SSP.1 <dbl>,
#   SSW.1 <dbl>, ACE.1 <dbl>, DBF.1 <dbl>, WNR.1 <dbl>,
#   UFE.1 <dbl>, BPC.1 <dbl>, BPW.1 <dbl>, NPA.1 <dbl>,
#   NPW.1 <dbl>, TPW.1 <dbl>, ST1.1 <dbl>, ST2.1 <dbl>,
#   ST3.1 <dbl>, ST4.1 <dbl>, ST5.1 <dbl>, FSP.2 <dbl>,
#   FSW.2 <dbl>, SSP.2 <dbl>, SSW.2 <dbl>, ACE.2 <dbl>,
#   DBF.2 <dbl>, WNR.2 <dbl>, UFE.2 <dbl>, BPC.2 <dbl>,
#   BPW.2 <dbl>, NPA.2 <dbl>, NPW.2 <dbl>, TPW.2 <dbl>,
#   ST1.2 <dbl>, ST2.2 <dbl>, ST3.2 <dbl>, ST4.2 <dbl>,
#   ST5.2 <dbl>

```

ou

```

RG_WIMB2013 %>% filter(grepl("Federer",Player2) | grepl("Federer",Player2))
# A tibble: 7 x 43
  Tournament Player1 Player2 Round Result FNL.1 FNL.2 FSP.1
  <chr>      <chr>    <chr>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 RG          Pablo ~ Roger ~     1     0     0     3     62
2 RG          Somdev ~ Roger ~    2     0     0     3     61
3 RG          Julien ~ Roger ~   3     0     0     3     82
4 RG          Gilles ~ Roger ~  4     0     2     3     61
5 RG          Jo-Wil ~ Roger ~  5     1     3     0     75
6 WIMB        V.Hane ~ R.Fede ~  1     0     0     3     85
7 WIMB        S.Stak ~ R.Fede ~  2     1     3     1     66
# ... with 35 more variables: FSW.1 <dbl>, SSP.1 <dbl>,
#   SSW.1 <dbl>, ACE.1 <dbl>, DBF.1 <dbl>, WNR.1 <dbl>,
#   UFE.1 <dbl>, BPC.1 <dbl>, BPW.1 <dbl>, NPA.1 <dbl>,
#   NPW.1 <dbl>, TPW.1 <dbl>, ST1.1 <dbl>, ST2.1 <dbl>,
#   ST3.1 <dbl>, ST4.1 <dbl>, ST5.1 <dbl>, FSP.2 <dbl>,
#   FSW.2 <dbl>, SSP.2 <dbl>, SSW.2 <dbl>, ACE.2 <dbl>,
#   DBF.2 <dbl>, WNR.2 <dbl>, UFE.2 <dbl>, BPC.2 <dbl>,
#   BPW.2 <dbl>, NPA.2 <dbl>, NPW.2 <dbl>, TPW.2 <dbl>,
#   ST1.2 <dbl>, ST2.2 <dbl>, ST3.2 <dbl>, ST4.2 <dbl>,
#   ST5.2 <dbl>

```

- Comparer les nombres d'aces par matchs à chaque tours pour les tournois de Roland Garros et Wimbledon.

```

RG_WIMB2013 %>% group_by(Tournament,Round) %>%
  mutate(nb_aces=ACE.1+ACE.2) %>% summarize(mean_ace=mean(nb_aces))
# A tibble: 14 x 3
# Groups:   Tournament [2]
  Tournament Round mean_ace
  <chr>      <dbl>    <dbl>
1 RG          1     13.5
2 RG          2     13.2
3 RG          3     12.6
4 RG          4     9.12
5 RG          5     7
6 RG          6     10
7 RG          7     6
8 WIMB        1     21.1
9 WIMB        2     23.9
10 WIMB       3     24
11 WIMB       4     24.4
12 WIMB       5     26.5
13 WIMB       6     27.5

```

```

14 WIMB      7      13
ou pour une présentation plus synthétique
RG_WIMB2013 %>% group_by(Tournament,Round) %>%
  mutate(nb_aces=ACE.1+ACE.2) %>%
  summarise(mean_ace=mean(nb_aces)) %>%
  pivot_wider(names_from = "Round",values_from = "mean_ace")
# A tibble: 2 x 8
# Groups:   Tournament [2]
  Tournament `1`  `2`  `3`  `4`  `5`  `6`  `7`
  <chr>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 RG         13.5  13.2  12.6  9.12   7    10     6
2 WIMB       21.1   23.9   24    24.4  26.5  27.5   13

```

3.2.5 Compléments : Tidy data avec tidyverse

L'utilisation de **dplyr** et de **ggplot** (que nous verrons dans la partie suivante) suppose que les données sont présentées sous un format adéquat : une ligne est un individu et une colonne une variable, on parle alors de **tidy data**. Cela n'est pas toujours le cas en pratique, considérons par exemple le tableau suivant qui présente les taux de chômage des départements français en 2002, 2006, 2011

```

df <- read_delim("data/tauxchomage.csv",delim=";") %>% select(-1)
df
# A tibble: 96 x 4
  NOM_DPT          TCHOMB1T01 TCHOMB1T06 TCHOMB1T11
  <chr>            <dbl>        <dbl>        <dbl>
1 Ain                 3.9         5.9         6.6
2 Aisne               10.6        12          13.2
3 Allier                9          9.2         9.7
4 Alpes-de-Haute-Provence  9.5        9.7        10.3
5 Hautes-Alpes          7.1        7.7         8.3
6 Alpes-Maritimes        9.1        8.9         9.2
7 Ardèche               8.1        9.6         9.7
8 Ardennes              11.5       12.8        10.9
9 Ariège                 9.2        10.1        10.6
10 Aube                  8.2        10          10
# ... with 86 more rows

```

Ce tableau n'est pas **tidy** dans le sens où les variables mesurées sont

- le département
- l'année
- le taux de chômage

Nous verrons qu'il n'est par exemple pas possible de faire un **boxplot** permettant de visualiser la distribution du taux de chômage en fonction de l'année à l'aide de **ggplot2**. Pour passer au format **tidy** il faut assembler les 3 colonnes correspondant aux taux de chômage en une seule colonne et ajouter une colonne qui permette d'identifier l'année. La fonction **pivot_longer** du package **tidyverse** permet de faire cela :

```

df1 <- df %>% pivot_longer(-NOM_DPT,names_to="Année",values_to="TCHOM") %>%
  mutate(Année=fct_recode(Année,"2001"="TCHOMB1T01","2006"="TCHOMB1T06","2011"="TCHOMB1T11"))
df1
# A tibble: 288 x 3
  NOM_DPT          Année  TCHOM
  <chr>            <fct> <dbl>
1 Ain                 2001    3.9
2 Aisne               2001   10.6
3 Allier               2001     9
4 Alpes-de-Haute-Provence 2001    9.5
5 Hautes-Alpes         2001    7.1
6 Alpes-Maritimes       2001    9.1
7 Ardèche                2001    8.1
8 Ardennes              2001   11.5
9 Ariège                 2001    9.2
10 Aube                  2001    8.2
# ... with 278 more rows

```


```

1 Ain           2001   3.9
2 Ain           2006   5.9
3 Ain           2011   6.6
4 Aisne         2001  10.6
5 Aisne         2006   12
6 Aisne         2011  13.2
7 Allier        2001    9
8 Allier        2006  9.2
9 Allier        2011  9.7
10 Alpes-de-Haute-Provence 2001  9.5
# ... with 278 more rows

```

Il sera alors ais  de faire le boxplot souhait  avec

```
ggplot(df1)+aes(x=Ann e,y=TCHOM)+geom_boxplot()
```



L'op ration inverse peut  tre effectu e avec **pivot_wider** :

```
df1 %>% pivot_wider(names_from="Ann e",values_from="TCHOM")
# A tibble: 96 x 4
  NOM_DPT      `2001` `2006` `2011`
  <chr>       <dbl>   <dbl>   <dbl>
1 Ain            3.9    5.9    6.6
2 Aisne          10.6   12     13.2
3 Allier         9      9.2    9.7
4 Alpes-de-Haute-Provence  9.5   9.7    10.3
5 Hautes-Alpes   7.1    7.7    8.3
6 Alpes-Maritimes 9.1    8.9    9.2
```

```

 7 Ardèche          8.1   9.6   9.7
 8 Ardennes        11.5  12.8  10.9
 9 Ariège           9.2   10.1  10.6
10 Aube            8.2    10     10
# ... with 86 more rows

```

Le package **tidyverse** possède plusieurs autres verbes qui pourront aider l'utilisateur à mettre la table sous le meilleur format pour les analyses. Citons par exemple le verbe **separate** qui va séparer une colonne en plusieurs :

```

df <- tibble(date=as.Date(c("01/03/2015","05/18/2017",
                           "09/14/2018"),"%m/%d/%Y"),temp=c(18,21,15))
df
# A tibble: 3 x 2
  date      temp
  <date>    <dbl>
1 2015-01-03     18
2 2017-05-18     21
3 2018-09-14     15
df1 <- df %>% separate(date,into = c("year","month","day"))
df1
# A tibble: 3 x 4
  year month day   temp
  <chr> <chr> <chr> <dbl>
1 2015  01    03    18
2 2017  05    18    21
3 2018  09    14    15

```

ou le verbe **unite** qui fera l'opération inverse

```

df1 %>% unite(date,year,month,day,sep="/")
# A tibble: 3 x 2
  date      temp
  <chr>    <dbl>
1 2015/01/03     18
2 2017/05/18     21
3 2018/09/14     15

```

Citons enfin les verbes :

- **separate_rows** qui permettra de séparer des informations en plusieurs lignes ;
- **extract** pour créer de nouvelles colonnes ;
- **complete**

4 Visualisation avec ggplot2

Il est souvent nécessaire d'utiliser des techniques de visualisation au cours des différentes étapes d'un projet en science des données. Un des avantages de **R** est qu'il est relativement simple de mettre en œuvre tout les types de graphes généralement utilisés. Dans cette fiche, nous présentons tout d'abord les fonctions classiques qui permettent de tracer des figures. Nous proposons ensuite une introduction aux graphes **ggplot** qui sont de plus en plus utilisés pour faire de la visualisation.

4.1 Fonctions graphiques conventionnelles


Pour commencer il est intéressant d'examiner quelques exemples de représentations graphiques construits avec **R**. On peut les obtenir à l'aide de la fonction **demo**.

```
demo(graphics)
```


4.1.1 La fonction plot

C'est une **fonction générique** que l'on peut utiliser pour représenter différents types de données. L'utilisation standard consiste à visualiser une variable y en fonction d'une variable x . On peut par exemple obtenir le graphe de la fonction $x \mapsto \sin(2\pi x)$ sur $[0, 1]$, à l'aide de

```
x <- seq(-2*pi, 2*pi, by=0.05)
y <- sin(x)
plot(x,y) #points (par défaut)
```



```
plot(x,y,type="l") #représentation sous forme de ligne
```



Nous proposons des exemples de représentations de variables quantitatives et qualitatives à l'aide du jeu de données **ozone.txt** que l'on importe avec

```

ozone <- read.table("data/ozone.txt")
summary(ozone)

      max03          T9          T12
Min.   : 42.00  Min.   :11.30  Min.   :14.00
1st Qu.: 70.75  1st Qu.:16.20  1st Qu.:18.60
Median : 81.50  Median :17.80  Median :20.55
Mean   : 90.30  Mean   :18.36  Mean   :21.53
3rd Qu.:106.00  3rd Qu.:19.93  3rd Qu.:23.55
Max.   :166.00  Max.   :27.00  Max.   :33.50

      T15          Ne9          Ne12
Min.   :14.90  Min.   :0.000  Min.   :0.000
1st Qu.:19.27  1st Qu.:3.000  1st Qu.:4.000
Median :22.05  Median :6.000  Median :5.000
Mean   :22.63  Mean   :4.929  Mean   :5.018
3rd Qu.:25.40  3rd Qu.:7.000  3rd Qu.:7.000
Max.   :35.50  Max.   :8.000  Max.   :8.000

      Ne15          Vx9          Vx12
Min.   :0.00  Min.   :-7.8785  Min.   :-7.878
1st Qu.:3.00  1st Qu.:-3.2765  1st Qu.:-3.565
Median :5.00  Median :-0.8660  Median :-1.879
Mean   :4.83  Mean   :-1.2143  Mean   :-1.611
3rd Qu.:7.00  3rd Qu.: 0.6946  3rd Qu.: 0.000
Max.   :8.00  Max.   : 5.1962  Max.   : 6.578


      Vx15          max03v          vent
Min.   :-9.000  Min.   : 42.00  Length:112
1st Qu.:-3.939  1st Qu.: 71.00  Class :character
Median :-1.550  Median : 82.50  Mode  :character
Mean   :-1.691  Mean   : 90.57
3rd Qu.: 0.000  3rd Qu.:106.00
Max.   : 5.000  Max.   :166.00

```

```
pluie
Length: 112
Class : character
Mode  : character
```


On visualise tout d'abord 2 variables quantitatives à l'aide d'un nuage de points : la concentration en ozone maximale **maxO3** en fonction de la température à 12h **T12**.

```
plot(ozone[, "T12"], ozone[, "maxO3"])
```




Comme les deux variables appartiennent au même jeu de données, on peut obtenir la même représentation à l'aide d'une syntaxe plus claire qui ajoutent automatiquement les noms des variables sur les axes :

```
plot(maxO3~T12, data=ozone)
```



Une autre façon de faire (moins naturelle) :


```
plot(ozone[, "T12"], ozone[, "maxO3"], xlab="T12", ylab="maxO3")
```




Il existe des fonctions spécifiques pour chaque type de graphs, par exemple **histogram**, **barplot** et **boxplot** :

```
hist(ozone$maxO3, main="Histogram")
```


Histogram



```
barplot(table(ozone$vent)/nrow(ozone), col="blue")
```




```
boxplot(maxO3~vent, data=ozone)
```




4.1.2 Graphes interactifs avec rAmCharts

On peut utiliser ce package pour obtenir des graphes dynamiques. L'utilisation est relativement simple, il suffit d'ajouter le préfixe **am** devant le nom de la fonction :


```
library(rAmCharts)
amHist(ozone$maxO3)
```



```
amPlot(ozone,col=c("T9","T12"))
```



```
amBoxplot(max03~vent, data=ozone)
```




Exercice 4.1 (Premier graphe).

1. Tracer la fonction **sinus** entre 0 et 2π .
2. A l'aide de la fonction **title** ajouter le titre **Représentation de la fonction sinus**.

```
x <- seq(0,2*pi,length=1000)
plot(x,sin(x),type="l")
title("Représentation de la fonction sinus")
```


Représentation de la fonction sinus



Exercice 4.2 (Tracé de densités).

1. Tracer la densité de la loi normale centrée réduite entre -4 et 4 (utiliser **dnorm**).
2. Ajouter une ligne verticale (en tirets) qui passe par $x = 0$ (utiliser **abline** avec **lty=2**).
3. Sur le même graphe, ajouter les densités de loi la de Student à 5 et 30 degrés de liberté (utiliser **dt**).
On utilisera la fonction **lines** et des couleurs différentes pour chaque densité.
4. Ajouter une légende qui permet de repérer chaque densité (fonction **legend**).

```
x <- seq(-4,4,by=0.01)
plot(x,dnorm(x),type="l")
abline(v=0,lty=2)
lines(x,dt(x,5),col=2)
lines(x,dt(x,30),col=3)
legend("topleft",legend=c("normal","Student(5)","Student(30)"),
      col=1:3,lty=1)
```



Exercice 4.3 (Tâches solaires).

1. Importer la série `taches_solaires.csv` qui donne, date par date, un nombre de tâches solaires observées.

```
taches <- read.table("data/taches_solaires.csv",sep=";",header=TRUE,dec=",")
```

2. A l'aide de la fonction `cut_interval` du tidyverse créer un facteur qui sépare l'intervalle d'années d'observation en 8 intervalles de tailles à peu près égales. On appellera **periode** ce facteur.

```
library(tidyverse)
periode <- cut_interval(taches$annee,n=8)
```

3. Utiliser les levels suivants pour le facteur **periode**.


```
couleurs <- c("yellow", "magenta", "orange", "cyan",
            "grey", "red", "green", "blue")
levels(periode) <- couleurs
```

4. Expliquer la sortie de la fonction

```
coordx <- seq(along=taches[,1])
```

5. On crée une séquence avec un pas de 1 de longueur égale à la dimension de `taches[,1]`. Visualiser la série du nombre de tâches en utilisant une couleur différente pour chaque période.

```
plot(coordx,taches[,1],xlab="Temps",ylab="Nombre de tâches",
     col=periode,type="p",pch="+")
```



Exercice 4.4 (Layout). On reprend le jeu de données sur l'ozone. A l'aide de la fonction **layout** séparer la fenêtre graphique en deux lignes avec

1. un graphe sur la première ligne (nuage de points **maxO3 vs T12**) 1. 2 graphes sur la deuxième colonne (histogramme de **T12** et boxplot de **maxO3**).

```
```r
layout(matrix(c(1,1,2,3), 2, 2, byrow = TRUE))
plot(maxO3~T12,data=ozone)
hist(ozone$T12)
boxplot(ozone$maxO3)
```

```

```
\begin{center}\includegraphics{TUTO_R_files/figure-latex/unnamed-chunk-252-1}\end{center}
```

4.2 La grammaire ggplot2

Ce package propose de définir des graphes sur **R** en utilisant une **grammaire des graphiques** (tout comme **dplyr** pour manipuler les données). On peut trouver de la documentation sur ce package aux url <http://ggplot2.org> et <https://ggplot2-book.org>.

4.2.1 Premiers graphes ggplot2

Nous considérons un sous échantillon du jeu de données **diamonds** du package **ggplot2** (qui se trouve dans le **tidyverse**).

```
library(tidyverse)
set.seed(1234)
diamonds2 <- diamonds[sample(nrow(diamonds), 5000),]
summary(diamonds2)
```

```

carat           cut      color     clarity
Min.   :0.2000  Fair    : 158   D: 640   SI1    :1189
1st Qu.:0.4000 Good   : 455   E: 916   VS2    :1157
Median :0.7000 Very Good:1094  F: 900   SI2    : 876
Mean   :0.7969 Premium:1280  G:1018   VS1    : 738
3rd Qu.:1.0400 Ideal   :2013   H: 775   VVS2   : 470
Max.   :4.1300

depth          table      price
Min.   :43.00  Min.   :49.00  Min.   : 365
1st Qu.:61.10 1st Qu.:56.00  1st Qu.: 945
Median :61.80  Median :57.00  Median :2376
Mean   :61.76  Mean   :57.43  Mean   :3917
3rd Qu.:62.50 3rd Qu.:59.00  3rd Qu.:5294
Max.   :71.60  Max.   :95.00  Max.   :18757

x                  y                  z
Min.   : 0.000  Min.   :3.720  Min.   :0.000
1st Qu.: 4.720  1st Qu.:4.720  1st Qu.:2.920
Median : 5.690  Median :5.700  Median :3.520
Mean   : 5.728  Mean   :5.731  Mean   :3.538
3rd Qu.: 6.530  3rd Qu.:6.520  3rd Qu.:4.030
Max.   :10.000  Max.   :9.850  Max.   :6.430

help(diamonds)

```

Pour un jeu de données considéré, un graphe **ggplot** est défini à partir de **couches** que l'on assemblera avec l'opérateur **+**. Il faut à minima spécifier :


- les données
- les variables que l'on souhaite représenter
- le type de représentation (nuage de points, boxplot...).

Il existe un verbe pour définir chacune de ces couches :

- **ggplot** pour les données
- **aes** (aesthetics) pour les variables
- **geom_** pour le type de représentation.

On peut obtenir le nuage de points **carat** vs **price** avec la fonction **plot** :


```
plot(price~carat,data=diamonds2)
```




Avec `ggplot`, on va faire

```
ggplot(diamonds2) #rien
```

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price) #rien
```





```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+geom_point() #bon
```




Exercice 4.5 (Premiers graphes ggplot).

1. Tracer l'histogramme de la variable **carat** (utiliser `geom_histogram`).
2. Tracer l'histogramme de la variable **carat** avec 10 classes (`help(geom_histogram)`).
3. Tracer le diagramme à batons de la variable **cut** (utiliser `geom_bar`).

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat)+geom_histogram()
```



```
ggplot(diamonds2)+aes(x=cut)+geom_bar()
```



La syntaxe **ggplot** se construit à partir d'éléments indépendants qui définissent la grammaire de **ggplot**. Les principaux verbes sont :

- **Data** (**ggplot**) : les données au format **dataframe** ou **tibble**
- **Aesthetics** (**aes**) : pour spécifier les variables à représenter dans le graphe.
- **Geometrics** (**geom_...**) : le type de graphe (nuage de points, histogramme...).
- **Statistics** (**stat_...**) : utile pour spécifier des transformations des données nécessaires pour obtenir le graphe.
- **Scales** (**scale_...**) : pour contrôler les paramètres permettant d'affiner le graphe (changement de couleurs, paramètres des axes...).

Tous ces éléments sont reliés avec le symbole **+**.

4.2.2 Data et aesthetics

Ces deux verbes sont à utiliser pour tous les graphes **ggplot**. Le verbe **ggplot** servira à définir le jeu de données que l'on souhaite utiliser. Si le code est bien fait, nous n'aurons plus à utiliser le nom du jeu de données par la suite pour construire le graphe. Le verbe **aes** est quant à lui utile pour spécifier le nom des variables que l'on souhaite visualiser. Par exemple, pour le nuage de points **price vs carat** la syntaxe devra débuter par

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)
```


Les variables peuvent également être utilisées pour colorier des points ou des barres, définir des tailles... Dans ce cas on pourra renseigner les arguments **color**, **size**, **fill** dans la fonction **aes**. Par exemple

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price,color=cut)
```

4.2.3 Geometrics

Ce verbe décrira le type de représentation souhaitée. Pour un nuage de points, on utilisera par exemple `geom_point` :

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price,color=cut)+geom_point()
```



On observe que `ggplot` ajoute la légende automatiquement. Voici les principaux exemples de `geometrics` :

TABLE 3: Principaux geometrics


| Geom | Description | Aesthetics |
|------------------|------------------------------|--|
| geom_point() | nuage de points | x, y, shape, fill |
| geom_line() | Ligne (ordonnée selon x) | x, y, linetype |
| geom_abline() | Ligne | slope, intercept |
| geom_path() | Ligne (ordonnée par l'index) | x, y, linetype |
| geom_text() | Texte | x, y, label, hjust, vjust |
| geom_rect() | Rectangle | xmin, xmax, ymin, ymax, fill, linetype |
| geom_polygon() | Polygone | x, y, fill, linetype |
| geom_segment() | Segment | x, y, xend, yend, fill, linetype |
| geom_bar() | Diagramme en barres | x, fill, linetype, weight |
| geom_histogram() | Histogramme | x, fill, linetype, weight |
| geom_boxplot() | Boxplot | x, fill, weight |
| geom_density() | Densité | x, y, fill, linetype |

| Geom | Description | Aesthetics |
|----------------|------------------------------------|----------------------|
| geom_contour() | Lignes de contour | x, y, fill, linetype |
| geom_smooth() | Lisseur (linéaire ou non linéaire) | x, y, fill, linetype |
| Tous | | color, size, group |

Exercice 4.6 (Diagrammes en barres).


- Tracer le diagramme en barres de la variable **cut** avec des barres bleues.

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=cut)+geom_bar(fill="blue")
```




- Tracer le diagramme en barres de la variable **cut** avec une couleur pour chaque modalité de **cut** ainsi qu'une légende qui permet de repérer la couleur.

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=cut,fill=cut)+geom_bar()
```



3. Tracer le diagramme en barres de la variable **cut** avec une couleur pour chaque modalité que vous choisirez (et sans légende).


```
ggplot(diamonds2)+aes(x=cut)+geom_bar(fill=c("blue","red","green","yellow","black"))
```



4.2.4 Statistics

Certains graphes nécessitent des calculs d'indicateurs statistiques pour être tracé. C'est par exemple le cas pour le diagamme en barres et l'histogramme où il faut calculer des hauteurs des barres. Les transformations simples peuvent se faire rapidement, on peut par exemple tracer la fonction **sinus** avec

```
D <- data.frame(X=seq(-2*pi,2*pi,by=0.01))
ggplot(D)+aes(x=X,y=sin(X))+geom_line()
```




La transformation est spécifiée dans la fonction **aes**. Pour des transformations plus complexes, nous devons utiliser des **statistics**. Une fonction **stat** permet de définir des nouvelles variables à partir du jeu de données initial, il est ensuite possible de représenter ces nouvelles variables. Par exemple, la fonction **stat_bin**, qui est utilisée par défaut pour construire des histogrammes, produit les variables suivantes :

- **count**, le nombre d'observations dans chaque classes.
- **density**, la valeur de la densité des observations dans chaque classe (fréquence divisée par largeur de la classe).
- **x**, le centre de la classe.


Par défaut *geom_histogram* fait appel à cette fonction **stat_binet** représentée sur l'axe *y* le nombre d'observations dans chaque classe (la variable **count**).

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=price)+geom_histogram(bins=40)
```



Si on souhaite une autre variable issue de `stat_bin`, comme par exemple la densité, il faudra utiliser

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=price,y=..density..)+geom_histogram(bins=40)
```



Il est possible d'utiliser les fonctions **stat_** à la place des **geom_** pour certaines représentations. Chaque fonction **stat_** possède par défaut un **geom_** et réciproquement. On peut par exemple obtenir le même graphe que précédemment avec

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=price,y=..density..)+stat_bin()
```

Voici quelques exemple de fonctions **stat_**

TABLE 4: Exemples de statistics.

| Stat | Description | Paramètres |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| stat_identity() | aucune transformation | |
| stat_bin() | Count | binwidth, origin |
| stat_density() | Density | adjust, kernel |
| stat_smooth() | Smoother | method, se |
| stat_boxplot() | Boxplot | coef |

stat et *geom* ne sont pas toujours simples à combiner. Nous recommandons d'utiliser **geom** lorsqu'on débute avec **ggplot**, les **statistics** par défaut ne doivent en effet être changés que rarement.


Exercice 4.7 (Diagramme en barres "très simple" ...).

On considère une variable qualitative X dont la loi est donnée par

$$P(X = \text{red}) = 0.3, P(X = \text{blue}) = 0.2, P(X = \text{green}) = 0.4, P(X = \text{black}) = 0.1$$

Représenter cette distribution de probabilité avec un diagramme en barres.


```
X <- data.frame(X1=c("red","blue","green","black"),prob=c(0.3,0.2,0.4,0.1))
ggplot(X)+aes(x=X1,y=prob,fill=X1)+geom_bar(stat="identity")+
  labs(fill="Couleur")+xlab("")
```




Exercice 4.8 (Lissage).

- Représenter le lissage non linéaire de la variable `price` contre la variable `carat` à l'aide de `geom_smooth` puis de `stat_smooth`.


```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+geom_smooth(method="loess")
```






2. Même question mais avec une ligne en pointillés à la place d'un trait plein.

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+geom_smooth(method="loess",linetype="dotted")
```



```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+stat_smooth(method="loess",geom="point")
```




4.2.5 Scales

Les échelles (**scales**) contrôlent tout un tas d'options telles que des changements de couleurs, d'échelles ou de limites d'axes, de symboles, etc... L'utilisation n'est pas simple et nécessite de la pratique. On utilise généralement ce verbe à la dernière étape de construction du graphe. La syntaxe est définie comme suit :

- début : **scale_**.
- ajout de l'aesthetics que l'on souhaite modifier (**color**, **fill**, **x_**).
- fin : nom de l'échelle (**manual**, **identity**...)

Par exemple,

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price,color=cut)+geom_point()+
  scale_color_manual(values=c("Fair"="black","Good"="yellow",
                            "Very Good"="blue","Premium"="red","Ideal"="green"))
```



Voici quelques exemples des principales échelles :


TABLE 5: Exemples d'échelles

| aes | Discret | Continu |
|-------------------------|----------|------------|
| Couleur (color et fill) | brewer | gradient |
| - | grey | gradient2 |
| - | hue | gradientn |
| - | identity | |
| - | manual | |
| Position (x et y) | discrete | continuous |
| - | | date |
| Forme | shape | |
| - | identity | |
| - | manual | |
| Taille | identity | size |
| - | manual | |

Nous présentons quelques exemples d'utilisation des échelles :


— Couleur dans un diagramme en barres

```
p1 <- ggplot(diamonds2)+aes(x=cut)+geom_bar(aes(fill=cut))
p1
```




On change la couleur en utilisant la palette **Purples** :

```
p1+scale_fill_brewer(palette="Purples")
```




— Gradient de couleurs pour un nuage de points :

```
p2 <- ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+geom_point(aes(color=depth))  
p2
```




On change le gradient de couleur

```
p2+scale_color_gradient(low="red",high="yellow")
```



— Modification sur les axes

```
p2+scale_x_continuous(breaks=seq(0.5,3,by=0.5))+  
  scale_y_continuous(name="prix") +  
  scale_color_gradient("Profondeur")
```




4.2.6 Group et facets

ggplot permet de faire des représentations pour des groupes d'individus. On procède généralement de deux façons différentes :

- visualisation de sous groupes sur le même graphe, on utilise l'option *group* dans **aes** ;
- visualisation de sous groupes sur des graphes différents, on utilise le verbe **facets**.


Représentons ici (sur le même graphe) le lissoir **price vs carat** pour chaque modalité de *cut*

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price,group=cut)+  
  geom_smooth(method="loess")
```




Pour obtenir cette représentation sur plusieurs fenêtres, on utilise

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+  
  geom_smooth(method="loess")+facet_wrap(~cut)
```




```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+  
  geom_smooth(method="loess")+facet_wrap(~cut,nrow=1)
```




facet_grid et *facet_wrap* font des choses proches mais divisent la fenêtre de façon différente :

```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+geom_point()+
  geom_smooth(method="lm")+facet_grid(color~cut)
```



```
ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price)+geom_point()+
  geom_smooth(method="lm")+facet_wrap(color~cut)
```




4.3 Compléments


La syntaxe `ggplot` est définie selon le schéma :


```
ggplot() + aes() + geom_() + scale_()
```

Elle est très flexible, on peut par exemple spécifier les variables de `aes` dans les verbes `ggplot` ou `geom_` :

```
ggplot(diamonds2) + aes(x=carat, y=price) + geom_point()
```








Ceci peut se révéler très utile lorsqu'on utilise des **aes** différents dans les **geom_**.

On peut aussi construire un graphe à l'aide de différents jeux de données :


```
X <- seq(-2*pi,2*pi,by=0.001)
Y1 <- cos(X)
Y2 <- sin(X)
donnees1 <- data.frame(X,Y1)
donnees2 <- data.frame(X,Y2)
ggplot(donnees1)+geom_line(aes(x=X,y=Y1))+
  geom_line(data=donnees2,aes(x=X,y=Y2),color="red")
```





Il existe d'autres fonctions **ggplot** :


- **ggttitle** pour ajouter un titre.
- **ggsave** pour sauver un graphe.
- **theme_** pour changer le theme du graphe.

```
p <- ggplot(diamonds2)+aes(x=carat,y=price,color=cut)+geom_point()  
p+theme_bw()
```










D'autres thèmes sont disponibles dans le package `ggthem`. On pourra également parler de la fonction `set_theme` qui permet de préciser modifier le thème par défaut pour un document **Markdown**.

4.4 Quelques exercices supplémentaires

Exercice 4.9 (Fonctions cosinus et sinus).


- Tracer les fonctions sinus et cosinus. On utilisera tout d'abord deux jeux de données : un pour le sinus, l'autre pour le cosinus.

```
X <- seq(-2*pi, 2*pi, by=0.001)
Y1 <- cos(X)
Y2 <- sin(X)
donnees1 <- data.frame(X, Y1)
donnees2 <- data.frame(X, Y2)
ggplot(donnees1)+geom_line(aes(x=X, y=Y1))+  
  geom_line(data=donnees2, aes(x=X, y=Y2), color="red")
```




2. Faire la même chose avec un jeu de données et deux appels à la fonction `geom_line`. On pourra ajouter une légende.

```
donnees <- data.frame(X,Y1,Y2)
ggplot(donnees)+aes(x=X,y=Y1)+geom_line()+
  geom_line(aes(y=Y2),color="red")
```




```
#ou pour la légende  
ggplot(donnees)+aes(x=X,y=Y1)+geom_line(aes(color="cos"))+  
  geom_line(aes(y=Y2,color="sin"))+labs(color="Fonction")
```




3. Faire la même chose avec un jeu de données et un seul appel à `geom_line`. On pourra utiliser la fonction `pivot_longer` du `tidyverse`.

```
df <- data.frame(X, cos=Y1, sin=Y2)
df1 <- df %>% pivot_longer(cols=c(cos,sin),
                               names_to = "Fonction",
                               values_to = "value")
#ou
df1 <- df %>% pivot_longer(cols=-X,
                               names_to = "Fonction",
                               values_to = "value")
ggplot(df1)+aes(x=X,y=value,color=Fonction)+geom_line()
```




4. Tracer les deux fonctions sur deux fenêtres graphiques (utiliser `facet_wrap`).

```
ggplot(df1)+aes(x=X,y=value)+geom_line()+facet_wrap(~Fonction)
```



5. Faire la même chose avec la fonction `grid.arrange` du package `gridExtra`.

```
library(gridExtra)
p1 <- ggplot(donnees1)+aes(x=X,y=Y1)+geom_line()
p2 <- ggplot(donnees2)+aes(x=X,y=Y2)+geom_line()
grid.arrange(p1,p2,nrow=1)
```



Exercice 4.10 (Différents graphes).

On considère les données **mtcars**

```
data(mtcars)
summary(mtcars)

    mpg          cyl          disp
Min.   :10.40  Min.   :4.000  Min.   : 71.1
1st Qu.:15.43  1st Qu.:4.000  1st Qu.:120.8
Median :19.20  Median :6.000  Median :196.3
Mean   :20.09  Mean   :6.188  Mean   :230.7
3rd Qu.:22.80  3rd Qu.:8.000  3rd Qu.:326.0
Max.   :33.90  Max.   :8.000  Max.   :472.0

      hp          drat          wt
Min.   :52.0    Min.   :2.760    Min.   :1.513
1st Qu.:96.5   1st Qu.:3.080    1st Qu.:2.581
Median :123.0   Median :3.695    Median :3.325
Mean   :146.7   Mean   :3.597    Mean   :3.217
3rd Qu.:180.0   3rd Qu.:3.920    3rd Qu.:3.610
Max.   :335.0   Max.   :4.930    Max.   :5.424


     qsec          vs          am
Min.   :14.50  Min.   :0.0000  Min.   :0.0000
1st Qu.:16.89  1st Qu.:0.0000  1st Qu.:0.0000
Median :17.71  Median :0.0000  Median :0.0000
Mean   :17.85  Mean   :0.4375  Mean   :0.4062
3rd Qu.:18.90  3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:1.0000
Max.   :22.90  Max.   :1.0000  Max.   :1.0000

      gear          carb
Min.   :3.000  Min.   :1.000
```


```
1st Qu.:3.000 1st Qu.:2.000  
Median :4.000 Median :2.000  
Mean   :3.688 Mean   :2.812  
3rd Qu.:4.000 3rd Qu.:4.000  
Max.   :5.000 Max.   :8.000
```

1. Tracer l'histogramme de mpg (on fera varier le nombre de classes).

```
ggplot(mtcars)+aes(x=mpg)+geom_histogram()
```




```
ggplot(mtcars)+aes(x=mpg)+geom_histogram(bins=10)
```




2. Tracer l'histogramme de la densité.

```
ggplot(mtcars)+aes(x=mpg,y=..density..)+geom_histogram(bins=10)
```




3. Tracer le diagramme en barres de cyl.


```
ggplot(mtcars)+aes(x=cyl)+geom_bar()
```



4. Tracer le nuage de points **disp** vs **mpg** en utilisant une couleur différente pour chaque valeur de **cyl**.
- ```
ggplot(mtcars)+aes(x=disp,y=mpg,color=cyl)+geom_point()
```




```
ggplot(mtcars)+aes(x=disp,y=mpg,color=as.factor(cyl))+geom_point()+labs(color="cyl")
```



5. Ajouter le lisseur linéaire sur le graphe.

```
ggplot(mtcars)+aes(x=disp,y=mpg,color=as.factor(cyl))+geom_point()+
 geom_smooth(method="lm")+labs(color="cyl")
```



**Exercice 4.11** (Résidus pour régression simple).

1. Générer un échantillon  $(x_i, y_i), i = 1, \dots, 100$  selon le modèle linéaire

$$Y_i = 3 + X_i + \varepsilon_i$$


où  $X_i$  sont i.i.d. de loi uniforme sur  $[0, 1]$  et  $\varepsilon_i$  sont i.i.d. de loi gaussienne  $N(0, 0.2^2)$  (utiliser **runif** et **rnorm**).

```
n <- 100
X <- runif(n)
eps <- rnorm(n, sd=0.2)
Y <- 3+X+eps
D <- data.frame(X,Y)
```

2. Tracer le nuage de points **Y** vs **X** et ajouter le lisseur linéaire.


On le fait d'abord “à la main” en calculant l'équation de la droite de régression.

```
model <- lm(Y~.,data=D)
co <- coef(model)
D$fit <- predict(model)
co <- coef(lm(Y~.,data=D))
ggplot(D)+aes(x=X,y=Y)+geom_point()+
 geom_abline(slope=co[2],intercept=co[1],color="blue")
```




On peut avoir le tracé directement avec `geom_smooth`.

```
ggplot(D)+aes(x=X,y=Y)+geom_point() +geom_smooth(method="lm")
```



3. Représenter les résidus : on ajoutera une ligne verticale entre chaque point et la droite de lissage (utiliser `geom_segment`).



```
ggplot(D)+aes(x=X,y=Y)+geom_point()+geom_smooth(method="lm")+
 geom_segment(aes(xend=X,yend=fit))
```




**Exercice 4.12** (Challenge).

On considère les données **diamonds**.

1. Tracer les graphes suivants (utiliser `coord_flip` pour le second).







```
ggplot(data=diamonds) + geom_boxplot(aes(x=cut,y=carat,fill=cut))
ggplot(data=diamonds) + geom_boxplot(aes(x=cut,y=carat,fill=cut))+coord_flip()
ggplot(data=diamonds) + geom_density(aes(x=carat,y=..density..)) + facet_grid(cut~.)
```

- Ajouter sur le troisième graphe les quartiles de la variable **carat** pour chaque valeur de **cut**. On utilisera une ligne verticale.

```
Q1 <- diamonds %>% group_by(cut) %>%
 summarize(q1=quantile(carat,c(0.25)),q2=quantile(carat,c(0.5)),
 q3=quantile(carat,c(0.75)))
quantildf <- Q1%>% gather(key="alpha",value="quantiles",-cut)
ggplot(data=diamonds) + geom_density(aes(x=carat,y=..density..))+
 facet_grid(cut~.) +
 geom_vline(data=quantildf,aes(xintercept=quantiles),col=alpha("black",1/2))
```



3. En déduire le graphe suivant (on utilisera le package `ggstance`).



```

library(ggstance)
ggplot(data=diamonds) +
 geom_boxplot(data=diamonds,aes(y=-0.5,x=carat,fill=cut)) +
 geom_density(aes(x=carat,y=..density..)) + facet_grid(cut~.) +
 geom_vline(data=quantildf,aes(xintercept=quantiles),col=alpha("black",1/2))+
 ylab("")

```

## 5 Faire des cartes interactives avec leaflet


### 5.1 Présentation de leaflet

Leaflet est un package permettant de faire de la *cartographie interactive*. On pourra consulter un descriptif synthétique [ici](#) ainsi que le tutoriel [https://lrouviere.github.io/TUTO\\_VISU/faire-des-cartes-avec-r.html](https://lrouviere.github.io/TUTO_VISU/faire-des-cartes-avec-r.html) pour des compléments sur la cartographie avec R. Le principe est proche de **ggplot2** : les cartes sont construites à partir de couches qui se superposent. Un fond de carte s'obtient avec les fonctions **leaflet** et **addTiles**

```

library(leaflet)
leaflet() %>% addTiles()

```



On dispose de plusieurs styles de fonds de cartes (quelques exemples [ici](#)) :

```

Paris <- c(2.351462,48.8567)
m2 <- leaflet() %>% setView(lng = Paris[1], lat = Paris[2], zoom = 12) %>%

```

```
addTiles()
m2 %>% addProviderTiles("Stamen.Toner")
```




```
m2 %>% addProviderTiles("Wikimedia")
```



```
m2 %>% addProviderTiles("Esri.NatGeoWorldMap")
```




```
m2 %>%
 addProviderTiles("Stamen.Watercolor") %>%
 addProviderTiles("Stamen.TonerHybrid")
```



Il est fréquemment utile de repérer des lieux sur une carte à l'aide de symboles. On pourra effectuer cela à l'aide des fonctions `addMarkers` et `addCircles`...


```
data(quakes)
leaflet(data = quakes[1:20,]) %>% addTiles() %>%
 addMarkers(~long, ~lat, popup = ~as.character(mag))
```



Le caractère interactif de la carte permet d'ajouter de l'information lorsqu'on clique sur un marker (grâce à l'option `popup`). On peut également ajouter des **popups** qui contiennent plus d'information, voire des liens vers des sites web :

```
content <- paste(sep = "
",
 "Samurai Noodle",
 "606 5th Ave. S",
 "Seattle, WA 98138"
)

leaflet() %>% addTiles() %>%
 addPopups(-122.327298, 47.597131, content,
 options = popupOptions(closeButton = FALSE)
)
```



**Exercice 5.1** (Popup avec leaflet).

Placer un **popup** localisant l'Université Rennes 2 (Campus Villejean). On ajoutera un lien renvoyant sur le site de l'Université. On pourra utiliser la fonction **mygeocode** ce-dessous qui permet de géolocaliser des lieux à partir d'adresses.

```
if (!require(jsonlite)) install.packages("jsonlite")
mygeocode <- function(adresses){
adresses est un vecteur contenant toutes les adresses sous forme de chaîne de caractères
nominatim_osm <- function(address = NULL){
details: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim
fonction nominatim_osm proposée par D.Kisler
if(suppressWarnings(is.null(address))) return(data.frame())
tryCatch(
 d <- jsonlite::fromJSON(
 gsub('\\\\@addr\\\\@', gsub('\\\\s+', '\\\\%20', address),
 'http://nominatim.openstreetmap.org/search/@addr@?format=json&addressdetails=0&limit=1')
), error = function(c) return(data.frame())
)
if(length(d) == 0) return(data.frame())
return(c(as.numeric(d$lon), as.numeric(d$lat)))
}
tableau <- t(sapply(adresses,nominatim_osm))
colnames(tableau) <- c("lon","lat")
return(tableau)
}
```

Par exemple


```

mygeocode("Paris")
 lon lat
Paris 2.351462 48.8567

R2 <- mygeocode("Universite Rennes 2 Villejean") %>% as_tibble()
info <- paste(sep = "
",
 "Universite Rennes 2,",
 "Campus Villejean")

leaflet() %>% addTiles() %>%
 addPopups(R2[1]$lon, R2[2]$lat, info, options = popupOptions(closeButton = FALSE))

```



## 5.2 Challenge : Visualisation des stations velib à Paris

Plusieurs villes dans le monde ont accepté de mettre en ligne les données sur l'occupation des stations velib. Ces données sont facilement accessibles et mises à jour en temps réel. On dispose généralement de la taille et la localisation des stations, la proportion de vélos disponibles... Il est possible de requêter (entre autres) :

- sur les données Decaux
- sur Open data Paris
- sur vlstats pour des données mensuelles ou historiques ou encore sur Velib pour obtenir des fichiers qui sont rafraîchis régulièrement.

1. Récupérer les données actuelles de velib disponibles pour la ville de Paris : <https://opendata.paris>.

[fr/explore/dataset/velib-disponibilite-en-temps-reel/information/](https://opendata.paris.fr/explore/dataset/velib-disponibilite-en-temps-reel/information/). On pourra utiliser la fonction `read_delim` avec l'option `delim=";"`.

```
lien <- "https://opendata.paris.fr/explore/dataset/velib-disponibilite-en-temps-reel/
download/?format=csv&timezone=Europe/Berlin&use_labels_for_header=true"
sta.Paris <- read_delim(lien,delim=";")
```

2. Décrire les variables du jeu de données.

Nous avons de l'information sur la disponibilité, le remplissage... de stations velib parisiennes.


3. Créer une variable **latitude** et une variable **longitude** à partir de la variable **geo**.

```
sta.Paris1 <- sta.Paris %>% separate(`Coordonnées géographiques`,
 into=c("lat","lon"),sep=",") %>%
 mutate(lat=as.numeric(lat),lon=as.numeric(lon))
```

4. Visualiser les positions des stations sur une carte leaflet.

```
map.velib1 <- leaflet(data = sta.Paris1) %>%
 addTiles() %>%
 addCircleMarkers(~ lon, ~ lat,radius=3,
stroke = FALSE, fillOpacity = 0.5,color="red"
)
```

map.velib1



5. Ajouter un popup qui permet de connaître le nombre de vélos disponibles (électriques+mécanique) quand on clique sur la station (on pourra utiliser l'option **popup** dans la fonction **addCircleMarkers**).

```
map.velib2 <- leaflet(data = sta.Paris1) %>%
 addTiles() %>%
 addCircleMarkers(~ lon, ~ lat,radius=3,stroke = FALSE,
```

```


fillOpacity = 0.7,color="red",
popup = ~ sprintf(" Vélos dispos: %s",
as.character(`Nombre total vélos disponibles`)))
```

#ou sans sprintf

```

map.velib2 <- leaflet(data = sta.Paris1) %>%
 addTiles() %>%
 addCircleMarkers(~ lon, ~ lat, radius=3,stroke = FALSE,
 fillOpacity = 0.7,color="red",
 popup = ~ paste("Vélos dispos :",
 as.character(`Nombre total vélos disponibles`)))
```

map.velib2




6. Ajouter le nom de la station dans le popup.

```

map.velib3 <- leaflet(data = sta.Paris1) %>%
 addTiles() %>%
 addCircleMarkers(~ lon, ~ lat, radius=3,stroke = FALSE,
 fillOpacity = 0.7,color="red",
 popup = ~ paste(as.character(`Nom station`),", Vélos dispos :",
 as.character(`Nombre total vélos disponibles`),
 sep=""))
```

map.velib3




7. Faire de même en utilisant des couleurs différentes en fonction de la proportion de vélos disponibles dans la station. On pourra utiliser les palettes de couleur


```
ColorPal1 <- colorNumeric(scales::seq_gradient_pal(low = "#132B43", high = "#56B1F7",
 space = "Lab"), domain = c(0,1))
ColorPal2 <- colorNumeric(scales::seq_gradient_pal(low = "red", high = "black",
 space = "Lab"), domain = c(0,1))

map.velib4 <- leaflet(data = sta.Paris1) %>%
 addTiles() %>%
 addCircleMarkers(~ lon, ~ lat, radius=3, stroke = FALSE, fillOpacity = 0.7,
 color=~ColorPal1(`Nombre total vélos disponibles`/
 `Capacité de la station`),
 popup = ~ paste(as.character(`Nom station`), " Vélos dispos :",
 as.character(`Nombre total vélos disponibles`),
 sep=""))

map.velib4
```



```
map.velib5 <- leaflet(data = sta.Paris1) %>%
 addTiles() %>%
 addCircleMarkers(~ lon, ~ lat, stroke = FALSE, fillOpacity = 0.7,
 color=~ColorPal2(`Nombre total vélos disponibles`/
 `Capacité de la station`),
 radius=~(`Nombre total vélos disponibles`/
 `Capacité de la station`)*8,
 popup = ~ paste(as.character(`Nom station`),", Vélos dispos :",
 as.character(`Nombre total vélos disponibles`),
 sep=""))
map.velib5
```




8. Créer une fonction `local.station` qui permette de visualiser quelques stations autour d'une station choisie.


```
nom.station <- "Jussieu - Fossés Saint-Bernard"
local.station <- function(nom.station){
 df <- sta.Paris1 %>% filter(`Nom station` == nom.station)
 leaflet(data = sta.Paris1) %>% setView(lng=df$lon, lat=df$lat, zoom=15) %>%
 addTiles() %>%
 addCircleMarkers(~ lon, ~ lat, stroke = FALSE, fillOpacity = 0.7,
 popup = ~ paste(as.character(`Nom station`), ", Vélos dispos :",
 as.character(`Nombre total vélos disponibles`),
 sep=""))
 addMarkers(lng=df$lon, lat=df$lat,
 popup = ~ paste(nom.station, ", Vélos dispos :",
 as.character(df$`Nombre total vélos disponibles`),
 sep=""),
 popupOptions = popupOptions(noHide = T))
}
```

La fonction devra par exemple renvoyer

```
local.station("Jussieu - Fossés Saint-Bernard")
```



```
local.station("Gare Montparnasse - Arrivée")
```



## 6 Faire de la régression sur R

Les problèmes de régression et de classification supervisée consistent à expliquer et/ou prédire une sortie  $y \in \mathcal{Y}$  avec

- $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$  pour la régression
- $\mathcal{Y}$  de cardinal fini pour la classification supervisée,

par des entrées  $x \in \mathbb{R}^p$ . Il s'agit donc de trouver une fonction

$$m : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathcal{Y}$$

à partir de données  $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ .

Ces données sont souvent collectées dans un **dataframe** **df** de la forme

$Y$	$X_1$	$X_2$	$\dots$	$X_p$
$y_1$	$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	$\dots$	$x_{1,p}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$y_n$	$x_{n,1}$	$x_{n,2}$	$\dots$	$x_{n,p}$

Le protocole pour construire un algorithme de régression sur **R** est toujours le même. Il faut spécifier :

- la méthode (ou l'algorithme)
- la variable à expliquer
- les variables explicatives
- le jeu de données
- les éventuelles options de la méthode considérée.

Par exemple la commande

```
method(Y~X1+X3, data=df, ...)
```

ajustera le modèle **method** pour expliquer  $Y$  par  $X_1$  et  $X_3$  avec les données dans **df** (les points représentent d'éventuelles options). Voici quelques exemples de méthodes :

fonction R	algorithme	Package	Problème
<b>lm</b>	modèle linéaire		Reg
<b>glm</b>	modèle logistique		Class
<b>lda</b>	analyse discriminante linéaire	MASS	Class
<b>svm</b>	Support Vector Machine	e1071	Class
<b>knn.reg</b>	plus proches voisins	FNN	Reg
<b>knn</b>	plus proches voisins	class	Class
<b>rpart</b>	arbres	rpart	Reg et Class
<b>glmnet</b>	ridge et lasso	glmnet	Reg et Class
<b>gbm</b>	boosting	gbm	Reg et Class
<b>randomForest</b>	forêts aléatoires	randomForest	Reg et Class

**Remarque** : pour **glmnet**, on ne peut pas utiliser de formule de la forme  $Y \sim ..$ . Il faut spécifier une matrice pour les  $X$  et un vecteur pour  $Y$ . La fonction **model.matrix** peut se révéler très utile pour calculer la matrice des  $X$ .

Puisqu'il existe un grand nombre d'algorithmes pour répondre à un même problème de régression, il est important de définir des critères de performance afin de les comparer. Ces critères sont généralement inconnus et doivent être estimés à l'aide de procédure de type **apprentissage/validation** ou **validation croisée**. On a souvent besoin d'utiliser la fonction **predict** pour calculer ces critères. Cette fonction est une **fonction générique** : on peut utiliser **predict** pour une régression linéaire, logistique, un arbre, une forêt aléatoire... Pour obtenir l'aide de cette fonction pour

- la régression linéaire : taper **help(predict.lm)**
- la régression logistique : taper **help(predict.glm)**
- les régressions pénalisées : taper **help(predict.glmnet)**
- les arbres : taper **help(predict.rpart)**
- les forêts aléatoires : taper **help(predict.randomForest)**
- ...

Dans la suite on suppose que  $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$  et on considère le modèle de régression

$$Y = m(X) + \varepsilon.$$

La performance d'un estimateur  $\hat{m}$  de  $m$  sera mesurée par son erreur quadratique de prédiction :

$$E[(Y - \hat{m}(X))^2].$$

## 6.1 Modèle linéaire : fonctions lm et predict

On considère le modèle de régression linéaire

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p + \varepsilon$$

où  $X_1, \dots, X_p$  sont les variables explicatives,  $Y$  la variable à expliquer et  $\varepsilon$  le terme d'erreur. On fixe  $p = 5$  et on considère les données suivantes :

```
n <- 1000
p <- 5
set.seed(1234)
X.mat <- matrix(rnorm(n*p), ncol=p)
eps <- rnorm(n, mean = 0, sd=0.5)
df <- data.frame(X.mat, eps)
df <- df %>% mutate(Y=X1+X2+X3+X4+X5+eps) %>% select(-eps)
```

- Construire un modèle linéaire permettant d'expliquer  $Y$  par  $X_1, \dots, X_5$  (utiliser la fonction **lm**) et afficher les estimateurs de  $\beta_0, \dots, \beta_5$  (on pourra utiliser les fonctions **coef** et **summary**).

```
mod1 <- lm(Y ~ ., data=df)
coef(mod1)
(Intercept) X1 X2 X3 X4
 0.0228707 1.0111903 1.0000752 1.0034085 1.0071250
X5
 0.9962842
summary(mod1)

Call:
lm(formula = Y ~ ., data = df)

Residuals:
 Min 1Q Median 3Q Max
-1.25 -0.50 0.00 0.50 1.25
```

```

-1.44876 -0.33840 -0.00769 0.33308 1.76883

Coefficients:
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.02287 0.01543 1.482 0.139
X1 1.01119 0.01550 65.258 <2e-16 ***
X2 1.00008 0.01575 63.479 <2e-16 ***
X3 1.00341 0.01524 65.829 <2e-16 ***
X4 1.00712 0.01552 64.908 <2e-16 ***
X5 0.99628 0.01589 62.702 <2e-16 ***

Signif. codes:
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4872 on 994 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9556, Adjusted R-squared: 0.9554
F-statistic: 4279 on 5 and 994 DF, p-value: < 2.2e-16

```

2. On considère le jeu de données test suivant.

```

m <- 500
p <- 5
set.seed(12345)
X.mat <- matrix(rnorm(m*p), ncol=5)
eps <- rnorm(m, mean = 0, sd=0.5)
df.test <- data.frame(X.mat, eps)
df.test <- df.test %>% mutate(Y=X1+X2+X3+X4+X5+eps) %>% select(-eps)

```

Calculer, pour chaque individu de ce nouveau jeu de données, les prédictions faites par le modèle de la question précédente (utiliser la fonction **predict** avec l'option *newdata*).

```

pred <- predict(mod1, newdata=df.test)
head(pred)
 1 2 3 4 5
0.09630147 -1.25027415 -0.52549286 0.19569041 3.72923032
 6
-5.79419545

```

3. Créer un nouveau dataframe qui contiennent les valeurs prédites  $\hat{y}_i$  à la question précédente sur une colonne et les valeurs observées  $y_i$  du jeu de données **df.test** sur une autre colonne.

```

pred.df <- data.frame(pred= pred, obs=df.test$Y)

```

4. A l'aide du verbe **summarize**, calculer l'erreur quadratique moyenne (estimée) du modèle linéaire :

$$\frac{1}{m} \sum_{i \in test} (\hat{y}_i - y_i)^2.$$

```

pred.df %>% summarize(MSE=mean((pred-obs)^2))
MSE
1 0.2326355

```

## 6.2 Sélection de variables

On considère les données suivantes

```

n <- 1000
p <- 105
set.seed(1234)
X.mat <- matrix(rnorm(n*p), ncol=p)
eps <- rnorm(n, mean = 0, sd=0.5)
df <- data.frame(X.mat, eps)
df <- df %>% mutate(Y=X1+X2+X3+X4+X5+eps) %>% select(-eps)

```

issues du modèle

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_p X_p + \varepsilon$$

avec  $p = 105$ . On remarquera que seules les variables  $X_1, \dots, X_5$  sont explicatives.

- Ajuster un modèle linéaire (fonction `lm`) sur `df` et afficher les estimateurs de  $\beta_0, \dots, \beta_{105}$ .

```

mod2 <- lm(Y ~ ., data=df)
summary(mod2)$coefficients %>% head()
 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.01307274 0.01660197 -0.787421 4.312441e-01
X1 0.98461851 0.01656206 59.450240 7.137528e-313
X2 0.99625236 0.01668382 59.713691 3.032293e-314
X3 1.01858539 0.01628043 62.565035 0.000000e+00
X4 1.00691542 0.01643050 61.283315 2.371515e-322
X5 1.00752931 0.01718708 58.621324 1.561036e-308

```

- On propose d'utiliser une procédure de sélection de variables `backward` à partir du critère **BIC**. Effectuer cette procédure à l'aide de la fonction `step` (on pourra utiliser les options `direction="backward"` et `k=log(n)`). On appellera ce modèle `mod.step`.

```

mod.step <- step(mod2, direction=c("backward"), k=log(n), trace=0)
summary(mod.step)

```

Call:

```
lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X29 + X69 + X74, data = df)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.63923	-0.34301	0.00179	0.32041	1.45661

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t )
(Intercept)	-0.002413	0.015749	-0.153	0.87828
X1	0.992339	0.015807	62.777	< 2e-16 ***
X2	0.991358	0.016097	61.588	< 2e-16 ***
X3	1.010115	0.015562	64.907	< 2e-16 ***
X4	1.006043	0.015830	63.552	< 2e-16 ***
X5	1.008520	0.016242	62.093	< 2e-16 ***
X29	-0.043358	0.015158	-2.860	0.00432 **
X69	0.042714	0.015292	2.793	0.00532 **
X74	-0.043792	0.016118	-2.717	0.00670 **
---				

Signif. codes:

```
0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Residual standard error: 0.4969 on 991 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.954, Adjusted R-squared: 0.9537

F-statistic: 2571 on 8 and 991 DF, p-value: < 2.2e-16

On a sélectionné un modèle avec 8 variables : les 5 explicatives et 3 variables de bruit.

3. Calculer les erreurs quadratiques de prévision

$$\frac{1}{m} \sum_{i \in test} (\hat{y}_i - y_i)^2$$

des deux modèles (le modèle complet et le modèle sélectionné) en utilisant le jeu de données test suivant.

```
m <- 300
p <- 105
set.seed(12345)
X.mat <- matrix(rnorm(m*p), ncol=p)
eps <- rnorm(m, mean = 0, sd=0.5)
df.test <- data.frame(X.mat, eps)
df.test <- df.test %>% mutate(Y=X1+X2+X3+X4+X5+eps) %>% select(-eps)
```

On met calcules les prévisions et on les met dans un **tibble** :

```
p.full <- predict(mod2, newdata=df.test)
p.step <- predict(mod.step, newdata=df.test)
pred.df <- tibble(full=p.full, step=p.step, obs=df.test$Y)
```

On en déduit les erreurs quadratiques moyennes :

```
pred.df %>% summarize(MSE.full=mean((full-obs)^2), MSE.step=mean((step-obs)^2))
A tibble: 1 x 2
 MSE.full MSE.step
 <dbl> <dbl>
1 0.300 0.254
#ou
pred.df %>% summarize_at(1:2, ~mean(..-obs)^2))
A tibble: 1 x 2
 full step
 <dbl> <dbl>
1 0.300 0.254
```

### 6.3 Régression logistique et arbre

On considère le jeu de données **spam** disponible ici

```
library(kernlab)
data(spam)
```

Le problème est d'expliquer la variable **type** (un email est un spam ou non) par les 57 autres variables.

1. Séparer les données en un échantillon d'apprentissage **dapp** de taille 3000 et un échantillon test **dtest** de taille 1601. On pourra utiliser la fonction **sample**.

```
set.seed(4321)
perm <- sample(nrow(spam), 3000)
dapp <- spam[perm,]
dtest <- spam[-perm,]
```

2. Construire un modèle logistique permettant de répondre au problème en utilisant uniquement les données d'apprentissage. On utilisera la fonction **glm** avec l'option **family="binomial"**.

```
m.logit <- glm(type~., data=dapp, family="binomial")
```

3. A l'aide de la fonction **step**, effectuer une sélection backward (ça peut prendre quelques minutes).


```
m.step <- step(m.logit,direction="backward",trace=0)
```

4. A l'aide de la fonction **rpart** du package **rpart**, construire un arbre de régression (toujours sur les données d'apprentissage) pour répondre au problème. On utilisera les paramètres par défaut de la fonction.


```
library(rpart)
arbre <- rpart(type~,data=dapp)
```

5. Visualiser l'arbre construit à l'aide des fonctions **rpart.plot** et **visTree** des packages **rpart.plot** et **visNetwork**

```
library(rpart.plot)
rpart.plot(arbre)
```



```
library(visNetwork)
visTree(arbre)
```



[Export as png](#)

- Pour les 3 modèles construits (logistique, backward et arbre) calculer les prédictions de la variable `type` pour les individus de l'échantillon `dtest`. On pourra regrouper ces prévisions dans un data-frame à 3 colonnes.

```

prev <- data.frame(
 logit=predict(m.logit,newdata=dtest,type="response") %>% round() %>% recode_factor(`0`="nonspam"),
 step=predict(m.step,newdata=dtest,type="response") %>% round() %>% recode_factor(`0`="nonspam",`1`="spam"),
 arbre=predict(arbre,newdata=dtest,type="class"))

```

7. Ajouter au data-frame précédent une colonne où on mettra les valeurs observées de la variable à expliquer.

```
prev1 <- prev %>% mutate(obs=dtest$type)
```

8. A l'aide de **summarize\_at** calculer les erreurs de classification des 3 modèles.

```
prev1 %>% summarize_at(1:3,~(mean(obs!=.))) %>% round(3)
 logit step arbre
 1 0.07 0.074 0.109
```


9. Représenter les courbes **ROC** et calculer les **AUC**. On pourra consulter les pages 346 et 347 dans Cornillon et al. (2018) pour le tracé de courbes ROC sur **R**.

```

score <- data.frame(
 logit=predict(m.logit,newdata=dtest,type="response"),
 step=predict(m.step,newdata=dtest,type="response"),
 arbre=predict(arbre,newdata=dtest,type="prob")[,2]) %>%
 mutate(obs=dtest$type) %>%
 pivot_longer(-obs,names_to = "Methode",values_to="score")

```

```
library(plotROC)
ggplot(score)+aes(d=obs,m=score,color=Methode)+geom_roc()+theme_classic()
```



```

score %>% group_by(Methode) %>%
 summarise(AUC=as.numeric(pROC::auc(obs,score))) %>%
 mutate(AUC=round(AUC,3)) %>%
 arrange(desc(AUC))
A tibble: 3 x 2
 Methode AUC
 <chr> <dbl>
1 logit 0.975
2 step 0.975
3 arbre 0.894

```

## 7 Estimation et intervalles de confiance

Dans cette partie nous allons construire des échantillons par simulation et nous intéresser à l'étude de la moyenne de ces échantillons.

### 7.1 Générer des observations selon des lois de probabilités

R étant un logiciel de statistique, il est bien entendu possible de

- visualiser
- calculer des quantiles
- générer des observations

pour toutes les lois classiques de probabilités. Chaque loi va être identifiée par une chaîne de caractères :

Loi	Chaine
Binomiale	binom
Poisson	pois
Uniforme	unif
Exponentielle	exp
Normale	norm

Un préfixe permettra de spécifier l'action que l'on souhaite effectuer sur la loi :

- **d** : calculer la densité pour une loi continue ou la fonction de masse pour une loi discrète
- **q** : calculer les quantiles
- **r** : générer des observations.

On pourra par exemple :

- Calculer la densité de la loi  $\mathcal{N}(0, 1)$  en -1,0,1 avec

```

dnorm(c(-1,0,1),mean=0,sd=1)
[1] 0.2419707 0.3989423 0.2419707

```

- Calculer les quantiles d'ordre 0.05, 0.5 et 0.95 de la loi  $\mathcal{N}(0, 1)$  en -1,0,1 avec

```

qnorm(c(0.05,0.5,0.95),mean=0,sd=1)
[1] -1.644854 0.0000000 1.644854

```

— Générer 10 observations selon une loi  $\mathcal{N}(0, 1)$  avec

```
rnorm(10,mean=0,sd=1)
[1] 0.8019895 0.4051973 0.8852755 -1.0412362 -0.7182902
[6] 1.2235171 -0.2296033 0.6872742 0.6208636 -1.1890848
```


**Exercice 7.1** (Loi binomiale).

1. Soit  $X$  un variable de loi binomiale  $B(20, 0.6)$ . Calculer la probabilité que  $X$  soit égale à 1,5,10,15.

```
dbinom(c(1,5,10,15),size=20,prob=0.6)
[1] 3.298535e-07 1.294494e-03 1.171416e-01 7.464702e-02
```


2. Représenter le diagramme en barre associé à la loi  $B(20, 0.6)$ . On pourra utiliser l'argument `stat="identity"` dans la fonction `geom_bar`.

```
library(tidyverse)
prob <- dbinom(0:20,size=20,prob=0.6)
df <- data.frame(x=0:20,prob=prob)
ggplot(df)+aes(x=x,y=prob)+geom_bar(stat="identity",width=0.15)+theme_classic()
```



3. Générer un échantillon de taille 5000 selon la loi  $B(20, 0.6)$ . Tracer le diagramme en barres associé à cet échantillon et comparer le à celui de la question précédente.


```
X <- rbinom(5000,size=20,prob=0.6)
df1 <- data.frame(X=X)
ggplot(df1)+aes(x=X,y=..prop..)+geom_bar(width=0.15)+theme_classic()+xlim(c(0,20))
```



**Exercice 7.2** (Loi normale).


1. Tracer la densité de la loi  $\mathcal{N}(0, 1)$ .

```
df <- data.frame(x=seq(-3,3,by=0.01)) %>% mutate(y=dnorm(x))
ggplot(df)+aes(x=x,y=y)+geom_line()
```



2. Générer un échantillon de taille 5000 selon la loi  $\mathcal{N}(0, 1)$ . Tracer l'histogramme associé à cet échantillon et comparer le à la densité tracée à la question précédente (on pourra superposer les 2 représentations).

```
df1 <- data.frame(X=rnorm(5000))
ggplot(df1)+aes(x=X,y=..density..)+geom_histogram()+theme_classic()+
 geom_line(data=df,aes(x=x,y=y),color="red",size=1)
```



## 7.2 Une étude numérique de la moyenne empirique.

On s'intéresse dans cette partie à l'étude de la moyenne empirique

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

d'un échantillon i.i.d  $x_1, \dots, x_n$ . Remarquons déjà que la moyenne empirique dépend des observations  $x_1, \dots, x_n$  : la moyenne va donc changer lorsque les observations changent.

### 7.2.1 Exemple.

On considère deux échantillons de taille 20 générées selon une loi uniforme entre 0 et 1 :

```
ech1 <- runif(20)
ech2 <- runif(20)
df <- data.frame(ech1, ech2)
```

Les moyennes empiriques pour ces deux échantillons sont différentes :

```
df %>% summarise_all(mean)
 ech1 ech2
1 0.4480178 0.4847797
```

Ainsi la moyenne empirique peut-être considérée comme une variable aléatoire : elle va donc posséder une loi de probabilité, une espérance... Si on considère l'exemple précédent, on sent bien que la distribution de la moyenne empirique doit

- se répartir autours de 0.5 (qui est la valeur à estimer).
- être de plus en plus concentrée autours de 0.5 lorsque le nombre d'observations  $n$  augmente.

On peut visualiser ce fait en

- générant nombre  $B$  (grand) d'échantillons de taille  $n = 20$  selon une loi uniforme entre 0 et 1.


```
set.seed(1234)
df <- matrix(runif(20*5000), nrow=20) %>% as.data.frame()
```

- calculant les moyennes obtenues pour chaque échantillon

```
moy <- df %>% summarize_all(mean)
head(t(moy))
[,1]
V1 0.4719301
V2 0.4449401
V3 0.4833523
V4 0.3740339
V5 0.4132300
V6 0.3734092
```

- visualisant la distribution de la moyenne de chaque échantillon (en traçant l'histogramme de ces valeurs par exemple).

```
moy <- data.frame(M=t(moy))
ggplot(moy)+aes(x=M, y=..density..)+geom_histogram(bins=20)+theme_classic()
```



Le théorème central limite nous dit que cette moyenne  $\bar{X}_n$  vérifie


$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

avec  $\mu = 0.5$  et  $\sigma = 1/\sqrt{12}$  ici. On a donc

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - 0.5}{1/\sqrt{12}} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$$

Ce qui signifie qu'on peut approcher la loi de  $\bar{X}_n$  par la loi  $\mathcal{N}(0.5, 1/(12n))$  avec  $n = 20$ .


```
x <- seq(0.25,0.75,by=0.001)
df <- data.frame(x=x,y=dnorm(x,0.5,1/(sqrt(12*20))))
ggplot(moy)+aes(x=M,y=..density..)+geom_histogram(bins=20)+
 geom_line(data=df,aes(x=x,y=y),color="red",size=2)+theme_classic() +xlab("x")
```



### Exercice 7.3 (Théorème central limite).

Faire le même travail pour des tailles d'échantillon de 50, 100 et 500. Interpréter.

```
df1 <- matrix(runif(20*5000),nrow=20)
df2 <- matrix(runif(50*5000),nrow=50)
df3 <- matrix(runif(100*5000),nrow=100)
df4 <- matrix(runif(500*5000),nrow=500)
df <- data.frame(n20=apply(df1,2,mean),n50=apply(df2,2,mean),
 n100=apply(df3,2,mean),n500=apply(df4,2,mean))
df1 <- df %>% gather(key="taille_ech",value=x)
ggplot(df1)+aes(x=x,y=..density..)+geom_histogram(bins=50)+facet_wrap(~fct_relevel(taille_ech,"n20","n50"))
```



On remarque que :


- dans tous les cas, la distribution de la moyenne empirique semble être gaussienne et centrée en 0.5 (qui est la valeur à estimer).
- la dispersion augmente lorsque le nombre d'observations  $n$  diminue (moins précis).

**Exercice 7.4** (Théorème central limite (toujours)).

Faire le même exercice pour une loi gaussienne  $\mathcal{N}(1, 2)$  et une loi de Bernoulli  $\mathcal{B}(0.6)$ .


- Pour la loi  $\mathcal{N}(1, 2)$

```
df1 <- matrix(rnorm(20*5000,1,2),nrow=20)
df2 <- matrix(rnorm(50*5000,1,2),nrow=50)
df3 <- matrix(rnorm(100*5000,1,2),nrow=100)
df4 <- matrix(rnorm(500*5000,1,2),nrow=500)
df <- data.frame(n20=apply(df1,2,mean),n50=apply(df2,2,mean),
 n100=apply(df3,2,mean),n500=apply(df4,2,mean))
df1 <- df %>% gather(key="taille_ech",value=x)
ggplot(df1)+aes(x=x,y=..density..)+geom_histogram(bins=50)+facet_wrap(~fct_relevel(taille_ech,"n20","n50"))
```



— Pour la  $\mathcal{B}(0.6)$

```
df1 <- matrix(rbinom(20*50000,1,0.6),nrow=20)
df2 <- matrix(rbinom(50*50000,1,0.6),nrow=50)
df3 <- matrix(rbinom(100*50000,1,0.6),nrow=100)
df4 <- matrix(rbinom(500*50000,1,0.6),nrow=500)
df <- data.frame(n20=apply(df1,2,mean),n50=apply(df2,2,mean),
 n100=apply(df3,2,mean),n500=apply(df4,2,mean))
df1 <- df %>% gather(key="taille_ech",value=x)
ggplot(df1)+aes(x=x,y=..density..)+geom_histogram(bins=30)+facet_wrap(~fct_relevel(taille_ech,"n20","n50"))
```



### 7.3 Intervalles de confiance

On cherche ici à illustrer numériquement le niveau d'un intervalle de confiance. On rappelle que  $[A, B]$  est un IC de niveau  $1 - \alpha$  pour un paramètre  $\theta$  si

$$P(\theta \in [A, B]) = 1 - \alpha.$$

**Exercice 7.5** (IC pour l'espérance d'une gaussienne).

On fixe ici le niveau à 0.95 ( $\alpha = 0.05$ ). On considère  $n$  observations  $x_1, \dots, x_n$  i.i.d de loi  $\mathcal{N}(\mu, 1)$  et on cherche un intervalle de confiance pour  $\mu$ .

1. Générer  $n = 100$  observations i.i.d. selon la loi  $\mathcal{N}(\mu, 1)$  avec  $\mu = 1$ .

```
ech <- rnorm(100, 1, 1)
```

2. Calculer un intervalle de confiance pour  $\mu$  de niveau 0.95.

```
t.test(ech)$conf.int
[1] 0.8038101 1.2314117
attr(,"conf.level")
[1] 0.95
```

3. Selon-vous, peut-on dire que la probabilité que  $\mu$  appartienne à l'intervalle trouvé est de 0.95 ? Si non, comment peut-on interpréter cette formule.

*Non. Dans notre cas,  $\mu$  (qui vaut 1) appartient à l'intervalle trouvé. Dans la vraie vie,  $\mu$  est inconnu. Ce que la formule nous dit, c'est que si nos données sont issues d'un loi  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , on a une probabilité de 0.95 que  $\mu$  appartienne à l'intervalle trouvé. Donc si on génère un très grand nombre d'échantillon i.i.d selon la loi  $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , alors dans 95% des cas, la vraie valeur de  $\mu$  appartiendra à l'intervalle trouvé. C'est ce qu'on propose de vérifier dans les questions suivantes.*

4. Générer 5000 échantillons i.i.d. de loi  $\mathcal{N}(1, 1)$  de tailles 100. On pourra mettre le tout dans une matrice de taille 5000\*100.

```
mu <- 1
n <- 100
B <- 5000
X <- matrix(rnorm(n*B,mean=mu),nrow=B)
```

5. Calculer un intervalle de confiance de niveau 0.95 pour chacun des 5000 échantillons. On pourra utiliser une boucle **for** ou la fonction **apply**.

```
b1 <- apply(X,1, function(x) t.test(x)$conf.int[1:2])
```

6. Sur les 5000 intervalles obtenus, calculer le nombre de fois où la vraie valeur de  $\mu$  (en l'occurrence ici 1) se trouve à l'intérieur de l'intervalle.

```
b2 <- as.data.frame(t(b1))
b2 %>% mutate(test=mu>V1 & mu<V2) %>% summarize(mean(test))
 mean(test)
1 0.9494
```

7. Refaire les questions 5-6-7 avec des IC de niveau 0.90.

```
c1 <- apply(X,1, function(x) t.test(x,conf.level=0.90)$conf.int[1:2])
c2 <- as.data.frame(t(c1))
c2 %>% mutate(test=mu>V1 & mu<V2) %>% summarize(mean(test))
 mean(test)
1 0.898
```

### Exercice 7.6 (IC pour les iris de Fisher).

On considère les données sur les iris de Fisher. Construire un intervalle de confiance de niveau 90% pour les paramètres suivants :

- La longueur de Pétales moyenne

```
t.test(iris$Sepal.Length,conf.level=0.90)$conf.int
[1] 5.731427 5.955240
attr(),"conf.level")
[1] 0.9
```

- La largeur de Sépales moyenne de l'espèce Setosa

```
sep_set <- iris %>% filter(Species=="setosa") %>% select(Sepal.Length)
t.test(sep_set,conf.level=0.90)$conf.int
[1] 4.922425 5.089575
attr(),"conf.level")
[1] 0.9
#ou
iris %>% filter(Species=="setosa") %>% select(Sepal.Length) %>% t.test(conf.level=0.9)

One Sample t-test

data: .
t = 100.42, df = 49, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
90 percent confidence interval:
4.922425 5.089575
sample estimates:
mean of x
5.006
```

- La largeur de Sépales moyenne des espèces Versicolor et Virginica

```
sep_vervin <- iris %>% filter(Species=="versicolor" | Species == "virginica") %>% select(Sepal.Length)
t.test(sep_vervin, conf.level=0.90)$conf.int
[1] 6.151944 6.372056
attr(,"conf.level")
[1] 0.9
```

### Exercice 7.7 (IC pour une proportion).

On considère  $x_1, \dots, x_n$  un échantillon i.i.d issu d'une loi de Bernoulli de paramètre  $p \in [0, 1]$  inconnu.

1. Proposer un estimateur  $\hat{p}$  pour  $p$ .

*On peut prendre*

$$\hat{p} = \bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

2. A l'aide du TCL, obtenir la loi asymptotique de  $\hat{p}$ .

*On a d'après la TCL*

$$\sqrt{n} \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$$

3. En déduire un intervalle de confiance de niveau  $1_\alpha$  pour  $p$ .

*On déduit que*

$$\left[ \hat{p} - q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, \hat{p} + q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right].$$

*est un IC de niveau  $1 - \alpha$ .*

4. Que pouvez-vous reprocher à l'intervalle proposé à la question précédente ?

*L'IC proposé dépend de  $p$  qui est inconnu ! Il ne sera donc pas calculable en pratique !*

5. Proposer une solution.

*Un solution classique consiste à remplacer le paramètre  $p$  inconnu par son estimateur  $\hat{p}$ . On obtient ainsi l'IC*

$$\left[ \hat{p} - q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + q_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right].$$

### Exercice 7.8 (IC pour une proportion (suite)).

Afin de tenter de deviner qui va gagner une élection entre deux candidats  $A$  et  $B$  on effectue un sondage. On demande à 100 personnes pour qui elles vont voter. Les résultats sont reportés dans le vecteur suivant.

```
set.seed(12345)
res <- rbinom(100, 1, 0.52)
```

On désigne par  $p$  la proportion (inconnue) d'électeurs qui vont voter pour  $A$ .

1. Proposer et calculer un estimateur de  $p$ .

*On peut prendre la moyenne empirique*

$$\hat{p} = \bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

*On la calcule avec*

```
phat <- mean(res)
phat
[1] 0.54
```

- Que pouvez-vous conclure a priori.

Il semble que  $A$  va remporter l'élection.

- En vous basant sur l'exercice précédent, calculer un intervalle de confiance de niveau 95% pour  $p$ .

*On le calcule avec*

```
n <- length(res)
binf <- phat-qnorm(0.975)*sqrt(phat*(1-phat)/n)
bsup <- phat+qnorm(0.975)*sqrt(phat*(1-phat)/n)
c(binf,bsup)
[1] 0.4423159 0.6376841
```

- Est-ce que l'intervalle obtenu conforte votre conclusion de la question 2 ?

*Non, en effet 0.5 se trouve dans l'intervalle de confiance !*

- Calculer un intervalle de confiance pour  $p$  à l'aide de la fonction **prop.test**.

```
prop.test(sum(res),n)
```

```
1-sample proportions test with continuity correction

data: sum(res) out of n, null probability 0.5
X-squared = 0.49, df = 1, p-value = 0.4839
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
95 percent confidence interval:
0.4377639 0.6391280
sample estimates:
p
0.54
```

**Exercice 7.9** (Comparaison de moyennes).

Pour le jeu de données `decathlon` disponible ici

```
library(FactoMineR)
data(decathlon)
```

on souhaite comparer les performances au 100m en fonction de la compétition (Decastar vs JO).

- Calculer un intervalle de confiance de niveau 95% pour la vitesse moyenne au 100m au Decastar.

```
perf.D <- decathlon %>% filter(Competition=="Decastar") %>% select(`100m`)
t.test(perf.D)

One Sample t-test

data: perf.D
t = 163.64, df = 12, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
11.02659 11.32418
sample estimates:
mean of x
11.17538
```

- Même question pour les jeux olympiques.

```
perf.JO <- decathlon %>% filter(Competition=="OlympicG") %>% select(`100m`)
t.test(perf.JO)
```

```

One Sample t-test

data: perf.JO
t = 250.02, df = 27, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
10.82613 11.00530
sample estimates:
mean of x
10.91571

```

3. Pouvez-vous conclure sur la question posée ? Si non, que faire ?

*Il n'est pas possible de conclure. La bonne approche consiste à calculer un intervalle de confiance sur la différence moyenne des performances au 100m entre les deux compétitions et de regarder si 0 se situe dans l'intervalle.*

*On obtient l'intervalle avec*

```
t.test(perf.D,perf.JO)
```

```

Welch Two Sample t-test

data: perf.D and perf.JO
t = 3.2037, df = 22.168, p-value = 0.00407
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.09164794 0.42769272
sample estimates:
mean of x mean of y
11.17538 10.91571

```

*0 n'étant pas dans l'intervalle, on conclut que les performances sont différentes. On verra par la suite que les tests d'hypothèses permettent de traiter ce genre de questions de façons plus efficace.*

## Références

- Barnier, J. (2020). *Introduction à R et au tidyverse*.
- Cornillon, P., Guyader, A., Husson, F., Jégou, N., Josse, J., Klutchnikoff, N., Le Pennec, E., Matzner-Løber, E., Rouvière, L., and Thieurmel, B. (2018). *R pour la statistique et la science des données*. PUR.
- Wickham, A. and Grolemund, G. (2017). *R for Data Science*. O'Reilly.