

mysql 下如何执行 sql 脚本

首要步骤 (一般可省略) :

开启 mysql 服务 (默认是开机时就自动运行了) :

控制面板-->管理工具-->服务, 在里面找到名称为mysql 的项, 双击就可看它的服务状态是启动还是停止, 把它设为启动

连接mysql:

在命令行下输入 `mysql -h localhost -u root -p` 回车, 然后输入密码即可; 或直接运行 mysql 自带的连接工具, 然后输入密码即可.

1. 编写 sql 脚本, 假设内容如下:

```
create database dearabao;  
use dearabao;  
create table niuzi (name varchar(20));
```

保存脚本文件, 假设我把它保存在 F 盘的 hello world 目录下, 于是该文件的路径为: F:\hello world\niuzi.sql

2. 执行 sql 脚本, 可以有 2 种方法:

第一种方法:

在命令行下 (未连接数据库), 输入 `mysql -h localhost -u root -p123456 < F:\hello world\niuzi.sql` (注意路径不用加引号的!!) 回车即可.

第二种方法:

在命令行下 (已连接数据库, 此时的提示符为 `mysql>`), 输入 `source F:\hello world\niuzi.sql` (注意路径不用加引号的) 或者 `\. F:\hello world\niuzi.sql` (注意路径不用加引号的) 回车即可