Python

```
import json
import os

# Arquivo para guardar os dados
ARQUIVO = "dados.json"

# Listas globais
clientes = []
entregadores = []
pedidos = []

# Funções para salvar e carregar sem frescura
def salvar():
    dados = {"cli": clientes, "ent": entregadores, "ped": pedidos}
    with open(ARQUIVO, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(dados, f, ensure_ascii=False)

def carregar():
    global clientes, entregadores, pedidos
    if os.path.exists(ARQUIVO):
        with open(ARQUIVO, "r", encoding="utf-8") as f:
            d = json.load(f)
            clientes = d.get("cli", [])
            entregadores = d.get("ent", [])
            pedidos = d.get("ped", [])

# 1 - Cadastrar Cliente
def cadastrar_cliente():
    print("\n--- CADASTRAR CLIENTE ---")
    n = input("Nome: ")
    t = input("Telefone: ")
    e = input("Endereço: ")

    if n == "" or t == "" or e == "":
        print("Preencha tudo!")
        return

    c = len(clientes) + 1
    cli = {"codigo": c, "nome": n, "telefone": t, "endereco": e}
    clientes.append(cli)
    salvar()
    print("Cadastrado com sucesso! Codigo:", c)
```

```
# 2 - Cadastrar Entregador
def cadastrar_entregador():
    print("\n--- CADASTRAR ENTREGADOR ---")
    n = input("Nome: ")
    t = input("Telefone: ")
    v = input("Veiculo: ")
    p = input("Placa: ")

    if n == "" or t == "" or v == "" or p == "":
        print("Preencha tudo!")
        return

    c = len(entregadores) + 1
    ent = {"codigo": c, "nome": n, "telefone": t, "veiculo": v,
"placa": p, "status": "Disponivel"}
    entregadores.append(ent)
    salvar()
    print("Entregador cadastrado! Codigo:", c)

# 3 - Registrar Pedido
def registrar_pedido():
    print("\n--- REGISTRAR PEDIDO ---")
    if len(clientes) == 0:
        print("Cadastre um cliente primeiro!")
        return

    for c in clientes:
        print("Cod:", c["codigo"], "- Nome:", c["nome"])

    cod_cli = int(input("Digite o codigo do cliente: "))

    cli_achado = None
    for c in clientes:
        if c["codigo"] == cod_cli:
            cli_achado = c

    if cli_achado == None:
        print("Cliente nao achei.")
        return

    desc = input("O que o cliente vai pedir?: ")
    val = float(input("Valor R$: "))
```

```
    cp = len(pedidos) + 1
    ped = {
        "codigo": cp,
        "cliente": cli_achado["nome"],
        "desc": desc,
        "valor": val,
        "status": "Registrado",
        "entregador": "Nenhum"
    }
    pedidos.append(ped)
    salvar()
    print("Pedido criado! Numero:", cp)

# 4 - Consultar Pedidos
def consultar_pedidos():
    print("\n--- LISTA DE PEDIDOS ---")
    if len(pedidos) == 0:
        print("Sem pedidos ainda.")
        return
    for p in pedidos:
        print("Pedido:", p["codigo"])
        print("Cliente:", p["cliente"])
        print("Pedido:", p["desc"])
        print("Valor: R$", p["valor"])
        print("Status:", p["status"])
        print("Entregador:", p["entregador"])
        print("-" * 20)

# 5 - Distribuir Entregas
def distribuir_entregas():
    print("\n--- MANDAR ENTREGA ---")
    if len(pedidos) == 0 or len(entregadores) == 0:
        print("Falta pedido ou entregador cadastrado.")
        return

    consultar_pedidos()
    cp = int(input("Qual o codigo do pedido?: "))

    p_achado = None
    for p in pedidos:
        if p["codigo"] == cp:
```

```
            p_achado = p

    if p_achado == None:
        print("Pedido nao existe.")
        return

    ent_livre = None
    for e in entregadores:
        if e["status"] == "Disponivel":
            ent_livre = e
            break

    if ent_livre == None:
        print("Nao tem entregador livre agora!")
        return

    p_achado["status"] = "Em entrega"
    p_achado["entregador"] = ent_livre["nome"]
    ent_livre["status"] = "Em entrega"
    salvar()
    print("Pronto! Entregador", ent_livre["nome"], "pegou o
pedido.")

# 6 - Atualizar Status da Entrega
def atualizar_status():
    print("\n--- ATUALIZAR STATUS ---")
    if len(pedidos) == 0:
        print("Sem pedidos.")
        return

    consultar_pedidos()
    cp = int(input("Qual pedido foi entregue?: "))

    for p in pedidos:
        if p["codigo"] == cp:
            p["status"] = "Entregue"

            nome_ent = p["entregador"]
            for e in entregadores:
                if e["nome"] == nome_ent:
                    e["status"] = "Disponivel"
                    break
            salvar()
```

```
            print("Status mudado para Entregue e entregador
liberado!")
            return
    print("Nao achei o pedido.")

# 7 - Relatorios
def relatorios():
    print("\n--- RELATORIO ---")
    print("Clientes:", len(clientes))
    print("Entregadores:", len(entregadores))
    print("Pedidos:", len(pedidos))

# 8 - Consultar Entregadores
def consultar_entregadores():
    print("\n--- ENTREGADORES ---")
    if len(entregadores) == 0:
        print("Nenhum entregador.")
        return
    for e in entregadores:
        print("Cod:", e["codigo"])
        print("Nome:", e["nome"])
        print("Fone:", e["telefone"])
        print("Veiculo:", e["veiculo"], "| Placa:", e["placa"])
        print("Status:", e["status"])
        print("-" * 20)

# Menu Principal (De 1 a 8)
def iniciar():
    carregar()
    while True:
        print("\n=== SISTEMA DE DELIVERY ===")
        print("1 - Cadastrar cliente")
        print("2 - Cadastrar entregador")
        print("3 - Registrar pedido")
        print("4 - Consultar pedidos")
        print("5 - Distribuir entregas")
        print("6 - Atualizar status")
        print("7 - Relatorios")
        print("8 - Consultar entregadores")
        print("============================")

        op = input("Escolha: ")
```

```
        if op == "1":
            cadastrar_cliente()
        elif op == "2":
            cadastrar_entregador()
        elif op == "3":
            registrar_pedido()
        elif op == "4":
            consultar_pedidos()
        elif op == "5":
            distribuir_entregas()
        elif op == "6":
            atualizar_status()
        elif op == "7":
            relatorios()
        elif op == "8":
            consultar_entregadores()
        else:
            print("Opcao errada, tenta de novo.")

iniciar()
```