

Table of Contents

1. 资源	1
1.1. Basic-error-controller	1
1.1.1. error	1
1.1.2. error	1
1.1.3. error	2
1.1.4. error	3
1.1.5. error	4
1.1.6. error	5
1.1.7. error	5
1.2. Download-controller	6
1.2.1. 下载HTML文件	6
1.2.2. 下载PDF文件	7
1.3. Get-pdf-controller	7
1.3.1. 导出接口文档	8

Chapter 1. 资源

1.1. Basic-error-controller

Basic Error Controller

1.1.1. error

POST /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

"object"

1.1.2. error

GET /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

"object"

1.1.3. error

PUT /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容

HTTP代码	说明	类型
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `*/*`

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"object"
```

1.1.4. error

```
DELETE /error
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

- `*/*`

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"object"
```

1.1.5. error

```
PATCH /error
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

"object"

1.1.6. error

HEAD /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/error

HTTP响应示例

响应 200

"object"

1.1.7. error

OPTIONS /error

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	< string, object > map
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

消耗

- application/json

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/error
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"object"
```

1.2. Download-controller

Download Controller

1.2.1. 下载HTML文件

```
GET /downloadHtml
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	无内容
401	Unauthorized	无内容

HTTP代码	说明	类型
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/downloadHtml
```

1.2.2. 下载PDF文件

```
GET /downloadPdf
```

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

```
/downloadPdf
```

1.3. Get-pdf-controller

Get PDF Controller

1.3.1. 导出接口文档

GET /getAsciiDocs

参数

类型	名称	说明	类型
Query	需要导出项目的swagger地址 必填	需要导出项目的swagger地址	string

响应

HTTP代码	说明	类型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

- */*

HTTP请求示例

请求 path

/getAsciiDocs?需要 出 目的swagger地址=string

HTTP响应示例

响应 200

"string"