GET

FILE='C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks SPSS\SPSS\7e-renames.sav'. DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1.

SAVE OUTFILE='C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks
SPSS\SPSS\7e-renames.sav'
 /COMPRESSED.

NPAR TESTS

/FRIEDMAN=Agglomeration Animation Edge Matrix /MISSING LISTWISE.

### **Pruebas NPar**

	Hotas	
Salida creada		19-APR-2019 18:19:43
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\ Methods vs Tasks SPSS\SPSS\7e-renames.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>
	Ponderación	<ninguno></ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	12
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos para todas las pruebas se basan en casos sin datos perdidos para cualquier variable utilizada.

Sintaxis		NPAR TESTS
		/FRIEDMAN=Agglomeration
		Animation Edge Matrix
		/MISSING LISTWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,00
	Número de casos permitidos <sup>a</sup>	349525

a. Se basa en la disponibilidad de memoria de espacio de trabajo.

[ConjuntoDatos1] C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks SPSS\SPSS\7e-renames.sav

## Prueba de Friedman

### Rangos

	Rango promedio
Agglomeration	2.13
Animation	1.50
Edge	3.67
Matrix	2.71

# Estadísticos de pruebaª

N	12
Chi-cuadrado	21.559
gl	3
Sig. asintótica	.000

a. Prueba de Friedman

\*Nonparametric Tests: Related Samples. NPTESTS  $\,$ 

/RELATED TEST (Agglomeration Animation Edge Matrix) FRIEDMAN (COMPARE=PAIRWISE) /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

/CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95.

# Pruebas no paramétricas

	Notas	
Salida creada		19-APR-2019 18:20:49
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\
		Methods vs Tasks
		SPSS\SPSS\7e-renames.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>
	Ponderación	<ninguno></ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de	12
	datos de trabajo	
Sintaxis		NPTESTS
		/RELATED
		TEST(Agglomeration
		Animation Edge Matrix)
		FRIEDMAN(COMPARE=PAI
		RWISE)
		/MISSING
		SCOPE=ANALYSIS
		USERMISSING=EXCLUDE
		/CRITERIA ALPHA=0.05
		CILEVEL=95.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,70
	Tiempo transcurrido	00:00:00,39

# Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	Las distribuciones de Agglomeration, Animation, E and Matrix son las mismas.	Análisis de varianza de dos Edgyias por rangos Edgue Friedman para muestras relacionadas	.000	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de .0:

SAVE OUTFILE='C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks SPSS\SPSS\10e-excluded.sav'

/COMPRESSED.

NPAR TESTS

/FRIEDMAN=Agglomeration Animation Edge Matrix /MISSING LISTWISE.

#### **Pruebas NPar**

Salida creada		19-APR-2019 18:25:38
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\
		Methods vs Tasks
		SPSS\SPSS\10e-excluded.sa
		v
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>

	Ponderación	<ninguno></ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de	12
	datos de trabajo	
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos
		definidos por el usuario se
		tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos para todas
		las pruebas se basan en
		casos sin datos perdidos
		para cualquier variable
		utilizada.
Sintaxis		NPAR TESTS
		/FRIEDMAN=Agglomeration
		Animation Edge Matrix
		/MISSING LISTWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,00
	Número de casos permitidos <sup>a</sup>	349525

a. Se basa en la disponibilidad de memoria de espacio de trabajo.

[ConjuntoDatos1] C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks SPSS\SPSS\10e-excluded.sav

## Prueba de Friedman

## Rangos

	Rango promedio
Agglomeration	2.67
Animation	1.88
Edge	2.79
Matrix	2.67

# Estadísticos de prueba<sup>a</sup>

N	12
Chi-cuadrado	7.062
gl	3
Sig. asintótica	.070

#### a. Prueba de Friedman

\*Nonparametric Tests: Related Samples. NPTESTS

/RELATED TEST (Agglomeration Animation Edge Matrix) FRIEDMAN (COMPARE=PAIRWISE) /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

/CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95.

# Pruebas no paramétricas

Salida crea	ada	19-APR-2019 18:30:19
Comentario	os	
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\
		Methods vs Tasks
		SPSS\SPSS\10e-excluded.sa
		V
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>
	Ponderación	<ninguno></ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de	12
	datos de trabajo	

Sintaxis		NPTESTS
		/RELATED
		TEST(Agglomeration
		Animation Edge Matrix)
		FRIEDMAN(COMPARE=PAI
		RWISE)
		/MISSING
		SCOPE=ANALYSIS
		USERMISSING=EXCLUDE
		/CRITERIA ALPHA=0.05
		CILEVEL=95.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,11
	Tiempo transcurrido	00:00:00,22

## Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	Las distribuciones de Agglomeration, Animation, E and Matrix son las mismas.	Análisis de varianza de dos dg yías por rangos de Friedman para muestras relacionadas	.070	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de .C

\*Nonparametric Tests: Related Samples. NPTESTS

/RELATED TEST (Agglomeration Animation Edge Matrix) FRIEDMAN (COMPARE=PAIRWISE) /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE /CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95.

# Pruebas no paramétricas

Salida cread	a	19-APR-2019 18:35:50
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\
		Methods vs Tasks
		SPSS\SPSS\10e-excluded.sa
		V
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>
	Ponderación	<ninguno></ninguno>

	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de	12
	datos de trabajo	
Sintaxis		NPTESTS
		/RELATED
		TEST(Agglomeration
		Animation Edge Matrix)
		FRIEDMAN(COMPARE=PAI
		RWISE)
		/MISSING
		SCOPE=ANALYSIS
		USERMISSING=EXCLUDE
		/CRITERIA ALPHA=0.05
		CILEVEL=95.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,11
	Tiempo transcurrido	00:00:00,22

### Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	Las distribuciones de Agglomeration, Animation, E and Matrix son las mismas.	Análisis de varianza de dos dg yías por rangos de Friedman para muestras relacionadas	.070	Retener la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de .C

GET

FILE='C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks
SPSS\SPSS\10e-excluded.sav'.

Número de advertencia 67. Nombre de comando : GET FILE El documento ya está siendo utilizado por otro usuario o proceso. Si realiza cambios en el documento, éstos pueden sobrescribir cambios realizados por otros y viceversa.

Archivo abierto C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks SPSS\SPSS\10e-excluded.sav

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT.

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1.

DATASET CLOSE ConjuntoDatos2.

SAVE OUTFILE='C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks SPSS\SPSS\12e-changestotaxon.sav'

/COMPRESSED.

NPAR TESTS

/FRIEDMAN=Agglomeration Animation Edge Matrix /MISSING LISTWISE.

#### **Pruebas NPar**

#### Notas

	Notas	
Salida creada		19-APR-2019 18:41:05
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\ Methods vs Tasks SPSS\SPSS\12e-changestot axon.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>
	Ponderación	<ninguno></ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	12
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos para todas las pruebas se basan en casos sin datos perdidos para cualquier variable utilizada.
Sintaxis		NPAR TESTS
		/FRIEDMAN=Agglomeration
		Animation Edge Matrix
		/MISSING LISTWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,00
	Número de casos permitidos <sup>a</sup>	349525

a. Se basa en la disponibilidad de memoria de espacio de trabajo.

 $\label{thm:conjuntoDatos1] C:\Users\label{thm:conjuntoDatos1] C:\Users\label{thm:conjuntoDatos2] C:\Users\label{thm:con$ 

## Prueba de Friedman

### Rangos

	Rango promedio
Agglomeration	1.88
Animation	1.79
Edge	3.46
Matrix	2.88

# Estadísticos de prueba<sup>a</sup>

N	12
Chi-cuadrado	16.057
gl	3
Sig. asintótica	.001

#### a. Prueba de Friedman

\*Nonparametric Tests: Related Samples.  $\ensuremath{\mathtt{NPTESTS}}$ 

/RELATED TEST (Agglomeration Animation Edge Matrix) FRIEDMAN (COMPARE=PAIRWISE) /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE /CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95.

# Pruebas no paramétricas

Salida creada	19-APR-2019 18:44:54
Comentarios	

Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\ Methods vs Tasks SPSS\SPSS\12e-changestot axon.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>
	Ponderación	<ninguno></ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de	12
	datos de trabajo	
Sintaxis		NPTESTS
		/RELATED
		TEST(Agglomeration
		Animation Edge Matrix)
		FRIEDMAN(COMPARE=PAI
		RWISE)
		/MISSING
		SCOPE=ANALYSIS
		USERMISSING=EXCLUDE
		/CRITERIA ALPHA=0.05
		CILEVEL=95.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,08
	Tiempo transcurrido	00:00:00,24

## Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	Las distribuciones de Agglomeration, Animation, and Matrix son las mismas.	Análisis de varianza de dos Edgálas por rangos Edgále Friedman para muestras relacionadas	.001	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de .0:

NPAR TESTS

/FRIEDMAN=Agglomeration Animation Edge Matrix /MISSING LISTWISE.

#### **Pruebas NPar**

Salida creada		19-APR-2019 18:53:21
Comentarios		
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\
		Methods vs Tasks
		SPSS\SPSS\13-differencessi
		milaritiestaxon.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno></ninguno>

	Ponderación	<ninguno></ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>
	N de filas en el archivo de	12
	datos de trabajo	
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos
		definidos por el usuario se
		tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos para todas
		las pruebas se basan en
		casos sin datos perdidos
		para cualquier variable
		utilizada.
Sintaxis		NPAR TESTS
		/FRIEDMAN=Agglomeration
		Animation Edge Matrix
		/MISSING LISTWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,00
	Tiempo transcurrido	00:00:00,01
	Número de casos permitidos <sup>a</sup>	349525

a. Se basa en la disponibilidad de memoria de espacio de trabajo.

[ConjuntoDatos1] C:\Users\lsancho\Documents\Methods vs Tasks SPSS\SPSS\13-differencessimilaritiestaxon.sav

## Prueba de Friedman

## Rangos

	Rango promedio	
Agglomeration	1.75	
Animation	1.63	
Edge	3.83	
Matrix	2.79	

# Estadísticos de prueba<sup>a</sup>

N	12
Chi-cuadrado	25.064
gl	3
Sig. asintótica	.000

#### a. Prueba de Friedman

\*Nonparametric Tests: Related Samples. NPTESTS

/RELATED TEST (Agglomeration Animation Edge Matrix) FRIEDMAN (COMPARE=PAIRWISE) /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE

/CRITERIA ALPHA=0.05 CILEVEL=95.

# Pruebas no paramétricas

Salida creada	a	19-APR-2019 18:57:43		
Comentarios				
Entrada	Datos	C:\Users\lsancho\Documents\ Methods vs Tasks		
		SPSS\SPSS\13-differencessi		
		milaritiestaxon.sav		
Conjunto de datos activo		ConjuntoDatos1		
	Filtro	<ninguno></ninguno>		
	Ponderación	<ninguno></ninguno>		
	Segmentar archivo	<ninguno></ninguno>		
	N de filas en el archivo de	12		
	datos de trabajo			


Sintaxis NPTESTS		NPTESTS		
		/RELATED		
		TEST(Agglomeration		
		Animation Edge Matrix)		
		FRIEDMAN(COMPARE=PAI		
		RWISE)		
		/MISSING		
		SCOPE=ANALYSIS		
		USERMISSING=EXCLUDE		
		/CRITERIA ALPHA=0.05		
		CILEVEL=95.		
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,25		
	Tiempo transcurrido	00:00:00,19		

# Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	Las distribuciones de Agglomeration, Animation, E and Matrix son las mismas.	Análisis de varianza de dos dg vías por rangos de Friedman para muestras relacionadas	.000	Rechazarla hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de .0:

# Comparación entre parejas



Cada nodo muestra el rango promedio de muestras.

Muestra 1-Muestra 2	Estadístico de contraste ⊜	Error ⊜	Desv. Estadístico   de contraste	Sig. ⊜	Sig. ajust.
Animation-Agglomeration	.125	.527	.237	.813	1.000
Animation-Matrix	-1.167	.527	-2.214	.027	.161
Animation-Edge	-2.208	.527	-4.190	.000	.000
Agglomeration-Matrix	-1.042	.527	-1.976	.048	.289
Agglomeration-Edge	-2.083	.527	-3.953	.000	.000
Matrix-Edge	1.042	.527	1.976	.048	.289

Cada fila nrucha la hinótoeie nula de nue las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son las