

#### Métodos (Guia de Programação em C#)

08/03/2021 • 9 minutos para o fim da leitura • 🐠 <equation-block>



Um método é um bloco de código que contém uma série de instruções. Um programa faz com que as instruções sejam executadas chamando o método e especificando os argumentos de método necessários. No C#, todas as instruções executadas são realizadas no contexto de um método.

O Main método é o ponto de entrada para cada aplicativo C# e é chamado pelo Common Language Runtime (CLR) quando o programa é iniciado. Em um aplicativo que usa instruções de nível superior, o Main método é gerado pelo compilador e contém todas as instruções de nível superior.



#### Assinaturas de método

Os métodos são declarados em uma classe, structou interface especificando o nível de acesso, como public ou private, modificadores opcionais, como abstract ou sealed, o valor de retorno, o nome do método e qualquer parâmetro de método. Juntas, essas partes são a assinatura do método.

#### (i) Importante

Um tipo de retorno de um método não faz parte da assinatura do método para fins de sobrecarga de método. No entanto, ele faz parte da assinatura do método ao determinar a compatibilidade entre um delegado e o método para o qual ele aponta.

Os parâmetros de método estão entre parênteses e separados por vírgulas. Parênteses vazios indicam que o método não requer parâmetros. Essa classe contém quatro métodos:

```
abstract class Motorcycle
{
    // Anyone can call this.
    public void StartEngine() {/* Method statements here */ }

    // Only derived classes can call this.
    protected void AddGas(int gallons) { /* Method statements here */ }

    // Derived classes can override the base class implementation.
    public virtual int Drive(int miles, int speed) { /* Method statements here */ return 1; }

    // Derived classes must implement this.
    public abstract double GetTopSpeed();
}
```



#### Acesso de método

Chamar um método em um objeto é como acessar um campo. Após o nome do objeto, adicione um ponto final, o nome do método e parênteses. Os argumentos são listados dentro dos parênteses e são separados por vírgulas. Os métodos da classe Motorcycle podem, portanto, ser chamados como no exemplo a seguir:

```
class TestMotorcycle : Motorcycle
{
    public override double GetTopSpeed()
    {
        return 108.4;
    }
    static void Main()
    {
        TestMotorcycle moto = new TestMotorcycle();
        moto.StartEngine();
        moto.AddGas(15);
        moto.Drive(5, 20);
        double speed = moto.GetTopSpeed();
        Console.WriteLine("My top speed is {0}", speed);
    }
}
```



#### Parâmetros do método vs. argumentos

A definição do método especifica os nomes e tipos de quaisquer parâmetros obrigatórios. Quando o código de chamada chama o método, ele fornece valores concretos, chamados argumentos, para cada parâmetro. Os argumentos devem ser compatíveis com o tipo de parâmetro, mas o nome do argumento (se houver) usado no código de chamada não precisa ser o mesmo que o parâmetro nomeado definido no método. Por exemplo:

```
C#
                                                                                                               Copiar
public void Caller()
   int numA = 4;
   // Call with an int variable.
   int productA = Square(numA);
   int numB = 32;
    // Call with another int variable.
    int productB = Square(numB);
    // Call with an integer literal.
    int productC = Square(12);
    // Call with an expression that evaulates to int.
    productC = Square(productA * 3);
int Square(int i)
   // Store input argument in a local variable.
    int input = i;
    return input * input;
```



- Links de documentação oficial:
- Documentação:
- https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/programmingguide/classes-and-structs/methods
- https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/csharp/programmingguide/classes-and-structs/local-functions

