



bash = bash ~~Priloge~~ O_CREAT | O_RDONLY, O_WRONLY.

keyfile="/hello1/path-to-folder/file1" 1 O_TRUNC | O_APPEND

awk 'x print #4 y' file-path
Ocenjevanje trajanja procesa
T_{ocena} = T_{ocena} + T_{trajanja} / n
T_{trajanja} = T_{trajanja} * koeficient pozabljanja

keyfile="/path-to-file1"
awk 'x sum += #1 y END { print sum }' "keyfile"
T_{trajanja} = T_{trajanja} * koeficient pozabljanja
T_{trajanja} = T_{trajanja} * koeficient pozabljanja

ls -l Print file list
Type echo in a shell built-in hidden folders, etc/shadow... encrypted passwords
proc... process folder
PID... process ID
Type... izpis vrsto (type) ukazov, which ukaz... izpis imena, per se nahaja podani ukaz.
xargs -a dnevnik.txt | nc -l -n
Formula: $T_i = T_{i-1} \cdot \alpha + T_{i-1} \cdot (1 - \alpha)$

Build, and Read from file instead of standard input.
execute commands from standard input
cut -n dnevnik.txt | grep "zaklad"
ne izpisuje vrstic (output-line)
etc/shadow... 2. stolpec
cut -d ':' -f2 etc/shadow
ls -la /proc/#(pgrep process-name-or-PID)/fd
shuf... permutiranje vrstic
ls | head -n -2 | tail -n -1 - en line
Diagram procesa: pripravljen, izvajanje, čakajoč, dokončan

part -n 20 | grep -v "whami | cut -c1-7)"
COL... stolpec
TERM... terminal
LINES... vrstice
date -r ~/oscoin.log
ls -l lastnosti terminala
rev -obrati vrstice
cmp oscoin.log /media/backup/oscoin.bkp
ls | grep "hrat" | tee orbotum.txt
Sporedna vrsta
-povezana antrona oblika komunikacije.
-Linked List
objemalce (client)
socket() -> connect()
-> listen()
-> accept() -> komunikacija
-> clone()
-> clone()

POSIX, System V PA = f(VA) Spominjanje volitve (heap).
void* malloc(int n);
void* free(void* ptr);

ld
Onbranjevanje
Sporni proces A
M1 - F1
AN - Fh
Bh
TLB - postoraka lokacija
- celotna lokacija
uporabljiva
za identifikacijo
kanala
Stroj
proces B
B
Bh
mejni register
bazni register
(0 of 0)
fizicni register
void* malloc(int n);
void* free(void* ptr);
Lundbeck
Vaš partner pri delu osrednjega živčevja
www.lundbeck.si