Guion del video — TP Silksong

> Fuente: consigna del TP (`../enunciado.md`) y el TP armado (`exports/tp-silksong.pdf`).

Lo que pide la consigna (y cómo lo cubrimos)

- **Duración: 4 a 6 minutos** (vale el 20 % del video). Apuntamos a **unos 5:20**, con margen para pausas y cambios de pantalla: pasarse de 6:00 resta.
- **Contenido:** cómo y por qué elegimos el problema, breve descripción, los cálculos y las conclusiones.
- **Todos los integrantes en cámara**, al menos en una parte. Lo cubrimos con la cara de cada uno en un recuadro **durante todo su bloque** (sin saludo grupal: el video arranca directo con la introducción).
- **"Explicaciones concisas y claras" vale el 50 %.** Por eso no se leen tablas ni se resuelven sistemas en cámara: se muestran en pantalla y se dice qué significan.

Qué explicar bien y qué pasar rápido

Explicar bien (es lo que se evalúa)	Pasar rápido o solo mostrar
Cómo elegimos el caso (empezamos por GTA y por qué lo cambiamos) y qué es y (jugadores **simultáneos**, no totales)	La tabla de los 14 meses: se muestra, no se lee
El "disfraz" del potencial: tomar logaritmo y llegar a una recta	Las tablas de sumatorias y los números del sistema: se muestran 3 segundos
Volver de A_0 a a_0 (el error típico de la unidad)	La resolución del sistema: en el PDF está con Cramer; en el video, solo "lo resolvemos"
El recíproco tiene el menor error y predice jugadores negativos (la idea central)	El desarrollo del exponencial y del recíproco: solo el cambio de variable y el resultado

Explicar bien (es lo que se evalúa)	Pasar rápido o solo mostrar
Por qué elegimos el potencial y la estimación de 4.467	Las tablas de residuos completas
La confiabilidad: el modelo se queda corto y el rango 5.600–6.000	Las fuentes, las fechas de la oferta de Steam, el mes de julio
La conclusión: el menor error no alcanza, el modelo tiene que tener sentido	La vuelta a GTA V al final: 15 segundos

Reparto y tiempos

Bloque	Quién	Tiempo	Tema	En pantalla
1	Persona 1	0:00–1:25	Cómo elegimos el caso (de GTA a Silksong), los datos y la nube	`silksong-vs-gta-v.png` (solo la línea de GTA V, o el gráfico entero), tabla de datos, `nube.png`
2	Persona 2	1:25–2:30	El método con el potencial, paso a paso	Paso 1 del potencial, tabla de sumatorias, `modelo-potencial-doble.png`
3	Persona 3	2:30–3:20	Exponencial y recíproco	`modelo-exponencial-doble.png`, `modelo-reciproco-doble.png`
4	Persona 4	3:20–4:20	Comparación, elección y estimación	Tabla d.1, `comparacion-cola.png`, fórmula de $\hat{y}(15)$
5	Persona 5	4:20–5:25	Confiabilidad, GTA V y conclusión	Tabla de residuos, tabla de validación, `silksong-vs-gta-v.png`

Los tiempos están calculados a unas 150 palabras por minuto (ritmo de charla tranquila). Si en el ensayo alguien se pasa, recortar lo marcado como **[recortable]**.

Bloque 1 — Cómo elegimos el caso, los datos y la nube (Persona 1, ~85 s)

> *En pantalla: primero la cara; mientras habla de GTA V, el gráfico de Silksong contra GTA V; después la tabla de datos y la nube de puntos.*

La idea de este trabajo empezó con **GTA VI**, que sale el 19 de noviembre y es uno de los juegos más esperados de la historia. Queríamos ver si, ajustando los datos de GTA V en Steam, podíamos anticipar algo de GTA VI. Pero cuando nos metimos en los datos aparecieron dos problemas: GTA VI sale solo en consolas, así que no va a tener datos en Steam para comparar, y la curva de GTA V no es una caída: cada actualización de su modo online la vuelve a subir. Ningún modelo de caída le servía.

Así que buscamos otro lanzamiento grande y reciente, pero sin modo online: **Hollow Knight: Silksong**, de septiembre de 2025.

Los datos son de **SteamCharts**, una página pública que registra cuánta gente juega cada juego en Steam. Para cada mes tomamos el **promedio de jugadores simultáneos**: no cuántos lo jugaron, sino cuántos estaban jugando al mismo tiempo. Tenemos 14 meses y queremos estimar el 15: **noviembre de 2026**, que todavía no terminó.

En la nube se ve la forma: una caída enorme al principio (del primer al segundo mes se fue el 69 % de los jugadores) y después una cola que baja muy despacio. Por eso probamos modelos que caen y se van frenando.

Bloque 2 — El método, con el potencial (Persona 2, ~65 s)

> *En pantalla: el Paso 1 del potencial ($y = a_0 x^{a_1} \Rightarrow \ln y = \ln a_0 + a_1 \ln x \Rightarrow Y = A_0 + a_1 X$), después la tabla de sumatorias y el sistema, y al final el gráfico del modelo. Las fórmulas están escritas como se dicen.*

Probamos tres modelos: exponencial, potencial y recíproco. Ninguno es una recta, así que el truco de la unidad es **disfrazarlos de recta**. Lo muestro con el potencial, que es el que elegimos: "y igual a a-cero por x a la a-uno".

Aplicamos logaritmo natural a los dos lados y renombramos: logaritmo de y pasa a ser "Y mayúscula", logaritmo de x pasa a ser "X mayúscula", y logaritmo de a-cero, "A-cero". Queda

una recta: "Y igual a A-cero más a-uno X".

Desde ahí es mínimos cuadrados de una recta común: la tabla con las sumatorias de los 14 meses, el sistema de ecuaciones normales, y lo resolvemos.

Pero ojo con el último paso: **A-cero no es a-cero**. Hay que volver: a-cero es "e a la A-cero", que da 122.134. La función queda "y igual a 122.134 por x a la menos 1,22".

Bloque 3 — Exponencial y recíproco (Persona 3, ~50 s)

> *En pantalla: el gráfico del exponencial y después el del recíproco, con su función.*

Los otros dos modelos siguen la misma receta, cambiando el disfraz.

En el **exponencial**, "y igual a a-cero por e a la a-uno x", tomamos logaritmo solo de y, y la recta queda en x y logaritmo de y. Nos dio "57.750 por e a la menos 0,19 x".

En el **recíproco**, "y igual a a-cero más a-uno sobre x", no hace falta logaritmo: alcanza con llamar X a "uno sobre x". Como y no cambia, los coeficientes salen directos, sin volver. Nos dio "menos 17.246 más 190.072 sobre x".

[recortable] En el PDF están, para los tres modelos, la tabla de sumatorias, el sistema y la tabla de residuos completa.

Bloque 4 — Comparación, elección y estimación (Persona 4, ~60 s)

> *En pantalla: la tabla comparativa del d.1; después el gráfico de los tres modelos con zoom; al final la cuenta* $\hat{y}(15) = 122.134 \cdot 15^{-1,22} \approx 4.467$.

¿Cuál es el mejor? El criterio de la cátedra es el **error cuadrático**: cuánto se alejan, al cuadrado, los datos reales de lo que predice cada modelo.

Y acá está lo más interesante del trabajo: el de **menor error es el recíproco**. Pero miren qué predice para noviembre: **menos 4.574 jugadores**. Desde el mes 12 da negativos, cuando ese mes había casi 8.000. Tiene poco error porque copia muy bien el primer mes, que con 191 mil jugadores pesa más que todo el resto junto.

Entonces elegimos en dos pasos: descartamos lo que no tiene sentido con el fenómeno y, entre lo que queda, el de menor error. Entre exponencial y potencial, el **potencial** tiene un error cuatro veces menor y describe mejor la forma: cada mes se va un porcentaje más chico de jugadores.

Reemplazando x igual a 15: **unos 4.467 jugadores para noviembre**.

Bloque 5 — Confiabilidad, GTA V y conclusión (Persona 5, ~65 s)

> *En pantalla: la tabla de residuos de los meses 11 a 14, la tabla de validación y al final el gráfico de Silksong contra GTA V.*

¿Es confiable? A favor: predecimos un solo mes hacia adelante. En contra: en los últimos cuatro meses los datos reales quedaron entre un 20 y un 26 % **por encima** del modelo. **[recortable]** Y cuando ajustamos solo con los primeros 11 meses para predecir los tres siguientes, que ya conocíamos, también se quedó corto.

Si el patrón sigue, noviembre debería estar **entre 5.600 y 6.000 jugadores**, y SteamCharts da 5.702 en los últimos 30 días: justo en el rango. El dato completo sale el 1 de diciembre.

Además, el modelo supone que no pasa nada nuevo, y eso nos devuelve al principio: GTA V cayó igual que Silksong los primeros meses, pero las actualizaciones del modo online lo hicieron subir de nuevo. Por eso esto le sirve a un estudio: le muestra qué pasa si no hace nada, para decidir cuándo sacar una oferta o una expansión.

En resumen: **el menor error no alcanza; el modelo tiene que tener sentido**. Gracias.

Producción

- **Cómo grabar:** lo más simple es una videollamada (Meet o Zoom) grabada, con la pantalla compartida mostrando los gráficos y la cámara del que habla visible en un recuadro. Así cada uno aparece en cámara en su bloque, que es lo que pide la consigna.
- **Grabar por bloques** y unirlos después es más fácil que hacerlo de una: si alguien se traba, se repite solo su parte.
- **Audio** (vale el 20 % junto con la imagen): cada uno en un lugar silencioso, con auriculares con micrófono. Probar el audio antes.

- **Pantalla:** los gráficos están en `caso-silksong/ajuste/` y las tablas se pueden capturar del PDF. Conviene armar unas pocas diapositivas con eso, una por momento del guion, en vez de scrollear el PDF en vivo.
- **Ensayar con cronómetro.** Si da más de 5:45, sacar lo marcado como **[recortable]** (unos 15 s). Si da menos de 4:30, hablar más despacio: también hay mínimo.
- **Subirlo** a YouTube como "no listado" o a Google Drive con acceso para "cualquier persona con el enlace". Probar el link en una ventana de incógnito antes de pegarlo al final del PDF.

Generado el 2026-11-12 (actualizado: sin saludo grupal, introducción con la historia de GTA). Fuentes: `../enunciado.md` (consigna y grilla del video), `exports/tp-silksong.pdf` (resultados), `ajuste/` (gráficos).