

Careld 门店管理系统（store-web）改造规格说明

日期：2026-08-10

范围：store-web 门店管理系统 + 后端对应微服务（store-service / user-service / auth-service）

基于 admin-web 组织架构重构（0808 spec）完成后的新一轮改造

一、需求总览

模块	变更类型	说明
医护管理	新增模块	门店医护人员的增删改查，手机号 + 后六位密码登录机制
产品管理	新增模块	护理套餐定义（次数型），购买记录与剩余次数管理
设备管理	改为只读	门店只能查看运营中心分配的设备，不能新增/删除/编辑
科室管理	隐藏菜单	前端菜单不展示（保留代码）
医生端登录	机制设计	医护人员用注册手机号登录，密码为手机号后六位

二、医护管理（新增模块）

2.1 功能说明

门店管理员可在门店管理系统中添加、编辑、删除本门店的医护人员信息。医护人员注册后，后续开发医生端时可通过手机号 + 手机号后六位作为密码进行登录。

2.2 数据表 `store_staff`

归属微服务：careld-store-service

该表为门店医护人员的主数据源，所有 CRUD 操作通过此表进行。

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	主键
store_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→store_info.id	所属门店
name	VARCHAR(64)	NOT NULL	姓名
gender	TINYINT	NOT NULL DEFAULT 0	性别：0未知 1男 2女
position	VARCHAR(50)		职务（如：医师、护 师、验光师、店长）
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	手机号（唯一，作为登 录账号）
login_password	VARCHAR(128)	NOT NULL	登录密码（BCrypt加 密，初始值为手机号后6 位）
status	TINYINT	NOT NULL DEFAULT 1	状态：0禁用 1启用
created_by	BIGINT UNSIGNED		创建人
updated_by	BIGINT UNSIGNED		更新人
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间
deleted_at	DATETIME		逻辑删除

索引： - UNIQUE KEY uk_store_phone (store_id, phone) — 同一门店内手机号唯一 - KEY
idx_store_id (store_id) - KEY idx_status (status)

2.3 登录机制

2.3.1 密码规则

- **初始密码：**手机号后六位（如手机号 13812345678 ，密码为 345678 ）
- **加密方式：**BCrypt（与现有 sys_user 一致）
- **创建员工时：**后端自动取 phone 字段的后6位，BCrypt 加密后存入 login_password

2.3.2 认证流程（医生端登录时）

```
医生端登录请求 → auth-service
↓
查询 store_staff 表 (phone 匹配 + store 匹配 + status=1)
↓
BCrypt 验证 login_password
↓
签发 JWT Token (token 中携带 staff_id, store_id, name, position)
```

2.3.3 与 sys_user 的关系

维度	sys_user	store_staff
定位	系统全局用户表	门店医护专属表
管理方	admin-web（总部/运营中心管理）	store-web（门店自行管理）
登录方式	用户名 + 密码	手机号 + 手机号后六位
数据关系	创建 store_staff 时 同步创建 sys_user 记录（user_type=2）	主数据源

同步规则： - 新增 store_staff 时，自动在 sys_user 创建对应记录： - username = phone（手机号） - password = BCrypt(手机号后6位) - real_name = store_staff.name - phone = store_staff.phone - user_type = 2（门店医护） - store_id = 当前门店ID - 编辑 store_staff 时，同步更新 sys_user 的 real_name、phone - 禁用 store_staff（status=0）时，同步禁用 sys_user（status=0）

2.4 前端页面

2.4.1 医护管理页 /staff

- **搜索栏：**关键词搜索（姓名/手机号）、职务筛选、状态筛选
- **表格列：**

列名	字段	说明
姓名	name	

列名	字段	说明
性别	gender	男/女/未知
职务	position	
手机号	phone	
状态	status	启用/禁用 开关
操作	-	编辑、删除

- 新增/编辑弹窗表单：

字段	组件	校验
姓名	input	必填
性别	radio（男/女/未知）	必填
职务	select（医师/护师/验光师/店长/其他）	必填
手机号	input	必填，11位手机号格式校验，门店内唯一
状态	switch	默认启用

- 新增提示：创建成功后提示"初始登录密码为手机号后六位：XXXXXX"
- 权限控制：仅店长（userType=2）可新增/编辑/删除，普通店员只能查看

三、产品管理（新增模块）

3.1 功能说明

门店端管理护理套餐产品（次数型套餐），以及记录儿童的套餐购买信息。

核心概念： - **套餐**：定义护理项目名称和包含的服务次数（如"儿童近视护理10次"） - **购买记录**：记录某个儿童购买了某个套餐，跟踪总次数和剩余次数 - **次数 = 预约权**：剩余次数决定该儿童还能预约多少次服务 - **次数用完**：可再次购买，产生新的购买记录 - **门店端职责**：套餐定义 + 购买记录录入 - **医生端职责**（后续开发）：决定儿童需要购买哪个套餐、多少次

3.2 数据表

3.2.1 服务套餐表 `service_package`

归属微服务： careld-store-service

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	主键
store_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→store_info.id	所属门店
package_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	套餐编码（门店内唯一）
package_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	套餐名称（如"儿童近视护理10次"）
total_sessions	INT	NOT NULL	包含服务次数
unit_price	DECIMAL(10,2)		单次价格
package_price	DECIMAL(10,2)		套餐总价
description	VARCHAR(500)		套餐说明
status	TINYINT	NOT NULL DEFAULT 1	状态：0停售 1在售
created_by	BIGINT UNSIGNED		创建人
updated_by	BIGINT UNSIGNED		更新人
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间
deleted_at	DATETIME		逻辑删除

索引： - UNIQUE KEY uk_store_code (store_id, package_code) — 门店内套餐编码唯一 - KEY idx_store_id (store_id) - KEY idx_status (status)

3.2.2 套餐购买记录表 package_purchase

归属微服务： careld-store-service

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	主键
store_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	所属门店
package_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→service_package.id	购买的套餐ID
child_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK→child_profile.id	购买的儿童
total_sessions	INT	NOT NULL	购买时的总次数 (快照)
used_sessions	INT	NOT NULL DEFAULT 0	已使用次数
remaining_sessions	INT	NOT NULL	剩余次数 (= total - used)
purchase_price	DECIMAL(10,2)		实际购买价格
purchase_date	DATE	NOT NULL	购买日期
expire_date	DATE		有效期截止日期 (可选)
status	TINYINT	NOT NULL DEFAULT 1	状态： 1使用中 2已用完 3已过期 4已退款
remark	VARCHAR(500)		备注
created_by	BIGINT UNSIGNED		创建人（录入人）
updated_by	BIGINT UNSIGNED		更新人
created_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

字段	类型	约束	说明
updated_at	DATETIME	NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	更新时间
deleted_at	DATETIME		逻辑删除

索引: - KEY idx_store_id (store_id) - KEY idx_child_id (child_id) - KEY
idx_package_id (package_id) - KEY idx_status (status)

3.3 业务规则

3.3.1 次数扣减逻辑

儿童预约服务 → 检查该儿童是否有 status=1 的购买记录

↓

检查 remaining_sessions > 0

↓ 是

允许预约, 预约完成/服务完成后:

used_sessions += 1

remaining_sessions -= 1

↓

若 remaining_sessions = 0 → 自动将 status 改为 2 (已用完)

3.3.2 多次购买

- 同一儿童可以有多条购买记录 (次数用完后可再次购买)
- 预约时优先扣减**最早创建**的、仍有剩余次数的记录 (先进先出)
- 若所有记录均已用完, 则不允许预约 (提示需重新购买)

3.3.3 门店端 vs 医生端职责划分

操作	门店端 (store-web)	医生端 (后续开发)
定义套餐	✔ 创建/编辑/上下架	✘ 只读查看
录入购买记录	✔ 选择儿童 + 套餐 + 购买日期	✘
决定儿童需要哪个套餐	✘	✔ 医生评估后决定
查看剩余次数	✔	✔
预约时扣减次数	系统自动	系统自动

3.4 前端页面

3.4.1 套餐管理页 /product/packages

- 搜索栏：关键词（套餐名称/编码）、状态筛选
- 表格列：

列名	字段	说明
套餐编码	package_code	
套餐名称	package_name	
服务次数	total_sessions	
单次价格	unit_price	¥格式
套餐价格	package_price	¥格式
状态	status	在售/停售 开关
操作	-	编辑、删除

- 新增/编辑弹窗表单：

字段	组件	校验
套餐编码	input	必填，门店内唯一
套餐名称	input	必填
服务次数	input-number	必填，>0
单次价格	input-number（精度2位）	选填
套餐价格	input-number（精度2位）	选填
套餐说明	textarea	选填
状态	switch	默认在售

3.4.2 购买记录页 /product/purchases

- 搜索栏：儿童姓名搜索、套餐筛选、状态筛选
- 表格列：

列名	字段	说明
儿童姓名	child_name	关联 child_profile
套餐名称	package_name	关联 service_package
总次数	total_sessions	
已使用	used_sessions	
剩余次数	remaining_sessions	颜色标识：>3绿色，1-3黄色，0红色
购买日期	purchase_date	
有效期至	expire_date	已过期标红
状态	status	使用中/已用完/已过期/已退款
操作	-	退款（改状态）、查看详情

● 新增购买记录弹窗表单：

字段	组件	校验
选择儿童	select（搜索 child_profile）	必填
选择套餐	select（筛选在售套餐）	必填
服务次数	自动填充（读取套餐的 total_sessions）	只读
购买价格	input-number	自动填充套餐价格，可修改
购买日期	date-picker	默认今天
有效期至	date-picker	选填
备注	textarea	选填

- 选择套餐后：自动填充服务次数和价格，门店人员可修改价格但次数由套餐决定

四、设备管理（改为只读）

4.1 变更说明

门店端的设备管理从"可增删改"改为"只读查看"。设备由运营中心（admin-web）统一录入和分配，门店只能查看本门店下的设备信息。

4.2 前端调整

- **移除**：新增设备按钮、编辑按钮、删除按钮
- **保留**：设备列表展示（设备名称、设备类型、设备SN、状态、到期日期、到期状态）
- **新增**：到期状态的颜色标识（绿/黄/红，与 admin-web 一致）
- **新增**：设备详情弹窗（只读，展示完整设备信息）

4.3 后端调整

- 保留现有 GET /api/v1/devices 接口
- 移除或限制 POST/PUT/DELETE 端点在门店端的访问（后端不做硬限制，前端不展示操作按钮即可）

五、科室管理（隐藏）

5.1 变更说明

- 前端菜单中**移除**科室管理入口
- 前端路由中**移除**科室管理页面路由
- 后端 API 保留不动
- 代码文件保留（不删除 views/department 和 api/department）

六、菜单结构调整

6.1 调整前

store-web 菜单

├— 数据看板

├— 儿童档案

├— 排班预约

├— 视力记录

├— 设备管理

└— 科室管理

← 店长可见，可增删改

← 店长可见

6.2 调整后

store-web 菜单

├— 数据看板

└─ 儿童档案	
└─ 医护管理	← 【新增】
└─ 产品管理	← 【新增】
└─ 套餐管理	← 定义护理套餐
└─ 购买记录	← 录入儿童购买信息
└─ 排班预约	
└─ 视力记录	
└─ 设备管理	← 【改为只读】所有角色可见，仅查看
└─ 科室管理	← 【隐藏】

6.3 权限调整

菜单	原权限	新权限
医护管理	-	所有角色可见列表；新增/编辑/删除仅店长
产品管理	-	所有角色可见；新增/编辑仅店长
设备管理	仅店长	所有角色可见（只读）
科室管理	仅店长	隐藏

七、数据库迁移脚本

7.1 新建表

```
-- 文件: database/mysql/migration/04-store-web-refactor.sql

-- 1. 门店员工表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS store_staff (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '员工ID',
  store_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属门店ID',
  name VARCHAR(64) NOT NULL COMMENT '姓名',
  gender TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '性别:0未知 1男 2女',
  position VARCHAR(50) DEFAULT NULL COMMENT '职务',
  phone VARCHAR(20) NOT NULL COMMENT '手机号',
  login_password VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '登录密码(BCrypt)',
  status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态:0禁用 1启用',
  created_by BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  updated_by BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
  created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  deleted_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '删除时间',
  PRIMARY KEY (id),
```

```

    UNIQUE KEY uk_store_phone (store_id, phone),
    KEY idx_store_id (store_id),
    KEY idx_status (status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='门店员工表';

```

-- 2. 服务套餐表

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS service_package (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '套餐ID',
    store_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属门店ID',
    package_code VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '套餐编码',
    package_name VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '套餐名称',
    total_sessions INT NOT NULL COMMENT '包含服务次数',
    unit_price DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '单次价格',
    package_price DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '套餐总价',
    description VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '套餐说明',
    status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态:0停售 1在售',
    created_by BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
    updated_by BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    deleted_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '删除时间',
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uk_store_code (store_id, package_code),
    KEY idx_store_id (store_id),
    KEY idx_status (status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='服务套餐表';

```

-- 3. 套餐购买记录表

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS package_purchase (
    id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '购买ID',
    store_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属门店ID',
    package_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '套餐ID',
    child_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '儿童ID',
    total_sessions INT NOT NULL COMMENT '总次数(快照)',
    used_sessions INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已使用次数',
    remaining_sessions INT NOT NULL COMMENT '剩余次数',
    purchase_price DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '实际购买价格',
    purchase_date DATE NOT NULL COMMENT '购买日期',
    expire_date DATE DEFAULT NULL COMMENT '有效期截止',
    status TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态:1使用中 2已用完 3已过期 4已退款',
    remark VARCHAR(500) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
    created_by BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
    updated_by BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    updated_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
    deleted_at DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '删除时间',
    PRIMARY KEY (id),

```

```
KEY idx_store_id (store_id),
KEY idx_child_id (child_id),
KEY idx_package_id (package_id),
KEY idx_status (status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='套餐
购买记录表';
```

7.2 预置套餐数据（示例）

```
INSERT INTO service_package (store_id, package_code, package_name,
total_sessions, unit_price, package_price, description)
VALUES
    (1, 'PKG_MYOPIC_10', '儿童近视护理10次', 10, 150.00, 1200.00, '针对儿童近视的养护
套餐，含10次护理'),
    (1, 'PKG_MYOPIC_20', '儿童近视护理20次', 20, 130.00, 2200.00, '针对儿童近视的养护
套餐，含20次护理，更优惠'),
    (1, 'PKG_WEAK_15', '弱视训练15次', 15, 200.00, 2500.00, '针对弱视儿童的训练套餐，
含15次训练');
```

八、后端接口清单

8.1 医护管理（careld-store-service :8283）

接口	方法	说明
/api/v1/store-staff	GET	员工列表（支持 keyword、position、status 筛选，分页）
/api/v1/store-staff	POST	新增员工（自动 BCrypt 手机号后6位，同步创建 sys_user）
/api/v1/store-staff/{id}	GET	员工详情
/api/v1/store-staff/{id}	PUT	编辑员工（同步更新 sys_user）
/api/v1/store-staff/{id}	DELETE	删除员工（逻辑删除，同步禁用 sys_user）
/api/v1/store-staff/{id}/toggle-status	PATCH	启用/禁用（同步 sys_user）
/api/v1/store-staff/all	GET	全部员工（下拉选择用，不分页）

8.2 产品管理（careld-store-service :8283）

接口	方法	说明
/api/v1/service-packages	GET	套餐列表（支持 keyword、status 筛选，分页）
/api/v1/service-packages	POST	新增套餐
/api/v1/service-packages/{id}	GET	套餐详情
/api/v1/service-packages/{id}	PUT	编辑套餐
/api/v1/service-packages/{id}	DELETE	删除套餐（逻辑删除）
/api/v1/service-packages/{id}/toggle-status	PATCH	上架/下架
/api/v1/service-packages/active	GET	在售套餐列表（购买时选择用）
/api/v1/package-purchases	GET	购买记录列表（支持 childId、packageId、status 筛选，分页）
/api/v1/package-purchases	POST	新增购买记录（自动计算 remaining_sessions）
/api/v1/package-purchases/{id}	GET	购买记录详情
/api/v1/package-purchases/{id}/refund	PATCH	退款（改状态为4）
/api/v1/package-purchases/{id}/consume	POST	消费一次（扣减 remaining_sessions，内部调用）
/api/v1/package-purchases/child/{childId}/available	GET	查询某儿童可用的购买记录（剩余次数>0）

8.3 认证扩展（careld-auth-service :8281）

接口	方法	说明
/api/v1/auth/staff-login	POST	医护人员登录（phone + password）

请求体：

```
{
  "phone": "13812345678",
  "password": "345678"
}
```

响应：与现有登录接口一致，返回 accessToken、refreshToken、user 信息

九、前端文件变更清单

9.1 新增文件

文件路径	说明
src/api/staff.ts	医护管理 API
src/api/product.ts	产品管理 API（套餐 + 购买记录）
src/views/staff/index.vue	医护管理页面
src/views/product/packages.vue	套餐管理页面
src/views/product/purchases.vue	购买记录页面

9.2 修改文件

文件路径	变更内容
src/router/index.ts	新增 staff、product/packages、product/purchases 路由
src/layouts/MainLayout.vue	新增医护管理、产品管理菜单；设备管理移除 v-if；科室管理移除
src/views/device/index.vue	移除新增/编辑/删除按钮，改为只读列表
src/types/index.ts	新增 StoreStaff、ServicePackage、PackagePurchase 类型
vite.config.ts	新增 /api/v1/store-staff、/api/v1/service-packages、/api/v1/package-purchases 代理到 8283
src/api/index.ts	新增导出 staff、product

9.3 保留不动的文件

文件路径	说明
src/views/department/index.vue	代码保留，路由和菜单移除
src/api/department.ts	代码保留

十、类型定义（新增）

```
// ===== 医护管理 =====
export interface StoreStaff {
  id: number
  storeId: number
  name: string
  gender: number          // 0未知 1男 2女
  position: string
  phone: string
  status: number          // 0禁用 1启用
  createdAt: string
}

export interface StoreStaffQuery {
  page?: number
  size?: number
  keyword?: string
  position?: string
  status?: number
}

// ===== 产品管理 =====
export interface ServicePackage {
  id: number
  storeId: number
  packageCode: string
  packageName: string
  totalSessions: number
  unitPrice: number | null
  packagePrice: number | null
  description: string | null
  status: number          // 0停售 1在售
  createdAt: string
}

export interface ServicePackageQuery {
  page?: number
  size?: number
  keyword?: string
  status?: number
}

export interface PackagePurchase {
  id: number
  storeId: number
  packageId: number
  packageName: string     // 关联查询
  childId: number
  childName: string       // 关联查询
}
```



```
totalSessions: number
usedSessions: number
remainingSessions: number
purchasePrice: number | null
purchaseDate: string
expireDate: string | null
status: number // 1使用中 2已用完 3已过期 4已退款
remark: string | null
createdAt: string
}

export interface PackagePurchaseQuery {
  page?: number
  size?: number
  childId?: number
  packageId?: number
  status?: number
  keyword?: string
}
```

十一、实施优先级

优先级	任务	依赖	说明
P0	数据库迁移脚本（3张新表）	无	基础
P0	后端：StoreStaff 实体 + CRUD	P0-DB	医护管理核心
P0	后端：StoreStaff 创建时同步 sys_user	P0-后端	登录前提
P1	后端：ServicePackage 实体 + CRUD	P0-DB	产品管理核心
P1	后端：PackagePurchase 实体 + CRUD	P1-套餐	购买记录
P1	后端：次数扣减逻辑（consume 接口）	P1-购买	预约联动
P2	前端：类型定义 + API 层	P0/P1-后端	前端基础
P2	前端：医护管理页面	P2-类型	
P2	前端：套餐管理页面	P2-类型	
P2	前端：购买记录页面	P2-类型	
P2	前端：路由 + 菜单调整	P2-页面	
P3	前端：设备管理改为只读	无	独立可做

优先级	任务	依赖	说明
P3	前端：科室管理隐藏	无	独立可做
P4	后端：auth-service 医护人员登录接口	P0-同步sys_user	医生端开发时使用