

# x.autoimg.cn 迁移

---

## 待处理问题

---

- `club/html` 配置了 1 分钟缓存, `club/html/images` 配置了 1 天缓存, 安全从娃娃抓起\_汽车之家, 建议迁移, 使用其他实现方式
- `dealer/error`, 配置了 1 分钟缓存, 安全从娃娃抓起\_汽车之家, 建议迁移, 使用其他实现方式
- `mall/html` 配置了 1 分钟缓存, 安全从娃娃抓起\_汽车之家, 建议迁移, 使用其他实现方式
- `mall/s3_update.py` 盛旺强写的, 最好也迁移走
- `agent.sh` 不知道是什么用途
- `SyncToy_*.dat` 不知道是谁上传的文件, 也需要迁移
- `JsDealerInCar.js` 不知道是谁上传的, 根目录不允许上传文件, 需要迁移

## 特殊缓存需求

---

- `adm`, 10m
- `bi`, 1d
- `business`, 1d
- `business/pv`, 1d
- `car/pv/js`, 1d
- `ceshi`, Cache-Control: private
- `engine/root`, 1d
- `home/tgh/wskj`, 1d
- `k/ka/test/javafront/stylecss`, 2h
- `k/test/javafront/stylecss`, 2h
- `pv`, 1d
- `pv/js`, 1d

## 使用规范

---

根目录是珍惜资源, 需要申请才能使用, 一般是根据业务线进行命名。

好的路径比如:

- `www/pc/index/js/main.js`
- `www/m/index/css/common.css`
- `dealer/pc/detail/img/bg.png`

静态资源的缓存时长为 365 天, 特殊缓存时间需要单独申请, 一般不少于 1 天。

## 编码问题

---

- 普通请求, 响应头不携带编码信息

- Combo 服务在响应头中明确设置编码, `com/` 使用 `gb2312` 编码, `comu/` 使用 `utf-8` 编码

## 配置信息

---

- 添加响应头 `Vary: Accept-Encoding`
- 添加响应头 `Access-Control-Allow-Origin: *`
- 配置 `Cache-Control: public, max-age` 为 1 年
- 配置类似 `via: cdn,scs,front-100.46`, 提供服务器路径, 便于诊断错误
- 添加 MIME 映射
  - `.woff`, `mimeType="application/x-font-woff"`
  - `.mp4`, `mimeType="video/mp4"`
  - `.ogg`, `mimeType="video/ogg"`
  - `.webp`, `mimeType="image/webp"`
  - `.ipa`, `mimeType="application/iphone"`
  - `.apk`, `mimeType="application/vnd.android.package-archive"`
  - `.scss`, `mimeType="text/css"`
- 允许访问如下后缀的文件: `.svg`, `.ttf`, `.eot`, `.woff`, `.scss`
- 不使用 `Expires` 和 `ETag`, 使用 `Max-Age` 和 `Last-Modified`
- 开启 GZIP, SVG 文件也要开启
- 需添加 `robots.txt`, 声明搜索引擎收录规则, 之前发现 `wwwbing.com/bingbot.htm` 的访问请求
- 添加 `favicon.ico`
- 添加 `/do_not_delete/noc.gif`, 蓝汛监控源站使用, 不知道现在还是否使用