

Linux常用命令

作用	命令	命令含义	(参数)用法		
浏览文件系统	cd	change directory	cd .. 上一级目录	cd / 根目录	cd后的路径相对、绝对皆可，绝对路径以/开头
	pwd	print working directory			
	ls	list	-a 列举所有文件包括隐藏文件	-l 详细信息	
复制	cp	copy	-r(recursive)递归。复制整个目录下的子目录及文件		
重命名或移动	mv	move			
文件编辑器	vi				
	vim				
	nano				
文件内容浏览	cat	直接显示	记得strcat()吗? cat的正式用法是连接多个文件并写入另外一个文件	cat file1.txt file2.txt file3.txt > full_file.txt	
	more	一次显示一屏			
	less	可上下翻页			
创建目录	mkdir	make directory			
删除	rm	remove	-r(recursive)递归删除	-f(force)强行删除，不显示提示信息(慎用)	
管道		pipe，将命令的输出通过管道作为输入给另外一条命令			
重定向	>	将>左边的执行结果重定向(注入)到>右边			
历史记录	history	罗列所有的命令历史	history grep git	history常配合管道()和grep使用。将history的结果输出作为grep的输入，grep后加搜索关键字。达到显示指定关键字命令的目的。! +序号 直接执行该条命令	