

Klimatyzator ścienny

Enos RVF-36V5IWM ^[R11]



Cechy urządzenia

Czynnik chłodniczy R410A	Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF	Wbudowany zawór EXV	Silniki DC SKY®	Automatyczna żaluzja 4D	Tryb SMART Follow	Filtr wstępny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Funkcja snu	Szeroki kąt nawiewu	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./wyl. wyświetlacza SMART na panelu	Automatyczna adresacja	Ręczna adresacja
Pilot bezprzewodowy	Sterownik z odbiornikiem IrDA ⁽¹⁾	Port sterownika przewodowego	Wyjście pod sterownik centralny	Pamięć autorestartu	Pamięć ustawienia żaluzji	Funkcja pracy synchronicznej	Wyjście Dry Contact
Sygnalizacja wycieku freonu	Programator czasowy	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja SMART WiFi ⁽²⁾	Kompatybilność z BMS ⁽³⁾		

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-36V5IWM R11	
Kod produktu EAN			5905567607714	
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	3,6	
		BTU/h	12284	
	Grzanie	kW	4,0	
		BTU/h	13649	
Pobór mocy (Nom.)		W	13	
Pobór mocy (Max.)		W	18	
Prąd pracy (Nom.)		A	0,1	
Silnik wentylatora		Typ	DC	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N	obr/min	1100 / 1000 / 950 / 900	
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N	m³/h	500 / 440 / 415 / 380	
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N	dB(A)	36 / 34 / 28 / 27	
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	864 × 300 × 200	
	Brutto	mm	945 × 375 × 290	
Waga	Netto	kg	9,5	
	Brutto	kg	12,0	
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
	Skropliny	mm	Φ20	
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)	
	Zasilające	il. × mm²	Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej	

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski