

Klimatyzator kasetonowy

Tenji CS RVF-56V4ICS ^[R11]



Cechy urządzenia



Czynnik chłodniczy
R410A



Uniwersalna
jednostka
wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór
EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana
pompka
skroplin



Automatyczna
żaluzja



Tryb
SMART Follow



Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR



System kontroli
nawiewu eMOTO



Tryb
Eco eMOTO



Funkcja snu



Szeroki kąt
nawiewu



Wyświetlacz
temperatury
SMART



Automatyczna
adresacja



Ręczna
adresacja



Pilot
beprzewodowy



Sterownik
z odbiornikiem
IrDA ⁽¹⁾



Port sterownika
przewodowego



Wyjście pod
sterownik centralny



Pamięć
autorestartu



Pamięć ustawienia
żaluzji



Funkcja pracy
synchronicznej



Wyjście
Dry Contact



Wyjście alarmowe



Programator
czasowy



Funkcja
autodiagnozy



Funkcja
SMART WiFi ⁽²⁾



Kompatybilność
z BMS ⁽³⁾

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-56V4ICS R11
Kod produktu EAN			5905567607882
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	5,6
		Btu/h	19108
	Grzanie	kW	6,3
		Btu/h	21496
Pobór mocy (Nom.)		W	23
Prąd pracy (Nom.)		A	0,1
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza	W / S / N	m³/h	910 / 810 / 710
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	31~38
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	833 × 232 × 900
	Brutto	mm	920 × 265 × 985
Wymiary panelu (S×W×G)	Netto	mm	950 × 50 × 950
	Brutto	mm	1030 × 105 × 1030
Waga	Netto	kg	22,0
	Brutto	kg	28,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 (1/4") / Φ12,7 (1/2")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski