simple_mall_db tables message

1、 tb_admin_user_token

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	admin_user_id	管理员用户 主键id	bigint	PRI	NO		
2	token	token值(32 位字符串)	varchar(32)	UNI	NO		
3	update_time	修改时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
4	expire_time	token过期 时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP

2、 tb_simple_mall_admin_user

序 号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认 值
1	admin_user_id	管理员id	int	PRI	NO	auto_increment	
2	login_user_name	管理员登陆名称	varchar(50)		NO		
3	login_password	管理员登陆密码	varchar(50)		NO		
4	nick_name	管理员显示昵称	varchar(50)		NO		
5	locked	是否锁定 0未锁定 1已锁定无法登 陆	tinyint		YES		0

3、 tb_simple_mall_carousel

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	carousel_id	首页轮播图 主键id	int	PRI	NO	auto_increment	
2	carousel_url	轮播图	varchar(100)		NO		
3	redirect_url	点击后的跳 转地址(默认 不跳转)	varchar(100)		NO		'## '
4	carousel_rank	排序值(字段 越大越靠前)	int		NO		0
5	is_deleted	删除标识字 段(0-未删除 1-已删除)	tinyint		NO		0
6	create_time	创建时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
7	create_user	创建者id	int		NO		0
8	update_time	修改时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
9	update_user	修改者id	int		NO		0

4、 tb_simple_mall_goods_category

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	category_id	分类id	bigint	PRI	NO	auto_increment	

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
2	category_level	分类级别(1- 一级分类 2- 二级分类 3- 三级分类)	tinyint		NO		0
3	parent_id	父分类id	bigint		NO		0
4	category_name	分类名称	varchar(50)		NO		
5	category_rank	排序值(字段 越大越靠前)	int		NO		0
6	is_deleted	删除标识字 段(0-未删除 1-已删除)	tinyint		NO		0
7	create_time	创建时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
8	create_user	创建者id	int		NO		0
9	update_time	修改时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
10	update_user	修改者id	int		YES		0

5、 tb_simple_mall_goods_info

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	goods_id	商品 表主 键id	bigint unsigned	PRI	NO	auto_increment	
2	goods_name	商品名	varchar(200)		NO		
3	goods_intro	商品 简介	varchar(200)		NO		
4	goods_category_id	关联 分类 id	bigint		NO		0
5	goods_cover_img	商品主图	varchar(200)		NO		/admin/dist/img/no- img.png
6	goods_carousel	商品 轮播 图	varchar(500)		NO		/admin/dist/img/no- img.png
7	<pre>goods_detail_content</pre>	商品 详情	varchar(500)		NO		
8	original_price	商品 价格	int		NO		1
9	selling_price	商品 实际 售价	int		NO		1
10	stock_num	商品 库存 数量	int unsigned		NO		0
11	tag	商品 标签	varchar(20)		NO		

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
12	goods_sell_status	商上状1-架上 0-架	tinyint		NO		0
13	create_user	添加 者主 键id	int		NO		0
14	create_time	商品 添加 时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
15	update_user	修改 者主 键id	int		NO		0
16	update_time	商品 修改 时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP

6、 tb_simple_mall_index_config

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	config_id	首页配置项 主键id	bigint	PRI	NO	auto_increment	
2	config_name	显示字符(配置搜索时不可为空,其他可为空)	varchar(50)		NO		
3	config_type	1-搜索框热 搜 2-搜索下 拉框热搜 3- (首页)热销商 品 4-(首页)新 品上线 5-(首 页)为你推荐	tinyint		NO		0
4	goods_id	商品id 默认 为0	bigint		NO		0
5	redirect_url	点击后的跳 转地址(默认 不跳转)	varchar(100)		NO		##
6	config_rank	排序值(字段 越大越靠前)	int		NO		0
7	is_deleted	删除标识字 段(0-未删除 1-已删除)	tinyint		NO		0
8	create_time	创建时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
9	create_user	创建者id	int		NO		0
10	update_time	最新修改时 间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
11	update_user	修改者id	int		YES		0

7、 tb_simple_mall_order

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	order_id	订单表主键id	bigint	PRI	NO	auto_increment	
2	order_no	订单号	varchar(20)		NO		
3	user_id	用户主键id	bigint		NO		0
4	total_price	订单总价	int		NO		1
5	pay_status	支付状态:0. 未支付,1.支 付成功,-1:支 付失败	tinyint		NO		0
6	pay_type	0.无 1.支付宝 支付 2.微信 支付	tinyint		NO		0
7	pay_time	支付时间	datetime		YES		
8	order_status	订单状态:0. 特支付 2.配 专付 2.配 完成功 4.交 成功 -1.手超 成功 -2.超 关闭 -3.商 关闭	tinyint		NO		0
9	extra_info	订单body	varchar(100)		NO		
10	is_deleted	删除标识字 段(0-未删除 1-已删除)	tinyint		NO		0
11	create_time	创建时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
12	update_time	最新修改时 间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP

8、 tb_simple_mall_order_address

订单收货地址关联表

序号	名称	描述	类型	键	为空	额外	默认值
1	order_id		bigint	PRI	NO		
2	user_name	收货人姓名	varchar(30)		NO		
3	user_phone	收货人手机号	varchar(11)		NO		
4	province_name	省	varchar(32)		NO		
5	city_name	城	varchar(32)		NO		
6	region_name	区	varchar(32)		NO		
7	detail_address	收件详细地址(街道/楼宇/单元)	varchar(64)		NO		

$9. \hspace{0.1in} tb_simple_mall_order_item$

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	order_item_id	订单关联 购物项主 键id	bigint	PRI	NO	auto_increment	
2	order_id	订单主键 id	bigint		NO		0

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
3	goods_id	关联商品 id	bigint		NO		0
4	goods_name	下单时商 品的名称 (订单快 照)	varchar(200)		NO		
5	goods_cover_img	下单时商 品的主图 (订单快 照)	varchar(200)		NO		
6	selling_price	下单时商 品的价格 (订单快 照)	int		NO		1
7	goods_count	数量(订单 快照)	int		NO		1
8	create_time	创建时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP

$10. \quad tb_simple_mall_shopping_cart_item$

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	cart_item_id	购物项主键id	bigint	PRI	NO	auto_increment	
2	user_id	用户主键id	bigint		NO		
3	goods_id	关联商品id	bigint		NO		0
4	goods_count	数量(最大为5)	int		NO		1
5	is_deleted	删除标识字段(0- 未删除 1-已删 除)	tinyint		NO		0
6	create_time	创建时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
7	update_time	最新修改时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP

11, tb_simple_mall_user

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	user_id	用户主键id	bigint	PRI	NO	auto_increment	
2	nick_name	用户昵称	varchar(50)		NO		
3	login_name	登陆名称 (默认为手 机号)	varchar(11)		NO		
4	password_md5	MD5加密 后的密码	varchar(32)		NO		
5	introduce_sign	个性签名	varchar(100)		NO		
6	is_deleted	注销标识字 段(0-正常 1-已注销)	tinyint		NO		0
7	locked_flag	锁定标识字 段(0-未锁 定 1-已锁 定)	tinyint		NO		0

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
8	create_time	注册时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP

12、 tb_simple_mall_user_address

收货地址表

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	address_id		bigint	PRI	NO	auto_increment	
2	user_id	用户主键id	bigint		NO		0
3	user_name	收货人姓名	varchar(30)		NO		
4	user_phone	收货人手机 号	varchar(11)		NO		
5	default_flag	是否为默认 0-非默认 1- 是默认	tinyint		NO		0
6	province_name	省	varchar(32)		NO		
7	city_name	城	varchar(32)		NO		
8	region_name	X	varchar(32)		NO		
9	detail_address	收件详细地 址(街道/楼 宇/单元)	varchar(64)		NO		
10	is_deleted	删除标识字 段(0-未删除 1-已删除)	tinyint		NO		0
11	create_time	添加时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
12	update_time	修改时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP

13、 tb_simple_mall_user_token

序号	名称	描述	类型	键	为 空	额外	默认值
1	user_id	用户主键id	bigint	PRI	NO		
2	token	token值(32位 字符串)	varchar(32)	UNI	NO		
3	update_time	修改时间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP
4	expire_time	token过期时 间	datetime		NO	DEFAULT_GENERATED	CURRENT_TIMESTAMP