

Material Safety Data Sheet

(물질안전보건자료)

PRODUCT NAME

K1 (케이 1)

PAGE

(1 / 14)

MSDS 번호 :AA00190-0000000116

[이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학제품과회사에 관한정보

가. 제품명 :K1(케이1)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

권고 용도 :윤활, 방청, 침투제

사용상의 제한 :옥외 또는 환기 시설이 있는 곳에서 사용할 것.

다. 공급자 정보 :

회사명(제조사) :㈜나바캠

주소(제조사) :충청남도 아산시 둔포면 봉재길 63번길 81

긴급전화번호(제조사) :TEL : (041)531-7992, FAX : (041)534-7991

2. 유해성, 위험성

가. 유해성, 위험성 분류

화학물질의 분류	유해, 위험성 구분
인화성 에어로졸	1
인화성 가스	1
고압가스	액화가스
인화성 액체	3
피부 부식성/피부 자극성	2
특정표적장기 독성 - 1회 노출	3 (마취영향)
흡인유해성	1
만성 수생환경 유해성	2

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

구 분	표 시
그림문자	
신호어	위험
유해, 위험문구	H222 극인화성 에어로졸. H229압력용기:열이 가해지면 터질 수 있음. H220 극인화성 가스.

		H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음. H226 인화성 액체 및 증기. H315 피부에 자극을 일으킴. H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.
예방조치 문구	예방	P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형전기·환기·조명설비를사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를착용하십시오.
	대응	P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/비누로 씻으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 또는 샤워하십시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 (비누와 물로 피부를 씻으시오.) 처치를 하시오. P331 토하게 하지 마시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을구하십시오. P362+P364오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 알콜 포말, 이산화탄소를사용하십시오. P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지마시오. P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오. P391 누출물을 모으시오.
	저장	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P410+P403 직사광선을피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. P410+P412 직사광선을 피하십시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
	폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성:자료없음

3. 구성성분의명칭및함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호/식별번호	함유량(%)
수소처리된 증질 파라핀 정제유 (석유)(Distillates)	자료없음	64742-54-7	1~5

(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic) 수소처리된 경질 정제유(석유) (Distillates(petroleum), hydrotreated light)	경질 정제 연료유	64742-47-8	30~40
설펜산석유(Petroleum sulfonates)	자료없음	61790-48-5	1~10
프로판(Propane)	프로페인	74-98-6	5~15
부탄(Butane)	자료없음	106-97-8	40~50

※부탄(Butane); 부타디엔 0.1%미만

4. 응급조치요령

- 가. 눈에들어갔을때 :20분 이상 흐르는 물로 씻어내시오. 가끔씩 눈꺼풀을 들어올리면서 15분 이상 다량의 물로 씻어내시오. 의사의 치료를 받으시오.
- 나. 피부에접촉했을때 :필요시 의사의 치료를 받으시고, 오염된 의복 및 신발을 재사용 전에 철저히 건조시키고세탁하십시오. 15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오.
- 다. 흡입했을때 :기침이나 다른 증상이 발생할 경우 의사의 진찰을 받으시오. 호흡이 곤란할 경우 산소를 공급하십시오. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하십시오. 노출원으로부터 피하십시오. 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 라. 먹었을때 :의식이 있을 경우 즉시 2~4컵의 물이나 우유를 제공하십시오. 자연적으로 구토가 발생할 경우 폐로 물질이 흡인되는 것을 피하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 하시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오. 흡인 위험이 있을 수 있음. 호흡하지 않을 경우 인공호흡을 실시하십시오.
- 마. 기타 의사의주의사항 :119 또는 응급의료기관에 연락하십시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고, 호흡이 곤란하면 산소를 공급하며, 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하되, 흡입한 중독자의 경우 구강대구강법은 금물이며 포켓마스크 등 호흡보조용 구급장비를 활용하여 인공호흡을 실시 하시오.

5. 폭발·화재시대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제
- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(연소시발생유해물질) :격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음. 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨. 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오. 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오. 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음. 뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출 사고 시대처방법

가. 인체를보호하기위해필요한조치 사항 및 보호구

유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지마시오. 모든 점화원을 제거하십시오. 건조한 흙, 모래 등 불연성 물질로 차폐 흡수하여 용기에 옮겨 놓으시오. 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오. 부근의 모든 점화원(담배불 또는 화염, 불꽃)을 제거하십시오. 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오. 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐공간으로 유입되지 않도록 하시오. 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오. 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오. 용기 내부에 물을 넣지 마시오. 위험 없이 할 수 있다면 누출을 멈추게 하시오. 적절한 보호장비 미착용시에는 손상된 용기나 유출물질과 접촉하지 마시오. 가능하면 액체보다 기체상태로 누출되도록 용기를 돌려 놓으시오. 냉동/저온액체와 접촉한 물질은 쉽게 부서지거나 깨지므로 주의하십시오. 누출된 물질을 만지지 마시오.

나. 환경을보호하기위해필요한조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 누출물은 오염을 유발할 수 있음. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화또는제거방법

누출물을 모으시오. 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오. 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.

7. 취급및저장방법

가. 안전취급요령 : 물질을 운송 시에는 접지된 용기로 하시오. 미숙련된 사람은 본 화학제품이나 해당 화학제품이 들어 있는 용기를 취급하지 마시오. 불꽃방지 도구, 폭발방지 설비를 사용하십시오. 비어 있는 용기를 노출하지 마시오. 빈 용기는 제품의 잔재물이(증기, 액체, 고체) 존재하여 위험하므로

작업 안전수칙의 유해위험 예방조치를 준수하여 처리하십시오. 신체와 직접적인 접촉을 피하십시오. 열, 불꽃, 화염과 접촉을 피하십시오. 적합하고 승인된 안전장비를 사용하십시오. 적합한 환기를 실시하십시오. 현행법규 및 규정에 의하여 취급하십시오. 흡후드 등 국소배기장치가 설치된 장소에서 취급하십시오.

나. 안전한 저장 방법 :밀봉하여 저장하십시오. 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오. 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오. 어두운 장소에 저장하십시오. 연소성 물질, 환원성 물질, 산, 혼합금지 물질과 접촉을 피하십시오. 용기, 실린더를 물리적 손상으로부터 보호하십시오. 용기에 물리적인 충격을 가하지 마십시오. 접지, 등전위 접지가 필요함. 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급하십시오. 현행법규 및 규정에 의하여 저장하십시오. 혼합금지물질, 발화원, 미숙련된개인과 접촉을 피하십시오. 혼합금지물질과 접촉을 피하십시오. 환기가 잘 되는 장소에 저장하십시오. 건조한 장소에 저장하십시오. 라벨을 붙여 안전하게 저장하십시오.

8. 노출방지및개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 :

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(Distilates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic);

국내규정 :자료없음

ACGIH 규정 :자료없음

생물학적 노출기준 :자료없음

설펜산석유(Petroleum sulfonates);

국내규정 :자료없음

ACGIH 규정 :자료없음

생물학적 노출기준 :자료없음

수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light);

국내규정 :자료없음

ACGIH 규정 :자료없음

생물학적 노출기준 :자료없음

프로판(Propane);

국내규정 :자료없음

ACGIH 규정 :자료없음

생물학적 노출기준 :자료없음

부탄(Butane);

국내규정 : TWA 800 ppm

ACGIH 규정 :TWA 1000 ppm

생물학적 노출기준 :자료없음

나. 적절한 공학적관리 :물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치에 방폭설비를 설치

하시오. 해당 노출기준에 적합한지 확인하시오. 국소배기장치 등을 설치하고 적합한 제어풍속이 유지 되도록관리하시오.

다.개인 보호구

- 호흡기보호 :노출되는 물질의 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬부착 방진마스크(분진, 미스트, 흡용여과재).

기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 격리식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크.

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오.

-눈보호 :비산물또는유해한액체로부터보호되는보안경을겹쳐사용할수있는보안면을착용 할것. 작업장가까운곳에분수식눈세척시설및비상세척설비(샤워식)를설치할것.

-손보호 :적당한내화학성장갑을착용할것.

-신체보호 :적절한내화학성보호의를착용할것.

9. 물리화학적특성

가. 외관 :황색투명한 액체

나. 냄새 :저취의탄화수소냄새

다. 냄새 역치 :자료없음

라. pH :자료없음

마. 녹는점/어는점 :자료없음

바. 초기 끓는점/끓는점범위 :원액(분사제제외); 150℃이상

사. 인화점 :<-105 ℃(c.c.) (프로판) / 원액(분사제제외); 38℃이상

아. 증발속도 :자료없음

자. 인화성(고체, 기체) :인화성

차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 :9.5 / 2.1 %※출처 : ICSC(프로판)

카. 증기압 :자료없음

타. 용해도 :불용

파. 증기밀도 :자료없음

하. 비중 :0.80 ± 0.05

거. N옥탄올/물 분배계수 :수소처리된 경질 정제유(석유) 3.3~6(추정치)

너. 자연발화 온도 :> 200℃

더. 분해 온도 :자료없음

러. 점도 :자료없음

머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성및반응성

가. 화학적안정성 및 유해 반응의 가능성 :가열시 용기가 폭발할 수 있음. 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음. 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.

나. 피해야할조건:열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질 :자료없음

라. 분해시생성되는유해물질 :자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에관한정보

- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic)-

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 :LD50 > 15000 mg/kg Rat ※ 출처: IUCLID

- 경피 :LD50 > 5000 mg/kg Rabbit ※ 출처: IUCLID

- 흡입 :자료없음

피부 부식성 또는 자극성 :약한 자극성(rabbit) ※ 출처: IUCLID

심한 눈 손상 또는 자극성 :자극성(rabbit) ※ 출처: IUCLID

호흡기 과민성 :자료없음

피부 과민성 :비과민성(Guinea Pig) ※ 출처: IUCLID

발암성 :EU CLP;Carc. 1B (IP346 방법에 의해 측정된 DMSO extract 가 3% 미만인 경우는 제외)

생식세포 변이원성 :자료없음

생식독성 :자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) :자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) :자료없음

흡인 유해성 :자료없음

-수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :증기 흡입 및 섭취에 의해 신체 흡수 가능 ※ 출처: ICSC

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 :LD50 > 15000 mg/kg Rat ※ 출처: IUCLID

- 경피 :LD50 > 2000 mg/kg Rabbit ※ 출처: IUCLID

- 흡입 :미스트 LC50 > 5.2 mg/l 4 hr Rat ※ 출처: IUCLID

피부 부식성 또는 자극성 :비자극성(rabbit) ※ 출처: IUCLID

심한 눈 손상 또는 자극성 :비자극성(rabbit) ※ 출처: IUCLID

호흡기 과민성 :자료없음

피부 과민성 :비과민성(Guinea Pig) ※ 출처: IUCLID

발암성 :자료없음

생식세포 변이원성 :in vitro, in vivo 변이원성 시험결과 음성 ※ 출처: IUCLID

생식독성 :자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) :중추신경계에 영향을 미칠 수 있음. 고농도 증기 흡입은 의식 상실을 일으킬 수 있음 ※ 출처: ICSC

특정표적장기 독성(반복 노출) :피부탈지 ※ 출처: ICSC

흡인유해성 :액체를 삼켰을 경우 폐로 흡인이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음. 40℃에서의 점도 1-2.4 cSt ※ 출처 : ICSC ※ 출처 : ECHA Registered substances

-설펜산석유(Petroleum sulfonates) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 :LD50 3000 mg/kg Rat

- 경피 :자료없음

- 흡입 :자료없음

피부 부식성 또는 자극성 :자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성 :자료없음

호흡기 과민성 :자료없음

피부 과민성 :자료없음

발암성 :자료없음

생식세포 변이원성 :자료없음

생식독성 :자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) :자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) :자료없음

흡인유해성 :자료없음

-프로판(Propane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 :자료없음

- 경피 :자료없음

- 흡입 :가스 LC50 800000 ppm 15 min 실험종 : Rat※출처 : ECHA

피부 부식성 또는 자극성 :rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)※출처 : IUCLID

심한 눈 손상 또는 자극성 :Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)※출처 : IUCLID

호흡기 과민성 :자료없음

피부 과민성 :자료없음

발암성 :자료없음

생식세포 변이원성 :자료없음

생식독성 :자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) :자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) :자료없음

흡인유해성 :자료없음

- 부탄(Butane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 :자료없음

- 경피 :자료없음

- 흡입 :가스 LC50 >800000 ppm 15 min 실험종 : Rat (사망있음, 유사물질 CAS No. 74-98-6)

※출처 : ECHA

피부 부식성 또는 자극성 :자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성 :심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음※출처 : HSDB

호흡기 과민성 :자료없음

피부 과민성 :자료없음

발암성 :고용노동부고시; 1A (부타디엔 0.1%이상인 경우에 한함), ACGIHA3,EU CLP; 1A(containing $\geq 0,1$ % butadiene (203-450-8))

생식세포 변이원성 :시험관 내 포유류(인간) 염색체이상시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 471), 생체 내 초파리 SLRL 시험 결과 음성, 생체 내 포유류(랫드) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP)※출처 : ECHA

생식독성:랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식 및 발달과 관련된 특별한 이상 나타나지 않음(OECD Guideline 422, GLP)※출처 : ECHA

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) :마우스를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 중추 신경계 억제, 빠르고 얇은 호흡, 무호흡 징후 관찰(LC50(120min) = 1237mg/L air), 토끼를 이용한 급성독성 시험 결과 눈에 독성을 나타내지 않음※출처 : HSDB

특정 표적장기 독성 (반복 노출) :랫드를 이용한 반복흡입독성 시험(4 주) 결과 체중 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음(NOAE = 4000ppm)(OECD Guideline 422, GLP)※출처 : ECHA

흡인유해성 :자료없음

12. 환경에미치는영향

가. 생태독성 :

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(Distilates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic);

어류; LC50 > 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss ※ 출처: 비과민성(Guinea Pig)

갑각류; EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna ※ 출처: IUCLID

조류; EC50 > 1000 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus ※ 출처: IUCLID

수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light);

어류; LC50 2.4 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss ※ 출처: ECOTOX

갑각류;자료없음

조류;자료없음

프로판(Propane);

어류; LC50 100 mg/l 96 hr 기타※출처 : IUCLID

갑각류; LC50 52.157 mg/l 48 hr ※출처 : ECOSAR

조류; LC50 32.252 mg/l 96 hr ※출처 : ECOSAR

부탄(Butane);

어류; QSAR LC50 27.98 mg/l 96 hr 기타(유사물질 CAS no.74-28-5)

갑각류; QSAR LC50 69.43 mg/l 48 hr 기타(Daphnia sp., 유사물질 CAS no.74-28-5)

조류; QSAR EC50 16.47 mg/l 96 hr 기타(Green alga, 유사물질 CAS no.74-84-0)

나. 잔류성및분해성 :

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(Distilates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic);

잔류성; log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)※ 출처: IUCLID

분해성;자료없음

수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light);

잔류성; log Kow 3.3 ~ 6 (추정치)※ 출처: IUCLID

분해성;자료없음

PRODUCT NAME	PAGE
K1 (케이 1)	(11 / 14)

프로판(Propane);

잔류성; 2.36 log Kow

분해성; 자료없음

부탄(Butane);

잔류성; 2.89 log Kow※출처 : HSDB

분해성; 자료없음

다. 생물 농축성 :

수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic);

농축성;자료없음

생분해성; 6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)

수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light);

농축성; BCF 130 ~ 159 (Jordanellafloridae(Fish, fresh water), 1mg/l)※ 출처: IUCLID

생분해성; 4 (%) 28 day (호기성, 활성 슬러지, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)

프로판(Propane);

농축성; 13 ※출처 : HSDB

생분해성; 65.7 (%) 35 day

부탄(Butane);

농축성; 자료없음

분해성; 100 % 385.5 hr (유사물질 CAS No. 74-84-0)※출처 : ECHA

라. 토양 이동성 :자료없음

마. 기타 유해 영향 :자료없음

13. 폐기시주의사항

가. 폐기방법 :폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시주의사항 :적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한정보

가. 유엔 번호 : 1950

나. 유엔 적정 선적명: Aerosols

다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.1

라. 용기등급 :자료없음

마. 해양오염물질(해당/비해당) :자료없음

사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

화재시비상조치 : F-D

유출시비상조치 : S-U

15. 법적규제현황

가. 산업안전보건법에의한규제 :

수소처리된중질 파라핀 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic);
 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 액체)
 수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light); 작업환경측정대상물질
 (측정주기 : 6개월)(금속가공유에 한함), 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)(금속가공유 :
 미네랄 오일미스트금속가공유에 한함)
 설폰산석유(Petroleum sulfonates); 해당없음
 프로판(Propane); 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)
 부탄(Butane); 노출기준설정물질,공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)
**※공정안전보고서(PSM)제출 대상 :일일 사용량 기준 인화성 액체 5톤,인화성 가스 5,000ℓ 이상
 사용시 대상이됨**

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

수소처리된중질 파라핀 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic); 해당없음
 수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light);해당없음
 설폰산석유(Petroleum sulfonates); 해당없음
 프로판(Propane); 해당없음
 부탄(Butane);해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

수소처리된중질 파라핀 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic);
 제4류 제4석유류
 수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light);제4류 제2석유류
 설폰산석유(Petroleum sulfonates); 해당없음
 액화석유가스(Liquefied Petroleum Gas); 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

수소처리된 중질 파라핀 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated heavy paraffinic):
 국내규제;
 잔류성유기오염물질관리법 :해당없음
 국외규제;
 미국관리정보(CERCLA 규정) :해당없음

PRODUCT NAME	PAGE
K1 (케이 1)	(13 / 14)

EU 분류정보(확정분류결과)Carc. Cat. 2; R45
 EU 분류정보(위험문구) :R45
 EU 분류정보(안전문구) :S53, S45
 수소처리된 경질 정제유(석유)(Distillates(petroleum), hydrotreated light);
 국내규제;
 잔류성유기오염물질관리법 :해당없음
 국외규제;
 미국관리정보(CERCLA 규정) :해당없음
 EU 분류정보(확정분류결과) :Xn; R65
 EU 분류정보(위험문구) :R65
 EU 분류정보(안전문구) :S2, S23, S24, S62
 프로판(Propane);
 국내규제;
 잔류성유기오염물질관리법 :해당없음
 국외규제;
 미국관리정보(CERCLA 규정) :해당없음
 EU 분류정보(확정분류결과) :F+; R12
 EU 분류정보(위험문구) :R12
 EU 분류정보(안전문구) :S2, S9, S16
 부탄(Butane);
 국내규제;
 잔류성유기오염물질관리법 :해당없음
 국외규제;
 미국관리정보(CERCLA 규정) :해당없음
 EU 분류정보(확정분류결과) :Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B
 EU 분류정보(위험문구) :해당없음
 EU 분류정보(안전문구) :해당없음

16. 그 밖의참고사항

- 가. 자료의출처 :각 원료업체 자료 및 안전보건공단 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.
- 나. 최초 작성일자 :2012. 03. 06
- 다. 개정횟수 및 최종 개정일자 :
 16차/2019.01.16, 17차/2019.02.11, 18차/2020.04.02, 19차/2020.12.03, 20차/2022.04.06,

PRODUCT NAME	PAGE
K1 (케이 1)	(14 / 14)

21차//2022.07.13

라. 기타

본정보는각종지식과정보를바탕으로성인있게작성하였으며,
또한이정보는새로운지식과시험결과등에따라서사전에고없이개정될수있습니다.
의문나시는점은구매처나당사로문의하여주시기바랍니다.

제품의품질을보증하는것은아닙니다.